

STIHL®



FR

Catalogue 2018



« Les travaux de jardinage et d'entretien sont exigeants, et constituent à chaque fois une aventure unique. »

La nature impressionne par sa force et sa beauté. Les travaux que l'on y entreprend demandent aussi souvent beaucoup d'efforts. Avoir le sentiment du devoir accompli est alors d'autant plus agréable, que ce soit par exemple en façonnant la haie qui peu à peu prend forme, ou lorsque davantage de lumière pénètre dans la forêt après l'abattage net et précis d'un grand arbre. Les travaux en plein air réservent de nombreux moments de satisfaction de ce type. Pour que vous puissiez en profiter pleinement et vous consacrer sereinement à ces tâches, nous concevons et fabriquons des appareils répondant exactement à vos besoins spécifiques, que ce soit pour votre propre jardin ou des chantiers forestiers. Avec nos outils, vous êtes parfaitement équipé pour tous vos travaux extérieurs.



N. Stihl

Dr. Nikolas Stihl
Président du groupe STIHL





1

Appareils à batterie

➤ à partir de la page 8



2

Tronçonneuses et perches d'élagage

➤ à partir de la page 32



3

Dispositifs de coupe

➤ à partir de la page 66



4

Coupe-bordures et débroussailleuses

➤ à partir de la page 80



5

Tondeuses à batterie

➤ à partir de la page 112



6

CombiSystème et MultiSystème

➤ à partir de la page 120



7

Taille-haies et taille-haies sur perche

➤ à partir de la page 132



8

Systèmes de nettoyage

➤ à partir de la page 150



9

Atomiseurs et pulvérisateurs

➤ à partir de la page 188



10

Découpeuses à pierre, découpeuses à disque et tarières

➤ à partir de la page 196



11

Carburants et lubrifiants

➤ à partir de la page 216



12

Outillage et accessoires forestiers

➤ à partir de la page 224



13

Équipements de protection individuelle

➤ à partir de la page 236



14

Boutique STIHL

➤ à partir de la page 272



Technologie de pointe en détail

Pour de plus amples informations, explications sur nos appareils et solutions techniques, veuillez consulter notre glossaire

➤ à partir de la page 278

Appareils à batterie

MSA 140 C-BQ	Page 14
RMA 235	Page 16
RMA 339 C	Page 16
KMA 130 R	Page 21
RMA 443 C	Page 22
RMA 448 TC	Page 22
RMA 2 RT	Page 22

Tronçonneuses et perches d'élagage

MS 462 C-M	Page 44
MS 462 C-M VW	Page 60

Coupe-bordures et débroussailleuses

Harnais forestier ADVANCE X-TREEm	Page 97
Fils de coupe haute technologie CF3 Pro, Ø 2,4 mm longueur de rouleau 212 m, Ø 2,7 mm longueur de rouleau 172 m, Ø 3,0 mm longueur de rouleau 134 m, Ø 3,3 mm longueur de rouleau 113 m,	Page 107
Lames de scies circulaires, à dents douces 200 mm (22 Z) HP, 200 mm (22 Z) HP et 225 (22 Z) HP	Page 108

Tondeuses à batterie

RMA 235	Page 115
RMA 339 C	Page 115
RMA 443 C	Page 116
RMA 448 TC	Page 116
RMA 2 RT	Page 116
RMA 443	Page 118
RMA 443 TC	Page 118

CombiSystème et MultiSystème

KMA 130 R	Page 124
Débroussailleuse FS-KM	Page 125
Récolteuse spéciale SP-KM	Page 125

NOUVEAUTÉS

Taille-haies et taille-haies sur perche

HL 94 KC-E Page 149

Découpeuses à pierre, découpeuses à disque et tarières

TS 440 Page 203

Disques en résine synthétique,
Acier K-ME, Ø 350 mm Page 208

Disques diamantés, utilisation
universelle D-G80, Ø 350 mm Page 208

Équipements de protection individuelle

Veste Protect MS Page 255

Pantalon Protect MS Page 255

Veste DuroFlex Page 257

Casques de protection auditive
DYNAMIC BT et DYNAMIC BT-N Page 265

Ensemble casque FUNCTION Basic Page 266

Ensemble casque ADVANCE Vent Page 266

Ensemble casque ADVANCE X-Vent Page 266

**Travailler
ensemble ...
dans la joie
et la bonne
humeur.**



Les travaux de jardinage nécessitent la plupart du temps de l'autonomie. Grâce à nos gammes d'outils à batterie à l'autonomie accrue, vous ne tomberez jamais à court d'énergie. Votre travail devient même très agréable grâce à la légèreté et la maniabilité de ces appareils.

Produits à batterie intégrée pour les petits jardins 12

Gamme batterie COMPACT pour les moyens et grands jardins 14

» Tableau récapitulatif : durées de charge des batteries, des temps de travail par charge de batterie et des rendements des batteries pour les petits jardins et COMPACT 19

Gamme batterie PRO pour une utilisation professionnelle 20

» Tableau récapitulatif : durées de charge des batteries, des temps de travail par charge de batterie et des rendements des batteries PRO 31



Simple, puissant, mobile.

Lorsque l'on aime travailler dans son jardin et dans la nature, on pense toujours au lendemain : la nature doit pouvoir pousser et fleurir, tout en étant entretenue avec le minimum de gêne et de nuisances. Les appareils à batterie STIHL sont un choix idéal.

Technique

- Tous les appareils à batterie sont animés par de puissantes batteries Lithium-ion.
- Le moteur EC sans balais est très économe en énergie et quasiment inusable. Le moteur exploite de façon optimale l'énergie de la batterie pour une performance de travail impressionnante.

Qualité

- Chaque appareil à batterie STIHL recèle un savoir-faire technologique jusque dans le moindre détail.
- Nos 90 ans d'expérience dans la conception et l'utilisation d'appareils à moteur pour l'entretien de forêts et d'espaces verts sont synonymes de performances optimales et de qualité premium.

Flexibilité

- Du débutant au professionnel : Avec ses différentes gammes, STIHL propose à chaque utilisateur l'appareil qu'il lui faut.
- Il ne vous reste plus qu'à choisir parmi les 3 gammes d'appareils à batterie STIHL.

La performance en toute simplicité.



Lithium-Ion

Produits à batterie intégrée pour les petits jardins

Jardinez en toute sérénité. Haies taillées. Feuilles mortes soufflées. Pelouse soignée. Et vous, plus détendu(e) que jamais. Tous les outils sont légers, silencieux et performants et s'adaptent au moindre mouvement de votre main. Les produits STIHL à batterie intégrée de 18 V sont la solution parfaite.

➤ Vous trouverez plus d'informations à la page 12.



**Lithium-Ion
COMPACT**

Gamme batterie COMPACT pour les moyens et grands jardins

La gamme d'outils à batterie STIHL COMPACT en 36 V met au service des jardiniers amateurs une combinaison unique de confort, de performance et de savoir-faire technologique. A un niveau de prix absolument inédit ... Haies taillées. Feuilles mortes soufflées. Bois scié. Pelouse soignée. Sans bruit. Sans carburant. Sans fatigue. Sans contrainte.

➤ Vous trouverez plus d'informations à la page 14.



**Lithium-Ion
PRO**

Gamme batterie PRO pour une utilisation professionnelle

Avec la gamme batterie PRO 36 V, STIHL offre un vaste choix de produits et de batteries qui répondent aux exigences des professionnelles. STIHL c'est 90 ans d'expérience au service du développement et de l'utilisation d'appareils à moteur pour vous offrir dorénavant des appareils à batterie performants avec une durée de vie maximale ainsi qu'un excellent confort d'utilisation.

➤ Vous trouverez plus d'informations à la page 20.



Produits à batterie pour les petits jardins

Avec ses produits à batterie, STIHL a la solution adaptée à tous les petits travaux importants de jardinage. Le design élégant et moderne des appareils rend leur maniement extrêmement confortable. Grâce à leur poids réduit et leur batterie intégrée, les taille-haies, souffleurs et débroussailluses sont encore plus faciles à utiliser. Les produits à batterie sont prêts à l'emploi sans grande préparation.

HSA 25



Lithium-Ion

Taille-buissons à batterie avec kit de cisailles. Fourni avec une cisaille à arbuste, pour la coupe fine et l'entretien de petites haies à feuillage persistant et d'arbustes ornementaux à petites feuilles, pour branches de 8mm de diamètre maximum, ainsi qu'avec la cisaille à gazon, également parfaitement adaptée à l'entretien des bordures autour de la terrasse, de la maison et des massifs de fleurs. Poignée caoutchoutée ergonomique, lame à double action offrant une coupe puissante et régulière pour très peu de vibrations, poids 0,6 kg^①. La batterie est uniquement adaptée au HSA 25. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 144.

Équipement fourni :

- 1 batterie Lithium-ion, 21,6 Wh, durée de travail jusqu'à 110 min
- 1 chargeur, durée de charge de la batterie 140 min/180 min (80%/100%)
- 1 cisaille à arbustes, longueur de coupe 17 cm
- 1 cisaille à gazon, largeur de coupe 11 cm
- 1 sac de transport noir/orange avec œillets pour accrochage mural

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
17 cm	4515 011 3500	129,00 €

Manche télescopique pour HSA 25

Manche télescopique à roulettes pour sculpte-haie et taille-herbes à batterie HSA 25. Changement de la batterie dans la poignée de commande, réglage télescopique en continu de 95 à 110 cm, angle de travail réglable à 125°.

N° réf. 4515 710 7100
Prix 49,90 €



HSA 45



Lithium-Ion

Taille-haies très léger doté d'une bonne puissance de coupe pour l'entretien des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec dents espacées de 24 mm, protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée, batterie Lithium-ion intégrée avec indicateur de charge, poids 2,3 kg^②. Durée de charge de la batterie 145 min/210 min (80%/100%). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 144.

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
50 cm	4511 011 3500	135,00 €

BGA 45



Lithium-Ion

Tous les travaux, même les plus petits ont besoin d'outils performants. Ce souffleur à batterie garantit un rapport performance/prix imbattable en 18 V. La batterie complètement intégrée au design de l'appareil offre une ergonomie et un équilibre parfait. L'appareil est compact, silencieux et se manie intuitivement. 2 kg à peine en main pour vous débarrasser sans efforts de vos feuilles mortes. Alors autant choisir le meilleur. Poids 2,0 kg^②. Durée de charge de la batterie 210 min/300 min (80%/100%). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 160.

N° réf. 4513 011 5900, prix 135,00 €

Lithium-Ion



FSA 45



Tous les travaux, même les plus petits ont besoins d'outils performants. Ce coupe bordure garantit un rapport performance/prix imbattable en 18 V. La batterie complètement intégrée au design de l'appareil offre une ergonomie et un équilibre parfait. Outil polyvalent car il se transforme en dresse bordures sans outils. Sa tête faucheuse Polycut C2-2 est équipée de 2 couteaux mobiles et rétractables en plastique, très résistant et facile à remplacer. Ce même outil peut aussi se transformer en tête fil pour un travail de finition plus précis. C'est l'outil indispensable pour vos travaux de finition et pour vos bordures. Alors laissez vous tenter ! Poids 2,3 kg^③. Durée de charge de la batterie 145 min/210 min (80 %/100 %). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 100.

N° réf. 4512 011 5700
Prix 135,00 €

Lithium-Ion

Rendements des batteries^③ (exemple d'application)

HSA 25



En coupe d'entretien jusqu'à...
Buissons sphériques



30 arbustes

HSA 45



Jusqu'à ... m² de haie



80 m²

BGA 45



Pour feuilles mortes sèches sur l'asphalte jusqu'à ... m²



200 m²

FSA 45



Bordures de pelouse jusqu'à ... m/
Surface de pelouse jusqu'à ... m²



250 m/
50 m²

Vous trouverez le tableau récapitulatif des temps de travail par charge de batterie à la page 19.

^③ Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation et la propriété de la matière coupée



Gamme batterie COMPACT pour les moyens et grands jardins

Avec la gamme batterie COMPACT, vous êtes prêt à relever au mieux tous les défis dans votre jardin. Les batteries Lithium-ion interchangeables sont puissantes et conçues pour durer, même lors de l'entretien de vastes surfaces. Toutes les batteries AK peuvent être combinées sans problème avec toutes les fonctions. Tronçonner, souffler, tailler, débroussailler,... STIHL redéfinit le plaisir de jardiner.

MSA 120 C-BQ



Tronçonneuse légère à batterie pour l'entretien de terrains et la coupe de bois de chauffage. Elle offre une grande performance de coupe grâce à sa chaîne 1/4" Picco spécialement développée pour les tronçonneuses à batterie STIHL. Poignée soft-grip, changement rapide et confortable de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, frein de chaîne QuickStop Super, réservoir d'huile translucide, poids 2,7 kg^①. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 62.

MSA 120 C-BQ sans batterie ni chargeur^③

Longueur du guide	N° réf.	Prix
30 cm	1254 011 5870	229,00 €

Pack MSA 120 C-BQ avec AK 20 et AL 101^③

Longueur du guide	N° réf.	Prix
30 cm	1254 011 5880	309,00 €

MSA 140 C-BQ



NOUVEAU



Tronçonneuse légère à batterie pour l'entretien de terrains et la coupe de bois de chauffage. Puissance de coupe 25 % supérieure à celle de la MSA 120 C-BQ. Poignée soft-grip, changement rapide et confortable de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, frein de chaîne QuickStop Super, réservoir d'huile translucide, haute performance de coupe grâce à la chaîne 1/4"-PM3, poids 2,6 kg^①. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 62.

MSA 140 C-BQ sans batterie ni chargeur^③

Longueur du guide	N° réf.	Prix
30 cm	1254 011 5840	259,00 €

Pack MSA 140 C-BQ avec AK 30 et AL 101^③

Longueur du guide	N° réf.	Prix
30 cm	1254 011 5850	389,00 €



**Lithium-Ion
COMPACT**



HSA 56

✓ AK 10 Lithium-Ion COMPACT



Taille-haies à batterie doté d'une performance de coupe élevée pour l'entretien des buissons et des haies autour de la maison. Léger et parfaitement équilibré, son utilisation est simple et intuitive. Lamier de 45 cm avec écartement des dents de 30 mm, protection anti-coupure intégrée en forme de goutte, butée de protection des lames vissées. Poids 2,9 kg[ⓐ]. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 144.

HSA 56 sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
45 cm	4521 011 3500	189,00 €

Pack HSA 56 avec AK 10 et AL 101

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
45 cm	4521 011 3510	259,00 €

BGA 56

✓ AK 20 Lithium-Ion COMPACT



Débarrassez-vous sans effort de vos feuilles mortes. Le souffleur à batterie STIHL BGA 56 offre de très bonnes performances grâce à sa technologie batterie 36 V Lithium-Ion. Le souffleur à batterie BGA 56 a été pensé pour offrir plus de confort à l'utilisateur : facile d'utilisation et très confortable. Léger (3,3 kg avec batterie AK 20), équilibré et silencieux. Tube réglable sans outil (3 positions) pour s'adapter à votre taille. Équipé d'un bouton marche/arrêt pour simplifier la mise en route. Poignée SoftGrip pour une bonne prise en main. Alors prêt à relever le défi. Poids 2,1 kg[ⓐ]. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 160.

BGA 56 sans batterie ni chargeur

N° réf. 4523 011 5900, prix 149,00 €

Pack BGA 56 avec AK 20 et AL 101

N° réf. 4523 011 5910, prix 259,00 €

Vous trouverez le tableau récapitulatif des rendements des batteries (exemple d'application) à la page 18. Vous trouverez le tableau récapitulatif des temps de charge des batteries, des temps de travail par charge de batterie et des rendements des batteries à la page 19.

B = Tendeur de chaîne rapide
Q = Frein de chaîne QuickStop Super

ⓐ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
ⓑ Poids sans batterie

ⓒ Avec guide-chaîne et chaîne

RMA 235



NOUVEAU

Disponible à partir du printemps 2018 !

✓ AK 20

Lithium-Ion COMPACT

Tondeuse à batterie légère et maniable pour les petites surfaces de gazon. Le réglage centralisé de la hauteur de coupe, le mode éco et la lame optimisée vous garantissent une durée de fonctionnement accrue. Guidon rabattable et réglable en hauteur sur 2 niveaux pour un gain de place lors du transport et du stockage. Bac de ramassage de 30 l avec indicateur de remplissage, largeur de coupe 33 cm, poids 14,0 kg^①. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 118.

RMA 235 sans batterie ni chargeur
N° réf. 6311 011 1410, prix 299,00 €^⑤

Pack RMA 235 avec AK 20 et AL 101
N° réf. 6311 200 0005, prix 399,00 €^⑤

RMA 339 C



NOUVEAU

Disponible à partir du printemps 2018 !

✓ AK 20

Lithium-Ion COMPACT

Tondeuse à batterie légère et maniable pour les surfaces moyennes de gazon. Guidon EasyBac réglable pour un travail ergonomique. Le réglage centralisé de la hauteur de coupe, le mode éco et la lame optimisée vous garantissent une durée de fonctionnement accrue. Bac de ramassage de 40 l avec indicateur de remplissage, largeur de coupe 37 cm, poids 16,0 kg^①. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 118.

RMA 339 C sans batterie ni chargeur
N° réf. 6320 011 1420, prix 420,00 €^⑤

Pack RMA 339 C avec AK 20 et AL 101
N° réf. 6320 011 1442, prix 519,00 €^⑤

FSA 56



✓ AK 10

Lithium-Ion COMPACT



Conçu pour la performance. Avec le coupe-bordures à batterie, vos résultats sont surprenants et précis. Grâce à son poids léger, il est facile à manier. Performant et peu bruyant, il fera de vous le meilleur des voisins. Il est aussi parfaitement équilibré et s'adapte idéalement à votre taille, avec son manche à longueur réglable et sa poignée ronde ajustable. Il offre une performance de coupe élevée avec 2 sorties de fil d'une largeur de 280 mm pour couper toujours plus et plus vite. Poids 2,5 kg^①. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 100.

FSA 56 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4522 011 5700
Prix 189,00 €^④

Pack FSA 56 avec AK 10 et AL 101
N° réf. 4522 011 5710
Prix 259,00 €^④

Batteries AK

Lithium-Ion COMPACT



Compatibles avec tous les appareils de la gamme STIHL COMPACT. Batteries Lithium-ion 36 V légères avec différentes capacités et indicateur de charge (quatre LED).

AK 10
Energie de la batterie 59 Wh^②, 0,8 kg
N° réf. 4520 400 6500
Prix 79,00 €

AK 20
Energie de la batterie 118 Wh^②, 1,2 kg
N° réf. 4520 400 6503
Prix 119,00 €

AK 30
Energie de la batterie 187 Wh^②, 1,3 kg
N° réf. 4520 400 6512
Prix 179,00 €

Couvercle de logement pour batterie AK

NOUVEAU



Pour protéger le logement des appareils STIHL COMPACT de la poussière et la saleté en cas de stockage prolongé.

N° réf. 4520 602 0900
Prix 4,00 €

Chargeur standard AL 101



230 V. Compatible avec les batteries STIHL AP et AK. Avec indicateur d'état (LED). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible.

N° réf. 4850 430 2520

Prix 49,00 €



Le conseil du pro :



✓AK 10 ✓AP 100 ✓AR 1000 STIHL propose un large choix de batteries pour les produits équipés d'un bloc batterie COMPACT et PRO. Pour vous garantir systématiquement un équipement optimal lors de vos travaux, STIHL vous propose des conseils individuels en matière de choix de batterie pour chaque produit, afin de vous offrir la meilleure combinaison entre performance maximale, autonomie de batterie, légèreté et répartition équitable du poids. Ainsi, vous serez toujours en mesure de tirer le meilleur de vos appareils.

Appareils à batterie

1

AK 10	AK 20	AK 30
		

Rendements des batteries^① (exemple d'application)

MSA 120 C-BQ



Pour le sciage de poutres carrées (10 x 10 cm) jusqu'à ... coupes



40 coupes^②

100 coupes

150 coupes

MSA 140 C-BQ



Pour le sciage de poutres carrées (10 x 10 cm) jusqu'à ... coupes



40 coupes^②

100 coupes^②

180 coupes

FSA 56



Bordures de pelouse jusqu'à ... m/
Surface de pelouse jusqu'à ... m²



500 m / 100 m²

1.000 m / 200 m²

1.500 m / 300 m²

HSA 56



Jusqu'à ... m² de haies



140 m²

280 m²

420 m²

BGA 56



Pour feuilles mortes sèches sur l'asphalte jusqu'à ... m²



300 m²

600 m²

900 m²

RMA 235



Pour surfaces de pelouse jusqu'à ... m²



100 m²^②

200 m²

300 m²

RMA 339 C



Pour surfaces de pelouse jusqu'à ... m²



150 m²^②

300 m²

400 m²

① Les surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (exemple épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement avec la tondeuse)

② Efficacité réduite de l'appareil

	Batterie de recharge ^③	Batterie intégrée ^③	AK 10 	AK 20 	AK 30 
Durée de charge de la batterie (min)^④					
AL 101 	–	–	55/ 80	105/ 150	160/ 205
AL 300 	–	–	20/ 30	25/ 45	35/ 60
AL 500 	–	–	20/ 30	25/ 45	35/ 60
Autonomies de la batterie (jusqu'à ... min)^⑤					
STIHL HSA 25	110	–	–	–	–
STIHL FSA 45 (avec couteau PolyCut 2-2/fil)	–	20/12	–	–	–
STIHL HSA 45	–	40	–	–	–
STIHL BGA 45	–	10	–	–	–
STIHL MSA 120 C-BQ	–	–	15	35	55
STIHL MSA 140 C-BQ NOUVEAU	–	–	15	35	45
STIHL FSA 56 (avec tête fil)	–	–	20	40	60
STIHL HSA 56	–	–	40	80	120
STIHL BGA 56	–	–	10	20	30
Rendement max. batterie (jusqu'à ... m²)^⑤					
STIHL RMA 235 NOUVEAU <small>Disponible à partir du printemps 2018!</small>	–	–	100	200	300
STIHL RMA 339 C NOUVEAU <small>Disponible à partir du printemps 2018!</small>	–	–	150	300	400

 Accessoire conseillé
 Efficacité réduite de l'appareil

③ Durées de charge, voir la description du produit

④ Temps de charge en minutes jusqu'à 80 %/
100% de la capacité

⑤ Les surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (exemple épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement avec la tondeuse)



Gamme batterie PRO pour une utilisation extrême

Les professionnels mais aussi les amateurs exigeants attendent beaucoup d'un appareil à batterie : des performances élevées constantes, une efficacité énergétique la plus élevée possible et de l'ergonomie, ainsi qu'une utilisation flexible. STIHL répond à toutes ces exigences avec la gamme batterie PRO 36 V. Avec notre large gamme de produits, batteries et d'accessoires, l'utilisateur trouve un produit taillé sur mesure pour toutes ses attentes lors de ses travaux.

MSA 160 C-BQ



Tronçonneuse à batterie adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Tendeur de chaîne rapide STIHL, frein de chaîne QuickStop Super, bouchon de réservoir sans outil, performance de coupe élevée grâce à son puissant moteur Stihl EC et à l'efficacité inédite de sa chaîne 1/4" Picco, poids 3,1 kg^①. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 62.

MSA 160 C-BQ sans batterie ni chargeur^②

Longueur du guide	N° réf.	Prix
30 cm	1250 200 0049	319,00 €

Pack MSA 160 C-BQ avec AP 200 et AL 300^③

Longueur du guide	Prix
30 cm	659,00 €

MSA 200 C-BQ



Tronçonneuse à batterie avec grande performance de coupe adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. De conception identique à la MSA 160 C-BQ, la MSA 200 C-BQ apporte une puissance et une vitesse de chaîne supérieures. Tendeur de chaîne rapide STIHL, frein de chaîne QuickStop Super, bouchon de réservoir sans outil, chaîne 1/4" Picco pour une coupe fine et une performance de coupe élevée, griffe métallique, destinée à renforcer la stabilité lors de la coupe, poids 3,3 kg^①. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 62.

MSA 200 C-BQ sans batterie ni chargeur^②

Longueur du guide	N° réf.	Prix
35 cm	1251 200 0021	415,00 €

Pack MSA 200 C-BQ avec AP 300 et AL 300^③

Longueur du guide	Prix
35 cm	749,00 €

Vous trouverez le tableau récapitulatif des temps de charge des batteries, des temps de travail par charge de batterie et des rendements des batteries à la page 31.

Lithium-Ion
PRO



MSA 160 T



✓ AP 200 EC MOTOR Lithium-Ion PRO



Tronçonneuse d'élagage professionnelle à batterie^②, très légère et extrêmement maniable, adaptée aux zones sensibles au bruit. Grande performance de coupe grâce à la chaîne 1/4" Picco, écrou imperdable, poids 2,3 kg^①. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 62.

MSA 160 T sans batterie ni chargeur^③

Longueur du guide	N° réf.	Prix
25 cm	1252 200 0001	449,00 €
30 cm	1252 200 0000	459,00 €

Pack MSA 160 T avec AP 200 et AL 300^③

Longueur du guide	Prix
25 cm	769,00 €
30 cm	779,00 €

KMA 130 R



✓ AR 1000 EC MOTOR Lithium-Ion PRO

NOUVEAU

Disponible à partir du printemps 2018 !



Le CombiSystème se convertit à la batterie. Le concept est simple : c'est le moteur de la débroussailluse à batterie FSA 130 que l'on associe aux outils KM issus de la gamme CombiSystème thermique. Ce savant mélange donne un outil puissant (équivalent au CombiSystème thermique KM 131 R), léger et silencieux. Poids 3,2 kg^④. Les outils CombiSystème peuvent être consultés à partir de la page 124, plus d'informations techniques et sur l'équipement à la page 126.

KMA 130 R sans batterie ni chargeur

N° réf. 4867 011 6820, prix 399,00 €

Accessoires correspondants



FS-KM
(tête fil)



HT-KM
(perche d'élagage)



HL-KM 145°
(taille-haies sur perche)



BG-KM
(souffleur)

7 autres équipements sont disponibles à partir de la page 124.

① Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
 ② Conçu spécialement pour les interventions dans les arbres et destiné exclusivement aux utilisateurs formés à l'entretien des arbres
 ③ Poids sans batterie ni outil CombiSystème
 ④ Le souffleur BG-KM requiert l'utilisation d'une protection auditive
 ⑤ Avec guide-chaîne et chaîne
 ⑥ Explication des symboles à la page 279

RMA 443 C



NOUVEAU



Tondeuse à batterie puissante et maniable pour grandes surfaces de gazon. Guidon EasyBac réglable pour un travail ergonomique. Le réglage centralisé de la hauteur de coupe, le mode éco et la lame optimisée vous garantissent une durée de fonctionnement accrue. Carter robuste en polymère, bac de ramassage de 55 l avec indicateur de remplissage, largeur de coupe 41 cm, poids à partir de 21,0 kg^①. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 118.

RMA 443 C sans batterie ni chargeur
N° réf. 6338 011 1411, prix 530,00 €^③

Pack RMA 443 C avec AP 200 et AL 300
N° réf. 6338 200 0041, prix 639,00 €^③

Pack RMA 443 C avec 2 x AP 200 et AL 300
N° réf. 6338 200 0038, prix 799,00 €^③

➤ **Autre versions :**
RMA 443, RMA 443 TC voir tableau page 118

RMA 448 TC



NOUVEAU



Puissante tondeuse à batterie avec grande largeur de coupe. Guidon EasyBac réglable pour un travail ergonomique. Le réglage centralisé de la hauteur de coupe, le mode éco et la lame optimisée vous garantissent une durée de fonctionnement accrue. Traction confortable, bac de ramassage de 55 l avec indicateur de remplissage, largeur de coupe 46 cm, poids 24,0 kg^①. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 118.

RMA 448 TC sans batterie ni chargeur
N° réf. 6358 011 1420, prix 667,00 €^③

Pack RMA 448 TC avec AL 300 et AP 300
N° réf. 6358 200 0006, prix 799,00 €^③

Pack RMA 448 TC avec 2 x AL 300 et AP 300
N° réf. 6358 200 0007, prix 999,00 €^③

RMA 2 RT



NOUVEAU



Puissante tondeuse mulching à batterie avec grande largeur de coupe. Le mode éco garantit une durée de vie prolongée. L'entraînement par traction avant permet de réduire les efforts nécessaires lors de la tonte du gazon. Largeur de coupe 46 cm, poids 23,0 kg^①. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 118.

RMA 2 RT sans batterie ni chargeur
N° réf. 6357 011 1400, prix 677,00 €^③

Pack RMA 2 RT avec AP 300 et AL 300
N° réf. 6357 200 0000, prix 809,00 €^③

Vous trouverez le tableau récapitulatif des temps de charge des batteries, des temps de travail par charge de batterie et des rendements des batteries à la page 31.

HSA 66



Ce taille-haies à batterie séduit par sa performance de coupe élevée, son poids réduit et sa cadence constante sous charge, même lors d'utilisations exigeantes. Ecartement des dents de 30 mm, géométrie des lames en forme de goutte pour un meilleur maintien des branches par l'appareil, lames affûtées unilatéralement et à doubles tranchants, protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée, poids 3,1 kg^①. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 144.

HSA 66 sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
50 cm	4851 011 3520	249,00 € ^④
Pack HSA 66 avec AP 100 et AL 101		
Longueur de coupe	Prix	
50 cm	449,00 € ^④	

HSA 94 R



Taille-haies professionnel robuste et extrêmement puissant, à cadence de coupe réduite pour une coupe puissante. Il offre une cadence constante, même sous charge extrême, pour les travaux de rabattage les plus difficiles. Poignée rotative multifonctions avec vitesse réglable sur trois niveaux, lames à double tranchant, butée de protection et protection anti-coupure vissées, poids à partir de 4,1 kg^①. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec ligne de raccordement ou système portatif (voir page 30). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 144.

HSA 94 R sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
60 cm	4869 011 3502	499,00 € ^④
75 cm	4869 011 3503	559,00 € ^④

HSA 86



Taille-haies à batterie offrant une grande performance de coupe et une cadence constante sous charge, même lors de travaux de rabattage. Ecartement des dents de 33 mm, lames à double tranchant, protection anti-coupure et butée de protection vissées, poids 3,0 kg^①. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 144.

HSA 86 sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
62 cm	4851 011 3521	315,00 € ^④
Pack HSA 86 avec AP 100 et AL 300		
Longueur de coupe	Prix	
62 cm	569,00 € ^④	

HSA 94 T



Taille-haies professionnel robuste, extrêmement puissant, à cadence de coupe élevée pour les travaux de finition. Cadence constante, même sous charge, poignée rotative multifonctions avec vitesse réglable sur trois niveaux, lames à double tranchant pour les coupes d'entretien, butée de protection et protection anti-coupure vissées, poids à partir de 3,7 kg^①. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec ligne de raccordement ou système portatif (voir page 30). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 144.

HSA 94 T sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
60 cm	4869 011 3511	499,00 € ^④
75 cm	4869 011 3512	559,00 € ^④

① Poids sans batterie

② Explication des symboles à la page 279

③ Eco-participation incluse de 2,50 €

④ Eco-participation incluse de 0,50 €

BGA 85



Souffleur à batterie performant et novateur. La poignée Softgrip et le variateur de vitesse, pour contrôler le flux d'air en permanence, rendent son utilisation facile et très confortable. Pelouse, allée, garage, jardin, vous circulez en toute liberté. Équipée d'une double turbine axiale qui fonctionne comme un ventilateur, le souffleur du BGA propulse autant d'air qu'un souffleur thermique. Poids 3,2 kg^②. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 160.

BGA 85 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4853 011 5900, prix 289,00 €

Pack BGA 85 avec AP 200 et AL 300
Prix 629,00 €^⑦

BGA 100



Le souffleur professionnel à batterie STIHL BGA 100 fait place nette avec une puissance de soufflage inédite – feuilles mortes, déchets urbains ou chutes de haies : rien ne lui résiste ! Il est par ailleurs si silencieux qu'il ne nécessite pas de protection auditive. Tout confort pour des utilisations intensives, l'appareil permet non seulement une parfaite prise en main, il est également extrêmement léger. La batterie dorsale STIHL AR 3000 délivre avec une seule charge suffisamment d'énergie pour permettre de longues séances de travail sans fatigue, grâce à son nouveau système de ceinture. Le résultat est sans appel : le BGA 100 et sa batterie AR 3000 sont la combinaison idéale pour les entreprises paysagistes tout comme pour les services municipaux d'entretien d'espaces verts et de propreté urbaine – et ce quelles que soient les conditions météo. Le BGA 100 est le résultat d'une expérience de plusieurs décennies dans l'univers du soufflage. Poids 2,5 kg^②. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 160.

BGA 100 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4866 011 5900, prix 499,00 €^⑦

KGA 770



Balayeuse mécanique à batterie dotée du système MultiClean PLUS : 2 brosses circulaires avant et un balai brosse intérieur sont actionnés par la batterie. Elles tournent toujours à une vitesse optimale pour ramasser toutes les saletés, même les plus fines jusque dans les coins et même lorsque l'appareil est immobile. Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces aussi bien en intérieur qu'en extérieur comme les cours d'école, les stations services, les magasins et entrepôts. Grande capacité de réservoir de 50 l. Largeur de balayage de 77 cm, poids 16,0 kg^②. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 166.

KGA 770 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4860 011 4703, prix 775,00 €^⑧

Pack KGA 770 avec AP 100 et AL 101
Prix 975,00 €^⑧

TSA 230^③



La TSA 230 est la première découpeuse à batterie sur le marché équipée d'un disque de 230 mm pour les découpes à l'eau. Extrêmement légère, utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, la TSA 230 permet des découpes ultra-précises jusqu'à 70 mm de profondeur. Fonction de blocage de l'axe, transmission par courroies sans entretien, poids 3,9 kg^④. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 211.

TSA 230 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4864 011 6600, prix 499,00 €^⑦


Pack TSA 230 avec AP 300 et AL 500
Prix 929,00 €^⑦

HTA 65

Perche d'élagage à batterie particulièrement légère et puissante, pour l'entretien des terrains, l'élagage de sous-bois ou encore la taille dans les vergers. Facile d'utilisation et particulièrement maniable, elle offre des performances de coupe élevées grâce à son moteur EC et à sa chaîne exclusive STIHL au pas de 1/4" Picco qui permet des coupes très fines d'une grande précision pour accélérer la cicatrisation du végétal coupé. Avec tendeur de chaîne latéral et écrou imperdable, longueur totale 240 cm, poids 3,8 kg[Ⓣ]. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 64.

HTA 65 sans batterie ni chargeur[Ⓣ]
N° réf. 4857 200 0017
Prix 489,00 €[Ⓣ]

Pack HTA 65 avec AP 200 et AL 300[Ⓣ]
Prix 809,00 €[Ⓣ]

HTA 85

Perche d'élagage à batterie, à tube télescopique, pour couper des branches depuis le sol jusqu'à une hauteur de 5 mètres. Légère et puissante, elle offre des performances de coupe élevées grâce à sa chaîne 1/4" Picco et son moteur EC de dernière génération. Avec tendeur de chaîne latéral et écrou imperdable, longueur totale 270–390 cm, poids 4,9 kg[Ⓣ]. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 64.

HTA 85 sans batterie ni chargeur[Ⓣ]
N° réf. 4857 200 0005
Prix 579,00 €[Ⓣ]

Pack HTA 85 avec AP 300 et AL 300[Ⓣ]
Prix 959,00 €[Ⓣ]

HLA 65

Le taille-haie à batterie sur perche HLA 65, d'une très grande portée, est particulièrement adapté aux haies hautes et larges. Il est équipé d'un lamier d'une longueur de 50 cm dont les couteaux sont affûtés des 2 côtés et dispose d'un réducteur orientable sur 115° avec une position de transport pour s'adapter facilement et rapidement à toutes les situations de travail. L'appareil offre un grand confort de travail grâce à la répartition optimale du poids et sa bretelle de maintien. Longueur totale 205 cm, poids 3,5 kg[Ⓣ]. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 149.

HLA 65 sans batterie ni chargeur[Ⓣ]
N° réf. 4859 011 2900
Prix 359,00 €[Ⓣ]

Pack HLA 65 avec AP 200 et AL 300
Prix 679,00 €[Ⓣ]

HLA 85

De conception identique à la perche HLA 65, la perche HLA 85 se distingue par son grand tube télescopique ajustable de 260 à 330 cm, rapidement et sans outil, pour venir à bout des haies les plus hautes. Taille replié 180 cm, longueur totale 260–330 cm, poids 4,4 kg[Ⓣ]. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 149.

HLA 85 sans batterie ni chargeur[Ⓣ]
N° réf. 4859 011 2920
Prix 459,00 €[Ⓣ]

Pack HLA 85 avec AP 200 et AL 300
Prix 779,00 €[Ⓣ]

Vous trouverez le tableau récapitulatif des temps de charge des batteries, des temps de travail par charge de batterie et des rendements des batteries à la page 31.

FSA 65



Légèreté, facilité, efficacité, jusqu'au dernier brin d'herbe ! Voilà ce qui caractérise le coupe-herbes STIHL FSA 65. Avec tête faucheuse AutoCut C 4-2 garantissant un grand confort d'utilisation. Pas besoin d'ouvrir la tête de coupe pour rembobiner le fil. Il suffit de taper légèrement sur le sol pour que le fil s'ajuste automatiquement. Diamètre de coupe 300 mm, poids 2,7 kg[Ⓜ]. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 100.

FSA 65 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4852 011 5700
Prix 239,00 €[Ⓜ]

Pack FSA 65 avec AP 100 et AL 101
N° réf. 4852 200 0027
Prix 439,00 €[Ⓜ]

FSA 85



Coupe-herbes à batterie à large rayon d'action pour les travaux de fauchage. La tête faucheuse fil AutoCut C 4-2 et le variateur de vitesse, qui permet d'ajuster le régime au type de travail, garantissent un grand confort d'utilisation. L'étrier d'écartement est très pratique pour travailler le long d'obstacles, tels que murs, arbres ou arbustes. Diamètre de coupe 350 mm, poids 2,8 kg[Ⓜ]. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 100.

FSA 85 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4852 011 5701
Prix 265,00 €[Ⓜ]

Pack FSA 85 avec AP 200 et AL 300
Prix 599,00 €[Ⓜ]

FSA 90



Débroussailluse à batterie pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Diamètre de coupe 260 mm avec lame coupe-herbes, double poignée, poignée de commande à fonction de charge partielle ECOSPEED, harnais double, poids 3,2 kg[Ⓜ]. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 100.

FSA 90 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4863 200 0025
Prix 389,00 €[Ⓜ]

Pack FSA 90 avec AP 300 et AL 500
Prix 779,00 €[Ⓜ]

➤ **Autre version : FSA 90 R**
 voir tableau page 100

FSA 130



Elle a tout d'une grande ! La FSA 130 développe autant de puissance que la débroussailluse thermique FS 131. Légère, parfaitement équilibrées et confortable, elle pèse à peine 4,5 kg[Ⓜ] pour la version guidon. Ultra robuste avec son arbre à transmission rigide. N'hésitez pas à lui installer le couteau taillis pour éliminer les ronciers et les broussailles. Son accélération franche et instantanée, sa puissance élevée vous offre des sensations de travail unique. Avec la FSA 130, STIHL réinvente la performance. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 100.

FSA 130 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4867 200 0000
Prix 499,00 €[Ⓜ]

➤ **Autre version : FSA 130 R**
 voir tableau page 100

SPA 65



Le secoueur d'olive SPA 65 est un outil très performant avec un excellent rendement. Il n'abîme pas du tout les branches de l'arbre. C'est la fin de la cueillette manuelle ! C'est un outil qui fonctionne sur batterie. La pollution et le bruit sont réduits au minimum tout comme les vibrations. Il peut servir à la fois pour la récolte des olives vertes, mûres et olives de bouche et aussi pour la cueillette de fruits fragiles. Si vous maintenez la gâchette plus d'une seconde, l'outil fonctionne sans interruption pour un travail sans efforts. Ultra léger grâce à son carter en magnésium, poids 3,3 kg^④.

SPA 65 sans batterie
ni chargeur
N° réf. 4855 011 0700
Prix 799,00 €^⑤

ASA 65



Faites la découverte du sécateur à batterie ASA 65 dédié au milieu de la viticulture. C'est un sécateur maniable, léger 750 g^④. La gâchette est très réactive. Le sécateur passe d'un mode à un autre en un clin d'oeil. La coupe sera nette et franche. Il est aussi doté d'une force de coupe appréciable pour les travaux en vergers et les plantations d'olives. Le harnais est ultra léger et très confortable. Sa mallette de rangement est pratique pour le transport de l'appareil et de ses accessoires. C'est un appareil intelligent, grâce à son boîtier de commande, qui analyse toutes les données de coupes et permet d'apprécier la vigueur moyenne d'une parcelle. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 229.

ASA 65 sans batterie
ni chargeur
N° réf. 4861 011 6220
Prix 1.370,00 €^⑤

Sécateur viticole ASA 65



Sécateur à main sans
système portable, ni boîtier
de commande
No réf. 4861 740 5100
Prix 995,00 €

ASA 85



Une grande puissance de coupe, doublée d'un confort optimal : le sécateur ASA 85 peut couper sans effort des branches jusqu'à 45 mm de diamètre. Pour l'arboriculture, la sylviculture ou encore les travaux d'élagage et l'entretien des jardins, parcs plantations et pépinières. Corps en aluminium robuste, design ergonomique de la poignée, réglage électronique sur 4 positions de l'ouverture de la lame, poids 980 g^④. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 229.

ASA 85 sans batterie
ni chargeur

N° réf. 4861 011 6200
Prix 1.469,00 €^⑤

Sécateur arboricole ASA 85



Sécateur à main sans
système portable, ni boîtier
de commande

No réf. 4861 740 5110
Prix 1.079,00 €

Batteries AP



Batteries Lithium-Ion 36 V très performantes et entièrement compatibles avec tous les appareils à batterie STIHL, avec indicateur de charge (quatre LED). Disponibles dans différentes capacités.

AP 100

Energie de la batterie 76 Wh^②, 0,8 kg
N° réf. 4850 400 6520
Prix 149,00 €

AP 200

Energie de la batterie 151 Wh^②, 1,3 kg
N° réf. 4850 400 6530
Prix 229,00 €

AP 300

Energie de la batterie 227 Wh^②, 1,7 kg
N° réf. 4850 400 6540
Prix 289,00 €

Batteries dorsales AR



Batteries dorsales Lithium-Ion à haute capacité pour une autonomie de travail plus longue. Boîtier robuste avec base de support et indicateur de charge (six LED), système de harnais confortable et ergonomique avec poignée de transport intégrée et protection contre la pluie.

AR 1000

Energie de la batterie 626 Wh^②, 4,1 kg^③/5,5 kg^④, avec port USB pour charger les smartphones, etc.
N° réf. 4865 400 6505
Prix 899,00 €

AR 2000

Energie de la batterie 916 Wh^②, 6,5 kg^③/7,8 kg^④
N° réf. 4865 400 6510
Prix 1.129,00 €

AR 3000

Energie de la batterie 1.148 Wh^②, 6,8 kg^③/8,1 kg^④
N° réf. 4865 400 6520
Prix 1.589,00 €

Chargeur standard AL 101



230 V. Compatible avec les batteries STIHL AP et AK. Avec indicateur d'état (LED). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible.

No réf. 4850 430 2520
Prix 49,00 €

Chargeurs rapides AL



230 V. Pour batteries STIHL AK, AP et AR. Possibilité d'accrocher le chargeur au mur ou sur votre établi grâce à ses encoches murales. Système de refroidissement intégré pour charger plus rapidement les batteries.

AL 300

N° réf. 4850 430 5500
Prix 129,00 €

AL 500 ultra rapide

N° réf. 4850 430 5700
Prix 169,00 €

Mallettes pour batteries

Pour un grand gain de place et un stockage confortable lors du transport des batteries et chargeurs. Les mallettes sont conçues pour s'empiler et se fixer entre elles.



Pour 4 batteries AP ou pour 2 batteries AP et 1 chargeur.

N° réf. 0000 881 5605
Prix 69,90 €



Pour batteries AR et chargeur.

N° réf. 7013 200 0004
Prix 79,90 €

Support avec jeu de sangle pour BGA/FSA/KMA

NOUVEAU



Pour équiper les FSA et BGA du support avec crochet rapide de la série ADVANCE. Inclut le jeu de sangle pour l'accrocher au harnais des batteries dorsales ou du sac à dos à batterie.

N° réf. 0000 007 1045
Prix 29,90 €

Le conseil du pro :



STIHL propose un large choix de batteries pour les produits équipés d'un bloc batterie COMPACT et PRO. Pour vous garantir systématiquement un équipement optimal lors de vos travaux, STIHL vous propose des conseils individuels en matière de choix de batterie pour chaque produit, afin de vous offrir la meilleure combinaison entre performance maximale, autonomie de batterie, légèreté et répartition équitable du poids. Ainsi, vous serez toujours en mesure de tirer le meilleur de vos appareils.



Ceinture à batterie avec harnais

NOUVEAU



Ceinture ergonomique et robuste avec harnais confortable pour une répartition du poids au niveau des hanches et des épaules. Poids total réduit en main, car la batterie peut être portée à la ceinture dans la pochette AP. La transmission d'énergie s'effectue en combinaison avec d'autres accessoires, comme par le biais de la pochette AP à connexion rapide ou l'adaptateur AP pour appareils disposant d'un emplacement pour batterie.

N° réf. 4850 490 0500
Prix 59,00 €

Accessoire : pochette de ceinture pour batterie



Pour emporter facilement une batterie AP supplémentaire ou des accessoires tels que des lunettes de soleil, des gants et un vaporisateur de solvant pour résine. Fixation à la ceinture pour batterie.

N° réf. 4850 491 0101
Prix 26,60 €

Adaptateur AP



Pour le transfert d'énergie entre un appareil avec logement pour batterie et une batterie dorsale AR équipée d'un câble de raccordement rapide ou encore entre un appareil à batterie avec logement pour batterie associé avec une pochette à connexion rapide.

No réf. 4850 440 0505
Prix 49,00 €

Accessoire : Poids additionnels pour adaptateur AP



À fixer sur l'adaptateur AP pour améliorer l'équilibre des appareils, par exemple pour FSA 90, HLA, HTA, environ 500 g.

N° réf. 4850 007 1001
Prix 29,90 €

Couvercle de logement pour batterie AP



Pour protéger le logement pour batterie des appareils du bloc batterie STIHL PRO. Protège contre la poussière et la saleté en cas de stockage prolongé.

N° réf. 4850 602 0900
Prix 4,00 €

Sac à dos à batterie AP



Système de port confortable et léger, pour deux batteries AP max. Utilisable en combinaison avec une pochette AP avec ligne de raccordement pour porter à la ceinture, comme alternative aux batteries dorsales AR. Adapté pour les appareils avec port et ceux avec logement pour batterie.

No réf. 4850 490 0400
Prix 86,00 €

Pochette AP avec câble à connexion rapide



Permet le transfert d'énergie entre une batterie STIHL AP et un appareil avec une connexion rapide. Peut être combinée avec le système de ceinture à batterie ou le sac à dos à batterie. Longueur de câble 120 cm.

N° réf. 4850 440 5101
Prix 125,00 €

A chacun son concept !

Avec son bloc batterie PRO, STIHL a la solution optimale pour toutes les applications. Si une liberté de mouvement maximale est requise, les appareils équipés d'un logement pour batterie sont le choix idéal. S'il faut un poids minimal pour de longues durées de travail, les appareils avec port sont les mieux adaptés.



Appareils avec batterie intégrée

La batterie est parfaitement intégrée et en sécurité dans le boîtier de l'appareil. La batterie est facile à retirer.




Appareils à connexion rapide

La connexion rapide relie l'appareil à la batterie dorsale ou aux accessoires à pochette.

Le concept à batterie le plus universel du marché !

Découvrez l'ensemble de nos combinaisons d'accessoires en fonction du choix de la batterie (batterie embarquée type AP) ou batterie à dos (type AR).



Type de batterie



AP 100
AP 200
AP 300



AR 1000
AR 2000
AR 3000

Systemes de portage et connectique



Ceinture pour batterie avec harnais ou sac à dos



Pochette AP à connexion rapide



Support avec jeu de sangle



Support avec jeu de sangle

FSA 130	●	●	●
FSA 130 R	●	●	●
HSA 94 R	●	●	—
HSA 94 T	●	●	—
BGA 100	●	●	●
KMA 130 R	●	●	●

FSA 130	●
FSA 130 R	●
HSA 94 R	—
HSA 94 T	—
BGA 100	●
KMA 130 R	●

	AP 100	AP 200	AP 300	AR 1000	AR 2000	AR 3000
Durée de charge de la batterie (min)^①						
AL 101 	60/ 90	125/ 165	190/ 250	–	–	–
AL 300 	25/ 50	30/ 55	45/ 75	130/ 180	190/ 250	220/ 300
AL 500 	25/ 35	25/ 35	25/ 35	90/ 120	100/ 130	120/ 160
Autonomies par chargement (jusqu' ... min)^②						
MSA 160 C-BQ	15 soit environ 70 coupes Ø 10x10	35 soit environ 130 coupes Ø 10x10	50 soit environ 210 coupes Ø 10x10	125 soit environ 535 coupes Ø 10x10	180 soit environ 770 coupes Ø 10x10	230 soit environ 960 coupes Ø 10x10
MSA 200 C-BQ	15 soit environ 65 coupes Ø 10x10	35 soit environ 120 coupes Ø 10x10	50 soit environ 210 coupes Ø 10x10	125 soit environ 470 coupes Ø 10x10	180 soit environ 700 coupes Ø 10x10	230 soit environ 875 coupes Ø 10x10
MSA 160 T	15 soit environ 70 coupes Ø 10x10	35 soit environ 130 coupes Ø 10x10	50 soit environ 210 coupes Ø 10x10	125 soit environ 535 coupes Ø 10x10	180 soit environ 770 coupes Ø 10x10	230 soit environ 960 coupes Ø 10x10
HTA 65	15 soit environ 70 coupes Ø 10x10	35 soit environ 130 coupes Ø 10x10	50 soit environ 210 coupes Ø 10x10	125 soit environ 535 coupes Ø 10x10	180 soit environ 770 coupes Ø 10x10	230 soit environ 960 coupes Ø 10x10
HTA 85	15 soit environ 70 coupes Ø 10x10	35 soit environ 130 coupes Ø 10x10	50 soit environ 210 coupes Ø 10x10	125 soit environ 535 coupes Ø 10x10	180 soit environ 770 coupes Ø 10x10	230 soit environ 960 coupes Ø 10x10
KMA 130 R (avec FS-KM, tête fil) ^{③④}	13/8/6 ^⑤	26/15/12 ^⑤	38/23/18 ^⑤	100/63/50 ^⑤	150/90/75 ^⑤	190/115/90 ^⑤
KMA 130 R (avec FS-KM, couteau à herbes) ^{③④}	24/16/13 ^⑤	50/32/25 ^⑤	75/45/40 ^⑤	200/130/100 ^⑤	300/190/150 ^⑤	370/240/190 ^⑤
FSA 65	25	50	75	200	300	380
FSA 85	15	30	45	120	180	220
FSA 90 R (avec tête fil)	10	20	30	80	120	150
FSA 90 (avec couteau à herbes)	15	30	45	120	180	220
FSA 130 R (avec tête fil)	16/12/8 ^⑤	25/20/15 ^⑤	40/30/20 ^⑤	100/85/70 ^⑤	150/120/100 ^⑤	190/150/125 ^⑤
FSA 130 (avec couteau à herbes)	30/23/15 ^⑤	60/45/30 ^⑤	85/70/45 ^⑤	230/185/120 ^⑤	330/250/170 ^⑤	420/320/215 ^⑤
HSA 66	60	120	180	450	660	800
HSA 86	60	120	180	450	660	800
HSA 94 R	45/40/35 ^⑤	90/80/70 ^⑤	135/120/105 ^⑤	380/350/320 ^⑤	550/500/450 ^⑤	700/630/570 ^⑤
HSA 94 T	45/40/35 ^⑤	90/80/70 ^⑤	135/120/105 ^⑤	380/350/320 ^⑤	550/500/450 ^⑤	700/630/570 ^⑤
HLA 65	60	120	180	450	660	800
HLA 85	60	120	180	450	660	800
SPA 65	50	100	150	400	600	750
BGA 85	8	16	24	65	90	115
BGA 100	27/11/7/7 ^⑥	55/22/13/10 ^⑥	83/33/21/16 ^⑥	225/95/60/45 ^⑥	300/130/80/60 ^⑥	395/160/100/75 ^⑥
KGA 770	70	140	210	–	–	–
TSA 230	6	12	18	50	75	95
ASA 65	210	420	630	–	–	–
ASA 85	200	400	600	–	–	–
Rendement max. batterie (jusqu'à ... m²)^②						
RMA 443/RMA 443 C/ RMA 443 TC NOUVEAU	200	350	500	–	–	–
RMA 448 TC NOUVEAU	150	300	450	–	–	–
RMA 2 RT NOUVEAU	200	350	500	–	–	–

Accessoire conseillé

Efficacité réduite de l'appareil

① Temps de charge en minutes jusqu'à 80%/100% de la capacité

② Les surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée (exemple: épaisseur de l'herbe, résistance du bois, vitesse d'avancement avec la tondeuse)

NOUVEAU Disponible à partir du printemps 2018 !

④ Les durées de travail en combinaison avec d'autres outils CombiSystème sont disponibles sous www.stihl.com/battery-life

⑤ Niveau 1/Niveau 2/Niveau 3

⑥ Niveau 1/Niveau 2/Niveau 3/Boost






Nous vous aidons à tirer le meilleur de votre journée de travail avec des tronçonneuses qui répondent exactement à vos besoins. Toutes nos machines sont le fruit de plus de 90 ans d'expérience unique et d'une authentique passion pour les détails techniques : vous pouvez à chaque instant compter sur votre tronçonneuse.



**Forêt dense,
gros bois ...
une belle
journée
s'annonce.**

Tronçonneuses thermiques	36
Tronçonneuses pour maisons et jardins	36
Tronçonneuses spéciales légères	38
Tronçonneuses pour parcs et domaines	40
Tronçonneuses pour travaux forestiers	42
Tronçonneuses d'égamage	45
Tronçonneuses à batterie	48
Tronçonneuses électriques	50
Accessoires pour tronçonneuses	52
Perches d'égamage et accessoires	55
» Tableau récapitulatif : Tronçonneuses et perches d'égamage	58



Technique

- 1 Moteur à balayage stratifié**
Le moteur à balayage stratifié est à la fois puissant et économique à l'usage. La séparation du gaz d'échappement et du gaz frais minimise les pertes de mélange, ce qui augmente les performances tout en réduisant la consommation.
- 2 Système de filtre longue durée à préfiltration**
Comparé à des systèmes de filtre à air courants, la durée de vie du filtre est nettement plus longue.
- 3 Filtre professionnel HD2**
Ce filtre à air protège le moteur même des particules de poussière les plus fines, assurant une longue durabilité au système de transmission. Grâce à son matériau spécial, le filtre se nettoie facilement à l'aide d'un produit tel que STIHL Varioclean et d'un simple rinçage à l'eau chaude.
- 4 STIHL M-Tronic (M)**
La gestion du moteur est gérée électroniquement. La quantité de carburant nécessaire est calculée automatiquement par le système pour garantir une puissance maximale constante quels que soient l'environnement, les conditions de travail, l'altitude, la température ou encore la qualité du carburant. Les accélérations sont très franches et la puissance maximale est disponible même à froid quelques secondes après avoir démarré. Le démarrage est simplifié : pour le 1er démarrage à froid levier en position (▲) sinon démarrage avec levier en position (I).



i Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 278 ou notre site Internet sur www.stihl.fr.





Confort

- 5 Soupape de décompression**
Réduit considérablement l'énergie nécessaire au lancement du moteur, facilitant ainsi le démarrage de la tronçonneuse
- 6 STIHL ElastoStart**
Cette poignée spéciale d'enclenchement avec élément amortisseur assure un lancement régulier, sans à-coups, en absorbant les compressions qui apparaissent au démarrage.
- 7 Ouverture et fermeture du réservoir sans outil**
Ces bouchons spéciaux, ne nécessitant pas d'outil, permettent une ouverture et une fermeture extrêmement rapide et sûre tout en garantissant une étanchéité parfaite.

- 8 STIHL ErgoStart (E)**
Un ressort entre la poulie à cordon et le vilebrequin assure le travail lors du démarrage, si bien qu'il n'est plus nécessaire de tirer fortement sur le câble.
Cela permet de démarrer confortablement, presque sans le moindre effort.
- 9 Tendeur de chaîne rapide STIHL (B)**
Grâce au tendeur rapide STIHL, vous pouvez régler la chaîne tranchante en toute simplicité, sans outil et sans entrer en contact avec elle. Il suffit de desserrer le couvercle du pignon de chaîne et de tourner la molette jusqu'à ce que la tension idéale soit atteinte.

Sécurité

- 10 Protège-main frontal avec frein de chaîne STIHL QuickStop**
En actionnant le protège-main frontal, vous verrouillez/déverrouillez manuellement le frein de chaîne.
En cas de rebond suffisamment fort, le frein QuickStop s'enclenche automatiquement et stoppe la rotation de la chaîne en une fraction de seconde pour garantir votre sécurité.
- 11 STIHL QuickStop Super (Q)**
Système de frein de chaîne supplémentaire qui apporte une sécurité complémentaire au frein de chaîne QuickStop. Lors de l'utilisation de la tronçonneuse, le dispositif QuickStop Super stoppe instantanément la rotation de la chaîne dès lors que vous relâchez la double gâchette de la poignée arrière. La sécurité est grandement renforcée.



Tronçonneuses pour maisons et jardins

- Convient parfaitement à la coupe du bois de chauffage, à l'entretien des terrains, à l'abattage de petits arbres ou encore aux travaux de construction en bois
- Légères et très maniables
- Versions Confort (C) disponibles

MS 170



30,1 cm³, 1,2 kW, 4,1 kg[Ⓞ]. Tronçonneuse thermique la plus vendue en France. Moderne et très légère, elle est munie d'équipements éprouvés. Idéale pour la coupe de bois de chauffage et pour les petits travaux de construction en bois.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
30 cm	1130 200 0299	209,00 €
35 cm	1130 200 0300	212,00 €

MS 180



31,8 cm³, 1,4 kW, 4,1 kg[Ⓞ]. Modèle d'entrée de gamme pour la coupe de bois de chauffage plus puissant que MS 170 et tendeur de chaîne latéral pour un réglage simple et sûr de la chaîne. Version de 35 cm, pour la coupe de branches plus grosses, moteur à balayage stratifié économique.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
35 cm	1130 200 0501	269,00 €

➤ Autre version : MS 180 C-BE voir tableau page 58

MS 181



31,8 cm³, 1,5 kW, 4,3 kg[Ⓞ]. Convient parfaitement à l'entretien de terrains. Convient également à l'abattage de petits arbres. Griffes de butée métalliques pour manœuvrer la tronçonneuse avec précision lors de la coupe.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
35 cm	1139 200 0145	349,00 €

➤ Autre version : MS 181 C-BE voir tableau page 58

MS 211



35,2 cm³, 1,7 kW, 4,3 kg[Ⓞ]. Equipée d'un guide-chaîne de 40 cm cette tronçonneuse est idéale pour les travaux occasionnels, l'élagage ou les coupes légères. Elle est dotée d'un système anti-vibrations perfectionné et d'un réglage été/hiver pour un rendement optimal dans toutes les conditions. Avec chaîne Picco Micro 3 pour un bon rendement de coupe.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
40 cm	1139 200 0248	419,00 €

➤ Autre version : MS 211 C-BE voir tableau page 58

MS 231



42,6 cm³, 2,0 kW, 4,8 kg[Ⓞ]. Compacte, nerveuse et puissante, elle vous accompagnera parfaitement dans tous vos travaux d'entretien autour de la maison ou pour le débit de bois de chauffage. Equipée d'une chaîne robuste STIHL Rapid Micro 3 au pas de .325".

Longueur du guide	N° réf.	Prix
40 cm	1143 200 0336	525,00 €

➤ Autre version : MS 231 C-BE voir tableau page 58

MS 251



45,6 cm³, 2,2 kW, 4,8 kg[Ⓞ]. Puissante, compacte et polyvalente grâce à son puissant moteur de 2.200 watts et son guide chaîne de 45 cm. Elle est parfaitement utilisable pour l'abattage d'arbres plus importants.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
45 cm	1143 200 0348	575,00 €

➤ Autre version : MS 251 C-BE voir tableau page 58



2

Longueurs de guide recommandées: Les lignes en gras, lors de la commande, vous permettent de savoir la longueur de guide recommandée pour une tronçonneuse donnée.

Caractéristique de confort C dans les noms des produits :

Bon nombre d'appareils STIHL sont équipés de série avec des caractéristiques de confort particulières : elles sont reconnaissables au C dans le nom du produit, par ex. MS 211 C-BE. Le E correspond ici à STIHL ErgoStart, le B au tendeur de chaîne rapide.



Tronçonneuses spéciales légères

- Pour les particuliers et les professionnels à la recherche de produits très légers et dotés d'un excellent rapport poids/puissance
- Très maniables et dotées d'une répartition des masses et d'une ergonomie optimales
- Convient parfaitement à la coupe de bois de chauffage, à l'entretien des terrains, à l'élagage ou encore aux travaux de construction en bois

MS 150 C-E



23,6 cm³, 1,0 kW, 2,8 kg[Ⓞ]. Tronçonneuse très légère pour l'entretien de terrains. Ergonomique et à usage aisé. Démarrage sans effort grâce à la pompe à carburant manuelle et STIHL ErgoStart, chaîne 1/4"-PM3 facile à diriger et permettant à la fois une coupe très fine et une bonne performance de coupe, moteur à balayage stratifié économique.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
30 cm	1146 200 0001	505,00 €

MS 193 C-E



Disponible avec guide chaîne Light (allégé)

30,1 cm³, 1,3 kW, 3,6 kg[Ⓞ]. Tronçonneuse particulièrement légère pour la coupe du bois de chauffage, les travaux de constructions en bois et pour l'abattage de petits arbres. Grâce à son faible poids et son faible niveau de vibrations, elle permet un travail sans fatigue. Equipements de 1er ordre: système ErgoStart pour un démarrage simple et confortable, guide Rollomatic E Light pour un gain de poids d'environ 30% par rapport aux guides ordinaires et écrou imperdable sur le couvercle du pignon de chaîne.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
30 cm [Ⓜ]	1137 200 0222	399,00 €
35 cm [Ⓜ]	1137 200 0137	409,00 €

MS 201 C-M



Disponible avec guide chaîne Light (allégé)



35,2 cm³, 1,8 kW, 3,9 kg^①. La plus légère des tronçonneuses professionnelles STIHL, idéale pour les travaux d'élagage. Équipée de série de M-Tronic, qui assure une performance optimale constante du moteur, démarrage aisé grâce à une seule position de démarrage. Moteur à balayage stratifié économique, écrou imperdable sur le cache pignon, chaîne $\frac{3}{8}$ " PS pour une performance de coupe très élevée.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
35 cm	1145 200 0138	725,00 €
35 cm^②	1145 200 0114	735,00 €
35 cm ^②	1145 200 0115	735,00 €



① Poids réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
② Avec guide-chaîne Light (allégé)



Tronçonneuses pour parcs et domaines

- Pour les agriculteurs, artisans, paysagistes et particuliers exigeants
- Pour tous les travaux de tronçonnage dans les espaces verts, grands domaines et pour les travaux agricoles
- Tronçonneuses puissantes et très polyvalentes

MS 271



50,2 cm³, 2,6 kW, 5,6 kg[Ⓞ]. Avec son puissant moteur de 2600 watts et un guide chaîne de 45 cm, cette tronçonneuse est l'outil adapté pour l'affouage, l'abattage des bois de moyenne section ou pour des travaux d'ébranchage. A la ferme, elle permet la coupe de bois de chauffage ou les travaux de construction. Pratique, elle est équipée d'un capot moulé d'une seule pièce et de bouchons de réservoir ouvrables sans outil pour faire le plein rapidement et en toute sécurité.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
45 cm	1141 200 0376	665,00 €

➤ Autre version : MS 271 C-BE voir tableau page 58

MS 291



55,5 cm³, 2,8 kW, 5,6 kg[Ⓞ]. Nerveuse et puissante, son moteur développe une puissance de 2800 watts pour garantir de hautes performances de coupe et une grande polyvalence pour s'adapter à tous vos travaux. Elle est équipée d'une chaîne au pas de 3/8" offrant un très grand rendement de coupe.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
45 cm	1141 200 0198	735,00 €

➤ Autre version : MS 291 C-BE voir tableau page 58



Le conseil du pro :

En cas de non-usage prolongé de votre tronçonneuse STIHL, procédez comme suit : veillez à vider au maximum le réservoir de son carburant dans un récipient approprié. Laissez ensuite tourner la machine jusqu'à ce que le réservoir se soit complètement vidé et qu'elle s'arrête d'elle-même. Ôtez la chaîne et le guide-chaîne et nettoyez le dispositif de coupe avec Varioclean STIHL, pour débarrasser l'équipement de tous résidus résineux. Faites le plein du réservoir d'huile de chaîne. Stockez votre appareil dans un endroit sec et à l'abri du soleil. Protégez-la également de la poussière, de préférence dans un sac ou un coffret pour tronçonneuse STIHL. Stockez votre tronçonneuse dans un endroit sûr (hors de portée des enfants).

MS 311



59,0 cm³, 3,1 kW, 6,2 kg^①. Convient pour l'abattage de bois de chauffage dans les plantations moyennes. Système de filtre à air longue durée pour une très bonne longévité du filtre, moteur à balayage stratifié économique, soupape de décompression pour un processus de démarrage sans effort.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
45 cm	1140 200 0199	775,00 €
50 cm	1140 200 0175	785,00 €

MS 391



64,1 cm³, 3,3 kW, 6,2 kg^①. Convient parfaitement pour l'abattage de bois de chauffage et les travaux de construction en bois. Système de filtre à air longue durée pour une très bonne longévité du filtre, moteur à balayage stratifié économique, soupape de décompression pour un processus de démarrage sans effort.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
45 cm	1140 200 0191	819,00 €
50 cm	1140 200 0185	829,00 €



**Design
innovant**

Ensemble casque ADVANCE X-Vent

Ensemble casque léger, très confortable pour le travail forestier professionnel.

>> Plus d'informations à la page 266

Vous trouverez davantage d'informations sur les carburants et lubrifiants appropriés à partir de la page 216.

① Poids réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne



Tronçonneuses pour travaux forestiers

- Pour les professionnels forestiers, agriculteurs ou tout autre utilisateur désirant le meilleur de la technologie STIHL sans compromis
- Pour tous les travaux forestiers intenses comme la coupe de gros volumes de bois, l'abattage ou encore l'élagage
- Le meilleur compromis entre: puissance élevée, faible poids, grande longévité et confort de travail
- De nombreux modèles adoptent de série la nouvelle technologie M-Tronic qui garantit des performances inédites !

MS 241 C-M



42,6 cm³, 2,3 kW, 4,5 kg[Ⓞ]. Ultra-maniable, elle est conçue pour les usages intensifs dans les coupes de bois moyen, le bois de chauffage et les travaux paysagers. Équipée de série du système M-Tronic. Système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 espaçant les intervalles de nettoyage du filtre, écrou imperdable, moteur à balayage stratifié économique, chaîne 3/8" pour une performance de coupe très élevée.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
40 cm	1143 200 0341	765,00 €
45 cm	1143 200 0352	775,00 €

MS 261 C-M



50,2 cm³, 3,0 kW, 4,9 kg[Ⓞ]. Très bien adaptée pour les travaux dans les plantations petites à moyennes. Équipée de série de M-Tronic, qui assure une performance optimale constante du moteur, démarrage aisé grâce à une seule position de démarrage et à la fonction de bouton d'arrêt. Système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 espaçant les intervalles de nettoyage du filtre, écrous imperdables sur le cache pignon.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
40 cm	1141 200 0548	829,00 €
45 cm	1141 200 0514	839,00 €

➤ Autre version : MS 261 C-M VW voir tableau page 60

MS 362 C-M



59,0 cm³, 3,5 kW, 5,6 kg[Ⓞ]. Puissante, légère et très polyvalente, elle convient parfaitement aux forestiers, débardeurs, paysagistes et agriculteurs qui recherchent le meilleur de la technologie STIHL sans compromis. Elle offre des performances inédites pour un poids contenu de seulement 5,6 kg. Elle arbore les dernières avancées technologiques du groupe STIHL et se voit dotée d'un équipement professionnel ultra-complet.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
40 cm	1140 200 0550	989,00 €
45 cm	1140 200 0496	999,00 €
50 cm	1140 200 0494	1.009,00 €

➤ Autre version : MS 362 C-M VW voir tableau page 60

MS 441 C-M



70,7 cm³, 4,2 kW, 6,6 kg[Ⓞ]. La tronçonneuse de référence des bûcherons professionnels! Elle est idéale pour les travaux d'éclaircissement dans les plantations de taille moyenne et pour l'abattage d'arbres de grandes sections. Son moteur de 4200 watts est équipé de série de la technologie M-Tronic qui garantit en permanence des performances optimales et une mise en route simplifiée.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
45 cm	1138 200 0186	1.119,00 €
50 cm	1138 200 0136	1.129,00 €
55 cm	1138 200 0185	1.139,00 €

➤ **Autre version : MS 441 C-MW** voir tableau page 60

MS 461



76,5 cm³, 4,4 kW, 6,7 kg[Ⓞ]. Légère et puissante, cette tronçonneuse STIHL MS 461 est équipée d'un moteur à balayage stratifié qui, à puissance équivalente à un moteur 2 temps non pourvu de cette technologie, a permis de diminuer la consommation de carburant de 20% et les émissions de gaz d'échappement de près de 70%. Très maniable et robuste, elle convient parfaitement pour les travaux d'éclaircissement, d'abattage et d'ébranchage dans tous les types de massifs forestiers.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
45 cm	1128 200 0418	1.389,00 €
50 cm	1128 200 0419	1.399,00 €
55 cm	1128 200 0421	1.409,00 €

➤ **Autre version : MS 461 VW** voir tableau page 60



Le conseil du pro :

Le filtre HD2 équipant nos tronçonneuses garantit des performances constantes, même en cas de sollicitations extrêmes. Sa matière filtrante à pores très fins protège le moteur même des particules de poussière et de saleté très fines. Pour le nettoyage, vaporisez le filtre HD2 démonté de STIHL Varioclean, lavez-le à l'eau chaude après un bref temps d'action et laissez-le sécher. Il est de nouveau prêt à l'emploi.



Coupe parfaite

Vêtements forestiers ADVANCE X-TREEm

Tenue légère, très flexible, hautement respirante et dotée d'empiècements hautement élastiques pour une liberté de mouvement totale.

➤➤ Plus d'informations à la page 246

Tronçonneuses et perches d'élagage

MS 462 C-M



Médaille d'argent de l'innovation 2017



Disponible avec guide chaîne Light (allégé)

NOUVEAU



72,2 cm³, 4,4 kW, 6,0 kg^①. La nouvelle référence de la forêt. Extrêmement légère, la nouvelle MS 462 C-M présente le meilleur rapport poids-puissance de sa catégorie. Tronçonneuse universelle conçue pour l'abattage et l'ébranchage dans tous types de massifs forestiers. Elle se distingue par sa performance optimale en permanence grâce au système M-Tronic, son accélération parfaite, son équipement professionnel ultra-complet.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
45 cm	1142 200 0042	1.289,00 €
50 cm	1142 200 0014	1.299,00 €
50 cm ^②	1142 200 0080	1.319,00 €
55 cm	1142 200 0019	1.309,00 €

➤ Autre version : **MS 462 C-M VW** voir tableau page 60

MS 880



121,6 cm³, 6,4 kW, 10,0 kg^①. La tronçonneuse de série la plus puissante du monde ! La MS 880 est spécialement conçue pour les sollicitations extrêmes dans les gros bois. D'une capacité de coupe allant jusqu'à 1,50 m, cette tronçonneuse trouve sa place en forêt pour les très gros abattages ou en scierie pour la reprise de grosses grumes.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
63 cm	1124 200 0124	1.795,00 €
75 cm	1124 200 0121	1.815,00 €
90 cm	1124 200 0122	1.839,00 €

MS 661 C-M



Disponible avec guide chaîne Light (allégé)



91,1 cm³, 5,4 kW, 7,4 kg^①. La légendaire tronçonneuse de compétition de la série STIHL TIMBERSPORTS®. Pour les professionnels avides de performances exceptionnelles et de sensations fortes. La MS 661 C-M surprend par ses performances et l'étendue de ses équipements: moteur très puissant de 5400 watts, filtre HD2, nouveau système anti-vibrations, nouveau guide Light 80 cm disponible, bouton stop à retour automatique, écrous imperdables... La MS 661 C-M donne toute la mesure de ses performances lors de sollicitations extrêmes comme de gros abattages ou de gros démontages d'arbres.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
45 cm	1144 200 0024	1.615,00 €
50 cm	1144 200 0015	1.625,00 €
55 cm	1144 200 0027	1.635,00 €
63 cm	1144 200 0017	1.645,00 €
80 cm ^②	1144 200 0032	1.675,00 €

➤ Autre version : **MS 661 C-M W** voir tableau page 60



Tronçonneuses d'élagage

- Tronçonneuses très légères conçues pour les travaux dans les arbres
- Idéales pour la taille douce, la taille de formation et les travaux de démontage
- Ultra maniables et dotées d'une répartition des masses et d'une ergonomie optimales
- Guidage précis
- Tronçonneuses à batterie adaptées aux travaux dans les zones sensibles au bruit

MS 150 TC-E^③



23,6 cm³, 1,0 kW, 2,6 kg^④. Exceptionnellement légère, la MS 150 T-CE est l'outil idéal, en complément de la scie à main, pour la taille douce et le soin des arbres. Sa chaîne exclusive au pas de 1/4" Picco permet une coupe très nette pour une cicatrisation plus rapide des végétaux coupés en limitant fortement les vibrations. Avec système de démarrage ultra-facile ErgoStart (E), pompe d'amorçage et bouchons de réservoir à ouverture/fermeture rapide.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
25 cm	1146 200 0002	515,00 €

MS 193 T^③



30,1 cm³, 1,3 kW, 3,3 kg^④. Elagueuse très polyvalente, la MS 193 T est très nerveuse, légère et maniable. Son équipement professionnel, tendeur de chaîne latéral, écrou imperdable, guide Rollomatic E Light, bouchons de réservoir à ouverture/fermeture rapide, la rend très simple d'utilisation. Disponible avec chaîne haute précision 1/4" Picco pour une qualité de coupe supérieure !

Longueur du guide	N° réf.	Prix
30 cm ^④	1137 200 0132	399,00 €
30 cm 1/4" P	1137 200 0217	399,00 €
35 cm ^④	1137 200 0133	409,00 €
35 cm 1/4" P	1137 200 0226	409,00 €

➤ Autre version : MS 193 T-CE voir tableau page 62

③ Conçu spécialement pour les interventions dans les arbres et destiné exclusivement aux utilisateurs formés à l'entretien des arbres

④ Avec guide-chaîne Light (allégé)

Tronçonneuses et perches d'élagage

MS 201 TC-M^①



Disponible avec guide chaîne Light (allégé)



35,2 cm³, 1,8 kW, 3,7 kg^②. Tronçonneuse d'élagage de référence pour les travaux d'entretien des arbres comme la coupe de grosses branches, la taille de couronnes d'arbres et le démontage. Elle est équipée du système M-Tronic (M) destiné à lui offrir un niveau de performances inédit et une mise en route simplifiée. Performances optimisées à froid dès le démarrage, accélérations très franches, puissance maximale constante quelles que soient les conditions de travail, bouton stop à retour automatique, écrou imperdable ou encore guide chaîne Rollomatic E Light pour un faible poids et une répartition des masses optimale.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
35 cm	1145 200 0123	729,00 €
35 cm PM3 ^③	1145 200 0122	739,00 €
35 cm PS3^③	1145 200 0121	739,00 €

MSA 160 T^①



Tronçonneuse d'élagage professionnelle à batterie, très légère et extrêmement maniable, adaptée aux zones sensibles au bruit. Grande performance de coupe grâce à la chaîne 1/4"-PM3, écrou imperdable, poids 2,3 kg^⑤.

MSA 160 T sans batterie ni chargeur^④

Longueur du guide	N° réf.	Prix
25 cm	1252 200 0001	449,00 €^⑦
30 cm	1252 200 0000	459,00 € ^⑦

Pack MSA 160T avec AP 200 et AL 300^④

Longueur du guide	Prix
25 cm	769,00 € ^⑦
30 cm	779,00 €^⑦



Découvrez la MS 201 TC-M STIHL en action !



Tronçonneuse d'intervention

- Pour les opérations de sauvetage et la lutte contre l'incendie
- Chaîne spéciale avec blindage en métal renforcé
- Puissance considérable pour obstacles techniques extrêmes

MS 461



76,5 cm³, 4,4 kW, 7,2 kg[®]. Tronçonneuse spéciale très puissante de 4400 watts pour interventions de secours et de lutte contre les incendies. Moteur extrêmement performant avec technologie à balayage stratifié pour une réduction de la consommation de carburant de 20% et des émissions de gaz d'échappement de 70% par rapport aux moteurs 2 temps STIHL de puissance équivalente non dotés de cette technologie. Equipée d'une chaîne spéciale Rapid Duro R avec blindage en métal renforcé résistant aux chocs pour prolonger de manière significative le temps d'emploi. Limiteur de profondeur de coupe réglable.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
50 cm	1128 200 0452	2.129,00 €

Accessoire pour tronçonneuse d'intervention



Lunettes de protection ULTRASONIC (verres teintés). Convient également aux porteurs de lunettes de vue. Idéales pour les travaux avec tronçonneuses de sauvetage et découpeuses/meuleuses. Protection latérale avec aération, intérieur anti-buée, extérieur anti-rayures. Protection 100 % contre les UV.

N° réf. 0000 884 0330, prix 26,90 €



Le conseil du pro :

Les tronçonneuses d'intervention sont, à la différence des tronçonneuses conventionnelles, spécialement adaptées aux découpes dites "d'ouverture" ou de "plongée" : la tête du guide-chaîne plonge et s'enfonce dans le matériau à découper. La profondeur de coupe désirée peut être définie avec précision à l'aide du limiteur de profondeur de coupe.



Tronçonneuses à batterie

- Pour les particuliers, les agents d'entretien des espaces verts et les artisans
- Idéales pour l'utilisation dans les zones sensibles au bruit et les espaces clos
- Pour la découpe du bois de chauffage et l'entretien de terrains
- Pour les travaux de construction en bois

MSA 120 C-BQ



Tronçonneuse légère à batterie pour l'entretien de terrains et la coupe de bois de chauffage. Elle offre une grande performance de coupe grâce à sa chaîne 1/4" Picco spécialement développée pour les tronçonneuses à batterie STIHL. Poignée soft-grip, changement rapide et confortable de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, frein de chaîne QuickStop Super, réservoir d'huile translucide, poids 2,7 kg^①.

MSA 120 C-BQ sans batterie ni chargeur^②

Longueur du guide	N° réf.	Prix
30 cm	1254 011 5870	229,00 €

Pack MSA 120 C-BQ avec AK 20 et AL 101^②

Longueur du guide	N° réf.	Prix
30 cm	1254 011 5880	309,00 €

MSA 140 C-BQ



NOUVEAU



Tronçonneuse légère à batterie pour l'entretien de terrain et activités manuelles simples. Puissance de coupe 25% supérieure à celle de la MSA 120 C-BQ. Poignée soft-grip, changement rapide et confortable de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, frein de chaîne QuickStop Super, réservoir d'huile translucide, haute performance de coupe grâce à la chaîne 1/4"-PM3, poids 2,6 kg^①.

MSA 140 C-BQ sans batterie ni chargeur^②

Longueur du guide	N° réf.	Prix
30 cm	1254 011 5840	259,00 €

Pack MSA 140 C-BQ avec AK 30 et AL 101^②

Longueur du guide	N° réf.	Prix
30 cm	1254 011 5850	389,00 €

Vous trouverez les batteries Lithium-Ion adaptées et d'autres accessoires à partir de la page 8.

B = Tendeur de chaîne rapide

Q = Frein de chaîne QuickStop Super

① Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne

② Avec guide-chaîne et chaîne

③ Explication des symboles à la page 279

Prix public maximum conseillé € TTC, eco-participation incluse de 0,50 €

MSA 160 C-BQ



Tronçonneuse à batterie adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Tendeur de chaîne rapide STIHL, frein de chaîne QuickStop Super, bouchon de réservoir sans outil, performance de coupe élevée grâce à son puissant moteur STIHL EC et à l'efficacité inédite de sa chaîne 1/4" Picco, poids 3,1 kg^①.

MSA 160 C-BQ sans batterie ni chargeur^②

Longueur du guide	N° réf.	Prix
30 cm	1250 200 0049	319,00 €

Pack MSA 160 C-BQ avec AP 200 et AL 300^②

Longueur du guide	Prix
30 cm	659,00 €

MSA 200 C-BQ



Tronçonneuse à batterie avec grande performance de coupe adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. De conception identique à la MSA 160 C-BQ, la MSA 200 C-BQ apporte une puissance et une vitesse de chaîne supérieures. Tendeur de chaîne rapide STIHL, frein de chaîne QuickStop Super, bouchon de réservoir sans outil, chaîne 1/4" Picco pour une coupe fine et une performance de coupe élevée, griffe métallique, destinée à renforcer la stabilité lors de la coupe, poids 3,3 kg^①.

MSA 200 C-BQ sans batterie ni chargeur^②

Longueur du guide	N° réf.	Prix
35 cm	1251 200 0021	415,00 €

Pack MSA 200 C-BQ avec AP 300 et AL 300^②

Longueur du guide	Prix
35 cm	749,00 €





Tronçonneuses électriques

- Large gamme aussi bien adaptée aux particuliers (MSE 141 C, MSE 170 C, MSE 190 C et MSE 210 C) qu'aux professionnels (MSE 230 C et MSE 250 C)
- Pour tous types de travaux autour de la maison ou en intérieur
- Produits qui s'illustrent par leur performance de coupe, leur maniabilité et leur facilité d'utilisation
- Nombreux détails d'équipements pratiques
- Démarrage et fonctionnement très simples

MSE 141 C-Q



230 V, 1,4 kW, 4,1 kg ^①. Modèle d'entrée de gamme léger et maniable avec une bonne performance de coupe. Bonne ergonomie pour des travaux sans effort, tendeur de chaîne latéral pour tendre la chaîne facilement et en toute sécurité, frein de chaîne QuickStop Super, réservoir d'huile, protection contre les surcharges.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
30 cm	1208 200 0304	159,00 €
35 cm	1208 200 0305	159,00 €

MSE 170 C-Q



230 V, 1,7 kW, à partir de 4,2 kg ^①. Tronçonneuse électrique légère et confortable pour la coupe de bois de chauffage. Très bonne ergonomie pour des travaux sans efforts, frein de chaîne QuickStop Super, poignée soft-grip pour une bonne prise en main et des conditions de travail confortables, bouchon de réservoir 1/4 de tour qui facilite le remplissage du réservoir d'huile, tendeur de chaîne latéral, dispositif de maintien de câble, protection contre les surcharges.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
30 cm	1209 200 0008	215,00 €
35 cm	1209 200 0004	220,00 €

➤ Autre version : MSE 170 C-BQ voir tableau page 64

MSE 190 C-Q



230 V, 1,9 kW, à partir de 4,4 kg[Ⓛ]. Parfaite pour le bricolage et la coupe du bois de chauffage. Très bonne ergonomie pour des travaux sans efforts, frein de chaîne QuickStop Super, la chaîne s'immobilise en une fraction de seconde en cas de relâchement de la poignée arrière, poignée soft-grip pour une bonne prise en main et des conditions de travail confortables, protection contre les surcharges.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
35 cm	1209 200 0005	279,00 €
40 cm	1209 200 0057	289,00 €

➤ **Autre version : MSE 190 C-BQ** voir tableau page 64

MSE 230 C-BQ



230 V, 2,3 kW, à partir de 4,7 kg[Ⓛ]. Si vos besoins sont récurrents ou dans le cadre d'une utilisation intense ou professionnelle, vous vous orienterez vers cette MSE 230 C qui développe une puissance surprenante de 2300 watts. Elle dispose de série d'un tendeur rapide de chaîne pour retendre la chaîne simplement et rapidement sans outil ainsi que d'une protection électronique de surcharge à LED.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
40 cm	1209 200 0014	429,00 €
45 cm	1209 200 0068	439,00 €

MSE 210 C-BQ



230 V, 2,1 kW, 4,5 kg[Ⓛ]. Tronçonneuse électrique très performante de dernière génération, la MSE 210 C-Q dispose d'un très haut niveau d'équipement pour le plus grand confort des utilisateurs. Elle est équipée de série d'un tendeur rapide de chaîne pour retendre la chaîne simplement et rapidement sans outil. Avec son puissant moteur de 2100 watts elle est parfaitement adaptée à la coupe de bois de chauffage, l'entretien des arbres ou encore la réalisation de coffrages.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
40 cm	1209 200 0024	379,00 €

MSE 250 C-Q



230 V, 2,5 kW, à partir de 5,7 kg[Ⓛ]. Tronçonneuse électrique STIHL la plus puissante à destination des professionnels du bâtiment, de la construction et de l'aménagement ou encore des scieries. Très haute performance de coupe grâce à son puissant moteur de 2500 watts et sa chaîne professionnelle Rapid Super à gouge carrée et au pas de $\frac{3}{8}$ " pour un rendement de coupe supérieur. Frein de chaîne QuickStop Super, protection électronique de surcharge à LED et commande électronique des fonctions du moteur.

Longueur du guide	N° réf.	Prix
40 cm	1210 200 0000	749,00 €
45 cm	1210 200 0001	759,00 €
50 cm	1210 200 0004	769,00 €



Accessoires pour tronçonneuses

- Des accessoires utiles et pratiques
- Protège-chaînes de différentes tailles, adaptés aux diverses longueurs de guides
- Transport aisé grâce au coffre de transport
- Outils et chevalets
- Compléments des accessoires page 224

Clé multiple



Pour retendre ou changer la chaîne, le guide-chaîne ou la bougie.

Ouverture de clé 19–13^①
N° réf. 1129 890 3401

Ouverture de clé 19–16^②
N° réf. 0000 890 3400

Ouverture de clé 16 et 13^③
N° réf. 0000 890 3402

Prix par pièce 7,90 €

Protège-chaîne pour tronçonneuses d'élagage



S'emboîte sur le couvercle du pignon de chaîne, sans risque de perte, en recouvrant entièrement la griffe métallique. Pour MS 193 T et MS 201 TC-M.

Pour guides de 35 cm de long max.

N° réf. 0000 792 9160
Prix 5,00 €

Coffre pour tronçonneuse



Coffret de transport et de rangement adapté à toutes les tronçonneuses à essence ou à batterie, d'une longueur de guide ne dépassant pas 45 cm (non adapté aux tronçonneuses électriques et aux tronçonneuses à essence MS 462 C-M, MS 661 C-M et MS 880).

N° réf. 0000 900 4009
Prix 39,90 €

Rallonge de protège-chaîne



Longueur 30 cm, pour guide-chaînes dépassant les 90 cm.

N° réf. 0000 792 9140
Prix 1,80 €

Vous trouverez les carburants, l'outillage et les accessoires forestiers à partir de la page 216.

Outils multi-fonctions



Outil pratique, multifonctionnel et robuste. Avec clé multiple, tournevis cruciforme et torx pour le démontage et le réglage du carburateur. Livré dans un sac nylon avec passant ceinture..

Ouverture de clé 19–13^①

N° réf. 0000 881 5501

Ouverture de clé 19–16^②

N° réf. 0000 881 5502

Prix par pièce 38,00 €



2

Protège-guide



Prix public maximum
conseillé € TTC

Raccordement de
guide-chaîne :
3005^③ Mini

Raccordement de
guide-chaîne :
3005 PM^④

Raccordement de
guide-chaîne :
3005^⑤

Raccordement de
guide-chaîne :
3003^⑥

Raccordement de
guide-chaîne :
3002^⑥

Raccordement de
guide-chaîne :
3006^⑥

Longueur de protège-guide

Longueur de protège-guide	Prix public maximum conseillé € TTC	Raccordement de guide-chaîne : 3005 ^③ Mini	Raccordement de guide-chaîne : 3005 PM ^④	Raccordement de guide-chaîne : 3005 ^⑤	Raccordement de guide-chaîne : 3003 ^⑥	Raccordement de guide-chaîne : 3002 ^⑥	Raccordement de guide-chaîne : 3006 ^⑥
jusqu'à 25 cm	1,40	0000 792 9170					
jusqu'à 35 cm	1,70	0000 792 9171		0000 792 9172			
jusqu'à 37 cm	1,90				0000 792 9174		
jusqu'à 45 cm	2,20		0000 792 9173	0000 792 9173	0000 792 9175		0000 792 9175
jusqu'à 55 cm	2,50				0000 792 9176 ^⑤	0000 792 9176 ^⑤	
jusqu'à 63 cm	3,80				0000 792 9177	0000 792 9177	
jusqu'à 75 cm	4,50				0000 792 9178	0000 792 9178	
jusqu'à 90 cm	5,10				0000 792 9179	0000 792 9179	

① Pour MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

② Pour MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251

③ Pour MS 150, MS 201, MS 201

④ N° de référence partielle de la pièce guide-chaîne, pour plus de détails, consulter le tableau récapitulatif à partir de la page 74

⑤ Également pour 3005 000 4721/50 cm

Tronçonneuses et perches d'élagage

Chevalet de sciage en bois



Version légère. Pour scier confortablement le bois de chauffage, charge maximale 70 kg.

N° réf. 0000 881 4602
Prix 55,00 €

Chevalet de sciage métallique



Modèle robuste. Couleur grise, chaîne à ressort pour serrage du tronc à scier, charge maximale 100 kg.

N° réf. 0000 881 4607
Prix 97,20 €

Laser 2 en 1[Ⓢ]



1143

1143 791 5400

10,00

MS 231, MS 241, MS 251,
toutes les versions sauf VW

1141

1141 791 5400

MS 261, MS 271, MS 291,
toutes les versions sauf VW

Double fonction : indicateur de sens d'abattage et dispositif d'aide au billonnage. Pour la découpe de morceaux de bois courts sans mesures préalables, comme indicateur de sens d'abattage pour le contrôle des coupes et du sens d'abattage, vidéo de démonstration sur DVD. Sélectionnez le support adéquat pour votre tronçonneuse.

Laser 2 en 1[Ⓢ]

N° réf. 0000 400 0200, prix 119,00 €



Le conseil du pro :

En plus des repères d'abattage visibles sur le capot et le carter de ventilation des tronçonneuses STIHL, le laser projeté sur le sol permet un contrôle de la direction de chute encore plus précis. L'utilisation du laser 2 en 1 peut également représenter un gain de temps conséquent en tant qu'auxiliaire de mesure pour la coupe de bois de chauffage.





Perches d'élagage et accessoires

- Disponibles dans les variantes thermiques, à batterie ou électrique
- Pour l'élagage des bosquets, des sous-bois et la coupe d'arbres fruitiers de grande taille depuis le sol
- Pour la coupe de branches depuis le sol jusqu'à une hauteur de 5 mètres
- Harnais potence pour des travaux moins fatigants


HT 56 C-E



27,2 cm³, 0,8 kW, 6,4 kg[®].
 Modèle d'entrée de gamme pratique pour l'entretien des terrains et des arbres fruitiers. Moteur 2 temps à balayage stratifié économique, système d'entraînement léger et compact avec écrou imperdable, système STIHL ErgoStart pour un démarrage sans effort, transport et stockage aisés grâce au tube démontable, chaîne haute précision 1/4" Picco, longueur totale 280 cm.

N° réf. 4139 200 0007
Prix 649,00 €


HT 103



31,4 cm³, 1,05 kW, 7,2 kg[®].
 Perche d'élagage professionnelle pour les travaux d'entretien des arbres. Système d'entraînement léger et compact avec écrou imperdable, performance de coupe optimisée grâce à la chaîne 1/4"-PM3, moteur 4-MIX[®] avec système de démarrage simplifié. Grande ergonomie et précision de travail grâce au tube télescopique carré à poids réduit, longueur totale 270–390 cm.

N° réf. 4182 200 0141
Prix 845,00 €

HT 133



36,3 cm³, 1,4 kW, 7,2 kg^①. Perche d'élagage avec excellent rapport poids/puissance pour les travaux de coupe exigeants dans l'arboriculture fruitière et l'entretien professionnel des arbres. Système d'entraînement léger et compact avec écrou imperdable, performance de coupe maximale grâce à la chaîne 1/4"-PM3, moteur 4-MIX[®] avec système de démarrage simplifié. Grande ergonomie et guidage stable grâce au tube télescopique carré à poids réduit, longueur totale 270–390 cm. Son confort est accru par le harnais potence RTS qui garantit une utilisation plus simple.

N° réf. 4182 200 0174
Prix 999,00 €

HTA 65




Perche d'élagage à batterie particulièrement légère et puissante, pour l'entretien des terrains, l'élagage de sous-bois ou encore la taille dans les vergers. Facile d'utilisation et particulièrement maniable, elle offre des performances de coupe élevées grâce à son moteur EC et à sa chaîne exclusive STIHL au pas de 1/4" Picco qui permet des coupes très fines d'une grande précision pour accélérer la cicatrisation du végétal coupé. Avec tendeur de chaîne latéral et écrou imperdable, longueur totale 240 cm, poids 3,8 kg^②.

HTA 65 sans batterie ni chargeur^⑤
N° réf. 4857 200 0017
Prix 489,00 €^⑥

Pack HTA 65 avec AP 200 et AL 300^⑤
Prix 809,00 €^⑥

HTA 85



Perche d'élagage à batterie, à tube télescopique, pour couper des branches depuis le sol jusqu'à une hauteur de 5 mètres. Légère et puissante, elle offre des performances de coupe élevées grâce à sa chaîne 1/4" Picco et son moteur EC de dernière génération. Avec tendeur de chaîne latéral et écrou imperdable, longueur totale 270–390 cm, poids 4,9 kg^②.

HTA 85 sans batterie ni chargeur^⑤
N° réf. 4857 200 0005
Prix 579,00 €^⑥

Pack HTA 85 avec AP 300 et AL 300^⑤
Prix 959,00 €^⑥

HTE 60



230 V, 1,45 kW, 5,1 kg^③. D'une longueur de 2,10 m, cette perche d'élagage permet de couper des branches jusqu'à 3 mètres depuis le sol. Grâce à son moteur électrique, elle est silencieuse et particulièrement adaptée pour les travaux en zones habitées ou aux abords des hôpitaux. Son puissant moteur lui permet de bénéficier d'une longueur de coupe de 30 cm pour venir à bout des grosses branches.

N° réf. 4810 200 0007
Prix 509,00 €^⑥

Vous trouverez les batteries Lithium-Ion adaptées et d'autres accessoires à partir de la page 8.

Pince pour manche télescopique



Pour une ergonomie de travail maximale en combinaison avec harnais simple ou système de harnais potence RTS. Fixation et retrait faciles de l'appareil. Compris dans la livraison pour HT 103 et HT 133. Convient pour HT 101, HT 131, HTA 85 et HLA 85.

N° réf. 0000 790 8600
Prix 17,00 €

Angle de transmission



Pour HT 103 et HT 133.

N° réf. 4182 640 0200
Prix 109,00 €

Harnais potence RTS



Pour utilisations prolongées. S'adapte à la taille du corps, permet des travaux nettement moins fatigants et plus ergonomiques, adapté à HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, aux moteurs CombiSystème avec HT-KM ou HL-KM 145° (pas KMA 130 R), HL 94 C-E (pas HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 et HLE 71 (pas HLE 71 K).

N° réf. 0000 790 4400
Prix 173,10 €

Vous trouverez davantage d'informations sur les carburants et lubrifiants appropriés à partir de la page 216.

Le conseil du pro :



La réduction du poids du système d'entraînement et du tube télescopique des perches d'égagement thermique permet d'alléger considérablement le travail. Le tube télescopique à profilé carré séduit par sa stabilité de guidage maximale, pour des coupes précises à de grandes hauteurs. Équipées de la chaîne $\frac{1}{4}$ "-PM3, les perches d'égagement STIHL sont idéales pour les travaux d'entretien des arbres.

Tronçonneuses et perches d'élagage

2

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Longueur du guide (cm) [Ⓞ]	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW)	Poids (kg) [Ⓢ]	Rapport poids/puissance (kg/kW)	Niveau de pression sonore [Ⓢ] (dB(A))	Niveau de puissance acoustique [Ⓢ] (dB(A))	
Tronçonneuses pour maisons et jardins										
MS 170	1130 200 0299 1130 200 0300	209,00 212,00	30 35	30,1	1,2	4,1	3,4	100	111	
MS 180	1130 200 0501	269,00	35	31,8	1,4	4,1	3,0	100	112	
MS 180 C-BE	1130 200 0387	309,00	35	31,8	1,4	4,5	3,1	100	112	
MS 181	1139 200 0145	349,00	35	31,8	1,5	4,3	2,9	100	112	
MS 181 C-BE	1139 200 0146	389,00	35	31,8	1,5	4,6	3,1	100	112	
MS 211	1139 200 0248	419,00	40	35,2	1,7	4,3	2,5	100	113	
MS 211 C-BE	1139 200 0250 1139 200 0252	469,00 489,00	40 40	35,2	1,7	4,6	2,7	100	113	
MS 231	1143 200 0336	525,00	40	42,6	2,0	4,8	2,4	103	114	
MS 231 C-BE	1143 200 0337	565,00	40	42,6	2,0	5,1	2,6	103	114	
MS 251	1143 200 0348	575,00	45	45,6	2,2	4,8	2,2	103	114	
MS 251 C-BE	1143 200 0351	599,00	45	45,6	2,2	5,1	2,4	103	114	
MS 251 C-BEQ	1143 200 0350	655,00	45	45,6	2,2	5,2	2,4	103	114	
Tronçonneuses spéciales légères										
MS 150 C-E	1146 200 0001	505,00	30	23,6	1,0	2,8	2,8	97	110	
MS 193 C-E	1137 200 0222 1137 200 0137	399,00 409,00	30 35	30,1	1,3	3,6	2,8	100	113	
MS 201 C-M	1145 200 0138 1145 200 0114 1145 200 0115	725,00 735,00 735,00	35 35 35	35,2	1,8	3,9	2,2	98	112	
Tronçonneuses pour parcs et domaines										
MS 271	1141 200 0376	665,00	45	50,2	2,6	5,6	2,2	103	115	
MS 271 C-BE	1141 200 0377	735,00	45	50,2	2,6	6,2	2,4	103	115	
MS 291	1141 200 0198	735,00	45	55,5	2,8	5,6	2,0	103	116	
MS 291 C-BE	1141 200 0559	775,00	45	55,5	2,8	6,2	2,2	103	116	
MS 311	1140 200 0199 1140 200 0175	775,00 785,00	45 50	59,0	3,1	6,2	2,0	105	117	
MS 391	1140 200 0191 1140 200 0185	819,00 829,00	45 50	64,1	3,3	6,2	1,9	105	117	

● De série
○ Optionnel
(accessoire spécial)

B = Tendeur de chaîne rapide
E = ErgoStart

Q = Frein de chaîne QuickStop Super
M = M-Tronic

Ⓞ La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 74

	Niveau de vibration gauche/droite ^② (m/s ²)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic ^③	Guide-chaîne Light (allégé)	Pompe à huile à débit réglable	Tendeur de chaîne latéral	STIHL Tendeur de chaîne rapide (B)	Frein de chaîne QuickStop Super (Q)	Pompe d'amorçage à carburant	Soupape de décompression	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Système de filtre à air longue durée	Filtre HD2	Fermeture du réservoir sans outil	STIHL M-Tronic (M)
	5,2/5,5	3/8" P	PM3 ^④	○	–	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–
	6,6/7,8	3/8" P	PM3 ^④	○	–	●	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–
	6,6/7,8	3/8" P	PM3 ^④	○	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	3,5/3,0	3/8" P	PM3	○	–	●	○	–	–	–	○	–	●	–	●	–
	3,5/3,0	3/8" P	PM3	○	–	–	●	–	●	–	–	●	●	–	●	–
	3,5/3,5	3/8" P	PM3	○	–	●	○	–	–	–	○	–	●	–	●	–
	3,5/3,5	3/8" P	PM3 PD3	○	–	–	●	–	●	–	–	●	●	–	●	–
	3,9/3,9	.325"	PM3	○	–	●	○	–	–	–	○	–	●	○	●	–
	3,9/3,9	.325"	PM3	○	–	–	●	–	●	–	–	●	●	○	●	–
	3,9/3,9	.325"	RM3	○	–	●	○	–	–	–	○	–	●	○	●	–
	3,9/3,9	.325"	RM3	○	–	–	●	–	●	–	–	●	●	○	●	–
	3,9/3,9	.325"	RM3	○	–	–	●	●	●	–	–	●	●	○	●	–
	4,9/4,9	1/4" P	PM3	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–
	3,6/3,6	3/8" P	PM3	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–
	2,6/2,7	3/8" P	PM3 PM3 PS3	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●
	4,5/4,5	.325"	RM3	–	–	●	–	–	–	–	○	–	●	○	●	–
	4,5/4,5	.325"	RM3	–	–	–	●	–	●	–	–	●	●	○	●	–
	4,5/4,5	3/8"	RM3	–	–	●	–	–	–	–	○	–	●	○	●	–
	4,5/4,5	3/8"	RM3	–	–	–	●	–	●	–	–	●	●	○	●	–
	4,0/4,0	3/8"	RM	–	●	●	–	–	–	●	○	–	●	○	●	–
	4,0/4,0	3/8"	RM	–	●	●	–	–	–	●	○	–	●	○	●	–

② Poids réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne

③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

④ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

⑤ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 69

⑥ Dispositif de coupe étroit

Tronçonneuses et perches d'élagage

2

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Longueur du guide (cm)Ⓢ	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW)	Poids (kg)Ⓢ	Rapport poids/puissance (kg/kW)	Niveau de pression sonoreⓈ (dB(A))	Niveau de puissance acoustiqueⓈ (dB(A))	
Tronçonneuses pour travaux forestiers										
MS 241 C-M	1143 200 0341	765,00	40	42,6	2,3	4,5	2,0	103	115	
	1143 200 0352	775,00	45							
MS 261 C-M	1141 200 0548	829,00	40	50,2	3,0	4,9	1,6	104	116	
	1141 200 0514	839,00	45							
MS 261 C-M VW	1141 200 0549	939,00	45	50,2	3,0	5,1	1,7	104	116	
MS 362 C-M	1140 200 0550	989,00	40	59,0	3,5	5,6	1,6	106	117	
	1140 200 0495	989,00	40							
	1140 200 0496	999,00	45							
	1140 200 0490	999,00	45							
	1140 200 0494	1.009,00	50							
	1140 200 0492	1.009,00	50							
MS 362 C-M VW	1140 200 0548	1.109,00	50	59,0	3,5	5,8	1,7	106	117	
MS 441 C-M	1138 200 0186	1.119,00	45	70,7	4,2	6,6	1,6	105	118	
	1138 200 0187	1.119,00	45							
	1138 200 0136	1.129,00	50							
	1138 200 0188	1.129,00	50							
	1138 200 0185	1.139,00	55							
	1138 200 0189	1.139,00	55							
MS 441 C-M W	1138 200 0321	1.239,00	50	70,7	4,2	6,7	1,6	105	118	
MS 461	1128 200 0418	1.389,00	45	76,5	4,4	6,7	1,5	105	117	
	1128 200 0415	1.389,00	45							
	1128 200 0419	1.399,00	50							
	1128 200 0416	1.399,00	50							
	1128 200 0421	1.409,00	55							
	1128 200 0417	1.409,00	55							
MS 461-VW	1128 200 0422	1.499,00	50	76,5	4,4	6,8	1,6	105	117	
MS 462 C-M	1142 200 0042	1.289,00	45	72,2	4,4	6,0	1,4	108	119	
	1142 200 0013	1.289,00	45							
	1142 200 0014	1.299,00	50							
	1142 200 0016	1.299,00	50							
	1142 200 0080	1.319,00	50							
	1142 200 0028	1.319,00	50							
	1142 200 0019	1.309,00	55							
	1142 200 0040	1.309,00	55							
	1142 200 0035	1.339,00	63							
1142 200 0094	1.339,00	63								
MS 462 C-M VW	1142 200 0043	1.389,00	50	72,2	4,4	6,1	1,4	108	119	

● De série
○ Optionnel
(accessoire spécial)

M = M-Tronic

V = Chauffage électrique de carburateur
W = Chauffage électrique de la poignée

Ⓢ La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 74

	Niveau de vibration gauche/droite ^② (m/s ²)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Dilomatic ^③	Guide-chaîne Light (allégé)	Pompe à huile à débit réglable	Tendeur de chaîne latéral	Soupape de décompression	STIHL ElastoStart	Système de filtre à air longue durée	Filtre HD2	Fermeture du réservoir sans outil	Chauffage électrique de la poignée (M)	Chauffage électrique de carburateur (M)	STIHL M-Tronic (M)
	2,9/2,9	.325"	RM3	○	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●
	3,5/3,5	.325"	RM3	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●
	3,5/3,5	.325"	RM3	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3,5/3,5	3/8"	RM	-										
RS			-											
RM			-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	
RS			-											
RM			-											
	3,5/3,5	3/8"	RS	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3,1/3,3	3/8"	RM	-										
RS			-											
RM			-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	
RS			-											
RM			-											
	3,1/3,3	3/8"	RS	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	
	4,0/3,8	3/8"	RM	-										
RS			-											
RM			-	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	
RS			-											
RM			-											
	4,0/3,8	3/8"	RS	-	●	●	●	●	-	●	●	●	-	
	4,8/3,6	3/8"	RM	-										
RS			-											
RM			-											
RS			-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●
RM			●											
RS			●											
RM			-											
RS			●											
	4,8/3,6	3/8"	RS	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

② Poids réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne

③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

④ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

⑤ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 69

Tronçonneuses et perches d'élagage

2

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Longueur du guide (cm)①	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Rapport poids/puissance (kg/kW)	Niveau de pression sonore② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique② (dB(A))
Tronçonneuses pour travaux forestiers										
MS 661 C-M	1144 200 0024	1.615,00	45	91,1	5,4	-	7,4⑤	1,4	105	118
	1144 200 0023	1.615,00	45							
	1144 200 0015	1.625,00	50							
	1144 200 0006	1.625,00	50							
	1144 200 0027	1.635,00	55							
	1144 200 0026	1.635,00	55							
	1144 200 0017	1.645,00	63							
	1144 200 0009	1.645,00	63							
1144 200 0032	1.675,00	80								
1144 200 0030	1.675,00	80								
MS 661 C-M W	1144 200 0018	1745,00	63	91,1	5,4	-	7,5⑤	1,4	105	118
MS 880	1124 200 0124	1795,00	63	121,6	6,4	-	10,0⑤	1,5	103	116
	1124 200 0000	1795,00	63							
	1124 200 0121	1815,00	75							
	1124 200 0001	1815,00	75							
	1124 200 0122	1839,00	90							
	1124 200 0016	1839,00	90							
Tronçonneuses d'élagage										
MS 150 TC-E	1146 200 0002	515,00	25	23,6	1,0	-	2,6⑤	2,6	97	110
MS 193 T	1137 200 0132	399,00	30	30,1	1,3	-	3,3⑤	2,5	99	112
	1137 200 0217	409,00	30							
	1137 200 0133	399,00	35							
	1137 200 0226	409,00	35							
MS 193 TC-E	1137 200 0134	429,00	30	30,1	1,3	-	3,4⑤	2,6	99	112
	1137 200 0135	439,00	35							
MS 201 TC-M	1145 200 0123	729,00	35	35,2	1,8	-	3,7⑤	2,1	98	112
	1145 200 0122	739,00	35							
	1145 200 0121	739,00	35							
MSA 160 T	1252 200 0001	449,00⑥⑦	25	-	-	36	2,3⑤	-	81	93
	1252 200 0000	459,00⑥⑦	30							
Pack MSA 160 T avec AP 200 + AL 300	-	769,00⑥	25	-	-	36	3,6⑦	-	81	93
	-	779,00⑥	30							
Tronçonneuse d'intervention										
MS 461	1128 200 0452	2.129,00	50	76,5	4,4	-	7,2⑤	1,6	105	117
Tronçonneuses à batterie⑧										
MSA 120 C-BQ	1254 011 5870	229,00⑧	30	-	-	36	2,7⑤	-	83	94
Pack MSA 120 C-BQ avec AK 20 + AL 101	1254 011 5880	309,00	30	-	-	36	3,9⑦	-	83	94
MSA 140 C-BQ	NOUVEAU 1254 011 5840	259,00⑧	30	-	-	36	2,6⑤	-	83	94
Pack MSA 140 C-BQ avec AK 30 + AL 101	NOUVEAU 1254 011 5850	389,00	30	-	-	36	3,9⑦	-	83	94
MSA 160 C-BQ	1250 200 0049	319,00⑧	25	-	-	36	3,1⑤	-	84	95
			30							
Pack MSA 160 C-BQ avec AP 200 + AL 300	1250 200 0095	659,00	30	-	-	36	4,4⑦	-	84	95

● De série
○ Optionnel
(accessoire spécial)

B = Tendeur de chaîne rapide
E = ErgoStart
M = M-Tronic

Q = Frein de chaîne QuickStop Super
T = Poignée spéciale
W = Chauffage électrique de la poignée

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 74

② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

				Niveau de vibration gauche/droite ^③ (m/s ²)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL OIomatic ^④	Guide-chaîne Light (allégé)	Pompe à huile à débit réglable	Tendeur de chaîne latéral	STIHL Tendeur de chaîne rapide (B)	Frein de chaîne QuickStop Super (Q)	Pompe d'amorçage à carburant	Soupape de décompression	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Filtre HD2	Fermeture du réservoir sans outil	Chauffage électrique de la poignée (W)	STIHL M-Tronic (M)	Fermeture du réservoir d'huile sans outil	Disjoncteur de surcharge	Poignée soft-grip
6,9/5,6	3/8"	RM	-																			
		RS	-																			
		RM	-																			
		RS	-																			
		RM	-																			
		RS	-																			
		RM	-																			
		RS	-																			
		RM	●																			
		RS	●																			
6,9/5,6	3/8"	RS	-																			
		RM	-																			
		RS	-																			
		RM	-																			
		RS	-																			
		RM	-																			
		RS	-																			
8,9/8,9	.404"	RM	-																			
		RS	-																			
		RM	-																			
		RS	-																			
		RM	-																			
		RS	-																			
4,9/4,9	1/4" P	PM3	-																			
		PM3	-																			
		PM3	-																			
		PM3	-																			
		PM3	-																			
2,9/3,1	3/8" P	PM3	-																			
		PM3	-																			
		PM3	-																			
		PM3	-																			
2,9/3,1	3/8" P	PM3	-																			
		PM3	-																			
		PM3	-																			
		PM3	-																			
3,5/3,1	3/8" P	PM3	-																			
		PM3	●																			
		PM3	●																			
		PS3	●																			
2,5/2,5	1/4" P	PM3	-																			
		PM3	-																			
2,5/2,5	1/4" P	PM3	-																			
		PM3	-																			
5,8/5,3	3/8"	RDR	-																			
		RDR	-																			
3,4/3,2	1/4" P	PM3	-																			
		PM3	-																			
4,3/4,8	1/4" P	PM3	-																			
		PM3	-																			
4,3/4,8	1/4" P	PM3	-																			
		PM3	-																			
2,7/2,9	1/4" P	PM3	-																			
		PM3	-																			
2,7/2,9	1/4" P	PM3	-																			
		PM3	-																			

③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

④ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 69

⑤ Poids réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne

⑥ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne

⑦ Poids batterie incluse, avec guide-chaîne et chaîne sans chargeur

⑧ Prix sans batterie ni chargeur

⑨ Eco-participation incluse de 0,50 €

Tronçonneuses et perches d'élagage

2

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Longueur du guide (cm) ^①	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (kW)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^② (dB(A))	Niveau de vibration gauche/droite ^③ (m/s²)	
Tronçonneuses à batterie^①												
MSA 200 C-BQ	1251 200 0021	415,00 ^⑥	35	–	–	36	–	3,3 ^⑤	84	95	4,6/3,9	
MSA 200 C-BQ avec AP 300 + AL 300	–	749,00	35	–	–	36	–	4,6 ^④	84	95	4,6/3,9	
Tronçonneuses électriques												
MSE 141 C-Q	1208 200 0304 1208 200 0305	159,00 159,00	30 35	–	–	230	1,4	4,1 ^⑦	90	101	3,3/4,2	
MSE 170 C-Q	1209 200 0008 1209 200 0004	215,00 220,00	30 35	–	–	230	1,7	4,2 ^⑦ 4,3 ^⑦	92	103	2,9/3,4	
MSE 170 C-BQ	1209 200 0009 1209 200 0000	240,00 245,00	30 35	–	–	230	1,7	4,3 ^⑦ 4,4 ^⑦	92	103	2,9/3,4	
MSE 190 C-Q	1209 200 0005 1209 200 0057	279,00 289,00	35 40	–	–	230	1,9	4,4 ^⑦ 4,6 ^⑦	92	103	2,9/3,4	
MSE 190 C-BQ	1209 200 0001 1209 200 0035 1209 200 0038	309,00 319,00 329,00	35 40 40	–	–	230	1,9	4,5 ^⑦ 4,7 ^⑦ 4,7 ^⑦	92	103	2,9/3,4	
MSE 210 C-BQ	1209 200 0024	379,00	40	–	–	230	2,1	4,6 ^⑦	93	104	3,4/4,2	
MSE 230 C-BQ	1209 200 0014 1209 200 0068	429,00 439,00	40 45	–	–	230	2,3	4,8 ^⑦ 4,9 ^⑦	93	104	3,4/4,2	
MSE 250 C-Q	1210 200 0000 1210 200 0001 1210 200 0004	749,00 759,00 769,00	40 45 50	–	–	230	2,5	5,7 ^⑦ 6,0 ^⑦ 6,0 ^⑦	94	105	3,1/4,1	
Perches d'élagage thermiques												
HT 56 C-E	4139 200 0007	649,00	25	27,2	0,8	–	–	6,4 ^⑧	91	106	5,2/4,9	
HT 103	4182 200 0141	845,00	30	31,4	1,05	–	–	7,2 ^⑧	89	106	3,6/4,3	
HT 133	4182 200 0174	999,00	30	36,3	1,4	–	–	7,2 ^⑧	93	109	3,6/4,3	
Perches d'élagage à batterie^①												
HTA 65	4857 200 0017	489,00 ^⑥	25	–	–	36	–	3,8 ^⑤	76	93	2,5/2,5	
Pack HTA 65 avec AP 200 + AL 300	–	809,00	25	–	–	36	–	5,1 ^④	76	93	2,5/2,5	
HTA 85	4857 200 0005	579,00 ^⑥	30	–	–	36	–	4,9 ^⑤	76	93	1,0/1,0	
Pack HTA 85 avec AP 300 + AL 300	–	959,00	30	–	–	36	–	6,6 ^④	76	93	1,0/1,0	
Perche d'élagage électrique^①												
HTE 60	4810 200 0007	509,00	30	–	–	230	1,45	5,1 ^⑦	94	106	3,6/4,8	

- De série
- Optionnel (accessoire spécial)

- E = ErgoStart
- B = Tendeur de chaîne rapide
- Q = Frein de chaîne QuickStop Super

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 74

② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²




	Longueur de câble (m)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Dilomatic®	Longueur totale avec dispositif de coupe compris (cm)	STIHL Moteur 4-MIX®	Guide-chaîne Light (allégé)	Tendeur de chaîne latéral	STIHL Tendeur de chaîne rapide (B)	Frein de chaîne QuickStop Super (Q)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ErgoStart (E)	Fermeture du réservoir d'huile sans outil	Disjoncteur de surcharge	Disjoncteur électronique de surcharge à LED	Poignée soft-grip	Soupape de décompression
	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–	–
	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–	–
	0,3	3/8" P	PM3®	–	–	○	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–
	0,4	3/8" P	PM3®	–	–	○	●	–	●	–	–	●	●	–	●	–
	4,0	3/8" P	PM3®	–	–	○	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–
	1,8	3/8" P	PM3	–	–	○	●	–	●	–	–	●	●	–	●	–
	4,0	3/8" P	PM3 PM3 PD3	–	–	○	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–
	4,0	3/8" P	PM3	–	–	○	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–
	4,0	3/8" P	PM3	–	–	○	–	●	●	–	–	●	●	●	●	–
	4,0	3/8"	RS3	–	–	–	●	–	●	–	–	●	●	●	●	–
	–	1/4" P	PM3	280	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–
	–	1/4" P	PM3	270–390	●	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–	●
	–	1/4" P	PM3	270–390	●	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–	●
	–	1/4" P	PM3	240	–	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–
	–	1/4" P	PM3	240	–	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–
	–	1/4" P	PM3	270–390	–	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–
	–	1/4" P	PM3	270–390	–	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–
	0,3	3/8" P	PM3®	210	–	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–

④ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 69
 ⑤ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne

⑥ Poids batterie incluse, avec guide-chaîne et chaîne sans chargeur
 ⑦ Poids sans câble ni huile de chaîne, avec guide-chaîne et chaîne
 ⑧ Poids réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne


⑨ Dispositif de coupe étroit
 ⑩ Prix sans batterie ni chargeur
 ⑪ Eco-participation incluse de 0,50 €

**Entretenir une chaîne
demande du temps...
mais chaque seconde
en vaut la peine.**



La qualité jusque dans les moindres détails : nos chaînes et guide-chaînes conçus avec un souci extrême du détail résultent d'un savoir-faire inégalable acquis au cours d'une longue expérience. Pour une précision maximale et une coupe franche.

Chaînes de tronçonneuses	69
Guides-chaînes	72
» Tableau récapitulatif : chaînes et guides-chaînes	74
Outils pour l'entretien du dispositif de coupe	76



La méthode pour trouver la chaîne adaptée

Afin de trouver la chaîne adaptée à l'usage que vous souhaitez en faire, vous avez besoin de certaines informations pour que la tronçonneuse, le guide-chaîne et la chaîne correspondent. La plaque descriptive sur le guide-chaîne comprend les quatre valeurs suivantes :

1 Longueur du guide



La longueur du guide adéquate doit être choisie selon le type d'utilisation.

2 Pas de chaîne



Le pas de chaîne indique la distance moyenne entre 3 rivets. Le pas doit correspondre à la chaîne, au guide et à la tronçonneuse.

3 Nombre de maillons entraîneurs



Le nombre de maillons entraîneurs définit la longueur de la chaîne. Pour ce faire, seuls les maillons entraîneurs sont comptés, pas les dents de coupe.

4 Jauge/épaisseur des maillons entraîneurs



La chaîne est guidée avec les maillons entraîneurs dans le guide. La largeur de la jauge du guide et l'épaisseur des maillons entraîneurs doivent correspondre.

Après avoir déterminé les quatre valeurs mentionnées, choisissez le type de chaîne adapté à l'usage que vous souhaitez en faire. Le type de chaîne est déterminé par la forme de la dent de coupe. Les formes de dent définissent essentiellement dans quelle mesure les différentes exigences sont satisfaites.

Micro



Chaînes à gouge demie-ronde fiables et confortables, robustes et faciles à manier.

Super



Chaînes à gouge carrée puissantes pour une performance de coupe maximale.

Duro



Chaînes avec pastille en carbure pour la coupe de bois sale.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à partir de la page 85.



Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page www.stihl.fr.

Original **STIHL**
Swiss Made



Chaînes d'origine STIHL : la qualité au service des performances

- En complément des machines, STIHL développe et fabrique ses propres chaînes et guides-chaînes. De ce fait, les trois composants sont toujours parfaitement adaptés les uns aux autres.
- Qualité de la production STIHL : les chaînes STIHL sont le résultat d'un « travail de précision suisse » dans notre usine STIHL de Wil (Suisse). Elles sont fabriquées avec des machines uniques qui, elles aussi, ont été développées et produites par STIHL.
- Une performance de coupe impressionnante : les chaînes STIHL font non seulement preuve de performances de coupe exceptionnelles sur les tronçonneuses STIHL, mais également sur celles d'autres fabricants.



Chaînes de tronçonneuses

- Performances de coupe hors pair
- Dents en acier spécial chromées par électrolyse et rivets trempés
- Adaptation idéale au guide-chaîne et à la tronçonneuse
- Travail de haute précision provenant du site de production STIHL à Wil (Suisse)



Micro

Les chaînes **Micro** sont particulièrement fiables et confortables à utiliser. La chaîne à gouge demie-ronde offre une qualité de coupe élevée avec un faible niveau de vibrations et est facile à affûter. Elle constitue donc un bon choix pour les utilisateurs occasionnels et l'agriculture.

Chaîne Micro



Chaîne à faibles vibrations, qualité de coupe élevée, robuste et faible tendance au broutage.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,3 mm		3660	3613	3684	3650	
1,5 mm ^①				3685	3651	
1,6 mm				3686	3652	3860

Chaîne Micro 3



Chaîne à faible tendance au rebond et à faibles vibrations avec maillon entraîneur à bossage. Qualité de coupe élevée, coupe douce, robuste et faible tendance au broutage.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,1 mm	3670		3610 ^②			
1,3 mm			3636	3687		
1,5 mm ^①				3688		
1,6 mm				3689		

Description du fonctionnement : Les chaînes de tronçonneuse STIHL sont disponibles en différentes épaisseurs de maillons entraîneur et différents pas de chaîne. Le tableau vous permet de déterminer la référence de la chaîne adaptée à vos besoins.

Épaisseur maillon entraîneur	Pas	Pas
	N° de commande de la chaîne	N° de commande de la chaîne

① Chaînes de tronçonneuses pour tronçonneuses d'autres fabricants
 ② Dispositif de coupe étroit



Super

Les chaînes **Super** possèdent la performance de coupe la plus élevée de toutes les chaînes STIHL. Celle-ci est atteinte grâce à la dent douce et à la faible résistance de coupe. Les chaînes Super sont donc idéales pour les travaux forestiers professionnels et l'exploitation du bois.

Chaîne Super



Chaîne haute performance à faibles vibrations pour les utilisateurs professionnels. Performances de coupe extrêmement élevées pour une haute qualité de coupe et une faible tendance au broutage.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,3 mm					3623	
1,5 mm ^①				3638	3622	
1,6 mm				3639	3621	3946

Chaîne Super 3



Chaîne haute performance à faible tendance au rebond et à faibles vibrations avec maillon entraîneur à bossage. Performances de coupe élevées pour une haute qualité de coupe et une faible tendance au broutage.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,3 mm			3616			
1,6 mm						



Duro

Les chaînes **Duro** sont particulièrement robustes et résistantes à l'usure. Grâce au carbure, les chaînes restent coupantes jusqu'à dix fois plus longtemps que les chaînes ordinaires. Une chaîne Duro est donc particulièrement adaptée à la coupe de bois sale.

Chaîne Duro 3



Chaîne en carbure ultra robuste et à faible tendance au rebond avec maillon entraîneur à bossage pour des applications exigeantes. Chaîne ne devant pas être réaffûtée et restant coupante jusqu'à dix fois plus longtemps que les chaînes ordinaires. Extrêmement robuste, d'une grande durabilité, faible niveau de vibrations.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,3 mm			3612			
1,5 mm ^①					3682	
1,6 mm				3667	3683	

① Chaînes de tronçonneuses pour tronçonneuses d'autres fabricants

Applications spéciales des chaînes

STIHL vous propose toujours la chaîne adaptée à l'usage souhaité. Pour les domaines d'utilisation spéciaux, nous proposons des chaînes exactement adaptées à ces types d'application spécifiques. Vous trouverez également les guide-chaînes STIHL correspondants.

Sculpture



Chaîne spécialement conçue pour les sculpteurs sur bois. Niveau de vibrations réduit, excellente performance de coupe. Grâce à une platine supérieure raccourcie, il n'est plus nécessaire d'appuyer lors de l'exécution d'une coupe en plongée. Vitesse de coupe nettement plus élevée que les chaînes 1/4" ordinaires.



MS 150, MSA 120/140/160/200
MS 170/171/180/181/193/201/
211/231/241/251

	1/4"	Carving E, 30 cm
	Chaîne	Guide-chaîne
	3670 000 0064 ²⁾	3005 000 3105
	3661 000 0064	3005 000 3205

Sauvetage (RDR)



Chaîne spécialement conçue pour supporter les interventions les plus rudes des pompiers, services de secours et services de secours techniques (par ex. tronçonnage de bois avec clous, matériau composite ou verre blindé). Les dents de coupe sont dotées d'un revêtement intégral en carbure antichoc.



MS 461

	3/8"	Rollomatic ES, 50 cm
	Chaîne	Guide-chaîne
	3944 000 0072	3003 002 9421

Tronçonnage – abatteuse/combiné scieur-fendeur automatique (RMHS, RMH)



Chaîne conçue pour être utilisée sur des machines spéciales dans l'exploitation forestière mécanique et dans la production de bois de chauffage. Robuste et durable. Les tensions réduites diminuent la formation de fissures. Par conséquent, la chaîne s'use moins et a une durée de vie particulièrement élevée.

Ne doit pas être utilisée sur des tronçonneuses à main.



Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur spécialisé.



Guides-chaînes

- Pour différents types d'usages : de l'exploitation forestière à la coupe de bois de chauffage
- En acier chrome-molybdène très résistant et de qualité supérieure
- Conversion optimale de la puissance moteur en rendement de coupe
- Guide-chaînes pleins Duromatic-E pour les applications exigeantes dans du bois dur

Guide-chaînes allégées

STIHL mise constamment sur la légèreté, même pour les guide-chaînes. Les guides-chaînes E-Light et ES-Light sont les plus légers qui existent pour les travaux de coupe ou d'abattage.

Le tableau de la page de droite vous indique quel guide-chaîne correspond à quelle utilisation. Vous trouverez les détails techniques des guide-chaînes à la page 281.

STIHL Rollomatic E Light



Composé de trois plaques en acier largement évidées et soudées à l'arc. Une résine polyamide renforcée en fibres de verre est injectée dans ces évidements. Gain de poids allant jusqu'à 30 % (pour une longueur de 40 cm) par rapport aux guides ordinaires. Sans entretien grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

STIHL Rollomatic ES Light



En acier spécial résistant à l'usure. Évidements fraisés et soudés selon un procédé laser spécial. Corps creux stable avec une structure inférieure résistante au cintrage, réduction de poids de 30 % par rapport au modèle Rollomatic ES, STIHL E-matic avec orifice de lubrification oblique, tête du guide-chaîne complètement interchangeable. Sans entretien grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

STIHL Rollomatic E Mini



Guide-chaîne particulièrement fin. Pour les chaînes étroites Picco Micro 3 3/8" ou 1/4". Un poids sensiblement allégé pour une performance de coupe optimisée. Convient particulièrement aux tronçonneuses à batterie et MS 150 T et 193 T.

STIHL Rollomatic E



Corps composé de trois plaques en métal soudées à l'arc, la plaque du milieu étant largement évidée. Poids réduit, haute stabilité, disponible avec deux modèles de nez de guide. Sans entretien grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

STIHL Rollomatic ES



Pour les applications professionnelles les plus exigeantes grâce à son corps massif et particulièrement rigide et son nez de guide complètement interchangeable. Orifices de lubrification obliques pour un graissage optimal.

STIHL Duromatic E



Guide-chaîne plein pour travaux avec des tronçonneuses de moyenne à forte puissance. Très robuste, tête de guide-chaîne protégée par un blindage en carbure, STIHL E-matic avec orifice de lubrification oblique pour un graissage optimal.

STIHL Effilé E



Guide-chaîne de grande qualité à profil très étroit et nez en stellite. Idéal pour les sculpteurs sur bois, les élagueurs professionnels, pour les coupes de précision. Très faible tendance au rebond, légèreté, longévité. Les marquages sur le guide-chaîne permettent de définir précisément sa position pendant la coupe.



Le conseil du pro :

Les roulements fermés du pignon de renvoi disposent d'une lubrification à vie offrant une durée de vie prolongée et une diminution des travaux de maintenance. Le graissage à intervalles réguliers est donc superflu. La bonne nouvelle : cela permet d'économiser du temps ainsi que de préserver l'environnement et le portefeuille.

Guides-chaînes	Coupe du bois de chauffage/ entretien des terrains	Travaux agricoles et horticulture	Exploitation forestière	Entretien des arbres	Sculpture	Sauvetage	Tronçonneuses à batterie	Tronçonneuses électriques	Perches d'élagage
STIHL Rollomatic E Light	++	++	○	++	○	-	-	++	○
STIHL Rollomatic ES Light	○	○	++	+	-	-	-	-	-
STIHL Effilé E	-	-	-	++	++	-	+	+	+
STIHL Rollomatic E Mini	++	+	○	++	○	-	++	++	++
STIHL Rollomatic E (jusqu'à 10 Z)	++	++	○	+	○	-	-	++	○
STIHL Rollomatic E (11 Z)	+	+	++	-	-	-	-	+	-
STIHL Rollomatic ES	+	+	++	-	-	++	-	-	-
STIHL Duromatic E	○	++	+	-	-	-	-	-	-

Z = Nombre de dents du pignon de renvoi


○ Adapté

- Moins adapté

+ Recommandé

++ Très recommandé

Dispositifs de coupe

Tronçonneuses	Longueur du guide (cm) ①				Chaînes de tronçonneuses 								
	Pas (pouces)	Épaisseur des maillons entraîneur / largeur de rainure (mm)	Nombre de maillons entraîneur	Pico Micro 3 (PM3) Référence partiel	Rapid Micro (RM) Référence partiel	Rapid Micro 3 (RM3) Référence partiel	Pico Super (PS) Référence partiel	Pico Super 3 (PS3) Référence partiel	Rapid Super (RS) Référence partiel	Rapid Super 3 (RS3) Référence partiel	Pico Duro 3 (PD3) Référence partiel	Rapid Duro 3 (RD3) Référence partiel	
MS 150, MS 150 T, MS 193 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4 P	1,1	56	3670	-	-	-	-	-	-	-	
	30	1/4 P	1,1	64	3670	-	-	-	-	-	-	-	
MS 193 T, MSA 160, MSA 200	35	1/4 P	1,1	72	3670	-	-	-	-	-	-	-	
MS 170, MS 180 ②, MSE 141, MSE 170 ②	30	3/8 P	1,1	44	3610 ②	-	-	-	-	-	-	-	
	35	3/8 P	1,1	50	3610 ②	-	-	-	-	-	-	-	
MS 181, MS 211, MSE 190 ②, MSE 210 ②, MSE 230 ②	30	3/8 P	1,3	44	3636	-	-	-	-	-	3612	-	
	35	3/8 P	1,3	50	3636	-	-	-	3616	-	3612	-	
	40	3/8 P	1,3	55	3636	-	-	-	3616	-	3612	-	
MSE 250	40	3/8	1,6	60	-	3652	-	-	-	3621	-	-	
	45	3/8	1,6	66	-	3652	-	-	-	3621	-	3683	
	50	3/8	1,6	72	-	3652	-	-	-	3621	-	3683	
MS 201, MS 201 T, MS 193 C, MS 193 T	30	3/8 P	1,3	44	3636	-	-	-	-	-	3612	-	
	35	3/8 P	1,3	50	3636	-	-	-	3616	-	3612	-	
	40	3/8 P	1,3	55	3636	-	-	-	3616	-	3612	-	
MS 231, MS 241, MS 251 ③	35	.325	1,6	56	-	-	-	-	-	-	3639	-	
	40	.325	1,6	62	-	-	3689	-	-	-	3639	3667	
	45	.325	1,6	68	-	-	3689	-	-	-	3639	3667	
MS 261, MS 271	37	.325	1,6	62	-	-	3689	-	-	-	-	3667	
	40	.325	1,6	67	-	-	3689	-	-	3639	-	3667	
	45	.325	1,6	74	-	-	3689	-	-	3639	-	3667	
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	40	3/8	1,6	60	-	3652	-	-	-	3621	-	3683	
	45	3/8	1,6	66	-	3652	-	-	-	3621	-	3683	
	50	3/8	1,6	72	-	3652	-	-	-	3621	-	3683	
MS 441, MS 461, MS 462, MS 661	40	3/8	1,6	60	-	3652	-	-	-	3621	-	3683	
	45	3/8	1,6	66	-	3652	-	-	-	3621	-	3683	
	50	3/8	1,6	72	-	3652	-	-	-	3621	-	3683	
	55	3/8	1,6	76	-	3652	-	-	-	3621	-	3683	
	63	3/8	1,6	84	-	3652	-	-	-	3621	-	3683	
	75	3/8	1,6	98	-	3652	-	-	-	-	-	-	
	80	3/8	1,6	105	-	3652	-	-	-	3621	-	3683	
MS 880	43	.404	1,6	60	-	3860 ⑥	-	-	-	-	-	-	
	53	.404	1,6	68	-	3860 ⑥	-	-	-	-	3946 ⑥	-	
	63	.404	1,6	80	-	3860 ⑥	-	-	-	-	3946 ⑥	-	
	75	.404	1,6	91	-	3860 ⑥	-	-	-	-	3946 ⑥	-	
	90	.404	1,6	104	-	3860 ⑥	-	-	-	-	3946 ⑥	-	
	90	.404	1,6	108	-	3860 ⑥	-	-	-	-	3946 ⑥	-	
	105	.404	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	120	.404	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	.404	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dispositifs de coupe pour perches d'élagage					Chaînes de tronçonneuses 								
HT 56, HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60	25	1/4 P	1,1	56	3670	-	-	-	-	-	-	-	
	30	1/4 P	1,1	64	3670	-	-	-	-	-	-	-	
HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60	30	3/8 P	1,1	44	3610 ②	-	-	-	-	-	-	-	

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée

② Construits à partir de 2014

③ Pour les modèles MS 231 et MS 251 (longueur de guide de 35 et 40 cm) ainsi que pour les modèles MSE 170, MSE 190, MSE 210 et MSE 230 (longueur de guide de 30, 35 et 40 cm) combinés à un tendeur de chaîne rapide et un pignon de chaîne à sept dents, il est nécessaire d'utiliser un maillon entraîneur supplémentaire

Rollomatic E Light Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Rollomatic ES Light Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Rollomatic E Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Rollomatic ES Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Nombre de dents du pignon de renvoi	Duromatic E Référence	Prix public maximum conseillé € TTC
Guides-chaînes 										
-	-	-	-	3005 008 3403 ^④	40,10	-	-	8	-	-
-	-	-	-	3005 008 3405 ^④	45,30	-	-	8	-	-
-	-	-	-	3005 008 3409 ^④	50,40	-	-	8	-	-
-	-	-	-	3005 000 3905	45,30	-	-	7	-	-
-	-	-	-	3005 000 3909	50,40	-	-	7	-	-
3005 000 7405	57,60	-	-	3005 000 4805	49,40	-	-	9	-	-
3005 000 7409	62,80	-	-	3005 000 4809	45,50	-	-	9	-	-
3005 000 7413	68,00	-	-	3005 000 4813	59,70	-	-	9	-	-
-	-	-	-	3003 000 5213	64,90	-	-	10	-	-
-	-	-	-	3003 000 5217	70,00	-	-	10	-	-
-	-	-	-	3003 000 5221	75,20	-	-	10	-	-
3005 000 7405	57,60	-	-	3005 000 4805	49,40	-	-	9	-	-
3005 000 7409	62,80	-	-	3005 000 4809	54,60	-	-	9	-	-
3005 000 7413	68,00	-	-	3005 000 4813	59,70	-	-	9	-	-
-	-	-	-	3005 000 4709	58,70	-	-	11	-	-
-	-	-	-	3005 000 4713	63,80	-	-	11	-	-
-	-	-	-	3005 008 4717	69,00	-	-	11	-	-
-	-	-	-	3003 000 6811	58,70	-	-	11	-	-
-	-	-	-	3003 000 6813	63,80	-	-	11	3003 000 9213	81,30
-	-	-	-	3003 008 6817	69,00	-	-	11	3003 000 9217	86,50
-	-	-	-	3003 000 5213	64,90	-	-	10	3003 000 9213	81,30
-	-	-	-	3003 000 5217	70,00	-	-	10	3003 000 9217	86,50
-	-	-	-	3003 000 5221	75,20	-	-	10	3003 000 9221	91,60
-	-	-	-	3003 000 5213	64,90	3003 000 9413	75,20	10	3003 000 9213	81,30
-	-	-	-	3003 000 5217	70,00	3003 000 9417	80,30	10	3003 000 9217	86,50
-	-	3003 000 2021	116,00	3003 000 5221	75,20	3003 000 9421	85,50	11	3003 000 9221	91,60
-	-	-	-	-	-	3003 000 9425	90,60	11	-	-
-	-	3003 000 2031	146,00	3003 000 5231	87,50	3003 000 9431	114,30	11	3003 001 5631	91,60
-	-	-	-	-	-	3003 000 6041	129,80	11	-	-
-	-	3003 000 2046	165,80	-	-	-	-	11	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	114,30	12	3002 000 9231	108,10
-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	129,80	12	3002 000 8041	124,60
-	-	-	-	-	-	-	-	12	3002 000 8052	145,20
-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	150,30	12	-	-
-	-	-	-	-	-	3002 000 9757	206,00	12	3002 000 8058	186,40
-	-	-	-	-	-	-	-	12	3002 000 8064	412,00
-	-	-	-	-	-	3002 000 9576	514,00	12	-	-
Guides-chaînes 										
-	-	-	-	3005 008 3403	40,10	-	-	8	-	-
-	-	-	-	3005 008 3405	45,30	-	-	8	-	-
-	-	-	-	3005 000 3905	50,40	-	-	7	-	-

Composition des numéros de référence à 11 chiffres pour les chaînes

N° de référence partiel

+

000

+

00 + Nombre de maillons entraîneur nécessaires^⑤

=

N° de référence

Exemple : MS 150 avec guide-chaîne de 25 cm et chaîne PM3

3670

+

000

+

0056

=

3670 000 0056

④ La chaîne/le guide-chaîne est compris(e) dans le kit Tuning MS 261

⑤ Si le nombre de maillons entraîneur est composé de trois chiffres, le deuxième zéro est supprimé afin d'obtenir un numéro de référence à onze chiffres

⑥ Valable pour les pignons de chaîne à sept dents ; utiliser un maillon entraîneur supplémentaire pour les pignons de chaîne à huit dents

⑦ Dispositif de coupe étroit

3



Outils pour l'entretien du dispositif de coupe

- Outils spéciaux pour la maintenance et l'entretien
- Pour un affûtage précis des chaînes dans les règles de l'art
- Les manches de lime en bois STIHL sont fabriqués en bois certifié

Kits d'affûtage



Composé d'un porte-lime avec lime ronde, d'une lime plate et d'un gabarit d'affûtage dans une sacoche solide.

1/4" P
N° réf. 5605 007 1000

1/4" et 3/8" P
N° réf. 5605 007 1027

.325"
N° réf. 5605 007 1028

3/8"
N° réf. 5605 007 1029

Prix par pièce 21,90 €

Limes rondes pour chaînes



Pour kits d'affûtage et porte-limes STIHL (sans manche de lime).

1/4" P Ø 3,2 x 150 mm
N° réf. 5605 771 3206

1/4" et 3/8" P Ø 4,0 x 200 mm
N° réf. 5605 773 4006

.325" Ø 4,8 x 200 mm
N° réf. 5605 773 4806

3/8" Ø 5,2 x 200 mm
N° réf. 5605 773 5206

.404" Ø 5,5 x 200 mm
N° réf. 5605 773 5506

Ø 3,5 x 200 mm
N° réf. 5605 773 3506

Ø 4,5 x 200 mm
N° réf. 5605 773 4506

Prix par pièce 3,10 €

Porte-lime avec lime ronde



1/4" P Ø 3,2 mm
N° réf. 5605 750 4300

1/4" et 3/8" P Ø 4,0 mm
N° réf. 5605 750 4327

.325" Ø 4,8 mm
N° réf. 5605 750 4328

3/8" Ø 5,2 mm
N° réf. 5605 750 4329

Prix par pièce 12,00 €

Gabarits d'affûtage



Pour arrondir à la main le limiteur de profondeur en acier durci avec revêtement spécial. Deux positions pour le bois dur et le bois mou. Le crochet permet de nettoyer la rainure du guide ainsi que le trou d'admission d'huile du guide.

1/4" P
N° réf. 0000 893 4006

3/8" P@
N° réf. 0000 893 4007

.325"
N° réf. 0000 893 4008

3/8"
N° réf. 0000 893 4009

.404"
N° réf. 0000 893 4010

Prix par pièce 3,90 €

Lime plate



Pour arrondir les limiteurs de profondeur avec précision.

N° réf. 0814 252 3356
Prix 5,00 €



Pour arrondir les limiteurs de profondeur avec précision. 200 mm.

N° réf. 0814 212 3310
Prix 9,00 €

Boîte pour chaînes de tronçonneuses



Pour le stockage et le transport de chaînes. 2 séparateurs inclus. 18 x 12 x 4 cm.

N° réf. 0000 882 5900
Prix 4,90 €

Gabarits d'affûtage



Pour contrôler angles de front et d'affûtage, longueur de dent et retrait de limiteur de profondeur, pour nettoyer rainure et trou d'admission d'huile du guide.

1/4" P
N° réf. 0000 893 4005

3/8" P
N° réf. 0000 893 4000

1/4", 3/8" P, .325" et 3/8"
N° réf. 1110 893 4000

.404"
N° réf. 1106 893 4000

Prix par pièce 6,00 €

Guide porte-lime FF 1



Guide porte-lime exclusif de STIHL. Pour un maniement précis et simple de la lime et un affûtage de la chaîne dans les règles de l'art. Complément optimal des kits d'affûtage STIHL, efforts réduits, lime non fournie.

3/8" P Mini[Ⓢ] Ø 4,0 mm
N° réf. 5614 000 7503

3/8" P[Ⓢ] Ø 4,0 mm
N° réf. 5614 000 7502

.325" Ø 4,8 mm
N° réf. 5614 000 7501

3/8" Ø 5,2 mm
N° réf. 5614 000 7500

Prix par pièce 12,50 €

Porte-lime 2 en 1



Accessoire pratique pour un affûtage rapide des dents et des limiteurs de profondeur en une seule opération. Idéal pour les utilisateurs occasionnels. Pour les chaînes 1/4" P, 3/8" P, .325", 3/8" et .404", compensation de tolérance de lime intégrée (disponible uniquement chez STIHL).

1/4" P Ø 3,2 mm
N° réf. 5605 750 4306

3/8" P Ø 4,0 mm
N° réf. 5605 750 4303

.325" Ø 4,8 mm
N° réf. 5605 750 4304

3/8" Ø 5,2 mm
N° réf. 5605 750 4305

.404" Ø 5,5 mm
N° réf. 0000 750 4300

Prix par pièce 39,90 €

Lime plate de rechange pour limiteur de profondeur



Pour porte-limes 2 en 1, pour arrondir les limiteurs de profondeur.

N° réf. 0814 252 3001
Prix 9,00 €



Vous trouverez plus d'informations ainsi qu'une vidéo explicative sous le lien suivant.

Manches de limes



Manche en bois, pour toutes les limes rondes, triangulaires et plates de 4,0 à 5,5 mm.

N° réf. 0811 490 7860
Prix 1,80 €



Manche en plastique avec angles d'affûtage. Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm.

N° réf. 0000 881 4500
Prix 3,80 €



FH 3

Manche à 2 composants. Pour limes plates jusqu'à 150 mm.

N° réf. 0000 881 4503
Prix 4,20 €



FH 1

Manche à 2 composants avec angles d'affûtage. Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm.

N° réf. 0000 881 4502
Prix 4,60 €



Affûteuse FG 1^{①②}



Affûteuse à commande manuelle en matière plastique. Sans manche de lime ni lime.

N° réf. 5603 012 7510
Prix 35,00 €

Affûteuse FG 2^{①②}



Affûteuse à commande manuelle en métal. Fixation sur table, sans manche de lime ni lime.

N° réf. 5604 000 7501
Prix sur demande^④

Affûteuse FG 3^②



Affûteuse à commande manuelle en métal. Pour fixation sur le guide-chaîne, sans manche de lime ni lime.

N° réf. 5610 000 7500
Prix 99,00 €

Lime d'affûtage triangulaire



Pour arrondir les limiteurs de profondeur avec les affûteuses FG 2 et FG 3.

N° réf. 0811 421 8971
Prix 9,00 €

Accessoires : Pince à vis



Pour fixation sur établi. À utiliser par paire.

N° réf. 5604 890 5800
Prix sur demande^④

Chevalets d'affûtage



S 260

Modèle léger et pratique. Enfoncement aisé dans le bois et fixation facile du guide. Avec pochette pratique à porter à la ceinture.

N° réf. 0000 881 0402
Prix 18,00 €



L 700

Modèle solide grand format. Enfoncement aisé dans le bois.

N° réf. 0000 881 0403
Prix 23,00 €

STIHL USG



Affûteuse universelle, pour toutes les chaînes STIHL, les lames de scies circulaires des débroussailluses et les couteaux de taille-haies. Complète avec support orientable et deux meules. Convient également pour l'affûtage des chaînes STIHL Duro.

Appareil de base
N° réf. 5203 200 0008
Prix sur demande^④

Support orientable pour chaînes à dents pointues^③
N° réf. 5203 750 1405
Prix sur demande^④

Support orientable pour couteaux de taille-haies^③
N° réf. 5203 750 1400
Prix sur demande^④

Support orientable pour lames de scies circulaires^③
N° réf. 5203 750 2800
Prix sur demande^④

Dériveteur NG 4



Pour dériver les chaînes.

N° réf. 5805 012 7500
Prix 149,50 €

Riveteuse NG 5



Pour riveter les chaînes.

N° réf. 5805 012 7510
Prix 159,00 €


Rectifieur de guide



Outil pour l'ébarbage de guides-chaînes. Support plastique ergonomique doté d'une lime plate (100 x 22 mm) en acier trempé.

N° réf. 5605 773 4400
Prix 29,00 €

Gabarits de contrôle



Pour mesurer le pas de la chaîne et du pignon de chaîne, l'épaisseur des maillons entraîneur et la largeur de rainure du guide.

N° réf. 0000 893 4105
Prix 4,60 €



Pour contrôler l'usure des pignons de chaîne.

N° réf. 0000 893 4101
Prix 1,60 €

Le conseil du pro :



STIHL dispose d'outils d'affûtage convenant à chaque besoin. Pour les utilisateurs de tronçonneuse occasionnels, le porte-lime 2-en-1 ou le guide porte-lime FF 1 avec un porte-lime et une lime ronde, conviendront parfaitement. Lors de l'affûtage, prenez la dent la plus courte comme point de repère et veillez à adopter l'angle correct afin obtenir

un bon résultat. Une fois l'affûtage terminé, toutes les dents doivent présenter la même longueur, cela étant la condition essentielle à une coupe exacte. Vous trouverez des informations plus précises dans la brochure « Affûtage des chaînes STIHL », disponible gratuitement chez votre revendeur spécialisé, ou bien encore sur notre site Internet.

L'herbe pousse vite et fort dans le jardin...
mais tout est sous contrôle.





4

Quelle que soit la densité de la végétation à éliminer et quel que soit le lieu du travail à effectuer (au jardin, dans les parcs, en forêt ou aux abords des routes), vous trouverez la débroussailleuse ou le coupe-bordures qui convient parfaitement à vos besoins, ainsi que les bons outils à utiliser.

Débroussailleuses thermiques et coupe-bordures	83
Coupe-bordures thermiques	83
Débroussailleuses thermiques pour maisons et jardins	84
Débroussailleuses thermiques pour parcs et domaines	85
Débroussailleuses thermiques pour travaux paysagers et forestiers	88
Coupe-bordures et débroussailleuses à batterie	90
Coupe-bordures et coupe-herbes électriques	92
Débroussailleuses thermiques à dos	94
Accessoires pour coupe-bordures, coupe-herbes et débroussailleuses	96
» Tableau récapitulatif : coupe-bordures, des coupe-herbes et des débroussailleuses	98
Outils de coupe et fils de coupe	102
» Tableau récapitulatif : fils de coupe	104
Fils de coupe	106
» Tableau récapitulatif : outils de coupe	108
Accessoires pour outils de coupe	110



Technique

1 Moteur à balayage stratifié

Le moteur à balayage stratifié est à la fois puissant et économique. La séparation du gaz d'échappement et du gaz frais minimise les pertes de mélange, ce qui augmente les performances tout en réduisant la consommation.

2 STIHL M-Tronic (M)

Avec la technologie M-Tronic, la gestion du moteur est entièrement électronique et s'affranchit des réglages manuels. Plus qu'une seule position de démarrage pour un démarrage rapide et simplifié. Le moteur s'adapte automatiquement et constamment à l'évolution des conditions de travail ainsi qu'à l'environnement. Le système contrôle en permanence le point d'allumage et le dosage du carburant garantissant une puissance moteur optimale et surtout une excellente accélération.



Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 278 ou notre site Internet sur www.stihl.fr.

Confort

3 STIHL ErgoStart (E)

Le démarrage de votre machine n'aura jamais été aussi simple. Le démarrage se fait sans efforts, grâce à un ressort intermédiaire entre le vilebrequin et le lanceur. Une traction douce et régulière suffit pour démarrer les appareils munis du système STIHL ErgoStart. De série sur tous les modèles désignés par les lettres C-E.

4 Système anti-vibrations STIHL

STIHL a mis au point un système anti-vibrations très élaboré selon le type de machine. Le moteur est totalement isolé par des ressorts ou tampons en élastomère qui réduisent les vibrations à la fois du moteur, de la transmission et de l'outil de coupe. Le système se compose d'un silentbloc (1 point) pour les petits moteurs et quatre silentblocs (4 points) pour les appareils professionnels. Il en résulte un grand confort de travail.

5 Poignée multifonctions

Toutes les fonctions de commande du moteur peuvent être actionnées d'une seule main, rendant ainsi son utilisation extrêmement simple.



Coupe-bordures thermiques

-  Pour une utilisation occasionnelle autour de la maison et du jardin
-  Pour le fauchage de petits terrains et travaux de finitions
-  Pour l'entretien des bordures
-  Légers, maniables et faciles à démarrer

FS 38



27,2 cm³, 0,65 kW, 4,2 kg^①.
Le coupe-bordures FS 38 est idéal pour les petits travaux d'entretien occasionnels autour de la maison et du jardin. Avec ce produit, vous avez l'assurance de travailler avec une machine de qualité incomparable. C'est le coupe-bordure le plus léger de la gamme STIHL et tout simplement le n°1 des ventes en France.

N° réf. 4140 012 2305
Prix 159,00 €

FS 50



27,2 cm³, 0,8 kW, 4,4 kg^①.
Le FS 50 est le coupe-bordures thermique le plus puissant de la gamme STIHL avec large rayon d'action de coupe de 42 cm. Il vous séduira en plus par son confort grâce à sa poignée soft grip agréable au touché (réglable sans outil) et sa procédure de démarrage simplifiée. Démarrer la machine est ultra simple et sans risques d'erreurs. La FS 50 est équipé d'une tête faucheuse AutoCut C 5-2. Le fil se règle automatiquement par simple pression au sol ! Plus besoin d'ouvrir la tête pour ajuster la longueur des fils.

N° réf. 4144 011 2314
Prix 239,00 €

➤ **Autre version :**
FS 50 C-E
voir tableau page 98

FS 40



27,2 cm³, 0,7 kW, 4,4 kg^①.
Convient aux petites surfaces et aux travaux de finitions. Facile à démarrer avec sa procédure simplifiée et sa poignée multifonctions. Equipé du moteur à balayage stratifié.

N° réf. 4144 011 2309
Prix 209,00 €

① Poids réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur



4

Débroussailleuses thermiques pour maisons et jardins

-  Fauchage et entretien de petits terrains et de pelouses
-  Eclaircissage des broussailles
-  Fauchage des mauvaises herbes

FS 55



27,2 cm³, 0,75 kW, 4,9 kg^①.

La débroussailleuse thermique FS 55 vous sera d'une aide précieuse dans des endroits difficiles d'accès autour de la maison et du jardin. Elle conviendra parfaitement au fauchage de petites surfaces de pelouse et en plus la FS 55 est plébiscitée, c'est la n°1 des ventes en France. STIHL a mis tout son savoir-faire dans son moteur à balayage stratifié de dernière génération d'une cylindrée de 27,2 cm³. Il garantit des performances optimales et beaucoup de puissance, tout en économisant jusqu'à 20 % de carburant. Pour faciliter le démarrage de l'appareil, nous avons placé une pompe d'amorçage pour alimenter le carburateur en carburant par simple pression du pouce. Vous n'avez plus qu'à profiter du parfum de l'herbe fraîchement coupée !

N° réf. 4140 200 0512

Prix 275,00 €

➤ **Autre version :**

FS 55 R

voir tableau page 98

FS 56



27,2 cm³, 0,8 kW, 5,1 kg^①.

Idéale pour les petites surfaces et pelouses, la débroussailleuse thermique FS 56 propose de nombreux équipements pratiques et de confort comme par exemple : un guidon à deux poignées pour un fauchage optimal, une procédure de démarrage simplifiée, une poignée soft grip et pour finir un moteur à balayage stratifié. Elle garantit d'excellents résultats.

N° réf. 4144 200 0204

Prix 329,00 €

Caractéristique de confort C dans les noms des produits : Bon nombre d'appareils STIHL sont équipés de série avec des caractéristiques de confort particulières : elles sont reconnaissables au C dans le nom du produit, par ex. FS 460 C-EM. Le E correspond ici à STIHL ErgoStart, le M à M-Tronic.

FS 70 C-E



27,2 cm³, 0,9 kW, 5,4 kg[Ⓛ].

Plus il y a de terrain, plus il y a à faire et... plus vous pouvez compter sur votre débroussailleuse thermique STIHL FS 70 CE ! A l'aise dans toutes les situations comme : le fauchage de grandes étendues, d'herbes hautes, le nettoyage de petits vergers et parcelles ou encore l'éclaircissage des broussailles et autres buissons ligneux. Son guidon avec dégagement et son harnais double offrent un vrai confort de travail. Au-delà de son design et de sa facilité de démarrage (Ergostart), la FS 70 CE a été conçue comme une Pro : avec son piston à double segments, son réducteur munit de deux roulements à billes pour un meilleur rendement et une longévité accrue.

N° réf. 4144 200 0205

Prix 399,00 €

➤ **Autre version :**
FS 70 RC-E
voir tableau page 98



Débroussailleuses thermiques pour parcs et domaines

- Robustes, puissantes et polyvalentes
- Pour faucher de grandes surfaces
- Pour l'élimination des mauvaises herbes
- Convient également pour les taillis et les broussailles très denses en sous bois

FS 91



28,4 cm³, 0,95 kW, 5,8 kg[Ⓛ].

Vous souhaitez travailler efficacement avec votre débroussailleuse sur des surfaces étendues ? Et des végétaux difficiles à couper ? Alors optez pour la puissante et robuste débroussailleuse FS 91 ! Première débroussailleuse STIHL avec arbre de transmission rigide. Machine polyvalente, idéale pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces ou ligneuses. Système anti-vibrations STIHL, décompression automatique qui réduit les compressions du moteur pour un démarrage plus souple, poignée multifonctions, réglage de la poignée sans outil, moteur 4-MIX[®].

N° réf. 4180 200 0545

Prix 469,00 €

➤ **Autre version :**
FS 91 R
voir tableau page 98

Vous trouverez davantage d'informations sur les carburants et lubrifiants appropriés à partir de la page 216.

Ⓛ Poids réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

FS 94 C-E



24,1 cm³, 0,9 kW, 4,9 kg^①.
Débroussailleuse particulièrement légère et confortable. Excellent ratio poids/puissance: 900 W pour moins de 5 kg. Système STIHL ErgoStart. Équipée de la fonction ECOSPEED pour gérer avec précision la puissance de la machine et la consommation de carburant.

N° réf. 4149 200 0080
Prix 469,00 €

➤ **Autre version :**
FS 94 R-CE
voir tableau page 98

FS 111



31,4 cm³, 1,05 kW, 5,8 kg^①.
Avec des caractéristiques identiques à la débroussailleuse FS 91 à l'exception de la puissance. La FS 111 dépasse la barre des 1.000 W de puissance.

N° réf. 4180 200 0603
Prix 529,00 €

FS 131



36,3 cm³, 1,4 kW, 5,8 kg^①.
La polyvalence incarnée ! La débroussailleuse FS 131 est parfaite pour les travaux de fauchage ou de nettoyage, les grandes étendues d'herbes épaisses, l'élimination de broussailles et de haies épineuses. Système anti-vibrations STIHL, décompression automatique qui réduit les compressions du moteur pour un démarrage plus souple, poignée multifonctions, réglage du guidon sans outil, moteur 4-MIX®.

N° réf. 4180 200 0570
Prix 619,00 €

➤ **Autre version :**
FS 131 R
voir tableau page 98

FS 240



37,7 cm³, 1,7 kW, 7,0 kg^①.
Puissante et polyvalente ! Voilà comment on peut en 2 mots définir parfaitement la débroussailleuse FS 240. Elle exécute sans trop d'efforts des travaux de fauchage et de nettoyages délicats. Elle tond de grandes surfaces d'herbes épaisses et élimine les broussailles et haies épineuses. Dotée d'un équipement complet : système anti-vibrations STIHL, réglage du guidon sans outil, harnais ADVANCE universel.

N° réf. 4147 200 0164
Prix 699,00 €

➤ **Autre version :**
FS 240 R
voir tableau page 98

Vous trouverez des équipements de protection individuelle pour l'utilisation des débroussailleuses aux pages 252 et 253.

FS 240 C-E



37,7 cm³, 1,7 kW, 7,1 kg^①.

Pour plus de confort. Optez pour la version C-E avec système de démarrage facile ErgoStart.

N° réf. 4147 200 0167
Prix 719,00 €

FS 260 C-E



41,6 cm³, 2,0 kW, 7,7 kg^①.

Débroussailleuse la plus performante de la catégorie. Elle est parfaite pour exécuter des travaux de fauchage délicats. Elle affiche 2.000 W révélant tout son potentiel et son caractère : puissant et robuste.

N° réf. 4147 200 0039
Prix 759,00 €

Le conseil du pro :



Veillez à utiliser un capot protecteur adapté à l'outil de coupe. Il existe différents capots protecteurs pour têtes faucheuses et outils métalliques. Vous trouverez des informations plus précises sur les possibilités de combinaison à partir de la page 111.



Protection et confort

Pantalon de protection pour travaux à la débroussailleuse FS 3Protect

Pantalon de protection très confortable en coton et stretch avec triple protection : contre les projections, les épines et l'humidité.

>> Plus d'informations à la page 253



Débroussailleuses thermiques pour travaux paysagers et forestiers

- Des machines professionnelles, robustes, puissantes et conçues pour durer
- Pour les professionnels chargés de l'entretien des forêts, des espaces verts et des bords de route
- Pour éliminer les ronciers et les broussailles
- Pour les travaux de fauchage intense et de dégageant
- Pour les travaux de broyage et de dépressage en forêt

FS 311



36,3 cm³, 1,4 kW, 7,2 kg^①.

Veillez à l'ergonomie et à votre confort pendant le travail. La FS 311 est la première débroussailleuse de la gamme à être équipée du système anti-vibrations à 4 points. C'est également la débroussailleuse professionnelle la plus légère de la gamme.

N° réf. 4180 200 0595
Prix 769,00 €

FS 360 C-EM



37,7 cm³, 1,7 kW, 8,5 kg^①.

Pour une utilisation intense et régulière. Elle offre une parfaite ergonomie grâce à un niveau de vibrations très bas (4 points), un harnais haut de gamme (ADVANCE Universel PLUS) et à un démarrage simplifié (STIHL ErgoStart). Accrochez-vous car la FS 360 C-EM est équipée du M-tronic pour maximiser votre rendement.

N° réf. 4147 200 0197
Prix 819,00 €



Le conseil du pro :

Nous vous conseillons le modèle K parmi nos débroussailleuses. Celui-ci est en effet conçu pour les travaux forestiers. Il possède un tube court, un angle de transmission plat, un harnais forestier et un guidon spécial pour un guidage précis lors de la coupe. La version K est compatible uniquement avec les outils à scie circulaire.

FS 410 C-EM



41,6 cm³, 2,0 kW, 8,5 kg^①.

Parfaite pour exécuter des travaux de fauchage et de nettoyage délicat. C'est la machine référente chez les professionnels des espaces verts. Système anti-vibrations à 4 points, démarrage ErgoStart, réglage du guidon sans outil, moteur à balayage stratifié. Harnais haut de gamme inclus (ADVANCE Universel PLUS) et pour couronner le tout, le M-Tronic de série. Vous n'arrivez plus à vous en séparer.

Avec tête faucheuse AutoCut 46-2

N° réf. 4147 200 0269
Prix 869,00 €

Avec couteau à taillis 300-3

N° réf. 4147 200 0199
Prix 859,00 €

FS 460 C-EM



45,6 cm³, 2,2 kW, 8,5 kg^①.

Pour travaux intensifs. Faucher de larges surfaces étendues et éliminer les broussailles avec confort et efficacité. Equipée du couteau Duro Broyeur, elle peut effectuer des travaux de broyage. Le système M-Tronic complète la machine pour encore plus de performance.

Avec tête faucheuse AutoCut 46-2

N° réf. 4147 200 0262
Prix 1.049,00 €

Avec couteau à taillis 300-3

N° réf. 4147 200 0099
Prix 1.049,00 €

Avec couteau Duro Broyeur 270-2

N° réf. 4147 200 0111
Prix 1.069,00 €

➤ **Autre version :**

FS 460 C-EM K sciage
voir tableau page 98

FS 510 C-EM



51,6 cm³, 2,4 kW, 10,2 kg^①.

De conception ultra robuste, cette débroussailleuse sera de loin votre meilleur atout pour venir à bout des terrains les plus rudes. Le système M-Tronic complète la machine à merveille pour encore plus de performance.

Avec couteau à taillis 350-3

N° réf. 4148 200 0066
Prix 1.149,00 €

Avec couteau Duro Broyeur 320-2

N° réf. 4148 200 0052
Prix 1.159,00 €

FS 560 C-EM



57,1 cm³, 2,8 kW, 10,2 kg^①.

La puissance jusque dans les moindres détails. La FS 560 CE-M est conçue pour les travaux de broyage et de dépressage. L'arbre de transmission élargi à 38 mm de diamètre offre une robustesse améliorée même dans les utilisations les plus rudes. Une puissance et une force de travail encore jamais égalées à ce jour. Dédiée aux travaux de broyage extrême. Avec système M-Tronic.

Avec couteau à taillis 350-3

N° réf. 4148 200 0067
Prix 1.249,00 €

Avec couteau Duro Broyeur 320-2

N° réf. 4148 200 0054
Prix 1.259,00 €



Coupe-bordures et débroussailleuses à batterie

-  Pour les jardiniers amateurs et les professionnels de l'entretien des espaces verts
-  Travaillez en totale liberté de mouvement
-  Conviennent pour les travaux dans les endroits sensibles au bruit tels que les zones résidentielles, les hôpitaux, les cimetières et les écoles

FSA 45



Lithium-Ion



Tous les travaux, même les plus petits ont besoins d'outils performants. Ce coupe bordure garantit un rapport performance/prix imbattable en 18 V. La batterie complètement intégrée au design de l'appareil offre une ergonomie et un équilibre parfait. Outil polyvalent car il se transforme en dresse bordures sans outils. Sa tête faucheuse Polycut C2-2 est équipée de 2 couteaux mobiles et rétractables en plastique, très résistant et facile à remplacer. Ce même outil peut aussi se transformer en tête fil pour un travail de finition plus précis. C'est l'outil indispensable pour vos travaux de finition et pour vos bordures. Alors laissez vous tenter ! Poids 2,3 kg[®]. Durée de charge de la batterie 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

N° réf. 4512 011 5700
Prix 135,00 €

FSA 56



Lithium-Ion
COMPACT



Conçu pour la performance. Avec le coupe-bordures à batterie, vos résultats sont surprenants et précis. Grâce à son poids léger, il est facile à manier. Performant et peu bruyant, il fera de vous le meilleur des voisins. Il est aussi parfaitement équilibré et s'adapte idéalement à votre taille, avec son manche à longueur réglable et sa poignée ronde ajustable. Il offre une performance de coupe élevée avec 2 sorties de fil d'une largeur de 280 mm pour couper toujours plus et plus vite. Poids 2,5 kg[®].

FSA 56 sans batterie
ni chargeur
N° réf. 4522 011 5700
Prix 189,00 €

Pack FSA 56 avec
AK 10 et AL 101
N° réf. 4522 011 5710
Prix 259,00 €

FSA 65



Légèreté, facilité, efficacité, jusqu'au dernier brin d'herbe ! Voilà ce qui caractérise le coupe-herbes STIHL FSA 65. Avec tête faucheuse AutoCut C 4-2 garantissant un grand confort d'utilisation. Pas besoin d'ouvrir la tête de coupe pour rembobiner le fil. Il suffit de taper légèrement sur le sol pour que le fil s'ajuste automatiquement. Diamètre de coupe 300 mm, poids 2,7 kg^①.

FSA 65 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4852 011 5700
Prix 239,00 €

Pack FSA 65 avec AP 100 et AL 101
Prix 439,00 €

FSA 85



Coupe-herbes à batterie à large rayon d'action pour les travaux de fauchage. La tête faucheuse fil AutoCut C 4-2 et le variateur de vitesse, qui permet d'ajuster le régime au type de travail, garantissent un grand confort d'utilisation. L'étrier d'écartement est très pratique pour travailler le long d'obstacles, tels que murs, arbres ou arbustes. Diamètre de coupe 350 mm, poids 2,8 kg^②.

FSA 85 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4852 011 5701
Prix 265,00 €

Pack FSA 85 avec AP 200 et AL 300
Prix 599,00 €

FSA 90



Débroussailleuse à batterie pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Diamètre de coupe 260 mm avec lame coupe-herbes, double poignée, poignée de commande à fonction de charge partielle ECOSPEED, harnais double, poids 3,2 kg^③.

FSA 90 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4863 200 0025
Prix 389,00 €

Pack FSA 90 avec AP 300 et AL 500
Prix 779,00 €

➤ **Autre version : FSA 90 R**
voir tableau page 100

FSA 130



Elle a tout d'une grande ! La FSA 130 développe autant de puissance que la débroussailleuse thermique FS 131. Légère, parfaitement équilibrées et confortable, elle pèse à peine 4,5 kg^④ pour la version guidon. Ultra robuste avec son arbre à transmission rigide. N'hésitez pas à lui installer le couteau taillis pour éliminer les ronciers et les broussailles. Son accélération franche et instantanée, sa puissance élevée vous offre des sensations de travail unique. Avec la FSA 130, STIHL réinvente la performance.

FSA 130 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4867 200 0000
Prix 499,00 €

➤ **Autre version : FSA 130 R**
voir tableau page 100

Vous trouverez les batteries Lithium-Ion adaptées et d'autres accessoires à partir de la page 8.

① Poids batterie incluse

② Poids sans batterie, avec outils de coupe et protection

③ Poids sans batterie, outils de coupe et protection

④ Explication des symboles à la page 279



Coupe-bordures et coupe-herbes électriques

- Maniement simple et confortable
- Pour utilisation occasionnelle autour de la maison et dans votre jardin
- Idéales pour les endroits sensibles au bruit tels que les zones résidentielles

FSE 31



230 V, 245 W, 2,2 kg^①.

Coupe-bordures très léger et silencieux. Complément idéal de la tondeuse. Avec poignée en étrier, réglable sans outil, tête faucheuse orientable.

N° réf. 4815 011 4100

Prix 55,00 €

FSE 52



230 V, 500 W, 2,2 kg^①.

Le FS 52 est idéal pour les petits travaux d'entretien occasionnels autour de la maison et du jardin. Dotée d'un grand confort d'utilisation grâce, par exemple, à son tube télescopique et sa poignée réglable en plusieurs positions pour s'adapter à chaque morphologie. C'est aussi un outil polyvalent car il se transforme rapidement et sans outils en dresse bordure. La tête peut pivoter jusqu'à 90 degrés.

N° réf. 4816 011 4100

Prix 85,00 €

FSE 60



230 V, 540 W, 3,9 kg^①.

Pour le fauchage et l'entretien de petites surfaces herbeuses. Equipé de la tête faucheuse AutoCut C 5-2. Très pratique, permet de recharger le fil sans ouvrir la tête de coupe. Le fil sort automatiquement en appuyant la tête faucheuse sur le sol.

N° réf. 4809 011 4122

Prix 115,00 €

FSE 71



230 V, 540 W, 4,0 kg^①.

Coupe-herbes complet de haute qualité composé de nombreux éléments de confort et de sécurité comme une poignée Softgrip agréable au toucher, de l'outil de coupe AutoCut C 5-2 et d'un disjoncteur thermique de sûreté.

N° réf. 4809 011 4123

Prix 139,00 €

FSE 81



230 V, 1.000 W, 4,7 kg^①.

Sa puissance de 1000 W est comparable aux coupe herbes thermiques les plus puissants du marché. Le FSE 81 est équipé d'un variateur de puissance pour s'adapter à chaque type de végétation et ainsi de mieux gérer les projections. Il est également équipé d'un dispositif pratique de maintien du câble électrique qui évite tout risque de débrancher inopinément le câble électrique de l'appareil en marche.

N° réf. 4809 011 4124

Prix 179,00 €





Débroussailleuses thermiques à dos

- Pour un fauchage efficace et une grande liberté de mouvement sur les talus à forte pente
- Particulièrement adaptée aux vignes, vergers et pâturages de montagne
- Système de port confortable

FR 131 T



36,3 cm³, 1,4 kW, 9,6 kg^①. Pour un fauchage efficace et une grande liberté de mouvement sur les talus. Transport et stockage aisés grâce à son tube démontable (T). Combinable avec HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM, BF-KM, FCB-KM et FCS-KM.

N° réf. 4180 200 0598, prix 899,00 €



Le conseil du pro :

Le saviez-vous ? La débroussailleuse portable FR 131 T n'est pas seulement idéale pour les travaux de fauchage, elle peut également être combinée avec les outils CombiSystème HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM, FCB-KM pour la taille des haies, l'élagage, le fauchage, le sarclage, l'entretien des bordures et comme souffleur. Vous trouverez des informations plus précises sur les possibilités de combinaison au chapitre CombiSystème et MultiSystème à partir de la page 124.

FR 410 C-E



41,6 cm³, 2,0 kW, 10,8 kg[Ⓛ]. Très puissante pour venir à bout des terrains difficilement praticables. Equipée du système ErgoStart. Le harnais haute qualité permet un travail avec un maximum de confort et inclut un sac à dos. Innovation STIHL, la poignée de démarrage est extra longue, accessible sans déposer la machine au sol.

N° réf. 4147 200 0179, prix 1.089,00 €

FR 460 TC-EFM



Démarrage électrique par simple pression sur un bouton

45,6 cm³, 2,2 kW, 11,4 kg[Ⓛ]. La FR 460 TC EFM, déjà équipée du système M-tronic, se dote en plus d'un système de démarrage électrique (F). Elle vient compléter la gamme des débroussailleuses à dos STIHL. Affronter les pentes, les talus et autres terrains escarpés sans peur de devoir redémarrer sa machine au sol. STIHL l'a fait et ce n'est pas un luxe. Démarrage complémentaire est prévu en tirant sur l'ErgoStart en cas de températures inférieures à 0 °C ou lors du premier démarrage de la journée.

N° réf. 4147 200 0251, prix 1.329,00 €


FR 460 TC-EM



45,6 cm³, 2,2 kW, 10,9 kg[Ⓛ]. Extrêmement puissante. Deux atouts majeurs comparés à la FR 410 C-E : elle bénéficie du système M-Tronic et de la fonction tube démontable (T) pour faciliter le transport et le stockage.

N° réf. 4147 200 0181, prix 1.249,00 €





Accessoires pour débroussailleuses et coupe-bordures

- Accessoires visant à faciliter le travail et à optimiser la protection
- Harnais, protège-mains, outils rapportés, capot protecteur

Sangle de poitrine



Pour tous les harnais universels de la série ADVANCE. Permet de bien maintenir les bretelles en place.

N° réf. 0000 790 7700
Prix 10,20 €

Harnais double



Avec rembourrage souple facilitant le travail lors de longues utilisations. Pour FS 55–FS 131 et FSA 90.

N° réf. 4119 710 9001
Prix 69,90 €

Harnais



Idéal pour un travail confortable avec les modèles FSA 65, FSA 85 et FSA 90 R. Cœllets de fixation à clips inclus.

N° réf. 4852 007 1000
Prix 14,90 €

Jeu de sangles à clips rapides pour raccord AR



Pour associer votre BGA ou FSA avec la batterie dorsale AR. Jeu de sangle à clips qui vient s'ajouter à la ceinture de la batterie AR. Fermeture à clips pour un changement rapide.

N° réf. 4866 007 1000
Prix 6,90 €

Harnais simple



Équipement de série de la plupart des coupe-bordures STIHL. Pour un travail en toute détente et sécurité. Pour FS 38, FS 40, FS 50, HL et HT.

N° réf. 4119 710 9012
Prix 23,70 €

Rembourrage d'appui supplémentaire avec crochet de confort



NOUVEAU

Pour équiper tous les harnais FS de la série ADVANCE sans crochet de confort.

N° réf. 4147 740 2502
Prix 39,00 €

Sac à dos pour outils



Pour transporter aisément les outils. Avec deux compartiments. Facile à fixer sur les harnais universels et forestiers.

N° réf. 4147 881 5700
Prix 44,50 €

Harnais forestiers

Permettent une grande liberté de mouvement grâce à leur coussin de protection complètement désolidarisé de la ceinture. Ergonomiques lors des travaux forestiers avec des lames circulaires, très légers, le sac à dos pour outils peut y être ajouté.



Harnais forestier ADVANCE

Modèle XXL pour individus > 1,90 m, pour FS 91 – FS 560

N° réf. 4147 710 9009
Prix 132,00 €



Harnais forestier ADVANCE PLUS

Avec crochet de confort pour une accroche et un décrochage simples et rapides de la débroussailleuse, pour FS 91 – FS 560.

N° réf. 4147 710 9015
Prix 134,90 €

Harnais forestier



NOUVEAU

Harnais forestier ADVANCE X-TREEm

Excellente ergonomie, spécialement conçu pour des travaux forestiers de longue durée avec des lames circulaires. Dos réglable en longueur et répartition continue de la charge entre la hanche et l'épaule garantissant un confort de port exceptionnel, pour FS 91 – FS 560, FSA 90.

N° réf. 0000 710 9001
Prix 159,00 €

Harnais universel

Pour des travaux de fauchage et de broyage moins fatigants. Ergonomique, confortable, léger, la sangle de poitrine et le sac à dos pour outils peuvent y être ajoutés.



Harnais universel ADVANCE

Modèle XXL pour individus > 1,80 m, pour FS 50 – FS 560 et FSA 90

N° réf. 4147 710 9004
Prix 132,00 €

Harnais universel



Harnais universel ADVANCE PLUS

Avec crochet de confort pour une accroche et un décrochage simples et rapides de la débroussailleuse, pour FS 50 – 560 et FSA 90.

N° réf. 4147 710 9014
Prix 132,50 €



Harnais universel ADVANCE PLUS orange fluorescent

Avec crochet de confort. Signalisation optimale. Complément idéal des vêtements de signalisation pour les fauchages en zones dangereuses, pour FS 50 – 560 et FSA 90.

N° réf. 0000 710 9000
Prix 135,00 €

Protège-mains pour travaux de broyage



Protège-mains pratique pour FS 260, FS 360, FS 410, FS 460 (sauf version K), FS 510 et FS 560.

N° réf. 4147 790 9102
Prix 22,10 €

Arceau

NOUVEAU



Accessoire pratique qui maintient une distance de sécurité entre votre appareil et les obstacles lors de la tonte, afin de ne pas les endommager.

Pour FSA 56, FSE 52
N° réf. 4816 713 3400
Prix 4,60 €

Pour FSA 65
N° réf. 4852 713 3400
Prix 14,78 €

Pour FSA 85
N° réf. 4852 713 3401
Prix 13,75 €

Pour FSA 90 R, FSA 90
N° réf. 4863 713 3400
Prix 23,40 €

Coupe-bordures et débroussailleuses

Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Poids (kg) [Ⓞ]	Niveau de pression sonore [Ⓢ] (dB(A))	Niveau de puissance acoustique [Ⓢ] (dB(A))	Niveau de vibration gauche/droite [Ⓢ] (m/s ²)	Longueur totale sans outils de coupe (cm)	Outil de coupe standard
-----------	-------------------------------------	------------------------------	----------------	-------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------

Coupe-bordures thermiques

FS 38	4140 012 2305	159,00	27,2	0,65	4,2	94	108	8,0/8,0	147	Tête faucheuse AutoCut C 6-2
FS 40	4144 011 2309	209,00	27,2	0,7	4,4	94	107	7,0/6,4	145	Tête faucheuse AutoCut C 6-2
FS 50	4144 011 2314	239,00	27,2	0,8	4,4	93	108	6,0/5,7	145	Tête faucheuse AutoCut C 6-2
FS 50 C-E	4144 011 2315	259,00	27,2	0,8	4,5	93	108	6,0/5,7	145	Tête faucheuse AutoCut C 6-2

Débroussailleuses thermiques pour maisons et jardins

FS 55 R	4140 200 0513	265,00	27,2	0,75	4,4	95	108	8,5/8,5	170	Tête faucheuse TrimCut 31-2
FS 55	4140 200 0512	275,00	27,2	0,75	4,9	95	109	4,5/4,0	170	Couteau herbes 8 dents
FS 56	4144 200 0204	329,00	27,2	0,8	5,1	94	107	5,5/5,5	170	Tête faucheuse AutoCut C 26-2
FS 70 RC-E	4144 200 0206	389,00	27,2	0,9	4,8	94	107	6,6/6,6	170	Tête faucheuse AutoCut C 26-2
FS 70 C-E	4144 200 0205	399,00	27,2	0,9	5,4	94	107	6,6/6,6	170	Couteau herbes 8 dents

Débroussailleuses thermiques pour parcs et domaines

FS 91 R	4180 200 0545	459,00	28,4	0,95	5,8	95	106	3,2/2,5	180	Tête faucheuse AutoCut C 26-2
FS 91	4180 200 0545	469,00	28,4	0,95	5,8	95	106	3,2/2,5	180	Couteau à taillis 250-3
FS 94 RC-E	4149 200 0083	459,00	24,1	0,9	4,6	93	107	4,5/6,5	178	Tête faucheuse AutoCut 25-2
FS 94 C-E	4149 200 0080	469,00	24,1	0,9	4,9	93	107	4,3/3,5	178	Tête faucheuse AutoCut 25-2
FS 111	4180 200 0603	529,00	31,4	1,05	5,8	95	106	3,7/3,7	180	Couteau à taillis 250-3
FS 131 R	4180 200 0680	609,00	36,3	1,4	5,8	98	109	3,7/3,4	180	Tête faucheuse AutoCut C 26-2
FS 131	4180 200 0570	619,00	36,3	1,4	5,8	98	109	3,7/3,4	180	Couteau à taillis 250-3
FS 240 R	4147 200 0171	679,00	37,7	1,7	6,6	99	110	4,3/5,7	186	Couteau à taillis 250-3
FS 240	4147 200 0164	699,00	37,7	1,7	7,0	98	109	4,6/4,0	180	Couteau à taillis 250-3
FS 240 C-E	4147 200 0167	719,00	37,7	1,7	7,1	98	108	4,6/4,0	180	Couteau à taillis 250-3
FS 260 C-E	4147 200 0039	759,00	41,6	2,0	7,7	100	112	4,2/4,6	168	Couteau à taillis 300-3

Débroussailleuses thermiques pour travaux paysagers et forestiers

FS 311	4180 200 0595	769,00	36,3	1,4	7,2	98	110	2,9/2,9	181	Couteau à taillis 300-3
FS 360 C-EM	4147 200 0197	819,00	37,7	1,7	8,5	98	110	2,2/1,8	179	Couteau à taillis 300-3
FS 410 C-EM Fauchage	4147 200 0199	859,00	41,6	2,0	8,5	99	111	2,0/1,7	179	Couteau à taillis 350-3
FS 410 C-EM Fauchage	4147 200 0269	869,00	41,6	2,0	8,5	99	111	2,0/1,7	179	Tête faucheuse AutoCut 46-2
FS 460 C-EM Fauchage	4147 200 0262	1.049,00	45,6	2,2	8,5	100	113	1,9/1,6	179	Tête faucheuse AutoCut 46-2
FS 460 C-EM Fauchage	4147 200 0099	1.049,00	45,6	2,2	8,5	100	113	1,9/1,6	179	Couteau à taillis 300-3
FS 460 C-EM Broyage	4147 200 0111	1.069,00	45,6	2,2	8,5	100	113	1,9/1,6	179	Couteau Duro Broyeur 270-2
FS 460 C-EM K Sciage	4147 200 0104	1.069,00	45,6	2,2	8,4	100	113	2,4/2,0	167	Scie circulaire 200-20

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

E = ErgoStart
K = Version scie

M = M-Tronic
R = Poignée circulaire

Ⓞ Poids réservoir vide, sans
outils de coupe et protection

	Contenance du réservoir (l)	Arbre d'entraînement dans le tube	Système anti-vibrations STIHL	STIHL Moteur 4-MIX®	STIHL ErgoStart (E)	STIHL M-Tronic (M)	Soupape de décompression	Poignée multifonctions	Poignée circulaire/double poignée/ poignée Softgrip	Réglage de la poignée sans outil	Harnais/système de port
	0,33	flexible	-	-	○	-	-	●	-/-/●	-	○
	0,34	flexible	-	-	○	-	-	●	-/-/●	-	○
	0,34	flexible	-	-	○	-	-	●	-/-/●	●	○
	0,34	flexible	-	-	●	-	-	●	-/-/●	●	○
	0,33	flexible	-	-	○	-	-	●	●/-/-	-	●
	0,33	flexible	-	-	○	-	-	●	-/●/-	-	●
	0,34	flexible	-	-	○	-	-	●	-/●/-	-	●
	0,34	flexible	-	-	●	-	-	●	●/-/-	-	●
	0,34	flexible	-	-	●	-	-	●	-/●/-	-	●
	0,71	rigide	1 point	●	-	-	●	●	●/-/-	●	●
	0,71	rigide	1 point	●	-	-	●	●	-/●/-	●	●
	0,54	rigide	1 point	-	●	-	-	●	●/-/-	-	●
	0,54	rigide	1 point	-	●	-	-	●	-/●/-	-	●
	0,71	rigide	1 point	●	-	-	●	●	-/●/-	●	●
	0,71	rigide	1 point	●	-	-	●	●	●/-/-	●	●
	0,71	rigide	1 point	●	-	-	●	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	1 point	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●
	0,75	rigide	1 point	-	-	-	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	1 point	-	●	-	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	1 point	-	●	-	-	●	-/●/-	●	●
	0,71	rigide	4 point	●	-	-	●	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	4 point	-	●	●	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	4 point	-	●	●	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	4 point	-	●	●	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	4 point	-	●	●	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	4 point	-	●	●	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	4 point	-	●	●	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	4 point	-	●	●	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	4 point	-	●	●	-	●	-/●/-	●	●

② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A) avec outillage standard

③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s² avec outillage standard

Coupe-bordures et débroussailleuses

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (W)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ^① (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^② (dB(A))	Niveau de vibration gauche/droite ^③ (m/s ²)
Débroussailleuses thermiques pour travaux paysagers et forestiers										
FS 510 C-EM Fauchage	4148 200 0066	1149,00	51,6	2,4	–	–	10,2 ^⑤	103	117	3,0/3,0
FS 510 C-EM Broyage	4148 200 0052	1159,00	51,6	2,4	–	–	10,2 ^⑤	103	117	3,0/3,0
FS 560 C-EM Fauchage	4148 200 0067	1249,00	57,1	2,8	–	–	10,2 ^⑤	104	117	3,3/3,3
FS 560 C-EM Broyage	4148 200 0054	1259,00	57,1	2,8	–	–	10,2 ^⑤	104	117	3,3/3,3
Coupe-bordures à batterie et débroussailleuses à batterie^④										
FSA 45 ^③	4512 011 5700	135,00	–	–	18	–	2,3 ^⑥	77	87	1,7/4,9
FSA 56 ^③	4522 011 5700	189,00 ^①	–	–	36	–	2,5 ^⑦	72	86	3,5/3,5
Pack FSA 56 ^③ avec AK 10 + AL 101	4522 011 5710	259,00	–	–	36	–	3,3 ^⑧	72	86	3,5/3,5
FSA 65 ^③	4852 011 5700	239,00 ^①	–	–	36	–	2,7 ^⑦	75	91	1,3/1,1
Pack FSA 65 ^③ avec AP 100 + AL 101	–	439,00	–	–	36	–	3,5 ^⑧	75	91	1,3/1,1
FSA 85 ^④	4852 011 5701	265,00 ^①	–	–	36	–	2,8 ^⑦	77	94	1,4/0,8
Pack FSA 85 ^④ avec AP 200 + AL 300	–	599,00	–	–	36	–	4,1 ^⑧	77	94	1,4/0,8
FSA 90 R ^④	4863 200 0028	379,00 ^①	–	–	36	–	2,8 ^⑦	78	90	4,8/3,5
Pack FSA 90 R ^④ avec AP 300 + AL 500	–	769,00	–	–	36	–	4,5 ^⑧	78	90	4,8/3,5
FSA 90 ^④	4863 200 0003	389,00 ^①	–	–	36	–	3,2 ^⑦	73	84	1,0/1,0
Pack FSA 90 ^④ avec AP 300 + AL 500	–	779,00	–	–	36	–	4,9 ^⑧	73	84	1,0/1,0
FSA 130 R ^④	4867 200 0002	499,00 ^①	–	–	36	–	3,9 ^⑦	83	94	3,3/3,5
FSA 130 ^④	4867 200 0000	489,00 ^①	–	–	36	–	4,5 ^⑦	82	94	1,4/1,9
Coupe-bordures et coupe-herbes électrique^④										
FSE 31	4815 011 4100	55,00	–	–	230	245	2,2 ^⑩	82	92	1,2/1,8
FSE 52	4816 011 4100	85,00	–	–	230	500	2,2 ^⑩	83	94	3,0/4,5
FSE 60	4809 011 4122	115,00	–	–	230	540	3,9 ^⑩	83	94	3,9/3,6
FSE 71	4809 011 4123	139,00	–	–	230	540	4,0 ^⑩	82	93	3,3/2,9
FSE 81	4809 011 4124	179,00	–	–	230	1.000	4,7 ^⑩	83	93	2,9/2,2
Débroussailleuse thermique à dos										
FR 131 T	4180 200 0598	899,00	36,3	1,4	–	–	9,6 ^⑤	97	110	2,2/2,2
FR 410 C-E	4147 200 0179	1.089,00	41,6	2,0	–	–	10,8 ^⑤	99	113	2,0/2,0
FR 460 TC-EM	4147 200 0181	1.249,00	45,6	2,2	–	–	10,9 ^⑤	99	113	2,0/2,0
FR 460 TC-EFM	4147 200 0251	1.329,00	45,6	2,2	–	–	11,4 ^⑤	99	112	2,0/2,0

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

E = ErgoStart
F = Démarrage électronique
M = M-Tronic
R = Poignée circulaire
T = Tube démontable

① Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A) avec outillage standard
② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s² avec outillage standard

③ Régime fixe
④ Régime réglable en continu
⑤ Poids réservoir vide, sans outils de coupe et protection

	Longueur totale sans outils de coupe (cm)	Largeur de coupe (mm)	Outil de coupe standard	Contenance du réservoir (l)	Arbre d'entraînement dans le tube	Système anti-vibrations STIHL	STIHL Moteur 4-MIX®	STIHL ErgoStart (E)	Démarrage électrique STIHL (F)	STIHL M-Tronic (M)	Soufflage de décompression	Poignée multifonctions	Poignée circulaire/double poignée/poignée Softgrip	Réglage de la poignée sans outil	Harnais/système de port
	176	–	Couteau à taillis 350-3	0,99	rigide	4 point	–	●	–	●	–	●	-/●/-	●	●
	176	–	Couteau Duro Broyeur 320-2	0,99	rigide	4 point	–	●	–	●	–	●	-/●/-	●	●
	176	–	Couteau à taillis 350-3	0,99	rigide	4 point	–	●	–	●	–	●	-/●/-	●	●
	176	–	Couteau Duro Broyeur 320-2	0,99	rigide	4 point	–	●	–	●	–	●	-/●/-	●	●
	110	≤ 250	Tête faucheuse PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	–	–
	147	280	Tête faucheuse AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	–
	147	280	Tête faucheuse AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	–
	153	300	Tête faucheuse AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	–
	153	300	Tête faucheuse AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	–
	165	350	Tête faucheuse AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	–
	165	350	Tête faucheuse AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	–
	177	380	Tête faucheuse AutoCut 25-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	–
	177	380	Tête faucheuse AutoCut 25-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	–
	177	260	Couteau à herbe 260-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	●	●	–
	177	260	Couteau à herbe 260-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	●	●	–
	175	420	Tête faucheuse AutoCut C 26-2	–	rigide	–	–	–	–	–	–	●/-/-	●	●	–
	175	260	Tête faucheuse AutoCut C 26-2	–	rigide	–	–	–	–	–	–	-/●/-	●	●	–
	110	245	Tête faucheuse avec bobine de fil de coupe	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	–	–
	131	300	Tête faucheuse AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	–	–
	153	350	Tête faucheuse AutoCut C 5-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	–	–
	153	350	Tête faucheuse AutoCut C 5-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	–	–
	153	350	Tête faucheuse AutoCut C 5-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	–	–
	280	420	Couteau à herbe 230-2	0,71	rigide	●	●	–	–	–	●	●	●/-/-	●	–
	280	420	Tête faucheuse AutoCut 36-2	0,75	rigide	●	–	●	–	–	–	●	●/-/-	●	–
	280	420	Tête faucheuse AutoCut 36-2	0,75	rigide	●	–	●	–	●	–	●	●/-/-	●	–
	280	420	Tête faucheuse AutoCut 36-2	0,75	rigide	●	–	●	●	●	–	●	●/-/-	●	–

Ⓞ Poids batterie incluse

Ⓡ Poids sans batterie, avec outils de coupe et protection

Ⓢ Poids batterie incluse, sans chargeur

Ⓣ Poids sans batterie, outils de coupe et protection

Ⓛ Poids sans câble, avec outils de coupe et protection

Ⓜ Prix sans batterie ni chargeur

Ⓨ Eco-participation incluse de 0,50 €



Outils de coupe et fils de coupe

- Outils de coupe et fils de coupe très variés pour différents types d'utilisation
- Pour des travaux allant du simple fauchage au défrichage
- Fils de coupe fabriqués dans un matériau résistant à l'abrasion et d'une élasticité longue durée
- Fils de coupe de diamètres, sections et formes différents

Herbe sur les bordures



Tête faucheuse TrimCut

À deux fils, pour fauchage et nettoyage. La longueur du fil se règle manuellement.



Tête faucheuse AutoCut

À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Réglage automatique de la longueur du fil dès lors que la tête faucheuse entre en contact avec le sol.



Tête faucheuse SuperCut

À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Réglage automatique de la longueur du fil pour une optimisation du travail.



Tête faucheuse DuroCut

À deux ou quatre fils, pour travaux de surface et nettoyage. Remplacement aisé des fils. Compatible avec différentes tailles et formes de fils de coupe.



Tête faucheuse PolyCut

Outil de coupe universel pour nettoyage et fauchage de surfaces étendues. Avec deux ou trois couteaux mobiles en plastique.



Végétation dense

Roseaux et broussailles

Taillis et arbustes



Lame de broyage

À deux dents coudées, en acier, pour végétation ligneuse, broussailles épaisses et haies épineuses.



Scie circulaire à dents pointues

Outil en acier, particulièrement conçu pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses et arbustes.



Scie circulaire à dents douces

Outil en acier, particulièrement conçu pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses, arbustes, accessoires de sciage et de défrichage.



Scie circulaire au carbure

Outil spécial très robuste pour régions sableuses et sèches et pour la coupe à proximité du sol.

Couteau à herbe

En acier. À deux, quatre, huit ou quarante dents. Pour le fauchage d'herbes ligneuses, sèches ou de roseaux.

Couteau à taillis

À trois dents, en acier, réversible. Pour la coupe de végétation enchevêtrée et ligneuse, de broussailles épaisses et haies épineuses.

Coupe-bordures et débroussailleuses

Têtes faucheuses^①

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Diamètre du fil (mm) ^②	Forme des fils de coupe	FS 38/FS 40/FS 50/FS 50 C-E	FS 55 R/FS 56 P/FS 56/FS 56 C-E/FS 70 RC-E/FS 70 C-E	FS 55	FS 91/FS 111	FS 94 RC-E/FS 94 C-E	
Tête faucheuse TrimCut										
TrimCut 31-2	4002 710 2156	29,50	2,4/2,7/3,0	○□⊗□◇	-	●	●	●	-	
TrimCut 41-2	4003 710 2108	32,00	2,4/2,7/3,0	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	
TrimCut 51-2	4005 710 2104	34,00	2,4/2,7/3,0/3,3	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	
Tête faucheuse AutoCut										
Bobine de fil de coupe	6421 710 4300	9,50	1,4	○	-	-	-	-	-	
Bobine de fil de coupe	4008 710 4300	11,90	1,6	⊗	-	-	-	-	-	
AutoCut 2-2	4008 710 2100	23,00	1,6	⊗	-	-	-	-	-	
AutoCut C 4-2	4006 710 2121	24,00	2,0	○⊗	-	-	-	-	-	
AutoCut C 6-2	4006 710 2126	27,00	2,0/2,4	○□⊗□◇	●	-	-	-	-	
AutoCut 25-2	4002 710 2108	32,00	2,4/2,7	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	
AutoCut C 26-2	4002 710 2169	37,00	2,4/2,7	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	
AutoCut 36-2	4002 710 2170	36,00	2,7/3,0/3,3	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	
AutoCut 46-2	4003 710 2115	39,00	2,7/3,0/3,3	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	
AutoCut 56-2	4005 710 2107	47,00	2,7/3,0/3,3	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	
Tête faucheuse SuperCut										
SuperCut 20-2	4002 710 2184	45,00	2,4	○□⊗	-	●	●	●	●	
SuperCut 40-2	4003 710 2142	53,00	2,4	○□⊗	-	-	-	-	-	
Tête faucheuse PolyCut										
PolyCut 2-2 ^③	4008 710 2102	18,00	1,4/1,6	○⊗	-	-	-	-	-	
PolyCut 6-3	4006 710 2104	19,00	-	-	●	-	-	-	-	
PolyCut 20-3 ^③	4002 710 2189	42,00	2,0/2,7	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	
PolyCut 41-3 ^③	4003 710 2114	49,00	2,0/2,7	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	
Tête faucheuse DuroCut										
DuroCut 5-2 ^④	4006 710 2125	27,00	1,6/2,0/2,4/L	○□⊗□◇	●	-	-	-	-	
DuroCut 20-2 ^⑤	4002 710 2167	36,60	2,0/2,4/2,7/L/XL	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	
DuroCut 40-4 ^⑤	4005 710 2106	48,00	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	

- Recommandé
- Combinable
- Proscrit

- ① Autorisé(e) uniquement avec capot de protection
- ② Les chiffres indiqués en gras vous indiquent quel diamètre de fil compose l'équipement de base de la tête faucheuse

- ③ Peut également être utilisée avec des fils de coupe
- ④ 6 fils L compris

- ⑤ 12 fils XL compris
- ⑥ 12 fils XXL compris

	FS 131	FS 240 C-E	FS 260 C-E	FS 311	FS 360 C-EM/FS 410 C-EM	FS 460 C-EM	FS 510 C-EM/FS 560 C-EM	FSA 45	FSA 56/FSE 52	FSA 65/FSA 85	FSA 90 R/FSA 90	FSA 130 R/FSA 130	FSE 31	FSE 60/FSE 71/FSE 81	FR 131 T	FR 410 C-E/FR 460 TC-EM
	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○	-	-	●	●
	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●
	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●
	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○	-	-	●	●
	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●
	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fil de coupe rond
- Fils de coupe cruciforme haute technologie CF3 Pro
- ⊗ Fils de coupe ronds et silencieux
- Fil de coupe carré
- ⬠ Fil de coupe pentagonal



Tableau récapitulatif des couleurs et épaisseurs des fils de coupe

					
					
1,4 mm	●	—	—	—	—
1,6 mm	●	—	●	—	—
2,0 mm	●	—	●	—	—
2,4 mm	●	■	●	■	◆
2,7 mm	●	■	●	■	◆
3,0 mm	●	■	—	■	◆
3,3 mm	●	■	—	■	—
4,0 mm	●	—	●	—	—

Bobine de fil de coupe



1,4 mm, 2 x 4,0 m pour FSE 31
N° réf. 6421 710 4300
Prix 9,50 €

1,4 mm, 2 x 4,0 m pour FSE 41
N° réf. 6235 710 4305
Prix 11,50 €



Avec fil silencieux.

1,6 mm, 2 x 4,0 m pour FSE 52
N° réf. 4008 710 4300
Prix 11,90 €

Brins pour Durocut



48 fils par emballage.

Pour DuroCut 20-2, taille L, 2 mm, à denture
N° réf. 0000 930 3503
Prix 10,00 €

Pour DuroCut 20-2 et 40-4, taille XL, 3 mm, à denture
N° réf. 0000 930 3504
Prix 12,00 €

Pour DuroCut 40-4, taille XXL, 4 mm, à denture
N° réf. 0000 930 3505
Prix 14,00 €

Jeux de couteaux en composite




Pour PolyCut 6-3, 20-3, 41-3, douze couteaux en composite.


N° réf. 4111 007 1001
Prix 6,90 €




Fils pour têtes faucheuses DuroCut

Pour un travail propre dans la végétation haute, dense et légèrement ligneuse, utilisez nos fils DuroCut. La structure comprenant un noyau flexible et une couche de revêtement dure avec des dents de coupe garantit une longue durée de vie et une grande puissance de fauchage. Les dents de coupe assurent des bords coupés avec précision.

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
Fils de coupe ronds (rouleaux)				
	● 0000 930 2284	4,10	1,4	16,0
	● 0000 930 2334	5,10	1,6	20,0
	● 0000 930 2335	4,50	2,0	15,3
	● 0000 930 2336	10,50	2,0	62,0
	● 0000 930 2337	15,00	2,0	123,0
	● 0000 930 2338	3,90	2,4	14,6
	● 0000 930 2340	18,00	2,4	86,0
	● 0000 930 2246	39,00	2,4	261,0
	● 0000 930 2247	49,00	2,4	434,0
	● 0000 930 2343	18,50	2,7	68,0
	● 0000 930 2227	39,90	2,7	215,0
	● 0000 930 2344	17,60	3,0	55,0
	● 0000 930 2542	39,00	3,0	168,0
	● 0000 930 2543	49,00	3,0	280,0
	● 0000 930 2347	14,00	3,3	40,0
	● 0000 930 2287	35,00	3,3	145,0
● 0000 930 3607	13,00	4,0	28,0 ^①	
● 0000 930 3603	32,40	4,0	90,0 ^①	
Fils de coupe haute technologie CF3 Pro cruciformes (rouleaux)				
	■ 0000 930 4313 ^②	58,00	2,4	212,0
	■ 0000 930 4301	15,00	2,7	27,0
	■ 0000 930 4304	24,00	2,7	55,0
	■ 0000 930 4314 ^②	53,50	2,7	172,0
	■ 0000 930 4302	14,00	3,0	22,0
	■ 0000 930 4305	23,00	3,0	45,0
	■ 0000 930 4315 ^②	51,00	3,0	134,0
	■ 0000 930 4311	24,00	3,3	36,0
	■ 0000 930 4316 ^②	58,00	3,3	113,0

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)	
Fils de coupe ronds et silencieux (rouleaux)					
	● 0000 930 2416	5,30	2,0	15,3	
	● 0000 930 2418	13,50	2,0	62,0	
	● 0000 930 2419	5,50	2,4	14,6	
	● 0000 930 2421	19,40	2,4	86,0	
	● 0000 930 2535	44,00	2,4	261,0	
	● 0000 930 2423	19,40	2,7	68,0	
Fils de coupe carrés (rouleaux)					
	■ 0000 930 2640	11,90	2,4	43,0	
	■ 0000 930 2641	19,90	2,4	86,0	
	■ 0000 930 2612	43,50	2,4	261,0	
	■ 0000 930 2643	19,90	2,7	68,0	
	■ 0000 930 2616	46,40	2,7	215,0	
	■ 0000 930 2644	19,00	3,0	55,0	
	■ 0000 930 2619	42,50	3,0	168,0	
	■ 0000 930 2620	59,90	3,0	280,0	
	■ 0000 930 2645	17,50	3,3	40,0	
	■ 0000 930 2622	40,80	3,3	142,0	
	Fils de coupe pentagonaux (rouleaux)				
		◆ 0000 930 3340	12,90	2,4	50,0
◆ 0000 930 3341		19,90	2,4	100,0	
◆ 0000 930 3343		22,80	2,7	80,0	
◆ 0000 930 3303		49,90	2,7	222,0	
◆ 0000 930 3344		21,00	3,0	60,0	
◆ 0000 930 3305		49,00	3,0	180,0	
◆ 0000 930 3306		67,00	3,0	300,0	



① Pour DuroCut

② **NOUVEAU** Disponible à partir du printemps 2018!

Coupe-bordures et débroussailleuses

Outils de coupe en métal

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	FS 55 R / FS 55 / FS 56 / FS 70 RC-E / FS 70 C-E	FS 91 / FS 111 / FS 131 / FSA 130 R / FSA 130	FS 94 RC-E / FS 94 C-E / FSA 90 R / FSA 90	FS 240 C-E	FS 260 C-E	FS 311	FS 360 C-EM / FS 410 C-EM	FS 460 C-EM K	FS 460 C-EM	
Couteau à herbe^①												
230 mm (2 F)	4001 713 3805	14,00	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
260 mm (2 F)	4001 713 3812	18,00	-	●	●	●	-	-	-	-	-	
230 mm (4 F)	4001 713 3801	16,00	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
230 mm (4 F)	4000 713 3801	16,00	-	-	-	-	●	●	●	-	●	
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	16,00	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	18,00	-	-	-	-	●	●	●	-	●	
250 mm (40 Z) ^③	4001 713 3806	52,00	-	●	●	●	-	-	-	-	-	
250 mm (40 Z) ^③	4000 713 3806	52,00	-	-	-	-	●	●	●	-	●	
Couteau à taillis^①												
250 mm (3 F)	4112 713 4100	31,00	-	●	-	●	-	-	-	-	-	
300 mm (3 F)	4119 713 4100	35,00	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
350 mm (3 F)	4110 713 4100	41,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
350 mm „Spezial“ (3 F) ^②	4000 713 4100	52,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Couteau Duro broyeur^{④⑤}												
270 mm (2 F)	4000 713 3903	37,00	-	-	-	-	●	●	●	-	●	
320 mm (2 F)	4000 713 3902	41,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Scie circulaire à dents pointues^{⑤⑥}												
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	31,00	-	●	-	●	-	-	-	-	-	
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	32,00	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	37,00	-	-	-	-	●	-	●	●	●	
Scie circulaire à dents douces^{⑤⑥}												
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	39,00	-	●	-	●	-	-	-	-	-	
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	39,00	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
225 mm (24 dents)	4110 713 4204	48,00	-	-	-	-	●	-	●	●	●	
200 mm (22 Z) HP ^⑦	NOUVEAU 4001 713 4203	45,00	-	●	-	●	-	-	-	-	-	
200 mm (22 Z) HP ^⑦	NOUVEAU 4000 713 4203	45,00	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
225 mm (22 Z) HP ^⑦	NOUVEAU 4000 713 4202	53,00	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
Scie circulaire au carbure^{⑤⑥}												
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	59,00	-	-	-	-	●	-	●	●	●	

● Recommandé
- Proscrit

F = Pales
Z = Dents

① Autorisé(e) uniquement avec capot de protection
② Grande résistance, longue durée de vie

③ À faible projection
④ Autorisé(e) uniquement avec protection de broyage

⑤ Autorisé(e) uniquement pour les débroussailleuses à double poignée
⑥ Autorisé(e) uniquement avec butée, voir page 111



Accessoires pour outils de coupe

-  Limes et capots de protection
-  Pour différents types d'usage

Manches de limes



Manche en bois, pour toutes les limes rondes, triangulaires et plates de 4,0 à 5,5 mm.

N° réf. 0811 490 7860
Prix 1,80 €

Lime plate



Pour lame de scie circulaire à dents pointues. 150 mm.

N° réf. 0814 252 3356
Prix 5,00 €

Lime plate à bords arrondis



Pour couteau à taillis et lame de scie circulaire à dents pointues. 200 mm.

N° réf. 0814 212 3310
Prix 9,00 €



FH 3

Manche soft-grip. Pour limes plates jusqu'à 150 mm.

N° réf. 0000 881 4503
Prix 4,20 €

Plaque de protection contre l'usure



Pour DuroCut 20-2.

N° réf. 4005 007 1001
Prix 7,20 €

Porte-lime avec lime ronde



Pour lame de scie circulaire à dents douces.

N° réf. 5605 750 4343
Prix 12,00 €

Gabarit d'affûtage



Pour couteau à taillis à trois dents coudées.

N° réf. 4020 890 5500
Prix 23,90 €

Lime d'affûtage triangulaire



Pour lame de scie circulaire à dents pointues.

N° réf. 0811 421 8971
Prix 9,00 €

Outil à avoyer



Pour lame de scie circulaire à dents douces.

N° réf. 4020 893 5000
Prix 13,90 €

	Référence	Diamètre de coupe max. (fil / métal) (mm)	FS 55/FS 56/FS 70	FS 91/FS 111/FS 137/FS 240/FS 260 R/FSA 130/FR 410/FR 460/FS-KM	FS 94	FS 260/FS 311/FS 360/FS 410/FS 460	FS 460 K	FS 510/FS 560	FSA 90
Capots de protection universels pour têtes faucheuses à fil et outils en métal									
	4180 007 1028	420/260	-	●	-	-	-	-	-
	4119 007 1027	420/260	-	-	●	-	-	-	-
Capots de protection pour outils en métal									
	4863 710 8100	-/260	-	-	-	-	-	-	●
	4144 710 8116	-/230	●	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8101	-/305	-	-	-	●	-	-	-
	4148 710 8101	-/350	-	-	-	-	-	●	-
	4147 007 1017 ^①	-/305	-	-	-	-	●	-	-
Capots de protection pour têtes faucheuses à fil et PolyCut									
	4144 710 8117	420/-	●	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8100	480/-	-	-	-	-	-	●	-
	4863 710 8120	380/-	-	-	-	-	-	-	●
	4180 007 1030	420/-	-	●	-	-	-	-	-
	4133 007 1007	420/-	-	-	●	-	-	-	-
Capots de protection pour kit de broyage (couteau de broyage, capot de protection protection et pièces de fixation)									
	4147 007 1011	-/270	-	-	-	●	-	-	-
	4148 007 1012	-/320	-	-	-	-	-	●	-
Capots de protection pour scies circulaires (butée et capot de protection pour lames de scie circulaire)^②									
	4180 710 8201	-/200	-	●	-	-	-	-	-
	4147 007 1008 ^③	-/200	-	-	-	●	-	-	-
	4147 007 1009 ^③	-/225	-	-	-	●	-	-	-
	4147 710 8210	-/200	-	-	-	-	●	-	-
	4147 710 8211	-/225	-	-	-	-	●	-	-
	4148 710 8201	-/225	-	-	-	-	-	●	-

① La transformation n'est possible qu'en combinaison avec la bague de protection 4128 717 2704

② Autorisé(e) uniquement pour les débroussailluses FS à double poignée

③ La transformation n'est possible qu'en combinaison avec la bague de protection 4147 717 2701






Quand le
travail...
est source
de plaisir.

Nos tondeuses à batterie procurent un confort de travail inégalé. Compactes et maniables, elles sont idéales pour un travail efficace et rapide, sans fatigue. Les modèles avec guidon EasyBac, sur lesquels le bac de ramassage s'enlève très facilement, offrent encore plus de confort.

Tondeuses à batterie	115
Accessoires pour tondeuses à batterie	117
» Tableau récapitulatif	118



Technique

1 Transmission directe et lame profilée optimisée

Le moteur à transmission directe offre un meilleur rendement énergétique pour une plus grande surface de travail. Cela permet de tondre de grandes surfaces avec une seule charge de batterie.

2 Mode éco

En mode éco, le moteur régule automatiquement sa puissance et fournit donc exactement la quantité d'énergie nécessaire pour chaque hauteur de gazon afin de pouvoir tondre le plus longtemps possible.

ECO



Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 278 ou notre site Internet sur www.stihl.fr.

Confort

3 Guidon EasyBac

Le guidon EasyBac rabattable et innovant garantit un stockage compact et une manipulation particulièrement aisée dans toutes les situations. Le bac de ramassage est facilement accessible et s'enlève aisément. Grâce au réglage de la hauteur sans outil, le guidon s'adapte sans problème à la taille de chacun et assure ainsi une position de travail ergonomique optimale.

4 Bac de ramassage rabattable avec indicateur de remplissage

Le bac de ramassage se vide rapidement et en quelques gestes seulement. L'indicateur de remplissage permet de voir à quel moment le bac de ramassage est plein.

5 Kit mulching

Un kit mulching est proposé comme accessoire. Pendant la tonte, le canal sous le carter de coupe est fermé par un insert et l'herbe coupée ne tombe pas dans le bac de ramassage, mais sur la pelouse après avoir été finement broyée. Cela apporte des nutriments à la pelouse et rend inutile le transport des déchets de coupe. Le kit mulching est disponible pour tous les modèles, excepté pour la RMA 235.



Tondeuses à batterie

-  Silencieuse
-  Maniable et légère
-  Sans fil ni gaz d'échappement

RMA 235



NOUVEAU

Disponible à partir du printemps 2018 !

 AK 20

 Lithium-Ion COMPACT

Tondeuse à batterie légère et maniable pour les petites surfaces de gazon. Le réglage centralisé de la hauteur de coupe, le mode éco et la lame optimisée vous garantissent une durée de fonctionnement accrue. Guidon rabattable et réglable en hauteur sur 2 niveaux pour un gain de place lors du transport et du stockage. Bac de ramassage de 30 l avec indicateur de remplissage, largeur de coupe 33 cm, poids 14,0 kg^①.

RMA 235 sans batterie ni chargeur
N° réf. 6311 011 1410, prix 299,00 €

Pack RMA 235 avec AK 20 et AL 101
N° réf. 6311 200 0005, prix 399,00 €

RMA 339 C



NOUVEAU

Disponible à partir du printemps 2018 !

 AK 20

 Lithium-Ion COMPACT

Tondeuse à batterie légère et maniable pour les surfaces moyennes de gazon. Guidon EasyBac réglable pour un travail ergonomique. Le réglage centralisé de la hauteur de coupe, le mode éco et la lame optimisée vous garantissent une durée de fonctionnement accrue. Bac de ramassage de 40 l avec indicateur de remplissage, largeur de coupe 37 cm, poids 16,0 kg^①.

RMA 339 C sans batterie ni chargeur
N° réf. 6320 011 1420, prix 420,00 €

Pack RMA 339 C avec AK 20 et AL 101
N° réf. 6320 011 1442, prix 519,00 €

C = Version confort

① Poids sans batterie

Prix public maximum conseillé € TTC, eco-participation incluse de 2,50 €

RMA 443 C



NOUVEAU



Tondeuse à batterie puissante et maniable pour grandes surfaces de gazon. Guidon EasyBac réglable pour un travail ergonomique. Le réglage centralisé de la hauteur de coupe, le mode éco et la lame optimisée vous garantissent une durée de fonctionnement accrue. Carter robuste en polymère, bac de ramassage de 55 l avec indicateur de remplissage, largeur de coupe 41 cm, poids à partir de 21,0 kg^①.

RMA 443 C sans batterie ni chargeur
N° réf. 6338 011 1411, prix 530,00 €^②

Pack RMA 443 C avec AP 200 et AL 300
N° réf. 6338 200 0041, prix 639,00 €^②

Pack RMA 443 C avec 2 x AP 200 et AL 300
N° réf. 6338 200 0038, prix 799,00 €^②

➤ Autre version : RMA 443, RMA 443TC voir tableau page 118

RMA 448 TC



NOUVEAU



Puissante tondeuse à batterie avec grande largeur de coupe. Guidon EasyBac réglable pour un travail ergonomique. Le réglage centralisé de la hauteur de coupe, le mode éco et la lame optimisée vous garantissent une durée de fonctionnement accrue. Traction confortable, bac de ramassage de 55 l avec indicateur de remplissage, largeur de coupe 46 cm, poids 24,0 kg^①.

RMA 448TC sans batterie ni chargeur
N° réf. 6358 011 1420, prix 667,00 €^②

Pack RMA 448TC avec AL 300 et AP 300
N° réf. 6358 200 0006, prix 799,00 €^②

Pack RMA 448TC avec 2 x AL 300 et AP 300
N° réf. 6358 200 0007, prix 999,00 €^②

RMA 2 RT



NOUVEAU



Puissante tondeuse mulching à batterie avec grande largeur de coupe. Le mode éco garantit une durée de vie prolongée. L'entraînement par traction avant permet de réduire les efforts nécessaires lors de la tonte du gazon. Largeur de coupe 46 cm, poids 23,0 kg^①.

RMA 2 RT sans batterie ni chargeur
N° réf. 6357 011 1400, prix 677,00 €^②

Pack RMA 2 RT avec AP 300 et AL 300
N° réf. 6357 200 0000, prix 809,00 €^②



Accessoires pour tondeuses à batterie

- Trois kits mulching disponibles en option
- Pour la conversion en tondeuse multifonctions
- Ne nécessite plus d'élimination de l'herbe coupée

AMK 039



Kit mulching avec lame biplan et insert mulching, pour tondeuses à batterie RMA 339 C avec largeur de coupe 37 cm.

N° réf. 6909 007 1081
Prix 59,00 €

AMK 048



Kit mulching avec lame biplan et insert mulching, pour tondeuse à batterie RMA 448 TC avec largeur de coupe 46 cm.

N° réf. 6909 007 1033
Prix 57,00 €

AMK 043



Kit mulching avec lame biplan et insert mulching, pour tondeuses à batterie RMA 443, RMA 443 C, RMA 443 TC avec largeur de coupe 41 cm.

N° réf. 6909 007 1032
Prix 55,00 €



Tondeuses à batterie

				Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Réglage de la hauteur de coupe	Bac de ramassage (L)
RMA 235	NOUVEAU Disponible à partir du printemps 2018 !	6311 011 1410	299,00 ③	33	25–65	5 positions (centralisé)	30		
Pack RMA 235 avec AK 20 + AL 101	NOUVEAU Disponible à partir du printemps 2018 !	6311 200 0005	399,00	33	25–65	5 positions (centralisé)	30		
RMA 339 C	NOUVEAU Disponible à partir du printemps 2018 !	6320 011 1420	420,00 ③	37	30–70	5 positions (centralisé)	40		
Pack RMA 339 C avec AK 20 + AL 101	NOUVEAU Disponible à partir du printemps 2018 !	6320 011 1442	519,00	37	30–70	5 positions (centralisé)	40		
RMA 443	NOUVEAU	6338 011 1401	480,00 ③	41	25–75	6 positions (centralisé)	55		
Pack RMA 443 avec AP 200 + AL 300	NOUVEAU	6338 200 0040	589,00	41	25–75	6 positions (centralisé)	55		
Pack RMA 443 avec 2 x AP 200 + AL 300	NOUVEAU	6338 200 0037	769,00	41	25–75	6 positions (centralisé)	55		
RMA 443 C	NOUVEAU	6338 011 1411	530,00 ③	41	25–75	6 positions (centralisé)	55		
Pack RMA 443 C avec AP 200 et AL 300	NOUVEAU	6338 200 0041	639,00	41	25–75	6 positions (centralisé)	55		
Pack RMA 443 C avec 2 x AP 200 et AL 300	NOUVEAU	6338 200 0038	799,00	41	25–75	6 positions (centralisé)	55		
RMA 443 TC	NOUVEAU	6338 011 1420	610,00 ③	41	25–75	6 positions (centralisé)	55		
Pack RMA 443 TC avec AP 200 et AL 300	NOUVEAU	6338 200 0042	719,00	41	25–75	6 positions (centralisé)	55		
Pack RMA 443 TC avec 2 x AP 200 et AL 300	NOUVEAU	6338 200 0039	899,00	41	25–75	6 positions (centralisé)	55		
RMA 448 TC	NOUVEAU	6358 011 1420	667,00 ③	46	25–75	6 positions (centralisé)	55		
Pack RMA 448 TC avec AP 300 + AL 300	NOUVEAU	6358 200 0006	799,00	46	25–75	6 positions (centralisé)	55		
Pack RMA 448 TC avec 2 x AP 300 et AL 300	NOUVEAU	6358 200 0007	999,00	46	25–75	6 positions (centralisé)	55		
RMA 2 RT	NOUVEAU	6357 011 1400	677,00 ③	46	25–85	4 positions (axial)	–		
Pack RMA 2 RT avec AP 300 et AL 300	NOUVEAU	6357 200 0000	809,00	46	25–85	4 positions (axial)	–		

- De série
- Optionnel (accessoire spécial)

C = Version confort
R = Recycler (tondeuse mulching)
T = 1 vitesse

- ① Poids sans batterie
- ② Poids batterie incluse, sans chargeur
- ③ Prix sans batterie ni chargeur

	Poids (kg)	Tension nominale (V)	Régime (tr/min)	Fonction mulching	Traction	Guidon EasyBac	Bac de ramassage rabattable	Tendeur rapide Quick-Fix	Réglage centralisé de la hauteur de coupe	Lame profilée optimisée
	14,0 ^①	36	3.300	-	-	-	●	-	●	●
	15,2 ^②	36	3.300	-	-	-	●	-	●	●
	16,0 ^①	36	3.350	○	-	●	●	-	●	●
	17,2 ^②	36	3.350	○	-	●	●	-	●	●
	20,0 ^①	36	3.150	○	-	-	●	●	●	●
	21,3 ^②	36	3.150	○	-	-	●	●	●	●
	21,3 ^②	36	3.150	○	-	-	●	●	●	●
	21,0 ^①	36	3.150	○	-	●	●	-	●	●
	22,3 ^②	36	3.150	○	-	●	●	-	●	●
	22,3 ^②	36	3.150	○	-	●	●	-	●	●
	23,0 ^①	36	3.150	○	●	●	●	-	●	●
	24,3 ^②	36	3.150	○	●	●	●	-	●	●
	24,3 ^②	36	3.150	○	●	●	●	-	●	●
	24,0 ^①	36	3.150	○	●	●	●	-	●	●
	25,7 ^②	36	3.150	○	●	●	●	-	●	●
	25,7 ^②	36	3.150	○	●	●	●	-	●	●
	23,0 ^①	36	3.150	●	●	-	-	●	-	-
	24,7 ^②	36	3.150	●	●	-	-	●	-	-



Parfois, une chose
peut en entraîner
une autre ...
et c'est tant mieux.



Les personnes qui aiment jardiner ne peuvent souvent plus s'arrêter. Pas de problème avec notre CombiSystème. À partir d'un seul et même moteur, vous obtenez jusqu'à douze puissants outils de jardinage pour tous vos travaux. En quelques gestes seulement, le bon embout est fixé et le système est prêt pour sa prochaine utilisation.




Moteurs CombiSystème thermique et moteur CombiSystème à batterie	123
Outils CombiSystème et accessoires	124
» Tableau récapitulatif : Moteurs et outils CombiSystème	126
Moteurs MultiSystème » Tableau récapitulatif	129
Outils MultiSystème et accessoires	130



1

Faites votre choix parmi les cinq puissants moteurs CombiSystème.



2

Combinez ensuite le tout avec 1 des 11 outils CombiSystème et c'est parti !



i Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 278 ou notre site Internet sur www.stihl.fr.



Moteurs CombiSystème thermiques et moteur CombiSystème à batterie

-  Pour les travaux d'entretien autour de la maison et du jardin ainsi que sur les grands terrains
-  Moteurs CombiSystème puissants
-  Combinable avec différents outils CombiSystème

KM 56 RC-E



27,2 cm³, 0,8 kW, 4,3 kg[Ⓢ]
 Pour une utilisation dans le jardin, autour de la maison et à la ferme. Avec STIHL ErgoStart, poignée circulaire, harnais et moteur 2 temps à balayage stratifié.

N° réf. 4144 200 0016
Prix 289,00 €

KM 111 R



31,4 cm³, 1,05 kW, 4,4 kg[Ⓢ]
 Avec plus de 1 kW de puissance, vous disposez d'un moteur très performant et polyvalent. Avec poignée circulaire, moteur 4-MIX® à décompression automatique.

N° réf. 4180 200 0562
Prix 539,00 €

KM 94 RC-E



24,1 cm³, 0,9 kW, 4,0 kg[Ⓢ]
 CombiSystème particulièrement léger. 900 W pour 4 kg. Équipé de la fonction ECOSPEED pour gérer avec précision la puissance de la machine et la consommation de carburant.

N° réf. 4149 200 0089
Prix 459,00 €

KM 131 R



36,3 cm³, 1,4 kW, 4,4 kg[Ⓢ]
 Le plus puissant des moteurs CombiSystème. Un atout de taille dans votre garage. Avec poignée circulaire, moteur 4-MIX® à décompression automatique.

N° réf. 4180 200 0589
Prix 599,00 €

Caractéristique de confort C dans les noms des produits :

Bon nombre d'appareils STIHL sont équipés de série avec des caractéristiques de confort particulières : elles sont reconnaissables au C dans le nom du produit, par ex. KM 94 RC-E. Le E correspond ici à STIHL ErgoStart.

Vous trouverez davantage d'informations sur les carburants et lubrifiants appropriés à partir de la page 216.

E = ErgoStart
 R = Poignée circulaire

Ⓢ Poids réservoir vide

Prix public maximum conseillé € TTC

KMA 130 R



NOUVEAU

Disponible à partir
du printemps 2018 !



Le CombiSystème se convertit à la batterie. Le concept est simple : c'est le moteur de la débroussailluse à batterie FSA 130 que l'on associe aux outils KM issus de la gamme CombiSystème thermique. Ce savant mélange donne un outil puissant (équivalent au CombiSystème thermique KM 131 R), mais également léger et silencieux. Poids 3,2 kg^③.

KMA 130 R sans batterie ni chargeur
N° réf. 4867 011 6820, prix 399,00 €^④

Vous trouverez les batteries Lithium-Ion adaptées et d'autres accessoires à partir de la page 8.

- ① Avec le souffleur BG-KM, une protection auditive est nécessaire
- ② Explication des symboles à la page 279
- ③ Poids sans batterie ni outil CombiSystème
- ④ Ecoparticipation incluse de 0,50 €



**Sécurité
et plaisir
combinés**

Casque de protection auditive DYNAMIC BT

Casque de protection avec fonction
Bluetooth pour plus de plaisir au travail.

>> Plus d'informations à la page 265



Outils CombiSystème et accessoires

- 11 outils CombiSystème pratiques pour différentes tâches
- Simple à combiner
- Large gamme d'accessoires



**Débroussailleuse
FS-KM^⑤** **NOUVEAU**



Pour couper l'herbe le long des murs, clôtures, haies et bordures. Tête faucheuse AutoCut C 26-2, longueur totale 94 cm^⑥, poids 1,2 kg^⑥.

N° réf. 4180 200 0690
Prix 149,00 €



**Balai-brosse
KB-KM^⑦**



Pour éliminer les saletés en profondeur. Poils fermes, mouvement rétro-rotatif de la brosse, protection comprise, longueur totale 125 cm, poids 6,4 kg^⑥.

N° réf. 4601 740 4905
Prix 309,00 €



Sarcluse BF-KM^⑥



Pour aérer et cultiver les sols. Largeur de travail 22 cm, longueur totale 100 cm, poids 4,1 kg.

N° réf. 4601 740 5000
Prix 309,00 €



Souffleur BG-KM^⑤



Pour débarrasser chemins et allées des feuilles mortes herbes coupées, puissance de soufflage élevée, longueur totale 89 cm, poids 1,8 kg.

N° réf. 4606 740 5000
Prix 229,00 €

**Accessoires :
Buse plate courbe**



N° réf. 4606 701 8301
Prix 15,00 €



**Dresse-bordures
FCB-KM^⑦**



Pour des rebords d'allées, d'entrées ou de platebandes parfaitement taillés. Profondeur de travail réglable, longueur totale 92 cm, poids 2,0 kg.

N° réf. 4180 740 5002
Prix 239,00 €



**Balai-racler
KW-KM^⑦**



Pour nettoyer toutes les surfaces de la poussière, du sable, des petits cailloux et des feuilles mortes. Idéal pour l'entretien des allées et des routes. Lamelles en caoutchouc, protection incluse, protection incluse, longueur totale 125 cm, poids 7,4 kg^⑥.

N° réf. 4601 740 4904
Prix 489,00 €



Récolteuse SP-KM^⑦

NOUVEAU



Pour récolter facilement les noix, les pistaches et les olives. Deux rangées de tige agencées en décalé pour faciliter le battement. Léger, sans vibrations. Autorisé avec tous les KM et le KMA 130. Poids 2,0 kg.

N° réf. 4249 740 5000
Prix 459,00 €

⑤ Autorisation avec tous les moteurs CombiSystème
⑥ Sans outil de coupe ni capot protecteur

⑦ Autorisation uniquement pour les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire (R)

⑥ Poids protection comprise



Perche-d'élagage HT-KM^①



Pour des coupes précises sur des branches hautes. Structure compacte avec repère de visée intégré, longueur de guide 30 cm^②, longueur totale 126 cm, poids 1,3 kg.

N° réf. 4182 200 0160
Prix 289,00 €



Taille-haies sur perche HL-KM 0°^①



Idéal pour la mise en forme de haies hautes et larges. Longueur de coupe 50 cm, longueur totale 107 cm, poids 1,6 kg.

N° réf. 4243 740 5000
Prix 279,00 €

Rallonges de tube



En aluminium. Pour l'utilisation d'outils CombiSystème HT-KM et HL-KM. Augmentation de la portée 50 cm, poids 0,6 kg.

N° réf. 0000 710 7100, prix 109,00 €



En aluminium. Pour l'utilisation de l'outil CombiSystème HT-KM uniquement. Augmentation de la portée 1 m, poids 1,4 kg.

N° réf. 4140 710 7131, prix 129,00 €



En carbone. Extra légère. Pour l'utilisation d'outils CombiSystème HT-KM et HL-KM. Augmentation de la portée 1 m, poids 0,9 kg.

N° réf. 4180 710 7105, prix 149,00 €



Faucheuse FH-KM 145°^②



Pour la taille à proximité du sol et pour les travaux de fauchage à faible projection sur des surfaces exigües, comme les zones à proximité du trafic. Position de transport permettant un gain de place, longueur de coupe 25 cm, longueur totale 126 cm, poids 2,1 kg.

N° réf. 4243 740 5006
Prix 399,00 €




Taille-haies sur perche HL-KM 145°^①



Pour des travaux exigeants sur des haies hautes et l'utilisation à proximité du sol. Réducteur ajustable par paliers, position de transport permettant un gain de place, longueur de coupe 50 cm, longueur totale 148 cm, poids 2,3 kg.

N° réf. 4243 740 5003
Prix 399,00 €



Moteurs CombiSystème thermiques

KM 56 RC-E	4144 200 0016	289,00	27,2
KM 94 RC-E	4149 200 0089	459,00	24,1
KM 111 R	4180 200 0562	539,00	31,4
KM 131 R	4180 200 0589	599,00	36,3

Moteur CombiSystème à batterie

KMA 130 R	NOUVEAU Disponible à partir du printemps 2018 !	4867 011 6820	399,00^③	—
------------------	--------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------	---

● De série

E = ErgoStart

R = Poignée circulaire

Harnais potence RTS



Pour utilisations prolongées. S'adapte à la taille du corps, permet des travaux nettement moins fatigants et plus ergonomiques, adapté à HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, aux moteurs CombiSystème avec HT-KM ou HL-KM 145° (pas KMA 130 R), HL 94 C-E (pas HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 et HLE 71 (pas HLE 71 K).

N° réf. 0000 790 4400
Prix 173,10 €

Sac de transport



Idéal pour le transport et le stockage de l'appareil avec les outils CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Convient pour KMA 130 R, HSA 66, HSA 86, HLA 65, BGA 85, BGA 100 et tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

N° réf. 0000 881 0507
Prix 36,40 €

Butée de protection



En acier inoxydable. Protège l'extrémité de la barre de coupe de l'usure lors de travaux à proximité de murs ou du sol.

N° réf. 4237 792 9006
Prix 24,90 €

Angle de transmission



Pour outils CombiSystème HT-KM et HL-KM (version 0°).

N° réf. 4138 640 0201
Prix 109,00 €

Puissance (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ④ (dB(A))⑤	Niveau de puissance acoustique ④ (dB(A))⑤	Niveau de vibration gauche/droite ⑥ (m/s²)	Force de soufflage (N) avec BG KM	Débit d'air (m³/s) avec buse ronde pour BG KM ⑦	Débit de l'air (m³/s) avec buse ronde pour BG KM ⑦	Vitesse maxi. de l'air (m/s) pour BG KM ⑦	Débit d'air maxi. (m³/h) avec BG KM ⑧	Longueur totale jusqu'au manchon d'accouplement	STIHL Moteur 4-MIX ⑩	STIHL ErgoStart (E)	Souape de décompression	Poignée circulaire	Harnais
0,8	–	4,3 ⑨	96	107	8,5/7,7	16	59	845	71	1.140	84	–	●	–	●	●
0,9	–	4,0 ⑨	95	109	7,2/7,2	16	59	845	71	1.140	90	–	●	–	●	●
1,05	–	4,4 ⑨	99	109	5,7/5,0	18	62	885	74	1.190	92	●	–	●	●	●
1,4	–	4,4 ⑨	101	110	6,1/6,5	21	68	965	81	1.300	92	●	–	●	●	●
–	36	3,2 ⑨	92	104	5,8/5,2	15	57,4	815	68,6	1.110	92	–	–	–	●	●

④ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
⑤ Valeurs maximales des outils CombiSystème utilisables
⑥ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

⑦ En mode soufflage
⑧ Sans système de soufflage/buse
⑨ Poids réservoir vide

⑩ Poids sans batterie
⑪ Prix sans batterie ni chargeur, éco-participation incluse de 0,50 €



Excellente maniabilité **2**

Démarrage simplifié **1**

Transport aisé **3**

4 Gain de place lors du stockage

Combinez ensuite le tout avec un des sept outils MultiSystème et c'est parti !

Technique

- 1 Moteur à balayage stratifié**
Le moteur à deux temps STIHL à balayage stratifié garantit des performances optimales et beaucoup de puissance, tout en économisant jusqu'à 20 % de carburant par rapport aux moteurs 2 temps conventionnels de puissance comparable.
- 2 Poignée multifonctions**
Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés à la poignée, rendant son utilisation extrêmement simple et fiable.

Confort

- 3 Poignée de transport**
La poignée de transport permet de charger et décharger le MultiSystème STIHL en tout confort.
- 4 Cadre rabattable**
Le MultiSystème STIHL se replie rapidement et aisément, même avec l'outil monté, ce qui facilite son transport et son rangement.

i Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 278 ou notre site Internet sur www.stihl.fr.



MM 55



27,2 cm³, 0,75 kW, 7,9 kg^①. Pour les travaux les plus divers lors de l'entretien des pelouses, le traitement des sols et le nettoyage des surfaces. Entraînement puissant pour les outils MultiSystème STIHL. Poignée multifonctions, poignée de transport, filtre à air en papier, cadre rabattable.

N° réf. 4601 011 5400, prix 459,00 €

Moteur MultiSystème

- Pour les tâches les plus diverses : de l'entretien des gazons et des terrains au nettoyage de surfaces
- Moteur MultiSystème puissant
- Jusqu'à 7 combinaisons possibles
- Cadre rabattable pour un transport aisé

Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Poids (kg) ^①	Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^③ (dB(A))	Niveau de vibration gauche/droite ^③ (m/s ²)	
MM 55	4601 011 5400	459,00	27,2	0,75	7,9	92	102	2,4 / 3,6

② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 (dB(A))

③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

Vous trouverez davantage d'informations sur les carburants et lubrifiants appropriés à partir de la page 216.

① Poids réservoir vide, sans outil

Prix public maximum conseillé € TTC



6

Outils MultiSystème et accessoires

- Sept outils MultiSystème pratiques pour les tâches les plus diverses
- Changement des outils en un tour de main



**Sarclouse
BF-MM**



Permet de biner sans peine les sols, même lourds et argileux. Idéale pour remettre un terrain en culture et l'ameublir, largeur de travail 22 cm, poids 2,0 kg.

**N° réf. 4601 740 4605
Prix 104,90 €**



**Dresse-bordures
FC-MM[®]**



Coupe précise des bordures car il sectionne les racines en profondeur, poids 0,8 kg.

**N° réf. 4601 740 4603
Prix 62,90 €**



**Cultivateur
BK-MM**



Égalise les sols sableux fins et émiette la terre grossière. Idéal pour les travaux de précision. Largeur de travail 22 cm, poids 2,0 kg.

**N° réf. 4601 740 4606
Prix 105,90 €**



**Aérateur
RL-MM[®]**




Permet de scarifier les pelouses en surface, assurant une aération et un approvisionnement en éléments nutritifs pour améliorer la croissance des racines. Largeur de travail 20 cm, poids 2,0 kg.

**N° réf. 4601 740 4600
Prix 103,90 €**



Émousseur MF-MM^①



Élimine la mousse et les couches enchevêtrées à la surface du gazon, capot protecteur modulable et tablier inclus, largeur de travail 50 cm, poids 8,3 kg.

N° réf. 4601 740 4601
Prix 268,90 €



Balai-brosse KB-MM^②



Élimine en profondeur les salissures et les taches sur les surfaces en pierre, même inégales ou jointoyées, capot protecteur modulable inclus, largeur de travail 60 cm, poids 4,2 kg.

N° réf. 4601 740 4602
Prix 245,90 €

Éperon



Permet de modifier la profondeur et la vitesse de pénétration pendant le travail en soulevant légèrement ou en enfonçant plus profondément l'outil dans le sol.

N° réf. 4601 740 4800
Prix 21,90 €

Roues d'appui



Pour MF-MM^①, KW-MM^② et KB-MM^②. Permet de soulever légèrement l'outil et de réduire ainsi la résistance due au frottement pendant l'émoissage, le broyage et le balayage. Excellente manœuvrabilité.

N° réf. 4601 007 1008
Prix 63,30 €

Masse d'alourdissement



Pour les appareils BF-MM et BK-MM. Le complément idéal pour sarcler et émietter. Accroît la pression sur l'outil et permet de pénétrer plus profondément dans le sol.

N° réf. 4601 730 4500
Prix 50,30 €



Balai-racler KW-MM^②



Permet d'éliminer soigneusement salissures, sable, gravillons et feuilles mortes. Idéal pour l'entretien des allées et routes. Largeur de travail 60 cm, poids 3,7 kg.

N° réf. 4601 740 4604
Prix 362,90 €




① Roues d'appui recommandées
② Roues d'appui nécessaire

7


Plus la haie
se dessine ...
et plus notre satisfaction
prend forme.

Une vraie passion se transmet avec grand plaisir : nos taille-haies et coupe-haies intègrent une technologie de pointe et bénéficient de toutes nos connaissances accumulées sur la taille des haies et l'entretien des espaces verts. Résultat : une performance de coupe incomparable.



7

Taille-haies	135
Taille-haies thermiques	135
Taille-haies à batterie	137
Taille-haies électriques	140
Accessoires pour taille-haies	142
» Tableau récapitulatif : taille-haies	144
Taille-haies sur perche et accessoires	147
» Tableau récapitulatif	149



Technique

- 1 **Électronique EC STIHL**
Dans la gamme batterie PRO, la commande électronique reconnaît la charge correspondante pendant l'application et agit ainsi sur le moteur EC. Le résultat : une cadence régulière du dispositif de coupe, même en cas de rabattage extrême, et une performance optimale constante.
- 2 **Moteur électrique STIHL (EC)**
Outre leurs performances impressionnantes, les taille-haies professionnels de la gamme batterie PRO disposent d'un moteur EC avec inversion automatique du sens de rotation. En cas de besoin, le dispositif de coupe peut ainsi être débloqué.

Confort

- 3 **Poignée rotative multifonctions**
Pour coupes latérales ou de face : les taille-haies professionnels sont toujours stables et confortables à manipuler. La poignée rotative multifonctions se place très facilement dans la position optimale pour chaque tâche.
- 4 **Géométrie des couteaux optimisée**
La géométrie des couteaux, combinée à une transmission spécialement adaptée aux coupes d'entretien et de rabattage, garantit une performance de coupe optimale.
- 5 **Poignée en étrier avec commutateur situé à l'intérieur**
Prise en main confortable et économie d'efforts pendant la manipulation, surtout lors de longues périodes de travail.

Sécurité

- 6 **Protection anti-coupures**
Réduit les risques de blessure de l'utilisateur et est facilement échangeable en cas d'usure.
- 7 **Butée de protection**
Protège la pointe des lames de taille-haies de l'usure et facilite la taille près du sol et des murs.

i Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 278 ou notre site Internet sur www.stihl.fr.



Taille-haies thermiques

- Appareils puissants d'un poids réduit pour des performances de coupe élevées
- Pour l'utilisation sur des terrains étendus
- Pour l'entretien des parcs et des espaces verts
- Coupes de rabattage (R) ou coupes d'entretien et de mise en forme (T)

HS 45



27,2 cm³, 0,75 kW, à partir de 4,7 kg[Ⓞ]. Taille-haie thermique le plus vendu en France. Equipé d'un lamier double le HS 45 est idéal pour l'entretien régulier des haies et autres buissons façonnés. Moteur moderne à balayage stratifié, système anti-vibrations et système de filtre à air longue durée. Sa barre de coupe est composée de couteaux affûtés sur une rangée associés à des contre couteaux droits.

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
45 cm	4228 011 2924	299,00 €
60 cm	4228 011 2925	315,00 €

HS 46



21,4 cm³, 0,65 kW, 4,0 kg[Ⓞ]. Taille-haie thermique le plus léger au monde! Il intègre de précieux équipements de confort comme un système anti-vibrations avancé, un bouchon de réservoir ouvrable sans outil, ou encore un levier multifonctions à retour automatique. Ces éléments se conjuguent pour lui apporter un bon équilibre et une parfaite maniabilité. Il est particulièrement adapté pour les tailles de finition ou de sculpture et est très facile à entretenir. C'est l'outil idéal du jardinier amateur.

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
45 cm	4242 011 2905	449,00 €

➤ Autre version : HS 46 C-E voir tableau page 144

HS 56 C-E



21,4 cm³, 0,65 kW, 4,5 kg[Ⓞ]. Le HS 56 C-E est idéal pour les particuliers exigeants et les jardiniers paysagistes qui recherchent un appareil léger avec des performances de coupe proches du niveau professionnel. Lamier avec doubles lames à double tranchant, démarrage facile Ergostart (E), système anti-vibrations, levier multifonctions à retour automatique, butée de protection et protection anti-coupures vissée.

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
60 cm	4242 011 2945	559,00 €

E = ErgoStart

Ⓞ Poids réservoir vide, complet

Prix public maximum conseillé € TTC

Taille-haies et taille-haies sur perche

HS 82 R



Coupe de rabattage

22,7 cm³, 0,7 kW, à partir de 5,4 kg[Ⓢ]. Taille-haie professionnel à cadence de coupe réduite et lamier spécifique avec un grand écartement des dents de 38 mm spécialement optimisé pour une coupe puissante de rabattage. Dispose d'un équipement de 1er ordre : moteur à balayage stratifié qui offre une consommation réduite de 20%, système anti-vibrations professionnel, système de filtration longue durée, lamier à double tranchant, poignée tournante multifonctions avec bouton stop à retour automatique, butée de protection et protection anti-coupures vissée.

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
60 cm	4237 011 2940	599,00 €
75 cm	4237 011 2941	659,00 €

HS 87 R



Coupe de rabattage

22,7 cm³, 0,7 kW, 5,5 kg[Ⓢ]. Taille-haie professionnel avec barre de coupe mono lame. Géométrie des dents avec grand écartement de 38 mm et cadence de coupe réduite pour des coupes puissantes de rabattage. Il est équipé de série d'un déflecteur pour faciliter le dégagement des déchets. Nouveau moteur à balayage stratifié qui offre une consommation réduite de 20%, poignée multifonctions avec bouton stop à retour automatique, système anti-vibrations professionnel qui offre aux utilisateurs un maximum de confort et butée de protection du lamier.

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
75 cm	4237 200 0007	699,00 €

HS 82 T



Coupe de mise en forme

22,7 cm³, 0,7 kW, à partir de 5,1 kg[Ⓢ]. De conception identique au HS 82 R, ce taille-haie professionnel HS 82 T se distingue par une cadence de coupe très élevée associée à un lamier spécifique idéal pour des travaux d'entretien extrêmement rapides et des coupes nettes de mise en forme.

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
60 cm	4237 011 2951	599,00 €
75 cm	4237 011 2952	659,00 €

HS 87 T



Coupe de mise en forme

22,7 cm³, 0,7 kW, 5,2 kg[Ⓢ]. De conception identique au HS 87 R, ce taille-haie professionnel HS 87 T se distingue par une cadence de coupe très élevée, associée à un lamier spécifique avec déflecteur, idéal pour des travaux d'entretien extrêmement rapides et des coupes nettes de mise en forme.

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
75 cm	4237 200 0006	699,00 €

Vous trouverez davantage d'informations sur les carburants et lubrifiants appropriés à partir de la page 216.



Pour tout savoir sur « **Travailler en toute sécurité avec les taille-haies** », voir

www.stihl.fr/notices-emploi



Taille-haies à batterie

- Pour les particuliers et les professionnels
- Compacts, légers et très performants
- Batteries Lithium-Ion très performantes

HSA 25



Lithium-Ion



Taille-buissons à batterie avec kit de cisailles. Fourni avec une cisaille à arbuste, pour la coupe fine et l'entretien de petites haies à feuillage persistant et d'arbustes ornementaux à petites feuilles, pour branches de 8mm de diamètre maximum, ainsi qu'avec la cisaille à gazon, également parfaitement adaptée à l'entretien des bordures autour de la terrasse, de la maison et des massifs de fleurs. Poignée caoutchoutée ergonomique, lame à double action offrant une coupe puissante et régulière pour très peu de vibrations, poids 0,6 kg^②. La batterie est uniquement adaptée au HSA 25. Pour les travaux à proximité du sol, il est recommandé d'utiliser le manche télescopique à roulettes (page 142).

Équipement fourni :

- 1 batterie Lithium-ion, 21,6 Wh, durée de travail jusqu'à 110 min
- 1 chargeur, durée de charge de la batterie 140 min/180 min (80%/100%)
- 1 cisaille à arbustes, longueur de coupe 17 cm
- 1 cisaille à gazon, largeur de coupe 11 cm
- 1 sac de transport noir/orange avec œillets pour accrochage mural

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
17 cm	4515 011 3500	129,00 € ^③



② Poids sans batterie, avec outils de coupe et protection
 ③ Eco-participation incluse de 0,50 €

Taille-haies et taille-haies sur perche

HSA 45



Lithium-ion

Taille-haies très léger doté d'une bonne puissance de coupe pour l'entretien des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec dents espacées de 24 mm, protection anti-coupures intégrée, butée de protection vissée, batterie Lithium-ion intégrée (36 Wh) avec indicateur de charge, poids 2,3 kg^①. Temps de chargement de la batterie 145 min/210 min (80%/100%).

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
50 cm	4511 011 3500	135,00 €

HSA 56



Taille-haies à batterie doté d'une performance de coupe élevée pour l'entretien des buissons et des haies autour de la maison. Léger et parfaitement équilibré, son utilisation est simple et intuitive. Lamier de 45 cm avec écartement des dents de 30 mm, protection anti-coupures intégrée en forme de goutte, butée de protection des lames vissées. Poids 2,9 kg^②.

HSA 56 sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
45 cm	4521 011 3500	189,00 €

Pack HSA 56 avec AK 10 et AL 101

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
45 cm	4521 011 3510	259,00 €

Protection
confortable



Pantalon de protection HS Multi-Protect

Idéal pour les travaux au taille-haies, jambes très bien protégées et grand confort de port.

>> Plus d'informations à la page 253

Prix public maximum conseillé € TTC,
eco-participation incluse de 0,50 €

R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

HSA 66



Ce taille-haies à batterie séduit par sa performance de coupe élevée, son poids réduit et sa cadence constante sous charge, même lors d'utilisations exigeantes. Ecartement des dents de 30 mm, géométrie des lames en forme de goutte pour un meilleur maintien des branches par l'appareil, lames affûtées unilatéralement et à double tranchant, protection anti-coupures intégrée, butée de protection vissée, poids 3,1 kg^①.

HSA 66 sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
50 cm	4851 011 3520	249,00 €

Pack HSA 66 avec AP 100 et AL 101

Longueur de coupe	Prix
50 cm	449,00 €

HSA 94 R



Taille-haies professionnel robuste et extrêmement puissant, à cadence de coupe réduite pour une coupe puissante. Il offre une cadence constante, même sous charge extrême, pour les travaux de rabattage les plus difficiles. Poignée rotative multifonctions avec vitesse réglable sur trois niveaux, lames affûtées bilatéralement, butée de protection et protection anti-coupures vissées, poids à partir de 4,1 kg^②. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec ligne de raccordement ou système portatif (voir page 30).

HSA 94 R sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
60 cm	4869 011 3502	499,00 €
75 cm	4869 011 3503	559,00 €

HSA 86



Taille-haies à batterie offrant une grande performance de coupe et une cadence constante sous charge, même lors de travaux de rabattage. Ecartement des dents de 33 mm, lames à tranchant bilatéral dans deux longueurs, protection anti-coupures et butée de protection vissées, poids 3,3 kg^②.

HSA 86 sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
62 cm	4851 011 3521	315,00 €

Pack HSA 86 avec AP 100 et AL 300

Longueur de coupe	Prix
62 cm	569,00 €

HSA 94 T



Taille-haies professionnel robuste, extrêmement puissant, à cadence de coupe élevée pour les travaux de finition. Cadence constante, même sous charge, poignée rotative multifonctions avec vitesse réglable sur trois niveaux, lames affûtées bilatéralement pour les coupes d'entretien, butée de protection et protection anti-coupures vissées, poids à partir de 3,7 kg^②. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec ligne de raccordement ou système portatif (voir page 30).

HSA 94 T sans batterie ni chargeur

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
60 cm	4869 011 3511	499,00 €
75 cm	4869 011 3512	559,00 €

Vous trouverez les batteries Lithium-Ion adaptées et d'autres accessoires à partir de la page 8.



Taille-haies électriques

- Pour la taille des haies et arbustes autour de la maison
- Particulièrement légers et silencieux
- Une large gamme pour répondre à tout type d'utilisation

HSE 42



230 V, 420 W, 3,0 kg [Ⓛ]. Idéal pour l'entretien des haies et des buissons. Protection anti-coupures intégrée, butée de protection vissée, petit protège-mains, frein de lame mécanique, lames à tranchant unilatéral, serre-câble verrouillable.

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
45 cm	4818 011 3500	105,00 €

HSE 52



230 V, 460 W, 3,1 kg [Ⓛ]. Taille-haie électrique léger et silencieux avec lamier de 50 cm, idéal pour l'entretien des haies et des buissons. Protège-mains pour une vue optimisée sur la haie à tailler, frein de lame mécanique, lame à tranchant unilatéral, serre-câble verrouillable. La butée anti-chocs protège l'extrémité des couteaux du taille-haie contre les rebonds.

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
50 cm	4818 011 3501	139,00 €

HSE 61



230 V, 500 W, 3,9 kg [Ⓛ]. Taille-haie électrique doté d'un puissant moteur de 500 watts et d'un lamier de 50 cm. Outil très maniable et fonctionnel grâce à sa poignée pivotante sur 5 positions. Protège-main large et transparent, butée anti-chocs, dispositif de maintien du câble, dents ouvertes à l'arrêt et débrayage de lame sont autant d'atouts qui garantissent un grand confort de travail en toute sécurité.

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
50 cm	4812 011 3526	159,00 €

HSE 71



230 V, 600 W, à partir de 4,1 kg[Ⓞ]. Taille-haie électrique doté d'un puissant moteur de 600 watts qui intègre un double réducteur pour la taille de branchages de gros calibres. Outil très maniable et fonctionnel grâce à sa poignée pivotante sur 5 positions. Disponible en 2 longueurs de coupe.

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
60 cm	4812 011 3527	179,00 €
70 cm	4812 011 3528	199,00 €

HSE 81



230 V, 650 W, à partir de 4,1 kg[Ⓞ]. Taille-haie électrique professionnel équipé d'un très puissant moteur de 650 watts, idéal pour les haies épaisses et noueuses. Lames de coupe à double tranchant découpées au laser et affûtées au diamant. Outil très maniable et fonctionnel grâce à sa poignée pivotante sur 5 positions et à son large rayon d'action. Disponible en 2 longueurs de coupe.

Longueur de coupe	N° réf.	Prix
60 cm	4812 011 3530	339,00 €
70 cm	4812 011 3531	359,00 €





Accessoires pour taille-haies

- Outils pratiques conçus pour simplifier le travail
- Déflecteur
- Kit de montage pour jeux de couteaux

Manche télescopique pour HSA 25



Manche télescopique à roulettes pour sculpte-haie et taille-herbes à batterie HSA 25. Changement de la batterie dans la poignée de commande, réglage télescopique en continu de 95 à 110 cm, angle de travail réglable à 125°.

N° réf. 4515 710 7100
Prix 49,90 €

Déflecteur



Accessoire pratique pour l'évacuation des déchets de coupe. Montage possible des deux côtés. Adapté aux modèles HSA 66, HSA 86, et toutes les variantes HSE et HLA, longueur de coupe de 50 cm, montage sans outil.

N° réf. 4859 740 3300
Prix 40,70 €

Kit de montage pour jeux de couteaux

Kit pour réglage du jeu de couteaux en cas d'usure des couteaux.



Jeu de couteaux, réglable, 60 cm.

Convient pour HS 81 R, HS 82 R, HSA 94 R
N° réf. 4237 007 1008

Convient pour HS 81 T, HS 82 T, HSA 94 T
N° réf. 4237 007 1001

Prix par pièce 26,40 €

Jeu de couteaux, réglable, 75 cm.

Convient pour HS 81 R, HS 82 R, HS 86 R, HS 87 R, HSA 94 R
N° réf. 4237 007 1009

Convient pour HS 81 T, HS 82 T, HS 86 T, HS 87 T, HSA 94 T
N° réf. 4237 007 1002

Prix par pièce 33,70 €

Sac de transport



Idéal pour le transport et le stockage de l'appareil avec les outils CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Convient pour KMA 130 R, HSA 66, HSA 86, HLA 65, BGA 85, BGA 100 et tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

N° réf. 0000 881 0507
Prix 36,40 €



Taille-haies et taille-haies sur perche

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Longueur de coupe (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (W)	Poids (kg)
Taille-haies thermiques								
HS 45	4228 011 2924	299,00	45	27,2	0,75	–	–	4,7 ^③
HS 45	4228 011 2925	315,00	60	27,2	0,75	–	–	5,0 ^③
HS 46	4242 011 2905	449,00	45	21,4	0,65	–	–	4,0 ^③
HS 46 C-E	4242 011 2925	499,00	55	21,4	0,65	–	–	4,3 ^③
HS 56 C-E	4242 011 2945	559,00	60	21,4	0,65	–	–	4,5 ^③
HS 82 R	4237 011 2940	599,00	60	22,7	0,7	–	–	5,4 ^③
HS 82 R	4237 011 2941	659,00	75	22,7	0,7	–	–	5,7 ^③
HS 82 T	4237 011 2951	599,00	60	22,7	0,7	–	–	5,1 ^③
HS 82 T	4237 011 2952	659,00	75	22,7	0,7	–	–	5,3 ^③
HS 87 R	4237 200 0007	699,00	75	22,7	0,7	–	–	5,5 ^③
HS 87 T	4237 200 0006	699,00	75	22,7	0,7	–	–	5,2 ^③
Coupe-herbes et taille-haies à batterie^②								
HSA 25	4515 011 3500	129,00	17	–	–	10,8	–	0,6 ^④
HSA 45	4511 011 3500	135,00	50	–	–	18	–	2,3 ^⑤
HSA 56	4521 011 3500	189,00 ^①	45	–	–	36	–	2,9 ^⑥
Pack HSA 56 avec AK 10 + AL 101	4521 011 3510	259,00	45	–	–	36	–	3,7 ^⑦
HSA 66	4851 011 3520	249,00 ^①	50	–	–	36	–	3,1 ^⑥
Pack HSA 66 avec AP 100 + AL 101	–	449,00	50	–	–	36	–	3,9 ^⑦
HSA 86	4851 011 3521	315,00 ^①	62	–	–	36	–	3,3 ^⑥
Pack HSA 86 avec AP 100 + AL 300	–	569,00	62	–	–	36	–	4,1 ^⑦
HSA 94 R	4869 011 3502	499,00 ^①	60	–	–	36	–	4,1 ^⑥
HSA 94 R	4869 011 3503	559,00 ^①	75	–	–	36	–	4,4 ^⑥
HSA 94 T	4869 011 3511	499,00 ^①	60	–	–	36	–	3,9 ^⑥
HSA 94 T	4869 011 3512	559,00 ^①	75	–	–	36	–	4,1 ^⑥
Taille-haies électriques^②								
HSE 42	4818 011 3500	105,00	45	–	–	230	420	3,0 ^⑥
HSE 52	4818 011 3501	139,00	50	–	–	230	460	3,1 ^⑥
HSE 61	4812 011 3526	159,00	50	–	–	230	500	3,9 ^⑥
HSE 71	4812 011 3527	179,00	60	–	–	230	600	4,1 ^⑥
HSE 71	4812 011 3528	199,00	70	–	–	230	600	4,2 ^⑥
HSE 81	4812 011 3530	339,00	60	–	–	230	650	4,2 ^⑥
HSE 81	4812 011 3531	359,00	70	–	–	230	650	4,4 ^⑥

● De série

E = ErgoStart
R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

① Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

③ Poids complet, réservoir vide

④ Poids sans batterie, avec outils de coupe et protection

⑤ Poids batterie incluse

	Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^⑤ (dB(A))	Niveau de vibration gauche/droite ^⑥ (m/s ²)	Longueur totale (cm)	Cadence (min ⁻¹)	Ecartement des dents (mm)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Système de filtre à air longue durée	Poignée tournante
	97	107	10,0/9,0	95	3.800	30	●	●	-	●	-
	97	107	10,0/9,0	110	3.800	30	●	●	-	●	-
	95	107	4,5/4,9	89	3.640	30	●	-	-	●	-
	95	107	4,5/4,9	100	3.640	30	●	-	●	●	-
	95	107	4,7/5,5	104	3.640	34	●	-	●	●	-
	94	106	2,2/2,8	120	3.200	38	●	-	-	●	●
	94	106	2,7/3,0	135	3.200	38	●	-	-	●	●
	95	107	2,8/2,9	121	5.100	30	●	-	-	●	●
	95	107	2,3/2,3	133	5.100	30	●	-	-	●	●
	96	106	2,3/2,4	124	3.200	38	●	-	-	●	-
	96	107	2,6/2,6	122	5.100	30	●	-	-	●	-
	70	80	1,2/1,4 ^⑦	50	2.000	19	-	-	-	-	-
	54	77	1,4/1,5	92	2.500	24	-	-	-	-	-
	80	91	2,7/1,2	94	2.800	30	-	-	-	-	-
	80	91	2,7/1,2	94	2.800	30	-	-	-	-	-
	83	94	3,7/2,3	103	3.000	30	-	-	-	-	-
	83	94	3,7/2,3	103	3.000	30	-	-	-	-	-
	83	94	3,7/2,3	115	3.000	33	-	-	-	-	-
	83	94	3,7/2,3	115	3.000	33	-	-	-	-	-
	83	94	3,6/3,1	117	2.800/3.000/3.200 ^⑧	38	-	-	-	-	●
	84	95	4,2/3,3	132	2.800/3.000/3.200 ^⑧	38	-	-	-	-	●
	85	96	4,0/3,1	118	4.400/4.700/5.000 ^⑧	30	-	-	-	-	●
	86	97	3,2/3,1	130	4.400/4.700/5.000 ^⑧	30	-	-	-	-	●
	84	95	3,1/1,5	92	3.400	21	-	-	-	-	-
	84	95	3,1/1,5	101	3.400	23	-	-	-	-	-
	85	96	5,3/3,3	113	3.200	29	-	-	-	-	●
	88	99	3,8/2,6	123	2.800	36	-	-	-	-	●
	88	99	3,8/2,6	133	2.800	36	-	-	-	-	●
	88	99	3,5/2,5	123	2.800	36	-	-	-	-	●
	88	99	3,5/2,5	133	2.800	36	-	-	-	-	●

④ Poids sans batterie

⑦ Poids batterie incluse, sans chargeur

⑧ Poids sans câble

⑤ Avec cisaille à arbuste/avec cisaille à gazon

⑥ Niveau 1/Niveau 2/Niveau 3

⑨ Prix sans batterie ni chargeur

⑩ Eco-participation incluse de 0,50 €



Technique

- 1 Lamier double affûtage**
Lames de coupe à double tranchant découpées au laser et affûtées au diamant permettant d'avoir une coupe nette et précise y compris dans les branches volumineuses.
- 2 Moteur à balayage stratifié**
Le moteur à balayage stratifié est à la fois puissant et économique. La séparation du gaz d'échappement et du gaz frais minimise les pertes de mélange, ce qui augmente les performances tout en réduisant la consommation.

Confort

- 3 Poignée multifonctions**
La poignée multifonctions des taille-haies sur perche permet de commander facilement l'ensemble des fonctions du moteur.
- 4 Réducteur allégé**
Le carter du réducteur est en magnésium, rendant l'appareil particulièrement léger.
- 5 Poignée circulaire**
La poignée circulaire offre une grande liberté de mouvement et un maniement simple dans les endroits peu accessibles.

Sécurité

- 6 Système de réglage rapide**
La barre de coupe se règle graduellement jusqu'à 145° à l'angle souhaité, se replie et se fixe parallèlement au tube pour faciliter le transport.
- 7 Position de transport**
Pour un gain de place pendant le transport, la barre de coupe peut être escamotée parallèlement au tube et être également bloquée.



Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 278 ou notre site Internet sur www.stihl.fr.



Taille-haies sur perche et accessoires

- Pour les professionnels des espaces verts ainsi que pour les particuliers exigeants
- Modèles à tube long ou court
- Pour les haies particulièrement larges, hautes ou longues ainsi que pour les plates-bandes et fourrés autour de la maison
- Une taille aisée et confortable depuis le sol
- Des accessoires pratiques pour faciliter le travail

HL 91 KC-E



24,1 cm³, 0,9 kW, 5,4 kg^①.
 Tube ultra court et nouveau réducteur en magnésium plus léger, moteur à balayage stratifié avec système ErgoStart qui facilite le démarrage, barre de coupe orientable à 130°, longueur totale 168 cm.

N° réf. 4243 200 0019
Prix 715,00 €

HL 92 C-E



21,4 cm³, 0,75 kW, 5,9 kg^①.
 Pour les travaux professionnels sur des haies hautes et à proximité du sol. Réducteur à poids réduit, moteur à balayage stratifié avec ECOSPEED pour une régulation du régime lors de longues périodes de travail dans des zones sensibles au bruit, STIHL ErgoStart, barre de coupe orientable à 145°, longueur totale 232 cm.

N° réf. 4243 200 0022
Prix 779,00 €

➤ **Autre version :**
HL 92 KC-E
 voir tableau page 149

Caractéristique de confort C dans les noms des produits :

Bon nombre d'appareils STIHL sont équipés de série avec des caractéristiques de confort particulières : elles sont reconnaissables au C dans le nom du produit, par ex. HL 94 C-E. Le E correspond ici à STIHL ErgoStart.

Vous trouverez davantage d'informations sur les carburants et lubrifiants appropriés à partir de la page 216.

E = ErgoStart

K = Tube court

① Poids complet, réservoir vide

Prix public maximum conseillé € TTC

HL 94 C-E



24,1 cm³, 0,9 kW, 6,1 kg^①.
Pour les travaux professionnels sur des haies hautes et une utilisation au ras du sol. Nouveau réducteur en magnésium, moteur à balayage stratifié avec ECOSPEED pour une régulation du régime moteur lors de longues périodes de travail dans des zones sensibles au bruit, barre de coupe orientable à 145°, longueur totale 242 cm.

N° réf. 4243 200 0024
Prix 869,00 €

NOUVEAU Disponible à partir du printemps 2018 !

Autre version :

HL 94 KC-E

voir tableau page 149

HLA 65



Le taille-haie à batterie sur perche HLA 65, d'une très grande portée, est particulièrement adapté aux haies hautes et larges. Il est équipé d'un lamier d'une longueur de 50 cm dont les couteaux sont affûtés des 2 côtés et dispose d'un réducteur orientable sur 115° avec une position de transport pour s'adapter facilement et rapidement à toutes les situations de travail. L'appareil offre un grand confort de travail grâce à la répartition optimale du poids et sa bretelle de maintien. Longueur totale 205 cm, poids 3,5 kg^②.

HLA 65 sans batterie ni chargeur

N° réf. 4859 011 2900
Prix 359,00 €^⑤

Pack HLA 65 avec batterie AP 200 et chargeur AL 300
Prix 679,00 €^⑤

HLA 85



De conception identique à la perche HLA 65, la perche HLA 85 se distingue par son grand tube télescopique ajustable de 260 à 330 cm, rapidement et sans outil, pour venir à bout des haies les plus hautes. Taille replié 180 cm, longueur totale 260 – 330 cm, poids 4,4 kg^②.

HLA 85 sans batterie ni chargeur

N° réf. 4859 011 2920
Prix 459,00 €^⑤

Pack HLA 85 avec batterie AP 200 et chargeur AL 300
Prix 779,00 €^⑤

HLE 71



230 V, 600 W, 5,9 kg^③.
Idéal pour tailler des haies hautes et larges dans un environnement sensible au bruit. Barre de coupe orientable à 125°, lames à tranchant bilatéral, poignée soft-grip, position de transport, protection anti-surcharge, serre-câble, longueur totale 254 cm.

N° réf. 4813 011 2909
Prix 479,00 €^⑤

Autre version :

HLE 71 K

voir tableau page 149

Sac de transport



Idéal pour le transport et le stockage de l'appareil avec les outils CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Convient pour KMA 130 R, HSA 66, HSA 86, HLA 65, BGA 85, BGA 100 et tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

N° réf. 0000 881 0507, prix 36,40 €

Vous trouverez les batteries Lithium-Ion adaptées et d'autres accessoires à partir de la page 8.

Harnais potence RTS



Pour utilisations prolongées. S'adapte à la taille du corps, permet des travaux nettement moins fatigants et plus ergonomiques, adapté à HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, aux moteurs CombiSystème avec HT-KM ou HL-KM 145° (pas KMA 130 R), HL 94 C-E (pas HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 et HLE 71 (pas HLE 71 K).

N° réf. 0000 790 4400, prix 173,10 €

Accessoire : mousqueton pour HL

N° réf. 4249 710 6900, prix 17,80 €

Défecteurs pour lame



Accessoire pratique pour l'évacuation des déchets de coupe. Montage possible des deux côtés. Adapté aux modèles HSA 66, HSA 86, et toutes les variantes HSE et HLA, longueur de coupe de 50 cm, montage sans outil.

N° réf. 4859 740 3300
Prix 40,70 €

Pince pour manche télescopique



Pour une ergonomie de travail maximale en combinaison avec harnais simple ou système de harnais potence RTS. Fixation et retrait faciles de l'appareil. Compris dans la livraison pour HT 103 et HT 133. Convient pour HTA 85 et HLA 85.

N° réf. 0000 790 8600
Prix 17,00 €

Référence		Prix public maximum conseillé € TTC		Longueur de coupe (cm)		Cylindrée (cm³)	Puissance (kW)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (W)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore® (dB(A))		Niveau de puissance acoustique® (dB(A))		Niveau de vibration gauche/droite® (m/s²)		Longueur totale (cm)®	Cadence (min⁻¹)	Ecartement des dents (mm)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ErgoStart (E)
Taille-haies thermiques sur perche																					
HL 91 KC-E	(130°)	4243 200 0019	715,00	60	24,1	0,9	–	–	5,7 ^②	92	106	7,9	168	3.615	34	–	●				
HL 92 KC-E	(145°)	4243 200 0023	759,00	50	21,4	0,75	–	–	5,3 ^②	92	106	5,8	189	3.600	34	–	●				
HL 92 C-E	(145°)	4243 200 0022	779,00	50	21,4	0,75	–	–	5,9 ^②	91	106	4,1	232	3.600	34	–	●				
HL 94 KC-E®	(145°)	4243 200 0016	849,00	60	24,1	0,9	–	–	5,7 ^②	91	106	4,5	199	3.615	34	●	●				
HL 94 C-E	(145°)	4243 200 0024	869,00	60	24,1	0,9	–	–	6,1 ^②	91	106	4,5	242	3.615	34	–	●				
Taille-haies à batterie sur perche^⑤																					
HLA 65	(115°)	4859 011 2900	359,00 ^⑥	50	–	–	36	–	3,5 ^⑦	85	94	3,5	205	3.000	33	–	–				
Pack HLA 65 avec AP 200 + AL 300	(115°)	–	679,00	50	–	–	36	–	3,5 ^⑦	85	94	3,5	205	3.000	33	–	–				
HLA 85	(115°)	4859 011 2920	459,00 ^⑥	50	–	–	36	–	4,4 ^⑦	75	94	2,0	260–330	3.000	33	–	–				
Pack HLA 85 avec AP 200 + AL 300	(115°)	–	779,00	50	–	–	36	–	4,4 ^⑦	75	94	2,0	260–330	3.000	33	–	–				
Taille-haies électriques sur perche^⑤																					
HLE 71 K	(125°)	4813 011 2908	449,00	50	–	–	230	600	5,6 ^⑦	85	96	6,9	211	4.000	35	–	–				
HLE 71	(125°)	4813 011 2909	479,00	50	–	–	230	600	5,9 ^⑦	84	95	7,6	254	4.000	35	–	–				

● De série

⑤ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
⑦ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

⑥ Avec dispositif de coupe
⑦ Prix sans batterie ni chargeur

® NOUVEAU Disponible à partir du printemps 2018

Feuilles et saletés ...
disparaissent
comme par
enchantement.


8



Propres et nets : nos systèmes de nettoyage vous permettent de remettre rapidement de l'ordre autour de la maison. Grâce à leur puissance, vous vous débarrassez sans aucune difficulté de grandes quantités de feuilles, de déchets végétaux et des saletés les plus tenaces.



Souffleurs	153
Souffleurs thermiques	153
Souffleurs à batterie	155
Souffleurs électriques	157
Accessoires pour souffleurs	158
» Tableau récapitulatif : souffleurs	160
Aspiro-souffleurs thermiques, aspiro-souffleurs électriques et accessoires » Tableau récapitulatif	162
Balayeuse et balayeuse à batterie	165
» Tableau récapitulatif	166
Nettoyeurs haute pression classe compacte et moyenne	168
Accessoires pour nettoyeurs haute pression classe compacte et moyenne	171
Produits de nettoyage et d'entretien pour nettoyeurs haute pression	173
Nettoyeurs haute pression classe professionnelle	174
Accessoires pour nettoyeurs haute pression classe professionnelle	177
» Tableau récapitulatif : nettoyeurs haute pression	180
Aspirateurs eau et poussières	183
Accessoires pour aspirateurs eau et poussières	184
» Tableau récapitulatif : aspirateurs eau et poussières	186



Technique

- 1 STIHL ErgoStart (E)**
Un ressort entre la poulie à cordon et le vilebrequin assure le travail lors du démarrage, si bien qu'il n'est plus nécessaire de tirer sur un câble. Cela permet de démarrer confortablement, presque sans le moindre effort.
- 2 Silencieux**
Le silencieux intégré dans le tube offre un niveau sonore relativement faible tout en assurant un soufflage performant.
- 3 Filtre HD2**
Le filtre HD2 en polyéthylène filtrant est doté de pores jusqu'à 70 % plus fins que les filtres en textile ou en polyamide. Il filtre les poussières les plus fines et est facile à nettoyer. Le filtre se nettoie aisément à l'aide du STIHL Varioclean et un simple rinçage à l'eau chaude.

Confort

- 4 Système anti-vibrations STIHL**
Réduit les vibrations au minimum assurant ainsi, même durant les utilisations prolongées, un plus grand confort de travail.
- 5 Manette de gaz réglable équipée d'un bouton d'arrêt**
La manette de gaz peut être bloquée en position de puissance maximum. Une simple pression du pouce arrête le moteur. L'appareil est ensuite automatiquement prêt à redémarrer.

i Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 278 ou notre site Internet sur www.stihl.fr.



Souffleurs thermiques

- Pour particuliers, concierges, jardiniers, paysagistes et professionnels d'entretien des communes
- Solution à main ou à dos selon vos besoins
- Particulièrement puissants, efficaces même pour l'élimination des feuilles mortes humides
- Un grand confort de travail

BG 56



27,2 cm³, 4,1 kg[Ⓢ]. Une efficacité à vous couper le souffle. Le BG 56 est le plus petit des souffleurs thermiques STIHL. Idéal pour le nettoyage autour de la maison et du jardin. Il propulse un débit d'air de 730 m³/h et atteint une vitesse de 230 km/h. Equipé du moteur 2 temps à balayage stratifié, d'une buse ronde et d'une procédure de démarrage simplifiée.

N° réf. 4241 011 1738, prix 265,00 €

BG 66-D



Modèle silencieux

27,2 cm³, 4,4 kg[Ⓢ]. Le BG 66 est équipé d'un tube silencieux qui offre un niveau sonore relativement faible tout en assurant un soufflage performant. Idéal pour le nettoyage autour de la maison et du jardin sans gêner vos voisins. Équipé d'une buse ronde, d'un moteur 2 temps à balayage stratifié et d'une procédure de démarrage simplifiée.

N° réf. 4241 011 1736, prix 335,00 €

BG 86



27,2 cm³, 4,4 kg[Ⓢ]. Le BG 86 dispose d'un souffle d'air très puissant (Plus de 300 km/h) pour le nettoyage de grandes surfaces recouvertes de feuilles mortes et d'herbes. Equipé du système anti-vibrations STIHL pour un plus grand confort de travail, de buse ronde et plate. Convient également dans un environnement très poussiéreux grâce au filtre HD2 qui filtre les poussières les plus fines.

N° réf. 4241 011 1740, prix 405,00 €

Vous trouverez davantage d'informations sur les carburants et lubrifiants appropriés à partir de la page 216.

D = Pot catalytique

Ⓢ Poids complet, réservoir vide

Prix public maximum conseillé € TTC

BR 200



27,2 cm³, 5,7 kg^①. Le BR 200 est un souffleur haut de gamme à destination des particuliers. Sa taille compacte et son poids léger permettent aux jardiniers amateurs de travailler avec un minimum de fatigue tout en profitant d'une grande facilité d'utilisation : moteur à balayage stratifié, système anti-vibrations professionnel, harnais ergonomique et procédure de démarrage simplifiée. Débit d'air 680 m³/h et 215 km/h.

N° réf. 4241 011 1603, prix 545,00 €

BR 500



Modèle silencieux

64,8 cm³, 10,1 kg^①. Souffler avec puissance sans faire de bruit... c'est un compromis difficile mais pas impossible surtout avec le souffleur à dos BR 500. Il est équipé d'un tube silencieux qui offre un niveau sonore faible. C'est bien entendu le souffleur à dos le plus silencieux de la gamme STIHL. Avec moteur 4-MIX®, système anti-vibrations pour des séquences de travail longues et harnais haut de gamme ergonomique pour un maximum de confort.

N° réf. 4282 200 0011, prix 719,00 €

BR 450



63,3 cm³, 10,2 kg^①. Le BR 450 est un souffleur à dos professionnel puissant. Il nettoie les grandes surfaces encombrées par l'herbe coupée, les déchets, les feuilles mortes avec une grande efficacité. C'est un appareil très facile à démarrer et très confortable grâce à son système anti-vibrations qui atténue les vibrations dans le dos. Équipé du système d'ajustement du tube et de la poignée de commande sans outils : une innovation STIHL !

N° réf. 4244 011 1635, prix 719,00 €

BR 550



64,8 cm³, 9,9 kg^①. Le BR 550 offre un excellent ratio de puissance et de confort. Avec moteur 4-MIX®, système anti-vibrations pour des séquences de travail longues et harnais haut de gamme ergonomique pour un maximum de confort.

N° réf. 4282 200 0012, prix 719,00 €

BR 450 C-EF



Démarrage par pression sur un bouton



63,3 cm³, 11,5 kg^①. Le démarrage électrique, une nouvelle dimension de confort : pour démarrer et /ou arrêter le souffleur BR 450 C-EF, il suffit d'une simple pression sur la poignée multifonction. Une fois le souffleur posé sur votre dos, inutile de le déposer au sol pour le redémarrage. La batterie se recharge automatiquement lorsque le souffleur est en service. Le BR 450 C-EF se différenciera de tous les souffleurs avec son système d'ajustement du tube et de la poignée de commande sans outils : une innovation STIHL !

N° réf. 4244 011 1632, prix 799,00 €

BR 700



64,8 cm³, 10,8 kg^①. Le plus puissant de sa catégorie... et surtout du marché ! Non seulement il est puissant mais il est aussi doté de nombreux équipements de confort : système anti-vibrations pour des séquences de travail longues, un harnais haut de gamme ergonomique associé à une ceinture abdominale pour un maximum de confort et son système d'ajustement du tube et de la poignée de commande sans outils. C'est la référence ultime dans le domaine du soufflage.

N° réf. 4282 200 0015, prix 769,00 €



Souffleurs à batterie

- Idéal pour les travaux de nettoyage dans les zones sensibles au bruit comme les centres-villes, les écoles ou les zones résidentielles
- Le souffleur le plus discret de la gamme
- Sans câble et sans gaz d'échappement

BGA 45

Lithium-Ion



Tous les travaux, même les plus petits ont besoin d'outils performants. Ce souffleur à batterie garantit un rapport performance/prix imbattable en 18 V. La batterie complètement intégrée au design de l'appareil offre une ergonomie et un équilibre parfait. L'appareil est compact, silencieux et se manie intuitivement. 2 kg à peine en main pour vous débarrassez sans efforts de vos feuilles mortes. Alors autant choisir le meilleur. Poids 2,0 kg^④. Temps de charge de la batterie 210 min/300 min (80%/100%).

N° réf. 4513 011 5900, prix 135,00 €^④

BGA 56

AK 20 Lithium-Ion COMPACT



Débarrassez-vous sans effort de vos feuilles mortes. Le souffleur à batterie STIHL BGA 56 offre de très bonnes performances grâce à sa technologie batterie 36 V Lithium-Ion. Le souffleur à batterie BGA 56 a été pensé pour offrir plus de confort à l'utilisateur : facile d'utilisation et très confortable. Léger (3,3 kg avec batterie AK 20), équilibré et silencieux. Tube réglable sans outil (3 positions) pour s'adapter à votre taille. Équipé d'un bouton marche/arrêt pour simplifier la mise en route. Poignée SoftGrip pour une bonne prise en main. Alors prêt à relever le défi. Poids 2,1 kg^④.

BGA 56 sans batterie ni chargeur
N° réf. 4523 011 5900, prix 149,00 €^④

Pack BGA 56 avec AK 20 et AL 101
N° réf. 4523 011 5910, prix 259,00 €^④

Vous trouverez les batteries Lithium-Ion adaptées et d'autres accessoires à partir de la page 8.

④ Eco-participation incluse de 0,50 €

BGA 85



Souffleur à batterie performant et novateur. La poignée Softgrip et le variateur de vitesse, pour contrôler le flux d'air en permanence, rendent son utilisation facile et très confortable. Pelouse, allée, garage, jardin, vous circulez en toute liberté. Équipée d'une double turbine axiale qui fonctionne comme un ventilateur, le souffle du BGA propulse autant d'air qu'un souffleur thermique. Poids 3,2 kg^②.

BGA 85 sans batterie ni chargeur

N° réf. 4853 011 5900, prix 289,00 €

Pack BGA 85 avec AP 200 et AL 300

Prix 629,00 €

BGA 100



Le souffleur professionnel à batterie STIHL BGA 100 fait place nette avec une puissance de soufflage inédite – feuilles mortes, déchets urbains ou chutes de haies : rien ne lui résiste ! Il est par ailleurs si silencieux qu'il ne nécessite pas de protection auditive. Tout confort pour des utilisations intensives, l'appareil permet non seulement une parfaite prise en main, il est également extrêmement léger. La batterie dorsale STIHL AR 3000 délivre avec une seule charge suffisamment d'énergie pour permettre de longues séances de travail sans fatigue, grâce à son nouveau système de ceinture. Le résultat est sans appel : le BGA 100 et sa batterie AR 3000 sont la combinaison idéale pour les entreprises paysagistes tout comme pour les services municipaux d'entretien d'espaces verts et de propreté urbaine – et ce quelles que soient les conditions météo. Le BGA 100 est le résultat d'une expérience de plusieurs décennies dans l'univers du soufflage. Poids 2,5 kg^②.

BGA 100 sans batterie ni chargeur

N° réf. 4866 011 5900, prix 499,00 €



Le conseil du pro :

Les feuilles mouillées et collantes au sol s'enlèvent très facilement avec le souffleur BGA 100 combiné à une buse plate. En raison de la grande vitesse de l'air, les feuilles se détachent plus facilement du sol et les déchets lourds se déplacent plus rapidement. Vous trouverez de plus amples informations concernant les caractéristiques techniques sur www.stihl.fr.



Souffleurs électriques

- Pour les propriétaires de maisons individuelles
- Idéal pour les travaux réguliers sur votre propriété
- Fonctionnement agréable et discret
- Silencieux avec balayage puissant

BGE 71



230 V, 1,1 kW, 3,0 kg[®]. Puissance dispensée aussi longtemps que vous le souhaitez. Le BGE 71 est silencieux. Bien pratique pour les jardins de ville ou dans les zones urbanisées. Il est léger et facile à utiliser. Équilibrage parfait pour une grande maniabilité. Le travail sollicite donc très peu la force des bras. Équipé d'un moteur de 1100 W, il offre un débit d'air de 510 m³/h. Enlève facilement les feuilles mortes qui jonchent les allées et les pelouses. Un kit en option permet de le transformer en aspirateur pour encore plus de polyvalence dans votre travail. Pour un premier équipement, Le BGE 71 sera votre partenaire idéal pour l'automne.

N° réf. 4811 011 1544, prix 109,00 €

BGE 81



230 V, 1,4 kW, 3,3 kg[®]. Équipé d'un moteur de 1400 W, il offre un débit d'air de 570 m³/h. Il est parfaitement adapté pour le nettoyage de surfaces plus étendues. Un appareil complet pour une satisfaction garantie : poignée soft grip pour une prise en main agréable, variateur de vitesse et manette de gaz blocable pour toujours avoir le contrôle de la machine avec précisions sont les atouts majeurs du produit.

N° réf. 4811 011 1552, prix 179,00 €



Le conseil du pro :

Vous pouvez très facilement transformer votre souffleur électrique en aspiro-broyeur vous permettant de broyer les feuilles mortes pendant l'aspiration et de les acheminer dans un sac collecteur. Vous pourrez ainsi répartir immédiatement les feuilles mortes broyées à des fins de paillage. Pour cela, il vous suffit de vous procurer le kit d'aspiration pour souffleurs électriques, disponible à la page 158.



Kit d'aspiration



Permet de transformer le souffleur en aspiro-souffleur. Pour BG 56 et BG 86.

N° réf. 4241 700 2200
Prix 114,60 €

Kit d'aspiration



Permet de transformer le souffleur électrique en un aspiro-souffleur électrique. Pour BGE 71 et BGE 81.

N° réf. 4811 700 2201
Prix 86,50 €

Ceinture



Pour répartir le poids de l'appareil uniformément au niveau des hanches. Rembourrage matelassé.

Pour BR 450
N° réf. 4203 710 9102

Pour BR 500, BR 550
N° réf. 4282 710 9101

Prix 53,00 €

Poignée à deux mains



Pour un travail moins fatigant, les forces de recul étant réparties sur les deux bras. Particulièrement recommandée pour l'utilisation des buses coudées, pour les modèles BR 450, BR 500, BR 550, BR 600 et BR 700.

N° réf. 4282 790 1700
Prix 86,60 €

Accessoires pour souffleurs

-  Pour étendre les possibilités d'utilisation
-  Différentes buses
-  Kit de nettoyage pour gouttières
-  Sangles pour confort de travail

Kit de nettoyage pour gouttières



Tube de soufflage d'environ 3 m, pour BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 et BGE 81.

N° réf. 4241 007 1003
Prix 34,90 €

Sangle de poitrine



Permet de bien maintenir les bretelles en place. Pour BR 200, BR 450, BR 500, BR 550, BR 600 et BR 700.

N° réf. 0000 790 7700
Prix 10,20 €

Harnais BGA 85



Dispositif de port avec sangle simple qui assure un meilleur équilibre et une répartition du poids tout en ménageant vos forces. Utilisation avec batterie de type AP.

N° réf. 4853 710 9000
Prix 59,00 €

Support avec jeu de sangle pour BGA/FSA/KMA



Pour équiper les FSA et BGA du support avec crochet rapide de la série ADVANCE. Inclut le jeu se sangle pour l'accrocher au harnais des batteries dorsales ou du sac à dos à batterie.

N° réf. 0000 007 1045
Prix 29,90 €

Sac de transport



Idéal pour le transport et le stockage de l'appareil avec les outils CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Convient pour KMA 130 R, HSA 66, HSA 86, HLA 65, BGA 85, BGA 100 et tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

N° réf. 0000 881 0507
Prix 36,40 €

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Forme	Pour souffleur	Applications
Buses plates					
 <p>NOUVEAU Disponible à partir du printemps 2018 !</p>	4866 701 8301	12,10	droite	BGA 56, BGA 100	Facilite l'élimination des déchets à souffler lourds ou humides grâce à la grande vitesse de l'air.
	4606 701 8301	12,10	courbe	BGA 85	Permet de travailler sur des surfaces étendues grâce à un souffle d'air formant un large éventail, propulsé parallèlement vers le sol

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Cylindrée (cm³)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (kW)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ^① (dB(A))	Niveau de puissance sonore ^① (dB(A))	Niveau de vibration droite ^② (m/s²)	Force de soufflage (N) ^③	Vitesse de l'air (m/s) avec buse ronde / buse plate	Débit d'air (m³/h) avec buse ronde / buse plate
Souffleurs thermiques												
BG 56	4241 011 1738	265,00	27,2	–	–	4,1 ^⑤	90	104	7,5	13	60/–	700/–
BG 66-D	4241 011 1736	335,00	27,2	–	–	4,4 ^⑤	86	99	7,8	10	51/–	630/–
BG 86	4241 011 1740	405,00	27,2	–	–	4,4 ^⑤	90	104	2,5	15	63/74	755/620
BR 200	4241 011 1603	545,00	27,2	–	–	5,7 ^⑤	96	103	3,0	12	56/–	680/–
BR 450	4244 011 1635	719,00	63,3	–	–	11,5 ^⑤	102	108	2,5	28	83/–	1.090/–
BR 450 C-EF	4244 011 1632	799,00	63,3	–	–	11,5 ^⑤	102	108	2,5	28	83/–	1.090/–
BR 500	4282 200 0011	719,00	64,8	–	–	10,1 ^⑤	90	100	1,4	22	77/–	925/–
BR 550	4282 200 0012	719,00	64,8	–	–	9,9 ^⑤	98	108	1,6	27	94/–	930/–
BR 700	4282 200 0015	769,00	64,8	–	–	10,8 ^⑤	101	109	2,5	35	74/–	1.550/–
Souffleurs à batterie^②												
BGA 45	4513 011 5900	135,00	–	18	–	2,0 ^④	76	87	3,2	5	38/–	420/–
BGA 56	4523 011 5900	149,00 ^⑥	–	36	–	2,1 ^⑦	79	91	2,5	9	45/–	600/–
Pack BGA 56 avec AK 20 + AL 101	4523 011 5910	259,00	–	36	–	3,3 ^⑧	79	91	2,5	9	45/–	600/–
BGA 85	4853 011 5900	289,00 ^⑥	–	36	–	3,2 ^⑦	83	98	2,5	10	47/–	665/–
Pack BGA 85 avec AP 200 + AL 101	–	629,00	–	36	–	4,5 ^⑧	83	98	2,5	10	47/–	665/–
BGA 100	4866 011 5900	499,00 ^⑥	–	36	–	2,5 ^⑦	80	90	2,5	17 ^⑨	63 ^⑩ /–	840 ^⑩ /–
Souffleurs électriques^②												
BGE 71	4811 011 1544	109,00	–	230	1,1	3,0 ^④	85	100	1,0	9	–/58	–/485
BGE 81	4811 011 1552	179,00	–	230	1,4	3,3 ^④	89	103	4,1	12	–/68	–/565

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

D = Pot catalytique
E = ErgoStart
F = Elektrostart

① Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
③ Combinaison de vitesse de l'air et de débit d'air

④ Sans système de soufflage/buse
⑤ Poids réservoir vide, complet
⑥ Poids batterie incluse

Le conseil du pro :



Si vous travaillez dans un environnement sensible au bruit, veillez à ce que votre souffleur soit un modèle silencieux. Le BR 500 par exemple a été conçu pour les utilisations dans des milieux sensibles au bruit. La réduction de bruit ressentie par l'oreille humaine peut atteindre jusqu'à 59 % par rapport au

BR 500 (mesurée selon EN ISO 22868). Malgré son émission acoustique relativement faible, le BR 500 est un outil robuste et fiable avec une grande puissance de soufflage. La combinaison souffleur à batterie BGA 85 et batterie dorsale AR 3000 peut également convenir dans les zones sensibles aux bruits.

	Vitesse maxi. de l'air (m/s) avec buse ronde/buse plate	Débit d'air max (m³/h)④	STIHL Moteur 4-MIX®	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Démarrage électrique STIHL (F)	Buse ronde / buse plate	Sangle pour poitrine / ceinture	Kit d'aspiration	Pot catalytique (D)
	71/-	730	-	-	○	-	-	●/○	-/-	○	-
	62/-	730	-	-	○	-	-	●/-	-/-	-	●
	76/89	810	-	●	●	-	-	●/●	-/-	○	-
	67/-	800	-	●	-	-	-	●/-	○/-	-	-
	99/-	1.430	-	●	-	-	-	●/-	○/○	-	-
	99/-	1.430	-	●	-	●	●	●/-	○/○	-	-
	93/-	1.380	●	●	-	-	-	●/○	○/○	-	-
	113/-	1.490	●	●	-	-	-	●/○	○/○	-	-
	88/-	1.860	●	●	-	-	-	●/○	○/●	-	-
	44/-	500	-	-	-	-	-	●/-	-/-	-	-
	54/-	750	-	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	54/-	750	-	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	56/-	845	-	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	56/-	845	-	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	75®/-	1.040	-	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	-/70	670	-	-	-	-	-	-/●	-/-	○	-
	-/82	750	-	-	-	-	-	-/●	-/-	○	-

⑦ Poids sans batterie

⑧ Poids batterie incluse, sans chargeur

⑨ Poids sans câble

⑩ En boost

⑪ Prix sans batterie ni chargeur

⑫ Eco-participation incluse de 0,50 €

Caractéristique de confort C dans les noms des produits :

Bon nombre d'appareils STIHL sont équipés de série avec des caractéristiques de confort particulières : elles sont reconnaissables au C dans le nom du produit, par ex. BR 450 C-EF. Le E correspond ici à STIHL ErgoStart, le F au démarrage électronique.





Aspiro-souffleurs thermiques, aspiro-souffleurs électriques et accessoires

-  Pour utilisateurs particuliers et professionnels
-  Pour élimination et broyage des feuilles mortes et des déchets de coupe
-  Également utilisable comme souffleur

SH 56



27,2 cm³, 5,2 kg^①. Feuilles mortes, herbes coupées et déchets de taille – qu'en faire ? L'aspiro souffleur STIHL SH 56 avale feuillage et déchets de coupe en un clin d'oeil avant de tout broyer grâce à ses 3 couteaux en acier. Cette technique permet de réduire le volume de feuilles par 14. Le sac d'aspiration de 45 l de grande capacité permet un travail efficace sans interruption. Pratique, vous pouvez utiliser ce matériau broyé directement comme compost. Il se transforme rapidement et sans outil en souffleur.

N° réf. 4241 011 0920

Prix 369,00 €

➤ **Autre version :**

SH 56 C-E

voir tableau page 163

SH 86 C-E



27,2 cm³, 5,6 kg^①. Idéal pour le nettoyage de grandes superficies. Le SH 86 C-E est également utilisable comme souffleur. Pour plus de confort, ce modèle est équipé du système ErgoStart, du système anti-vibrations STIHL et de buses ronde et plate. Inclus couteau de broyage en acier haute qualité pour broyer les déchets (40 l).

N° réf. 4241 011 0923

Prix 469,00 €

Vous trouverez davantage d'informations sur les carburants et lubrifiants appropriés à partir de la page 216.

SHE 71



230 V, 1,1 kW, 4,1 kg^②.

Silencieux, il avale feuillage et déchets de coupe en un clin d'œil avant de tout broyer. Cette technique permet de réduire le volume de feuilles pour un rapport de 10 à 1.

N° réf. 4811 011 0819
Prix 130,00 €

SHE 81



230 V, 1,4 kW, 4,5 kg^②.

Le SHE 81 est un aspiro-souffleur électrique puissant pour les travaux de nettoyage silencieux sur de grandes surfaces et aux abords de la maison. Avec poignée Softgrip confortable et variateur de vitesse pour régler l'intensité de l'air soufflé. Transformable en souffleur sans outils.

N° réf. 4811 011 0840
Prix 210,00 €

Kit de nettoyage pour gouttières



Pour l'élimination de la saleté et des feuilles mortes. Tube de soufflage d'environ 3 m, pour SH 56, SH 86, SHE 71 et SHE 81.

N° réf. 4241 007 1003
Prix 34,90 €



8

Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Cylindrée (cm³)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (kW)	Poids (kg), accessoires compris	Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^⑤ (dB(A))	Niveau de vibration gauche / droite ^⑤ (m/s²)	Débit d'air (m³/h)	Volume du sac d'aspiration (l)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Buse ronde / buse plate	Variateur de vitesse	Dispositif de soufflage ^⑥	Pompe d'amorçage à carburant
Aspiro-souffleurs thermiques																	
SH 56	4241 011 0920	369,00	27,2	-	-	5,2 ^①	94	105	8,5/7,5	710	45	-	○	-	●/○	●	●
SH 56 C-E	4241 011 0921	399,00	27,2	-	-	5,2 ^①	94	105	8,5/7,5	710	45	-	-	●	●/○	●	●
SH 86 C-E	4241 011 0923	469,00	27,2	-	-	5,6 ^①	93	106	2,5/1,9	770	45	●	●	●	●/●	●	●
Aspiro-souffleurs électriques^③																	
SHE 71	4811 011 0819	130,00	-	230	1,1	4,1 ^②	85	101	1,2/0,8	580	45	-	-	-	-/●	-	●
SHE 81	4811 011 0840	210,00	-	230	1,4	4,5 ^②	88	103	5,6/2,6	650	45	-	-	-	-/●	●	●


● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

④ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
⑤ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

⑥ L'aspiro-broyeur est également utilisable comme souffleur

① Poids complet, réservoir vide
② Poids sans câble

③ Eco-participation incluse de 0,50 €



Technique

- 1 Barre d'étanchéité et filtre à air**
Sur les KG 770 et KGA 770, une bande d'étanchéité en caoutchouc résistant et deux filtres à air en mousse permettent de retenir les particules les plus fines à l'intérieur du bac.
- 2 Système de nettoyage STIHL MultiClean**
Plus rien ne traîne. Qu'il s'agisse de déchets volumineux ou humides : le système de nettoyage MultiClean STIHL, composé de deux brosses avant, élimine toutes sortes de saletés. Les KG 770 et KGA 770 peuvent éliminer les poussières les plus fines, grâce au rouleau de balayage supplémentaire situé à l'arrière : c'est le système STIHL MultiClean PLUS.
- 3 Matériaux résistants et durables**
Les brosses en nylon résistantes à l'usure sont garanties par STIHL pour une durée de quatre ans.

i Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 278 ou notre site Internet sur www.stihl.fr.

Confort

- 4 Grand bac de ramassage**
Le bac de ramassage absorbe beaucoup de déchets tout en prenant peu de place. Vous avez également la possibilité de stocker la machine à la verticale sans qu'aucun débris ne retombe au sol.
- 5 Réglage central de la hauteur et dispositif d'abaissement des brosses**
Grâce au réglage central de la hauteur des brosses avant, les balayeuses peuvent être ajustées à tout type de supports, en fonction de la taille des déchets et du degré d'usure des brosses. Le dispositif de maintien de la brosse et la roulette de guidage facilitent le travail le long des bordures et évitent que la brosse se plie au contact du trottoir, pour garantir une propreté impeccable.
- 6 Guidage ergonomique**
Un travail propre et rapide : les balayeuses se poussent en marche normale sans aucune résistance. Grâce à leur poids minimal, au système d'entraînement mécanique et à la barre de poussée ergonomique et démontable, les balayeuses sont extrêmement faciles à utiliser.



Balayeuses, balayeuse à batterie et accessoires

- Pour une utilisation occasionnelle et professionnelle
- Pour le nettoyage de chemins, parkings ou voies d'accès
- Balayage des saletés grossières, fines, lourdes et humides
- Avec système de balayage STIHL MultiClean et MultiClean PLUS

KG 550



Contenance du bac 25 l, largeur de la brosse 55 cm, 6,0 kg.

Travaillez en tout confort. Balayez et ramassez en une seule opération. Le choix idéal pour les travaux en extérieur aux abords de la maison. Les deux brosses avant décollent et absorbent la saleté dès qu'elle se trouve devant l'appareil, de sorte que les détritrus ne peuvent rester coincés sous la machine. Le système de débrayage automatique des brosses en marche arrière évite qu'une rotation en sens inverse éjecte un détritrus.

N° réf. 4860 019 4705, prix 229,00 €

KG 770



Contenance du bac 50 l, largeur de la brosse 77 cm, 13,0 kg.

La KG 770 vous garantit un balayage optimisé, sans efforts et sans poussières. Elle est à l'aise dans toutes les situations grâce à ses deux brosses avant et son rouleau de balayage complémentaire situé à l'arrière. Collectez tous types de déchets les plus variés avec une grande qualité de ramassage. Parfaitement adaptée aux grandes superficies telles que les cours d'école, les stations services et les entrepôts (jusqu'à 1500 m²).

N° réf. 4860 019 4706, prix 549,00 €



KGA 770



Contenance du bac 50 l, largeur de la brosse 77 cm, 16,0 kg^①. Balayeuse mécanique à batterie dotée du système MultiClean PLUS : 2 brosses circulaires avant et un balai brosse intérieur sont actionnés par la batterie. Elles tournent toujours à une vitesse optimale pour ramasser toutes les saletés, même les plus fines jusque dans les coins et même lorsque l'appareil est immobile. Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces aussi bien en intérieur qu'en extérieur comme les cours d'école, les stations services, les magasins et entrepôts.

KGA 770 sans batterie ni chargeur

N° réf. 4860 011 4703, prix 775,00 €^②

Pack KGA 770 avec AP 100 et AL 101, prix 975,00 €^②

Vous trouverez les batteries Lithium-Ion adaptées et d'autres accessoires à partir de la page 8.

Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Contenance du bac (l)	Largeur de la brosse (cm)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ^③ (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^④ (dB(A))	Pour surfaces allant jusqu'à ... (m²)	Principe de balayage	Réglage en hauteur central	Protection sur les engrenages	Barre d'étanchéité et filtre à air	Dispositif d'abaissement des brosses	Barre de poussée ergonomique (balais circulaires et brosse)	Entraînement sur batterie (balais circulaires et brosse)	Intérieur : Pavé autobloquant / chape de ciment étanche	Extérieur : Asphalte/béton lavé / pavé autobloquant/pierres composites	
Balayeuse																		
KG 550	4860 019 4705	229,00	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	●	-	-	-	-	-/-	-/-	●/●/●/●
KG 770	4860 019 4706	549,00	50	77	-	13,0	-	-	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	-/-	●/●	●/●/●/●
Balayeuse à batterie^②																		
KGA 770	4860 011 4703	775,00 ^⑤	50	77	36	16,0 ^①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●
Pack KGA 770 avec AP 100 + AL 101	4860 011 4703	975,00	50	77	36	16,8 ^①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

④ Poids batterie incluse, sans chargeur

⑤ Prix sans batterie ni chargeur



Grand confort de travail

5

Toujours le nettoyeur adapté sous la main

4



Transport aisé

6

Toujours la bonne pression et le bon débit

1

Grande longévité

3

2

Grande résistance à l'usure

Technique

1 Réglage de la pression et du débit d'eau sur l'appareil

Pour régulation directe du débit d'eau et de la pression de travail sur la pompe. En comparaison avec la régulation du pistolet (recommandé uniquement pour une régulation ponctuelle de la pression), permet d'économiser de l'électricité et ainsi de ménager l'ensemble du système.

2 Moteur à régime lent et pompe robuste en laiton avec pistons en céramique

Lorsque la pompe est dotée d'une cylindrée plus importante, le moteur à régime lent fonctionne avec moins de rotations. Cela allonge la durée de vie de l'unité pompe-moteur et réduit la nuisance sonore. Les pistons en céramique réduisent l'usure à un minimum et augmentent ainsi la longévité de la pompe.

3 Système d'arrêt moteur automatique et temporisé

Dès que l'utilisateur cesse d'actionner le pistolet, le moteur électrique s'arrête automatiquement, quel que soit le nettoyeur. L'appareil se trouve alors en mode veille. Pour les appareils équipés en outre d'un système d'arrêt moteur temporisé, dès lors que l'utilisateur a cessé d'actionner le pistolet, le moteur tourne encore pendant 20 secondes avant que l'appareil ne passe en mode veille. Cela réduit les cycles de démarrage et d'arrêt de l'appareil et augmente sa longévité.

Confort

4 Deux réservoirs pour détergent

Les deux réservoirs pour détergent permettent d'utiliser différents produits d'entretien. Un bouton rotatif permet de passer rapidement d'un réservoir à l'autre.

5 Dispositif de pulvérisation professionnel

Dispositif de pulvérisation professionnel tout confort. Travail confortable grâce au faible effort à fournir sur la gâchette. Le design ergonomique contribue à mieux absorber les forces de recul du jet d'eau. Changement facile des accessoires et du jet d'eau grâce au raccord rapide.

6 Guidon repliable

Le guidon de transport est repliable. Dévisser les 2 écrous sans outils au pluriel pour ranger et stocker l'appareil avec un encombrement réduit.



Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 278 ou notre site Internet sur www.stihl.fr.



Nettoyeurs haute pression classe compacte

- Pour les travaux de nettoyage aux abords de la maison et dans le jardin^①
- Utilisation occasionnelle
- Pour les meubles de jardin, escaliers, chemins et terrasses sales
- Légèreté et maniabilité
- Transport et rangement faciles

RE 88



10–100 bar, 520 l/h, 8,9 kg.

Léger et petit, convient parfaitement comme appareil d'appoint et est idéal pour un premier équipement.

N° réf. 4787 012 4500

Prix 169,00 €

RE 98



10–110 bar, 440 l/h, 16,2 kg.

Petit appareil compact et maniable, le nettoyeur haute pression RE 98 convient parfaitement pour une utilisation occasionnelle telle que le nettoyage des vélos, balcons, voitures et meubles de jardin. Equipé d'une buse rotative et buse à jet plat, un tuyau haute pression en thermoplastique de 6 m et d'un kit de pulvérisation de détergent.

N° réf. 4775 012 4505

Prix 189,00 €

Vous trouverez les accessoires appropriés à partir de la page 171.

^① Veuillez respecter les prescriptions locales en vigueur concernant les modalités autorisées de nettoyage des véhicules

RE 109



10–110 bar, 440 l/h, 17,7 kg.

Le RE 109 est un appareil complet, facile à utiliser et très fonctionnel. Avec poignée télescopique en aluminium, capot frontal pour le rangement simple et rapide des buses rotative et à jet plat. Inclus dispositif de pulvérisation de détergent et flexible de 7 m.

N° réf. 4776 012 4500
Prix 225,00 €

RE 119



10–125 bar, 500 l/h, 19,2 kg.

Le RE 119 convient parfaitement comme appareil d'appoint pour le nettoyage des vélos, balcons, voitures et meubles de jardin. Doté de nombreux équipements pratiques comme la poignée télescopique pour faciliter le rangement et le capot frontal pour stocker les 2 buses : buse rotative et à jet plat à pression variable. Flexible armature acier. Longueur 8 m.

N° réf. 4777 012 4500
Prix 325,00 €

RE 129 PLUS



10–135 bar, 500 l/h, 20,0 kg.

Le RE 129 PLUS est l'appareil idéal pour une utilisation régulière et pour le nettoyage des salissures importantes aux abords de la maison. Il est facile à utiliser, compact et robuste. Doté de nombreux équipements pratiques comme la poignée télescopique pour faciliter le stockage, d'un capot frontal pour stocker les 2 buses. Il se différencie par son enrouleur intégré (PLUS) qui facilite le rangement du flexible de 9 m.

N° réf. 4778 012 4500
Prix 435,00 €





8

Nettoyeurs haute pression classe moyenne

- Pour utilisateurs professionnels ou pour les propriétaires de maisons individuelles exigeants
- Utilisation occasionnelle
- Leurs applications s'étendent à de nombreux domaines, comme les garages et les ateliers
- La pression de travail pouvant atteindre 150 bars permet d'éliminer les saletés les plus résistantes

RE 143



10–140 bar, 610 l/h, 26,2 kg.

Le modèle d'entrée de gamme de la classe moyenne pour applications polyvalentes. Poignée télescopique en aluminium, capot frontal avec rangement pour buses, tête de pompe en laiton, fonction de réglage de la pression et du débit, manomètre, réservoir et dispositif de dosage pour détergent, flexible haute pression renforcé à l'acier de 9 m, raccord rapide à la sortie haute pression.

N° réf. 4768 012 4512

Prix 619,00 €^①

RE 143 PLUS



10–140 bar, 610 l/h, 27,2 kg.

Version Confort avec enrouleur de flexible intégré et tuyau plat d'alimentation en eau de 12 m.

N° réf. 4768 012 4501

Prix 635,00 €^①

RE 163 PLUS



10 – 150 bar, 650 l/h, 27,6 kg.

Le RE 163 PLUS va vous convaincre aussi bien par sa conception incroyablement compacte que par sa puissance de nettoyage. Il est l'appareil idéal sur de nombreux terrains comme les ateliers, les garages. Ajoutez à ces points forts, un enrouleur de flexible à armature acier de 12 m, des pistons céramiques pour augmenter la durée de vie de l'appareil, deux buses (jet plat et Turbobuse), un réservoir détergent intégré et pour finir, une innovation « made by STIHL » avec un tuyau plat en textile de 12 m pour l'alimentation en eau. Contrairement au tuyau classique, le tuyau textile STIHL est peu encombrant et s'enroule facilement après utilisation dans son boîtier de rangement intégré à l'arrière de l'appareil.

N° réf. 4769 012 4502
Prix 749,00 € ^①



Accessoires pour nettoyeurs haute pression RE 88 – RE 163 PLUS

-  Pour étendre les utilisations possibles
-  De nombreuses solutions vous facilitant la tâche
-  Accessoires pour tâches de nettoyage spécifiques

Brosses de lavage



Brosse de lavage grande largeur

Largeur 280 mm. Pour le nettoyage des surfaces sensibles. Rebord en caoutchouc intégré, buse haute pression, pour RE 88 à RE 129 PLUS.

N° réf. 4900 500 6000
Prix 47,80 €



Kit de nettoyage

Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès. Composé d'une buse plate, d'une brosse et d'une buse coudée (90°), pour RE 88 à RE 129 PLUS.

N° réf. 4900 500 6100
Prix 100,40 €



Brosse de lavage

Brosse de lavage universelle. Pour RE 143 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 3003
Prix 36,70 €



Brosse de lavage rotative

Ø 160 mm. Couronne rotative, angle de travail réglable, pour RE 98 à RE 163 PLUS^②.

N° réf. 4900 500 5900
Prix 85,00 €

^② Recommandation pour RE 88, RE 98, RE 109, RE 119 et RE 129 PLUS: à utiliser avec la rallonge de lance (n° de référence 4900 500 0303).

Nettoyeur de surfaces



RA 82

Pour un nettoyage rapide et sans éclaboussures de surfaces horizontales étendues, pour RE 88 à RE 129 PLUS.

N° réf. 4900 500 3903
Prix 69,00 €



RA 101

Pour un nettoyage rapide et sans éclaboussures des surfaces étendues horizontales et verticales. Rallonge de lance comprise, pour RE 88 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 3902
Prix 99,00 €

Lances



Coudée

470 mm avec buse. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès. Pression réduite pour surfaces sensibles, pour RE 88 à RE 163 PLUS^①.

N° réf. 4900 500 1902
Prix 62,10 €



Longue, coudée

1.080 mm avec buse. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès, pour RE 88 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 1903
Prix 83,10 €

Rallonge de lance



Longueur 410 mm. Pour RE 88 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 0303
Prix 30,00 €

Pack de nettoyage de canalisations



Longueur 15 m. Convient aussi aux conduits de faible diamètre. Buse comprise, pour RE 88 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 8000
Prix 142,40 €

Rallonges pour tuyaux haute pression^②



Pour un périmètre d'action plus étendu, raccordement facile.

Tresse textile, 7 m (avec raccord à vis) pour RE 98 à RE 118
N° réf. 4915 500 0829
Prix 47,20 €

Tresse métallique, 9 m (avec raccord rapide) pour RE 98 à RE 163 PLUS
N° réf. 4915 500 0836
Prix 89,30 €

Tresse métallique, 20 m (avec raccord rapide) pour RE 143 à RE 163 PLUS
N° réf. 4915 500 0837
Prix 194,30 €

Dispositif d'auto-alimentation



Longueur 3 m. Pour un approvisionnement en eau sans pression provenant de citernes et de réservoirs d'eau de pluie. Utilisation d'un filtre à eau recommandée, pour RE 88 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 0500
Prix 83,10 €

Dispositif de sablage humide



Pour le nettoyage des murs et pièces métalliques. Résultats optimaux avec l'abrasif de sablage SB 90, pour RE 88 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 1801
Prix 111,30 €

① Recommandation pour RE 88, RE 98, RE 109, RE 119 et RE 129 PLUS: à utiliser avec la rallonge de lance (n° de référence 4900 500 0303).

② Recommandation pour RE 110, RE 120 et RE 130 PLUS: en association avec le porte-flexible (n° réf. 4950 791 5404), le flexible plat peut être entreposé avec la cassette directement sur l'appareil. Température maximale d'arrivée d'eau = 20 °C

③ La rallonge de tuyau haute pression ne s'enroule pas sur l'enrouleur de tuyau

④ Nettoyeur haute pression à raccorder au réservoir d'eau potable uniquement avec un clapet antiretour

Tuyau textile avec enrouleur



Longueur 12 m. Tuyau basse pression avec boîtier pour enroulement et déroulement confortables. Se range directement sur le nettoyeur haute pression et permet ainsi de gagner de la place, pour RE 109 à RE 163 PLUS®.

N° réf. 4900 500 8600

Prix 75,70 €

Clapet antiretour avec raccords 3/4" inclus^④



Empêche le retour de l'eau du nettoyeur haute pression dans le réseau d'eau potable. Pour RE 88 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 5700

Prix 71,40 €

Filtre à eau



Protège la pompe des impuretés provenant de l'arrivée d'eau 3/4". Pour RE 88 à RE 163 PLUS.

N° réf. 4900 500 5401

Prix 31,50 €



Produits de nettoyage et d'entretien pour nettoyeurs haute pression

- Parfaitement adaptés aux nettoyeurs haute pression STIHL
- Le détergent adapté à chaque tâche de nettoyage
- Abrasive de sablage pour les salissures les plus tenaces

Détergent universel CB 90



1 l. Pour l'élimination en douceur des salissures les plus variées sur surfaces dures aux abords de la maison et du jardin. Convient aux surfaces peintes, métallisées, en pierre, en plastique et en verre.

N° réf. 0797 010 2046

Prix 11,50 €

Shampooing-cire pour véhicules CC 30



1 l. Pour l'élimination des salissures de route typiques comme le sel, la poussière, les restes d'insectes sur les véhicules de tout type. Moussant, ingrédients haute qualité à base de cire, brillance éclatante, effet nacré durable.

N° réf. 0797 010 2047

Prix 8,80 €

Détergent pour pierres et façades VP 20



5 l. Pour les surfaces dures en pierre, les façades, le béton, le bois ou le carrelage. Élimine efficacement les plaques vertes tenaces, les salissures dues aux émissions de gaz d'échappement, la suie et la poussière.

N° réf. 0797 010 2045
Prix 38,50 €

Abrasive de sablage SB 90



Pour sablage humide de surfaces robustes comme les murs ou le métal. Élimine la rouille ou les peintures anciennes, sans silicone, pour tous les dispositifs de sablage humide STIHL.

Seau 25 kg
N° réf. 0797 010 2052
Prix 29,10 €

Détergent universel CB 50



10 l. Pour les utilisations professionnelles et toutes les surfaces dures, à l'exception des textiles. Élimine les résidus de saletés les plus tenaces, comme par exemple les salissures dues aux émissions de gaz d'échappement, la suie, la poussière, les résidus légers d'huile et de graisse, pH de la solution à 1 % : 8,2.

N° réf. 0797 010 2055
Prix 36,30 €



Le conseil du pro :

Les agents tensioactifs dans les produits de nettoyage et d'entretien STIHL sont biodégradables (conformément à l'ordonnance relative aux détergents 648/2004 CE). Aucun des produits nettoyants et d'entretien STIHL ne contient d'acide nitrilotriacétique (NTA). Veuillez à utiliser les produits de nettoyage et d'entretien STIHL conformément à la réglementation locale concernant les eaux usées.



Nettoyeurs haute pression classe professionnelle

- Pour les exploitations agricoles, les communes, les exploitations forestières et l'industrie du bâtiment
- Pour les tâches de nettoyage les plus dures et en conditions extrêmes avec utilisation quotidienne prolongée
- Avec unité pompe-moteur à longue durée de vie et nécessitant peu d'entretien
- Ergonomie de première classe avec de nombreux accessoires de série

RE 232



145 bar, 660 l/h, 36,0 kg.

Le nettoyeur d'entrée de gamme idéal pour les professionnels. Dispositif de pulvérisation ergonomique pro STIHL, flexible haute pression renforcé à l'acier de 10 m, aspiration et dosage externes du détergent, fixation pour câble électrique, support de pistolet de pulvérisation pratique.

N° réf. 4788 012 4500

Prix 849,00 €^①

RE 272 PLUS



45–150 bar, 620 l/h, 42,0 kg.

Le nettoyeur avec moteur à régime lent et le confort PLUS. Enrouleur avec fonction d'enroulage assisté supplémentaire, flexible haute pression renforcé à l'acier de 15 m, tube en acier supplémentaire équipé d'une buse ronde, pistons à revêtement en céramique à faible usure, dispositif de pulvérisation ergonomique pro STIHL, réservoir à détergent, fonction de réglage de la pression et du débit, manomètre, grand filtre à eau intégrée de série. Conception verticale pour limiter les risques de casse.

N° réf. 4788 012 4512

Prix 1.199,00 €^①

RE 282 PLUS



60–160 bar, 760 l/h, 42,0 kg.

Le nettoyeur haute pression haute performance avec le confort PLUS. Moteur à régime lent, enrouleur avec fonction d'enroulage assisté supplémentaire, flexible haute pression renforcé à l'acier de 15 m, tube en acier supplémentaire équipé d'une buse ronde, tension de réseau 400 V, pistons à revêtement en céramique à faible usure, dispositif de pulvérisation ergonomique pro STIHL, réservoir à détergent, fonction de réglage de la pression et du débit, manomètre, grand filtre à eau intégrée de série. Conception verticale pour limiter les risques de casse.

N° réf. 4788 012 4521

Prix 1.339,00 €^①

RE 362



35–180 bar, 1.080 l/h, 72,0 kg.

Le nettoyeur STIHL RE 362 combine longévité, ergonomie optimale et devient le meilleur outil face aux applications les plus rudes. Design robuste, il est équipé d'un moteur triphasé à régime de rotation lent, d'une pompe en laiton ainsi que de pistons céramiques garantissant une grande longévité. Le guidon est rabattable pour un transport facile et un stockage à faible encombrement. Pour plus d'efficacité et de polyvalence, l'appareil dispose de deux réservoirs à détergents de 2,5 l avec passage de l'un à l'autre à commutation par bouton.

N° réf. 4780 012 4510

Prix 1.549,00 €^①

RE 362 PLUS



35–180 bar, 1.080 l/h, 79,0 kg. Version Confort avec l'enrouleur de flexible intégré (PLUS) pour un rangement optimal de son flexible. Longueur 15 m pour un large rayon d'action. Inclus 2 lances avec turbo-buse et buse à jet plat à pression variable.

N° réf. 4780 012 4518
Prix 1.719,00 €^①

RE 462 PLUS



35–220 bar, 1.130 l/h, 83,0 kg. Le nettoyeur STIHL RE 462 PLUS est le plus puissant des appareils électriques de la gamme STIHL. Il élimine la saleté même la plus tenace. Pour un usage intensif et quotidien. Avec son moteur à régime de rotation lent, sa pompe en laiton et ses pistons céramiques et son système d'arrêt moteur temporisé, c'est l'appareil « made by STIHL » fait pour durer.

N° réf. 4780 012 4501
Prix 1.979,00 €^①

RB 302



10–140 bar, 750 l/h, 38,5 kg. Autonome. Moteur essence. Réglage de la pression et du débit d'eau intégré au pistolet. Avec ensemble de projection professionnel STIHL.

N° réf. 4772 012 4610
Prix 1.829,00 €

RB 402 PLUS



10–230 bar, 1.100 l/h, 68,0 kg. Autonome. Moteur essence. Réglage de la pression et du débit d'eau intégré au pistolet. Avec ensemble de projection professionnel STIHL. Inclut 2^e lance Turbobuse.

N° réf. 4773 012 4610
Prix 3.765,00 €

Vous trouverez les accessoires appropriés à la page 173, l'accessoire adapté à partir de la page 177.



Accessoires pour nettoyeurs haute pression RE 232 – RE 462 PLUS

- Pour équipement complémentaire d'appareils professionnels
- Buses spéciales, brosses de lavage et autres compléments pour tâches de nettoyage spécifiques

Brosses de lavage



Brosse de lavage rotative
Équipement professionnel, embout de brosse interchangeable, angle de travail réglable, poils naturels, raccord rapide, pour RE 232 à RE 462 PLUS.

N° réf. 4925 500 5900
Prix 198,60 €



Brosse de lavage pour surfaces étendues^②
Largeur 250 mm. Montage facile sur les lances droites ou coudées, poils naturels, pour RE 232 à RE 462 PLUS.

N° réf. 4900 500 3011
Prix 167,10 €

Buses



W12



W11

Buse rotative (turbobuse)
Pour lutter contre les salissures les plus tenaces. Jet fin à rotation rapide, pour les surfaces étendues.

W12 040
pour RE 232 à RE 272 PLUS
N° réf. 4900 500 1641
Prix 96,70 €

W12 050
pour RE 282 PLUS
N° réf. 4900 500 1649
Prix 96,70 €

W11 055
pour RE 462 PLUS
N° réf. 4900 500 1651
Prix 177,60 €

W11 060
pour RE 362 et RE 362 PLUS
N° réf. 4900 500 1662
Prix 177,60 €

Le conseil du pro :



Nos appareils professionnels sont livrés avec des buses haute pression 30° de série. Vous pouvez optimiser vos travaux de nettoyage à l'aide des accessoires correspondants. Pour le nettoyage des surfaces étendues, par exemple, une buse 60° sera plus efficace. Pour les endroits difficiles d'accès, une lance coudée se révélera être un avantage de taille.

Rallonges de flexible haute pression^①

Pour augmenter votre rayon d'action. Utilisation uniquement avec un adaptateur. En tresse métallique renforcée.



DN 06, M24 x 1,5, pour RE 232 à RE 282 PLUS.

Longueur 10 m

N° réf. 4925 500 0840
Prix 161,90 €

Longueur 20 m

N° réf. 4925 500 0841
Prix 303,70 €

DN 08, M27 x 1,5, pour RE 362 à RE 462 PLUS.

Longueur 10 m

N° réf. 4925 500 0842
Prix 161,90 €

Longueur 15 m

N° réf. 4925 500 0843
Prix 198,60 €

Longueur 20 m

N° réf. 4925 500 0844
Prix 230,20 €

Adaptateur haute pression



Pour le raccord de tuyaux haute pression.

M24 x 1,5 pour RE 232 à RE 282 PLUS
N° réf. 4925 503 0800
Prix 41,00 €

M27 x 1,5 pour RE 362 à RE 462 PLUS
N° réf. 4925 503 1205
Prix 29,10 €

Kits de sablage humide



Pour éliminer sans peine les salissures des murs et la peinture ou la rouille des pièces métalliques. Raccord rapide, pour abrasif de sablage STIHL SB 90.

Taille des buses 05 pour RE 232 à RE 282 PLUS
N° réf. 4925 500 1800

Taille des buses 06 pour RE 462 PLUS
N° réf. 4925 500 1801

Taille des buses 07 pour RE 362 et RE 362 PLUS
N° réf. 4925 500 1802

Prix par pièce 204,90 €

Sets de nettoyage de canalisations



Grande souplesse même dans les conduites étroites. Buse et raccord rapide compris, pour RE 232 à RE 462 PLUS.

Longueur 10 m
N° réf. 4925 500 8000
Prix 167,10 €

Longueur 20 m
N° réf. 4925 500 8001
Prix 252,20 €

Lances



Droite, sans buse. Avec raccord rapide. Pour RE 232 à RE 462 PLUS.

Longueur 350 mm
N° réf. 4925 500 0960
Prix 57,70 €

Longueur 500 mm
N° réf. 4925 500 0961
Prix 63,00 €

Longueur 1.070 mm
N° réf. 4925 500 0962
Prix 68,30 €

Longueur 1.800 mm
N° réf. 4925 500 0963
Prix 84,00 €

Longueur 2.500 mm
N° réf. 4925 500 0964
Prix 104,10 €

Lances rotatives



Modèle fin. Pour lutter contre les salissures les plus tenaces, jet fin à rotation rapide efficace sur les surfaces étendues, raccord rapide.

W12 040 pour RE 232 à RE 272 PLUS
N° réf. 4925 500 8304
Prix 135,60 €

W12 050 pour RE 282 PLUS
N° réf. 4925 500 8306
Prix 135,60 €

W11 060 pour RE 362, RE 362 PLUS, RE 462 PLUS
N° réf. 4925 500 8301
Prix 177,60 €



Coudée, sans buse. Longueur 1 070 mm, avec raccord rapide. Pour RE 232 à RE 462 PLUS.

N° réf. 4925 500 1900
Prix 73,50 €

^① La rallonge de tuyau haute pression ne s'enroule pas sur l'enrouleur de tuyau

^② Nettoyeur haute pression à raccorder au réservoir d'eau potable uniquement avec un clapet antiretour

Filtre à eau

$\frac{3}{4}$ ". Protège la pompe des impuretés provenant de l'arrivée d'eau.



Pour RE 232 à RE 282 PLUS.

N° réf. 4900 500 5405
Prix 31,50 €



Pour RE 362 à RE 462 PLUS.

N° réf. 4900 500 5401
Prix 31,50 €

Clapet antiretour avec raccords $\frac{3}{4}$ " inclus®

Empêche le retour de l'eau du nettoyeur haute pression dans le réseau d'eau potable.



Pour RE 232 à RE 282 PLUS.

N° réf. 4900 500 5405
Prix 71,40 €



Pour RE 362 à RE 462 PLUS.

N° réf. 4900 500 5401
Prix 71,40 €

Kit d'aspiration



Longueur 3 m, $\frac{3}{4}$ ".
Équipement professionnel.
Utilisation d'un filtre à eau recommandée, pour RE 232 à RE 462 PLUS.

N° réf. 4925 500 0500
Prix 261,70 €

Adaptateur raccord à vis/raccord rapide



Adaptateur pour brancher les lances/accessoires avec raccord à vis au dispositif professionnel de pulvérisation avec raccord rapide.

N° réf. 4925 500 6700
Prix 36,70 €



	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Pression de service (bars)	Pression max. (bars)①	Débit d'eau min. (l/h)	Débit d'eau max. (l/h)	Température max. d'arrivée d'eau (°C)	Poids, prêt à l'emploi (kg)	Puissance absorbée (kW)	Niveau de pression sonore② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique③ (dB(A))	Niveau de vibrations④ (m/s²)	Longueur du câble électrique (m)
Nettoyeurs haute pression classe compacte ④													
RE 88	4787 012 4500	169,00 ⑤	10-100	120	350	520	40	8,9	1,7	78,0	90,5	< 2,5	5
RE 98	4775 012 4505	189,00 ⑤	10-110	120	380	440	40	16,2	1,7	70,1	82,9	< 2,5	5
RE 109	4776 012 4500	225,00 ⑤	10-110	120	380	440	40	17,7	1,7	68,3	81,1	< 2,5	5
RE 119	4777 012 4500	325,00 ⑤	10-125	140	400	500	60	19,2	2,1	67,0	79,8	< 2,5	5
RE 129 PLUS	4778 012 4500	435,00 ⑤	10-135	150	420	500	60	20,0	2,3	70,7	83,5	< 2,5	5
Nettoyeurs haute pression classe moyenne ④													
RE 143	4768 012 4512	619,00 ⑤	10-140	150	540	610	60	26,2	2,9	71,7	84,8	< 2,5	5
RE 143 PLUS	4768 012 4501	635,00 ⑤	10-140	150	540	610	60 ⑤	27,2	2,9	77,4	90,5	< 2,5	5
RE 163 PLUS	4769 012 4502	749,00 ⑤	10-150	160	570	650	60 ⑤	27,6	3,3 ⑥	79,7	92,8	< 2,5	5
Nettoyeurs haute pression classe professionnelle ④													
RE 232	4788 012 4500	849,00 ⑤	145	200	590	660	60	36,0	3,3 ⑥	75,7	89,9	< 1,5	5
RE 272 PLUS	4788 012 4512	1.199,00 ⑤	45-150	200	560	620	60	42,0	3,0 ⑥	72,4	86,6	< 1,5	5
RE 282 PLUS	4788 012 4521	1.339,00 ⑤	60-160	200	700	760	60	42,0	3,5 ⑥	73,4	87,6	< 1,5	5
RE 362	4780 012 4510	1.549,00 ⑤	35-180	-	1.000	1.080	60	72,0	6,3 ⑥	76,0	87,5	< 2,5	5
RE 362 PLUS	4780 012 4518	1.719,00 ⑤	35-180	-	1.000	1.080	60	79,0	6,5 ⑥	76,0	87,5	< 2,5	5
RE 462 PLUS	4780 012 4501	1.979,00 ⑤	35-220	-	1.050	1.130	60	83,0	7,4 ⑥	75,0	86,5	< 2,5	5
RB 302	4772 012 4610	1.829,00	10-140	-	750	840	60	38,5	4,0	93,0	103	< 2,5	-
RB 402 PLUS	4773 012 4610	3.765,00	10-230	-	1.100	1.150	70	68,0	9,6	93,0	103	< 2,5	-

● De série
○ Optionnel
(accessoire spécial)

① Pression du système maximale autorisée
② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s², avec buse à jet plat
④ Veuillez à utiliser les nettoyeurs haute pression STIHL conformément à la réglementation locale concernant les eaux usées

Tension (V/phases/Hz)	Régime (min ⁻¹)	Kit de vaporisation de détergent/réservoir pour détergent/aspiration externe du détergent	Réservoir pour détergent, transparent (l)	Système de dosage du détergent	Flexible haute pression /réservoir pour armature en acier	Tête de pompe en aluminium / tête de pompe en laiton / pistons en céramique	Raccord rapide à la sortie haute pression	Manomètre	Arrêt moteur temporisé	Arrêt de sécurité	Poignée télescopique en aluminium	Poignée de transport en aluminium	Capot rabattable pour rangement pour buses	Support pour flexible textile plat/flexible textile plat avec cassette	Raccord rapide à la sortie haute pression	Tambour-enrouleur de flexible haute pression intégré	Raccord anti-ville sur le pistolet	Buse rotative / 2. lances avec buse rotative
230/1~/50	18.000	●/-/-	0,5	-	6 [Ⓣ]	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●/-
230/1~/50	2.800	●/-/-	0,5	-	6 [Ⓣ]	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●/-
230/1~/50	2.800	●/-/-	0,5	-	7 [Ⓣ]	●/-/-	-/-	-	-	-	●	-	●	○/○	●	-	●	●/-
230/1~/50	2.800	●/-/-	0,5	●	8	●/-/-	-/-	-	-	-	●	●	●	○/○	●	-	●	●/-
230/1~/50	2.800	●/-/-	0,5	●	9	●/-/-	-/-	-	-	-	●	●	●	●/○	-	●	●	●/-
230/1~/50	2.800	-/●/●	2	●	9	-/●/●	●/-	●	-	-	●	●	●	●/○	●	-	●	●/-
230/1~/50	2.800	-/●/●	2	●	12	-/●/●	●/-	●	-	-	●	●	●	●/●	-	●	●	●/-
230/1~/50	2.800	-/●/●	2	●	12	-/●/●	●/-	●	-	-	●	●	●	●/●	-	●	●	●/-
230/1~/50	2.800	-/-/●	-	●	10	-/●/●	-/-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-/○
230/1~/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	-/●/●	●/-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-/●
400/3~/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	-/●/●	●/-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-/●
400/3~/50	1.450	-/●/●	2,5+2,5	●	10	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-/○
400/3~/50	1.450	-/●/●	2,5+2,5	●	15	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-/●
400/3~/50	1.450	-/●/●	2,5+2,5	●	20	-/●/●	●/●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-/●
-	3200	-	10	-/●/●	●/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-/-
-	3400 – 1500	-	20	-/●/●	●/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-/●

⑤ Avec un tuyau plat textile, température maximale d'arrivée d'eau = 20 °C

⑥ L'installation électrique sur le lieu d'utilisation doit être adaptée à cette puissance

⑦ Armature flexible

⑧ Poignée avant/arrière

⑨ Eco-participation incluse de 2,50 €



3 Espace de rangement pratique

6 Maitrise optimale de l'appareil selon votre support

Nettoyage simple du filtre 5

Grand confort de travail 4

2 Système filtre efficace

Flexible antistatique 1

Technique

1 Système d'arrêt temporisé

Si l'aspirateur est allumé par enclenchement automatique, il fonctionne encore quelques temps après l'arrêt de l'appareil électrique. Cela permet d'évacuer les résidus du tuyau.

2 Système multi-filtre

L'association du sac à poussière et du filtre principal permet d'emprisonner les poussières les plus fines. Le dispositif de filtre lavable est hygiénique, économique et préserve l'environnement.



Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 278 ou notre site Internet sur www.stihl.fr.

Confort

3 Support pour accessoires

Avec support pour tuyau d'aspiration et câble électrique. Gardez tous vos embouts à portée de main.

4 Démarrage automatique/prise (E)

L'aspirateur démarre et s'arrête automatiquement via l'outil électrique raccordé à la prise.

5 Dispositif de nettoyage du filtre

Performance optimale garantie en continu grâce au nettoyage rapide et simple du filtre sans ouverture du capot.

6 Variateur de régime

Pour le réglage en continu de la puissance d'aspiration en fonction du support.



Aspirateurs eau et poussières

- Pour le domaine privé ou pour les applications professionnelles dans les ateliers, pour les services de nettoyage et dans l'industrie
- Pour de multiples travaux de nettoyage que ce soit en milieu humide ou sec
- Nombreux accessoires de très haute qualité

SE 62



1,4 kW, 210 mbar, 3.600 l/min. L'aspirateur eau et poussières SE 62 convient de façon optimale pour le nettoyage de votre voiture, garage, cave et atelier. Avec un seul appareil vous aspirez la poussière, les liquides. Vous disposez également de la fonction soufflage pour encore plus de polyvalence de votre nettoyage. L'appareil propose également le système de nettoyage du filtre pour une aspiration toujours optimale. Particulièrement maniable grâce à ses roulettes pivotantes.

N° réf. 4784 012 4400, prix 149,00 €

SE 62 E



1,4 kW, 210 mbar, 3.600 l/min. Le SE 62 E est le partenaire idéal pour votre garage, votre sous sol, votre cave et votre atelier. Particulièrement recommandé pour les bricoleurs. Il est notamment équipé de la fonction synchronisation électrique (E) avec prise de branchement pour les outils électroportatifs comme des scies, perceuses ou rabots. Avec un seul appareil vous aspirez la poussière, les liquides et disposez également de la fonction soufflage pour encore plus de polyvalence de votre nettoyage. L'appareil propose également le système de nettoyage du filtre pour une aspiration toujours optimale.

N° réf. 4784 012 4404, prix 209,00 €

Vous trouverez les accessoires appropriés à partir de la page 184.

E = Démarrage automatique/prise

Prix public maximum conseillé € TTC, eco-participation incluse de 1,00 €

SE 122



1,5 kW, 250 mbar, 3.700 l/min. Le SE 122 possède une puissance d'aspiration élevée. Il élimine tous les déchets: fins ou gros, secs ou humides et même les liquides. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel. Il propose une grande capacité de réservoir de 30 L. Son système de nettoyage du filtre sans ouverture de la cuve permet une aspiration continue toujours optimale. Utilisation possible sans sac.

N° réf. 4774 012 4400, prix 509,00 €^①

SE 122 E



1,5 kW, 250 mbar, 3.700 l/min. Le SE 122 possède une puissance d'aspiration élevée. Equipements complets : avec variateur de régime pour s'adapter à tous les supports et système d'arrêt temporisé pour un travail impeccable. Il est notamment équipé de la fonction synchronisation électrique (E) avec prise de branchement pour les outils électroportatifs comme des scies, perceuses ou rabots.

N° réf. 4774 012 4406, prix 529,00 €^①



Accessoires pour aspirateurs eau et poussière

- Extensions pour possibilités d'utilisation les plus diverses
- Embouts variés
- Tubes de rallonge et adaptateurs
- Tuyaux d'aspiration

Sacs à filtre



Par lot de 5. Non-tissés, stables et résistants aux risques de déchirures.

Pour SE 62, SE 62 E
N° réf. 4901 500 9004
Prix 17,00 €

Avec fermeture anti-poussière pour SE 122, SE 122 E
N° réf. 4901 500 9007
Prix 38,60 €

Éléments de filtre



Élément de filtre destiné au montage ou au remplacement.

Papier résistant pour SE 62 à SE 122 E
N° réf. 4709 703 5900
Prix 21,60 €

Non-tissé en PET lavable et résistant, convient très bien pour l'aspiration humide pour SE 62 à SE 122 E
N° réf. 4742 703 5900
Prix 40,50 €



Pour une aspiration régulière de liquide. En inox, pour SE 62 à SE 122 E.

N° réf. 4901 501 0900
Prix 32,20 €

Flexibles d'aspiration



Ø 32 mm x 3,5 m pour SE 62, SE 62 E
N° réf. 4901 500 0562
Prix 42,10 €

Ø 36 mm x 3,0 m pour SE 122 à SE 122 E
N° réf. 4901 500 0504
Prix 54,60 €



Avec adaptateur pour outils électriques. Ø 27 mm x 3,5 m, antistatique, pour SE 62 E.

N° réf. 4901 500 0520
Prix 43,80 €



Avec adaptateur pour outils électriques. Ø 27 mm x 3,5 m, antistatique, pour SE 62 à SE 122 E.

N° réf. 4901 500 0503
Prix 77,80 €

Lances de rallonge



Raccordement Ø 36 mm.

1 pièce de 500 mm de longueur en acier inoxydable pour SE 62 à SE 122 E
N° réf. 4901 503 1601
Prix 24,30 €

2 pièces de 500 mm de longueur en aluminium pour SE 62 à SE 122 E
N° réf. 4901 503 1610
Prix 17,30 €



Palettes

(raccordement Ø 36 mm)



Palette combinée pour sols

Largeur 280 mm. Avec sélecteur au pied pour les surfaces lisses ou moquettes, pour SE 62 à SE 122 E.

N° réf. 4901 500 2500
Prix 51,60 €



Palette aluminium

Largeur 330 mm. Pour aspiration humide. Fixation pour brosses amovible, pour SE 62 à SE 122 E.

N° réf. 4901 500 2700
Prix 86,20 €

Palettes

(raccordement Ø 36 mm)



Palette pour aspiration humide

Largeur 300 mm. Pour aspiration humide, pour SE 62 à SE 122 E.

N° réf. 4901 500 7200
Prix 30,00 €



Palette universelle

Largeur 400 mm. Aspiration humide/à sec. Réglable en hauteur, pour SE 62 à SE 122 E.

N° réf. 4901 500 2705
Prix 74,10 €

Palettes

(raccordement Ø 36 mm)



Palette spéciale grande surface

Largeur 450 mm. Pour surfaces étendues. En aluminium, réglable en hauteur, avec embout interchangeable.

Avec embout-brosse pour SE 62 à SE 122 E
N° réf. 4901 500 2710
Prix 114,60 €

Avec embout en caoutchouc pour l'aspiration de liquides pour SE 62 à SE 122 E
N° réf. 4901 500 2711
Prix 125,10 €

Embout d'aspiration

(raccordement Ø 36 mm)



Embout d'aspiration universel

Largeur 115 mm. En plastique avec brosse pour peluches, convient parfaitement pour les sièges automobiles, pour SE 62 à SE 122 E.

N° réf. 4901 502 2300
Prix 8,80 €



Bec oblique en caoutchouc

Longueur 185 mm. Pour l'aspiration de surfaces délicates, pour SE 62 à SE 122 E.

N° réf. 4901 502 2400
Prix 9,70 €

Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Puissance absorbée max. P_{max} (kW)	Dépression max. (mbars)	Débit (l/min)	Poids, prêt à l'emploi (kg)	Niveau de pression sonore \ominus (dB(A))	Tension (V/phases/Hz)	Capacité de la cuve (l)	Longueur du tuyau d'aspiration (m)	Diamètre du tuyau (mm)	
SE 62	4784 012 4400	149,00	1,4	210	3.600	7,5	70,9	230/1~/50	20	2,5	32
SE 62 E	4784 012 4404	209,00	1,4	210	3.600	8,0	70,9	230/1~/50	20	3,5	32
SE 122	4774 012 4400	509,00	1,5	250	3.700	12,1	65,1	230/1~/50	30	3,0	36
SE 122 E	4774 012 4405	529,00	1,5	250	3.700	12,3	65,1	230/1~/50	30	3,0	36

● De série

E = Démarrage automatique/prise

⊖ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

Ⓜ Eco-participation incluse de 1,00 €

Embouts d'aspiration
(raccordement Ø 36 mm)



Embout pour rainures
Longueur 300 mm. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès. En plastique, pour SE 62 à SE 122 E.

N° réf. 4901 502 2200
Prix 8,40 €



Embout pour rainures
Longueur 920 mm. Pour le nettoyage de chaudières ou de fours. En métal, pour SE 62 à SE 122 E.

N° réf. 4901 502 2201
Prix 51,60 €

Palettes à brosse
(raccordement Ø 36 mm)



Pinceau d'aspiration
Largeur 70 mm. Par exemple pour robinets et claviers. Rotatif, avec broches en nylon, pour SE 62 à SE 122 E.

N° réf. 4901 502 2900
Prix 9,00 €



Embout à brosse
Longueur 230 mm. Pour le nettoyage de surfaces délicates, par exemple les meubles capitonnés, pour SE 62 à SE 122 E.

N° réf. 4901 502 2600
Prix 13,70 €

Palettes à brosse
(raccordement Ø 36 mm)



Embout d'aspiration pour radiateurs
Pour le nettoyage des murs, des stores vénitiens et des radiateurs. Composé d'un embout à rainure et d'une brosse spéciale, pour SE 62 à SE 122 E.

N° réf. 4901 500 2610
Prix 11,40 €

Adaptateur pour outils électriques



Pour raccorder le tuyau d'aspiration à un outil électroportatif. Ø 36 mm. Raccord rapide, pour SE 62 à SE 122 E.

N° réf. 4901 500 7301
Prix 17,40 €

	Aspiration eau/poussière au choix	Démarrage automatique/prise (E)	Système multi-filtre	Dispositif de nettoyage du filtre automatique/manuel	Élément de filtre en papier/non-tissé/PET	Sac à filtre en non-tissé	Tube d'aspiration à raccord rapide	Tube d'aspiration plastique/inox	Buse pour sols commutable	Buse universelle rainures	Adaptateur pour outils électriques	Réglage du régime	Démarrage sans à-coups	Système d'arrêt temporisé
	●	-	●	-/●	●/-	●	●	●/-	●	●	-	-	-	-
	●	●	●	-/●	●/-	●	●	●/-	●	●	●	-	-	-
	●	-	●	-/●	-/●	●	●	-/●	●	●	-	-	-	-
	●	●	●	-/●	-/●	●	●	-/●	●	●	●	●	●	●



Les travaux d'entretien sont difficiles... mais peuvent devenir plus agréables.

Quel que soit l'endroit où vous travaillez, nos atomiseurs et pulvérisateurs sont des atouts de choix. Grâce à leur ergonomie, vous ménager vos forces, en particulier sur des terrains difficiles. Avec leur grande portée, ils sont tout à fait adaptés au traitement de surfaces étendues.



Atomiseurs et accessoires

191

» Tableau récapitulatif

192

Pulvérisateurs et accessoires

193

» Tableau récapitulatif

195



Technique

- 1 Système de transformation 2 en 1**
Multifonctionnel, l'appareil SR 450 passe du mode pulvérisation au mode épandage de poudre en un tour de main. Sans kit de montage et sans manipulation technique particulière.

i Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 278 ou notre site Internet sur www.stihl.fr.

Confort

- 2 Réservoir avec grande ouverture de remplissage**
Cette grande ouverture permet de remplir le réservoir rapidement et proprement. Il est facilement accessible et donc facile à nettoyer.
- 3 Système de dosage à portée de main**
Sur le modèle SR 450, le grand levier de dosage, permettant aussi bien la pulvérisation que l'épandage de granulés, est placé juste au-dessous de la poignée de commande. Vous actionnez et coupez non seulement le flux de poudre en un seul geste, mais pouvez réguler le débit souhaité avec grande précision, grâce aux nombreuses positions intermédiaires du levier.
- 4 Poignée multifonctions à une main**
Sur la poignée se situent les éléments de commande du moteur et le distributeur pour l'alimentation du produit de traitement. En plus de la commande de moteur, vous pouvez ainsi actionner et couper rapidement d'une seule main, confortablement et sans gaspillage, l'alimentation du produit de traitement.



Atomiseurs et accessoires

- Pour agriculteurs, arboriculteurs et viticulteurs
- Pour l'épandage de liquides, granulés et semences
- Ergonomique et sans effort
- Optimal pour l'emploi en cultures verticales

SR 200



27,2 cm³, 10 l, 7,8 kg ^①. Petit par la taille, immense par la performance. Le SR 200 affiche un poids record à moins de 8 kg. Son ambition : devenir l'atomiseur le plus léger du marché. Grâce à la grande vitesse de sortie d'air, vous disposez d'un grand rayon d'action pour la pulvérisation de produits phytosanitaires. Idéal pour les particuliers qui souhaitent traiter, protéger et désinfecter les arbres fruitiers, légumes et pieds de vignes. Equipé de 3 grilles de dérivation : large jet, à 45° et grille de déviation double.

N° réf. 4241 011 2603, prix 589,00 €

SR 430



63,3 cm³, 14 l, 12,2 kg ^①. Le SR 430 est un atomiseur puissant pour l'épandage de produits phytosanitaires liquides sur de grandes surfaces. En offrant une portée horizontale de 14,5 m pour une portée verticale équivalente, l'appareil fait face à toutes les situations. Equipé du système anti vibrations STIHL, travaillez efficacement tout en ménageant vos efforts.

N° réf. 4244 011 2600, prix 719,00 €

SR 450



63,3 cm³, 14 l, 12,8 kg ^①. Modèle identique au SR 430. Il se différencie néanmoins par son système de transformation 2 en 1 permettant en plus de la pulvérisation de produits liquides, de poudrer et d'épandre des granulés sur de grandes surfaces de culture.

N° réf. 4244 011 2641, prix 789,00 €

Vous trouverez davantage d'informations sur les carburants et lubrifiants appropriés à partir de la page 216.

^① Poids réservoir vide, complet

Prix public maximum conseillé € TTC

Ceinture



Pour répartir le poids entre hanches et épaules, assure ainsi un confort de port optimal. Pour SR 200, SR 430 et SR 450.

N° réf. 4203 710 9102
Prix 53,00 €

Kit pompe de brassage



Augmente la quantité d'épandage lors de la pulvérisation verticale. Idéal pour une pulvérisation efficace à mi hauteur. Mélange également le liquide dans le réservoir.

Pour SR 430, SR 450
N° réf. 4244 007 1004
Prix 185,80 €

Pour SR 200 (non ill.)
N° réf. 4241 007 1006
Prix 129,00 €

Jeux de buses ULV



Pour l'épandage de très petites quantités de liquide Robinet ULV pour SR 430, SR 450.

N° réf. 4244 007 1022
Prix 12,10 €



Le conseil du pro :

La culture de grandes surfaces, telles que les jeunes plants, les plantes de légumes et les plantes ornementales, les arbustes et les petits arbres se traitent idéalement par pulvérisation. Cela permet de procéder à un épandage précis, sans impact sur les plantes voisines. Les cultures de grandes surfaces telles que les grands plants de légumes, les vignes, les arbustes et les arbres sont traitées avec un atomiseur. Le moteur thermique met en mouvement la turbine et génère un courant d'air qui fait tourbillonner les pales. Le liquide est alors injecté dans le flux d'air. Et c'est ainsi que le produit passe sous les feuilles.

Atomiseurs ^⑤	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Cylindrée (cm ³)	Contenance du bac (l)	Poids (kg) ^①	Niveau de pression sonore ^② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^② (dB(A))	Niveau de vibrations ^③ (m/s ²)	Débit d'air max. (m ³ /h) ^④	Portée horizontale max. (m)	Système anti-vibrations STHL	STHL ElastoStart	Système de filtre à air longue durée	Fonction de poudrage	Poignée multifonctions à une main
SR 200	4241 011 2603	589,00	27,2	10	7,8	94	104	1,5	780	9,0	●	–	–	–	●
SR 430	4244 011 2600	719,00	63,3	14	12,2	97	109	1,9	1.300	14,5	●	●	●	–	●
SR 450	4244 011 2641	789,00	63,3	14	12,8	101	110	1,9	1.300	14,5	●	●	●	●	●

● De série

② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

④ Sans système de soufflage

⑤ Veuillez à utiliser les atomiseurs conformément à la réglementation nationale



Pulvérisateurs et accessoires

- Utilisation aux abords de la maison, dans le jardin et sur des surfaces cultivées de taille moyenne
- Pour soigner individuellement vos plantes et épandre précisément produits phytosanitaires et engrais liquides
- Optimal pour l'utilisation sur des cultures de grandes surfaces

SG 11



1,5 l, 0,46 kg[®]. Pulvérisateur manuel ergonomique pour l'épandage de produits phytosanitaires liquides. Pompe facile à manœuvrer pour un travail confortable. De série avec buse à cône creux.

N° réf. 4255 019 4910
Prix 24,90 €

SG 31



5,0 l, 1,8 kg[®]. Pulvérisateur manuel, convient parfaitement aux particuliers. Maniement simplifié grâce au large orifice de remplissage et une vanne d'arrêt ergonomique. Lance télescopique avec buse à jet plat et buse à cône creux fournies avec l'appareil.

N° réf. 4255 019 4930
Prix 49,00 €

SG 51



12,0 l, 4,5 kg[®]. Pulvérisateur dorsal manuel de capacité intermédiaire. Il convient aux professionnels comme aux particuliers. Design compact et fonctionnel. Possibilité de montage du levier à droite ou à gauche. Harnais ergonomique pour un grand confort. Equipé d'une position de transport pour la lance. La pompe est intégrée à l'intérieur de la cuve pour une plus longue durée de vie. Pistolet ergonomique avec vanne d'arrêt et manomètre intégré.

N° réf. 4255 019 4950
Prix 129,00 €

SG 71



18,0 l, 4,8 kg[®]. Pulvérisateur dorsal manuel de grande capacité. Il convient aux professionnels comme aux particuliers. Design compact et fonctionnel. Caractéristiques identiques au SG 51 à l'exception de la poignée de transport qui vient compléter l'appareil pour faciliter son transport.

N° réf. 4255 019 4970
Prix 169,00 €

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Adapté aux modèles de pulvérisateurs	Angle de pulvérisation / type de jet [Ⓞ]	Matériau	Pression de pulvérisation max. (bars)	Applications
Accessoires pour pulvérisateurs							
Tubes télescopiques 	4255 500 0900	35,40	SG 51, SG 71 (Longueur 52–90 cm)	–	Plastique	–	Télescopique à réglage continu, étend la portée de travail jusqu'à 90 cm.
Protection anti-éclaboussures 	4255 500 5800	24,80	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80° 	Plastique	–	Réduit la surface d'attaque du vent et permettant ainsi de limiter la dérive. Évite le contact du liquide pulvérisé avec les plantes avoisinantes.
Buse double 	4255 500 8500	21,50	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	85° 	Plastique	2,0	Idéale pour la pulvérisation de surfaces étendues ou de deux plates-bandes simultanément, orientation de buse réglable individuellement.
Soupapes de pression 	4255 500 7403	34,30	SG 31, SG 51, SG 71 Coloris jaune	–	Plastique	1,0	Maintenance constante de la pression souhaitée (selon le champ d'application), avec un écart de ± 10 %. La pression continue permet de réduire les fluctuations du débit et offre ainsi un résultat de travail optimal.
	4255 500 7404	34,30	SG 31, SG 51, SG 71 Coloris rouge			1,5	
	4255 500 7405	34,30	SG 31, SG 51, SG 71 Coloris bleu			2,0	
Kit de buses 	4255 007 1000	20,70	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80°  85° 	Plastique	–	Composé de deux buses à jet plat pour le traitement des surfaces et de deux buses à cône creux pour la pulvérisation de plantes isolées. (Pour le montage sur SG 51 et SG 71, un support de buse sera nécessaire.)
Barre d'irrigation 	4255 500 9702	83,40	SG 51, SG 71 (Longueur 100 cm)	80° 	Laiton	2,0	Barre de pulvérisation dotée de trois buses à jet plat pour l'épandage de produits phytosanitaires sur des surfaces étendues. Avancement de travail rapide grâce à l'étendue de son champ d'action.
Buse à jet plat 80-04 	4255 502 1700	9,90	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80° 	Laiton	2,0	Buse à jet plat à grand calibre pour les applications de surfaces. Particulièrement adapté aux travaux de désherbage, nécessitant une pulvérisation à grosses gouttes. (Pour le montage sur SG 51 et SG 71, un adaptateur de buse est nécessaire – référence 4255 500 2800.)
Filtre fin 100 M pour vanne d'arrêt 	4255 502 0701	4,90	SG 31, SG 51, SG 71	–	Plastique	–	Filtre fin pour vanne d'arrêt. Empêche l'obturation des buses à faible débit.

[Ⓞ] Vous trouverez de plus amples informations dans le glossaire à la page 286

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Adapté aux modèles de pulvérisateurs	Angle de pulvérisation / type de jet ^①	Matériau	Pression de pulvérisation max. (bars)	Applications	
Buse réglable en laiton		4255 700 6302	7,90	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Laiton	2,0	La buse réglable en laiton permet de régler le volume de jet, de cône creux à jet plein. Pour une pulvérisation optimale même dans des conditions changeantes ou lors d'applications diverses.
Buse à jet plat en laiton 65-0025		4255 502 1701	15,90	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Laiton	2,0	Buse à jet plat de petit calibre et faible débit pour des produits devant être pulvérisés sur de petites surfaces et de manière ciblée. (Pour le montage sur SG 51 et SG 71, un support de buse sera nécessaire.)
Buse à cône creux en laiton 2,5 mm		4255 700 6303	4,90	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Laiton	2,0	Buse de gros calibre spéciale pour les débits élevés. Idéale surtout pour le chaulage.
Buse à cône plein en laiton		4255 700 6304	28,90	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Laiton	2,0	Buse à cône plein à débit réduit. Idéale pour le dosage précis des produits de traitement contre les morsures de gibier et les herbicides. (Pour le montage sur SG 51 et SG 71, un support de buse sera nécessaire.)
Adaptateur de buse		4255 500 2800	5,46	SG 21, SG 51, SG 71	–	Plastique	–	Nécessaire au montage des buses à jet plat sur l'appareil.

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Contenance du bac (l)	Poids (kg) ^②	Manomètre
Pulvérisateurs^③					
SG 11	4255 019 4910	24,90	1,5	0,46	–
SG 31	4255 019 4930	49,00	5,0	1,8	–
SG 51	4255 019 4950	129,00	12,0	4,5	●
SG 71	4255 019 4970	169,00	18,0	4,8	●

● De série

② Sans contenu

③ Veuillez à utiliser les pulvérisateurs conformément à la réglementation nationale



Découpeuse à pierre, découpeuses à disque et tarières

**Le plaisir de
surmonter ...
de grands
défis.**

10



Peu importe qu'il s'agisse d'acier, de béton, de fer ou de murs. Nos appareils sont des outils puissants qui vous aideront dans vos travaux de chantier. Une découpeuse à disque conçue pour de multiples travaux de coupe, une découpeuse à pierre pour une coupe précise au niveau des angles et nos tarières pour divers travaux de perçage.

Découpeuse à pierre et accessoires	199
» Tableau récapitulatif	200
Découpeuses à disque	202
Découpeuses thermiques et découpeuse à batterie	202
Accessoires pour découpeuses à disque	205
» Tableau récapitulatif : découpeuses à disque	206
Disques à découper à découper	207
Tarières et accessoires	211
» Tableau récapitulatif	213
Perceuse thermique et accessoires » Tableau récapitulatif	214

Découpeuse à pierre, découpeuses à disque et tarières



Technique

- 1 Système de filtre à air longue durée**
Le système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 et filtre additionnel protège efficacement le moteur de la poussière et prolonge ainsi la durée de vie du moteur. Fabriqué dans un matériau spécial, le filtre peut être lavé avec un mélange d'eau chaude et de solution STIHL Varioclean.
- 2 Moteur à balayage stratifié**
Le moteur à balayage stratifié est à la fois puissant et économique. La séparation entre gaz d'échappement et gaz frais minimise les pertes de mélange et augmente ainsi la performance tout en réduisant la consommation.
- 3 Chaînes diamantées**
Les chaînes STIHL pour la coupe humide de la pierre et du béton sont équipées de la technologie LowStretch. Les segments diamantés sont pré-affûtés et fournissent leur pleine puissance dès la première coupe. La structure des chaînes avec maillon d'entraînement à bossage permet de travailler calmement avec peu de vibrations.
- 4 Guide-chaînes avec conduit d'eau**
Les guide-chaînes sont équipés d'un lavage interne à l'eau. Ceci permet de rincer et de refroidir la chaîne, la rainure du guide-chaîne et le pignon de renvoi. La durée de vie du guide-chaîne et de la chaîne est allongée et l'utilisateur est moins exposé aux poussières.

Confort

- 5 Tendeur de chaîne latéral**
Le tendeur de chaîne latéral permet de tendre la chaîne facilement et en toute sécurité.
- 6 Prise d'eau avec robinet de dosage**
Le raccord rapide permet de raccorder facilement l'appareil à l'alimentation en eau. À l'aide du robinet de dosage, vous pouvez régler aisément la quantité d'eau pour lier la poussière ainsi que refroidir et rincer la chaîne.



Ce symbole correspond à la technologie LowStretch. Un revêtement dur spécifique protège les rivets et les maillons d'entraînement de l'usure, permettant de réduire l'allongement de la chaîne.



Ce symbole indique une découpe humide et donc l'utilisation indispensable d'eau. L'eau lie la poussière et sert au refroidissement et à la lubrification de l'outil.



Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 278 ou notre site Internet sur www.stihl.fr.



Découpeuse à pierre et accessoires

- Pour les professionnels du bâtiment
- Pour la découpe humide du béton, de la pierre naturelle et de la pierre de taille
- Pour la découpe de conduits
- Pour la découpe d'angles dans le cadre de percées et d'ouvertures de murs
- Le complément idéal des découpeuses à disque

GS 461



76,5 cm³, 4,3 kW, 7,6 kg^①. La maniabilité d'une tronçonneuse STIHL combinée à la puissance d'une découpeuse à disque. La GS 461 se distingue par sa grande profondeur de coupe et sa capacité à réaliser en toute simplicité des percées et des découpes d'angles. Equipement riche: moteur 2T à balayage stratifié, tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations, prise d'eau, corde de lanceur renforcée avec ElastoStart, filtration professionnelle, bouchon de réservoir à baïonnette à remplissage vertical.

Longueur du guide ^②	N° réf.	Prix
40 cm	4252 200 0003	2.465,00 €



Le conseil du pro :

La découpeuse à pierre constitue le complément idéal de la découpeuse à disque. Idéale par exemple pour les coupes d'angles, sans adaptateur. Les angles sont d'abord prétraités avec la découpeuse à pierre (incision), puis les coupes droites plus longues sont effectuées avec la découpeuse à disque. La combinaison des deux appareils vous permet de découper précisément et efficacement même des ouvertures de plus grande taille.

Vous trouverez davantage d'informations sur les carburants et lubrifiants appropriés à partir de la page 216.

① Poids réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne diamantée

② La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée

Prix public maximum conseillé € TTC

Découpeuse à pierre, découpeuses à disque et tarières

Chaîne diamant 36 GBE pour GS 461^①



Chaîne à très faibles vibrations spécialement conçue pour la GS 461 et pourvue d'un segment diamanté sur un maillon d'entraînement sur deux. Convient particulièrement aux matériaux abrasifs tels que la brique ou le grès calcaire. Technologie LowStretch réduisant significativement l'allongement de la chaîne.

Longueur du guide ^②	N° réf.	Prix
30 cm	3211 050 0054	275,00 €
40 cm	3211 050 0064	319,00 €

Guide-chaîne Rollomatic G



Guide équipé d'un lavage interne à l'eau spécialement conçu pour la GS 461. Ceci permet de rincer et de refroidir la chaîne, la voie de roulement et le pignon de renvoi. La durée de vie du guide-chaîne et de la chaîne est prolongée et l'utilisateur est moins exposé aux poussières.

Longueur du guide ^②	N° réf.	Prix
30 cm	3006 000 1205	169,00 €
40 cm	3006 000 1213	229,00 €

Chaîne diamant 36 GBM pour GS 461^①



Chaîne à très faibles vibrations spécialement conçue pour la GS 461. Idéale pour la découpe à l'eau de la pierre, de la brique et du béton. Segments diamantés pré-affûtés sur chaque maillon d'entraînement pour une haute performance de coupe et une grande résistance. Technologie LowStretch réduisant significativement l'allongement de la chaîne.

Longueur du guide ^②	N° réf.	Prix
30 cm	3210 050 0054	429,00 €
40 cm	3210 050 0064	489,00 €

Lot Guide Rollomatic G + 3 chaînes diamantées 36 GBM^①



Longueur du guide ^②	N° réf.	Prix
40 cm	7014 200 0120	1.599,00 €


Référence		Prix public maximum conseillé € TTC		Longueur du guide (cm) ^②	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Poids (kg) ^③	Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^④ (dB(A))	Niveau de vibration gauche / droite ^⑤ (m/s ²)	Pas de chaîne	Chaîne diamantée STIHL	Tendeur de chaîne latéral	Soupape de décompression	Système anti-vibrations STIHL	STIHL Elastostart	Filtre HD2	Fermeture du réservoir sans outil	Prise d'eau	Cordon de lanceur résistant à l'usure
GS 461	4252 200 0003	2.465,00		40	76,5	4,3	7,6	105	115	4,5/4,0	³ / ₈ "	GBM	●	●	●	●	●	●	●	●

● De série

③ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne diamantée

④ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

⑤ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²



Technique

1 STIHL Injection (i)



Innovation STIHL. Le système d'injection à commande électronique garantit des performances inédites et une consommation réduite de carburant par rapport aux appareils non équipés de cette technologie.



2 Commande électronique d'alimentation d'eau

L'utilisateur peut ajuster facilement le débit d'eau au moyen de boutons de commande lorsque le moteur est en marche. L'alimentation en eau est ensuite tantôt coupée ou déclenchée automatiquement, en fonction de la vitesse de rotation du disque. La quantité d'eau peut être réglée par simple pression sur les boutons +/-.

3 Système de filtre à air longue durée avec pré-filtration cyclonique

La durée de vie du filtre peut atteindre 1 an (selon les conditions d'utilisation) et il n'est plus nécessaire de le nettoyer régulièrement.

Confort

4 Système anti-vibrations STIHL

Ses éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations au niveau des mains et des bras. Et ce, pour permettre un travail plus confortable.

5 Prise d'eau

Le raccord rapide est facile à brancher. L'eau est conduite jusqu'au disque à découper pour rincer et fixer la poussière lors du découpage humide.

6 Bouchon de réservoir sans outil

Ces bouchons spéciaux, ne nécessitant pas d'outil, permettent une ouverture et fermeture simple et rapide du réservoir.

7 Protection en magnésium

Le capot de protection est en alliage de magnésium et coulé sous pression pour garantir une très haute résistance et un minimum de poids.



Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 278 ou notre site Internet sur www.stihl.fr.



Découpeuses thermiques et découpeuse à batterie

- Appareils portatifs
- Pour le bâtiment et les travaux publics, la construction routière, les loueurs d'outils de construction ainsi que pour les professionnels en jardinerie et paysagisme
- Appareils thermiques pour le découpage du béton, de la pierre, de l'asphalte, de l'acier de construction et des tuyaux
- Appareils avec batterie pour la séparation de plaques de pose, tuiles, briques de construction et treillis soudés

TS 410



66,7 cm³, 3,2 kW, 9,5 kg[Ⓢ]. Découpeuse très légère et extrêmement maniable. Avec disque à découper de 300 mm pour des coupes jusqu'à 110 mm de profondeur. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse pendant la coupe. Système de filtre à air longue durée qui permet de réduire les intervalles de maintenance du filtre, démarrage facilité par une soupape de décompression, moteur à balayage stratifié économique.

Avec disque résine Ø 300 mm

N° réf. 4238 011 2800, prix 1.169,00 €

Avec disque diamant béton B10 Ø 300 mm

N° réf. 4238 200 0033, prix 1.269,00 €

TS 420



66,7 cm³, 3,2 kW, 9,7 kg[Ⓢ]. Découpeuse à disque légère et maniable pour le bâtiment et les travaux publics. Avec disque à découper de 350 mm pour une profondeur de coupe atteignant 125 mm. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse pendant la coupe. Système de filtre à air longue durée qui permet de réduire les intervalles de maintenance du filtre, démarrage facilité par une soupape de décompression, moteur à balayage stratifié économique.

Avec disque résine Ø 350 mm

N° réf. 4238 011 2810, prix 1.219,00 €

Avec disque diamant béton B10 Ø 350 mm

N° réf. 4238 200 0034, prix 1.319,00 €

Avec disque diamant universel SB80 Ø 350 mm

N° réf. 4238 200 0010, prix 1.539,00 €

TS 440



NOUVEAU

66,7 cm³, 3,2 kW, 11,1 kg[Ⓞ]. Première découpeuse du monde permettant l'ouverture intégrale du capot de protection en toute sécurité, et ce grâce à l'existence du frein de disque STIHL QuickStop. Découpeuse dédiée aux coupes de tuyaux dans des tranchées étroites, coupes de bas de murs, ou tous travaux nécessitant une ouverture plus grande du capot de protection. Avec disque à découper de 350 mm de diamètre. Équipée d'une commande électronique d'alimentation en eau, d'un système de filtre durable et d'un moteur à balayage stratifié économique.

Avec disque résine Ø 350 mm

N° réf. 4238 011 2820, prix 1.539,00 €

Avec disque diamant universel SB80 Ø 350 mm

N° réf 4238 200 0030, prix 1.859,00 €



Le conseil du pro :

Le capot de protection de la TS 440 peut être réglé afin de rendre la partie supérieure du disque totalement accessible. Cela apporte une meilleure efficacité lors des coupes de tuyaux, particulièrement dans des tranchées étroites, dans les angles et pour les bas de murs. Le frein de disque STIHL QuickStop stoppe la rotation du disque en une fraction de secondes en cas de rebond suffisamment fort.



Pour tout savoir sur « **Travailler en toute sécurité avec les découpeuses** », voir

www.stihl.fr/notices-emploi

TS 480i



72,2 cm³, 3,9 kW, 10,0 kg[Ⓞ]. 1ère découpeuse à disque de 300mm au monde à embarquer un système d'injection. Le résultat: des performances inédites, des accélérations surprenantes, une baisse de la consommation de carburant significative, un démarrage ultra simple et des vibrations extrêmement faibles. La TS 480i est équipée d'une commande électronique d'alimentation d'eau pour gérer facilement et instantanément le débit d'eau souhaité.

Avec disque résine Ø 300 mm

N° réf. 4250 011 2804, prix 1.495,00 €

Avec disque diamant béton B10 Ø 300 mm

N° réf. 4250 200 0008, prix 1.595,00 €

TS 500i



72,2 cm³, 3,9 kW, 10,2 kg[Ⓞ]. 1ère découpeuse à disque de 350mm au monde à embarquer un système d'injection. Le résultat: des performances inédites, des accélérations surprenantes, une baisse de la consommation de carburant significative, un démarrage ultra simple et des vibrations extrêmement faibles. La TS 500i est équipée d'une commande électronique d'alimentation d'eau pour gérer facilement et instantanément le débit d'eau souhaité.

Avec disque résine Ø 350 mm

N° réf. 4250 011 2810, prix 1.545,00 €

Avec disque diamant béton B10 Ø 350 mm

N° réf. 4250 200 0009, prix 1.645,00 €

Vous trouverez les disques à découper appropriés à partir de la page 207.

Vous trouverez davantage d'informations sur les carburants et lubrifiants appropriés à partir de la page 216.

Découpeuse à pierre, découpeuses à disque et tarières

TS 700



98,5 cm³, 5,0 kW, 11,7 kg ^①. Découpeuse à disque de 350 mm très puissante. LA TS 700 convient parfaitement à l'emploi sur le chariot FW 20 pour réaliser de longues coupes exigeantes en toute sécurité. La TS 700 est équipée d'un moteur 2T à balayage stratifié, d'une soupape de décompression, d'une corde de lanceur avec Elastostart et d'un système de filtration qui permet de réduire les intervalles de maintenance du filtre.

Avec disque résine Ø 350 mm

N° réf. 4224 011 2800, prix 1.545,00 €

Avec disque diamant béton B10 Ø 350 mm

N° réf. 4224 200 0042, prix 1.645,00 €

TS 800



98,5 cm³, 5,0 kW, 12,7 kg ^①. Découpeuse à disque de 400 mm très puissante qui offre une profondeur de coupe jusqu'à 145 mm. LA TS 800 convient parfaitement à l'emploi sur le chariot FW 20 pour réaliser de longues coupes exigeantes en toute sécurité. La TS 800 est équipée d'un moteur 2T à balayage stratifié, d'une soupape de décompression, d'une corde de lanceur avec Elastostart et d'un système de filtration qui permet de réduire les intervalles de maintenance du filtre.

Avec disque résine Ø 400 mm

N° réf. 4224 011 2820, prix 1.645,00 €

Vous trouverez les disques à découper appropriés à partir de la page 207.

^① Poids réservoir vide, sans disque à découper

^② Poids sans batterie et disque à découper

^③ Explication des symboles à la page 279

^④ Eco-participation incluse de 0,50 €

TSA 230



La TSA 230 est la première découpeuse à batterie sur le marché équipée d'un disque de 230 mm pour les coupes à l'eau. Extrêmement légère, utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, la TSA 230 permet des coupes ultra-précises jusqu'à 70 mm de profondeur. Fonction de blocage de l'axe, transmission par courroies sans entretien, poids 3,9 kg ^②.

TSA 230 sans batterie ni chargeur

N° réf. 4864 011 6600, prix 499,00 € ^④

Pack TSA 230 avec batterie AP 300 et chargeur AL 500

Prix 929,00 € ^④



Vous trouverez les batteries Lithium-Ion adaptées et d'autres accessoires à partir de la page 8.





Accessoires pour découpeuses à disque

- Pour étendre le spectre des applications et faciliter les travaux à la découpeuse
- Chariot pour des coupes précises sur de longues distances
- Montage et démontage faciles et sans outil de la découpeuse à disque sur le chariot de guidage

Chariot FW 20 avec kit de montage



Pour des coupes précises sur de longues distances avec une profondeur de coupe réglable au millimètre. S'adapte sur toutes les découpeuses à disque STIHL. Fourni avec un kit de montage avec système d'attache rapide.

Pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i

N° réf. 4224 200 0043

Pour TS 700, TS 800

N° réf. 4224 200 0033

Prix par pièce 699,00 €

Réservoir d'eau pour chariot FW20



13 litres. Pour chariot FW 20. Avec manchon d'accouplement.

N° réf. 4224 007 1018

Prix 139,00 €

Indicateur du sens de coupe



Pour chariot FW 20.

N° réf. 4205 007 1009

Prix 75,00 €

Kit de montage avec système d'attache rapide



Pour chariot FW 20.

Pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i

N° réf. 4250 790 0702

Pour TS 700, TS 800

N° réf. 4224 790 0705

Prix par pièce 169,00 €



Le conseil pro de STIHL :

Le chariot FW 20 est facilement rabattable et peut être rangé dans un tout petit espace. Une seule personne peut sans problème le transporter. Les avantages du dispositif d'attache rapide sont indéniables et font de la découpeuse à disque un outil polyvalent. Vous profitez ainsi de deux appareils en un : la découpeuse à disque et la découpeuse à disque compacte sur chariot.

Découpeuse à pierre, découpeuses à disque et tarières

Réservoir d'eau sous pression



10 litres. Pour l'approvisionnement mobile en eau des découpeuses à disque sur les chantiers sans prise d'eau. N'est pas recommandé pour GS 461.

N° réf. 0000 670 6000
Prix 139,00 €

Limiteur de profondeur avec extracteur de poussière



Limiteur de profondeur avec embout d'aspiration permettant un découpage à sec sans générer de nuages de poussières. Possibilité de réglage précis en continu de la profondeur de coupe. Accessoire pour TSA 230.

N° réf. 4864 690 0801
Prix 129,00 €

Jeu de roues



Kit de montage pour socle avant. Facilite la pose de la découpeuse à disque. Les roues facilitent le guidage de la découpeuse à disque sur des surfaces planes et régulières. Pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 et TS 800.

N° réf. 4224 007 1014
Prix 45,00 €

Lunettes de protection ULTRASONIC



Convient également aux porteurs de lunettes de vue. Idéales pour tous les travaux à la découpeuse. Protection latérale avec aération. Intérieur anti-buée, extérieur anti-rayures. Protection 100 % contre les UV. EN 166, classe de protection B 120 m/s.

Teintées
N° réf. 0000 884 0323
Prix 26,90 €

Vous trouverez davantage d'informations sur les équipements de protection à partir de la page 254.

Référence		Prix public maximum conseillé € TTC		Cylindrée (cm³)	Puissance (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore (dB(A))	Niveau de puissance acoustique (dB(A))	Niveau de vibration gauche / droite (m/s²)	Longueur totale (cm)	Disque à découper (cm)	Profondeur de coupe (mm)	Avec disque diamant	Soufflage de décompression	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoSStart	Prise d'eau	Cordon de lancement	Capot de lancement résistant à l'usure	Commande électronique en magnésium	Frein de disque QuickStop	Tendeur de courroie semi-automatique	Préfiltration cyclonique	STIHL Injection (i)		
Découpeuses thermique ®																											
TS 410	4238 011 2800	1.169,00	66,7	3,2	-	9,5 ^④	98 ^⑦	109 ^⑦	3,9/3,9	67,5	300	100	-	B10	●	●	○	●	●	●	-	-	●	●	-		
	4238 200 0033	1.269,00																									
TS 420	4238 011 2810	1.219,00	66,7	3,2	-	9,7 ^④	98 ^⑦	109 ^⑦	3,9/3,9	72,5	350	125	-	B10	●	●	○	●	●	●	-	-	●	●	-		
	4238 200 0034	1.319,00												SB80													
	4238 200 0010	1.539,00																									
TS 440 NOUVEAU	4238 011 2820	1.539,00	66,7	3,2	-	11,1 ^④	97 ^⑦	109 ^⑦	3,4/4,0	72,5	350	125	-	SB80	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	-		
	4238 200 0030	1.859,00																									
TS 480i	4250 011 2804	1.495,00	72,2	3,9	-	10,0 ^④	98 ^⑦	112 ^⑦	2,2/2,2	68,2	300	100	-	B10	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●		
	4250 200 0008	1.595,00																									
TS 500i	4250 011 2810	1.545,00	72,2	3,9	-	10,2 ^④	98 ^⑦	112 ^⑦	2,4/2,0	73,0	350	125	-	B10	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●		
	4250 200 0009	1.645,00																									
TS 700	4224 011 2800	1.545,00	98,5	5,0	-	11,7 ^④	101 ^⑦	113 ^⑦	6,6/4,5	85,0	350	125	-	B10	●	●	●	●	○	●	-	-	●	●	-		
	4224 200 0042	1.645,00																									
TS 800	4224 011 2820	1.645,00	98,5	5,0	-	12,7 ^④	101 ^⑦	113 ^⑦	6,5/3,9	89,0	400	145	-		●	●	●	●	○	●	-	-	●	●	-		
Découpeuse à batterie ®																											
TSA 230	4864 011 6600	499,00 ^⑩	-	-	36	3,9 ^⑤	103 ^⑧	114 ^⑧	3,5/3,5	55,0	230	70	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-		
Pack TSA 230 avec AP 300 + AL 500	-	929,00	-	-	36	5,6 ^⑥	103 ^⑧	114 ^⑧	3,5/3,5	55,0	230	70	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-		

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

i = STIHL Injection

① Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

③ Avec disque à découper en résine

④ Poids réservoir vide, sans disque à découper

⑤ Poids sans batterie et disque à découper

⑥ Poids batterie incluse, sans chargeur et disque à découper

⑦ Mesure selon la norme ISO 19432

⑧ Mesure avec disques à découper pendant la coupe selon la norme EN 60745-2-22

⑨ Prix sans batterie ni chargeur

⑩ Eco-participation incluse de 0,50 €

Prix public maximum conseillé € TTC



Disques à découper

- Disques en résine synthétique et disques diamantés pour découper la pierre naturelle, l'asphalte, l'acier et le béton
- Parfaitement adaptés aux découpeuses à disque STIHL
- Longue durée d'utilisation et grande performance de coupe

Disques à découper en résine synthétique



Acier

Éprouvé et extrêmement solide. Pour une utilisation dans le bâtiment ou les entreprises de traitement des métaux. Coupe l'acier de construction, les profilés en acier, les fers à béton et les poutrelles métalliques.



Asphalte / fonte ductile

Disque à découper pour les travaux publics et les canalisations, spécialement conçu pour découper la fonte ductile et l'asphalte.



Pierre

Disque à découper pour la maçonnerie et dans la construction. Convient également aux découpes avec arrosage pour limiter la formation de poussière.

Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Diamètre (mm)
-----------	-------------------------------------	---------------

Disques à découper en résine synthétique				
Acier 	K-ME	0835 012 7000	7,90	230
		0835 010 7000	9.90	300
		0835 010 7001	13.90	350
		0835 012 7001 ^{①②}	24.90	350
		0835 010 7002	24.90	400
Asphalte / fonte ductile 	K-DG	0835 030 7000	9.90	300
		0835 030 7001	13.90	350
		0835 030 7002	24.90	400
Pierre 	K-BA	0835 020 7000	9.90	300
		0835 020 7001	13.90	350
		0835 020 7002	24.90	400
	K-BA	0835 020 7004	19,00	350

^① NOUVEAU

^② Adapté au modèle TS 440

Disques à découper diamantés



Universel

Pour les matériaux les plus variés sur le chantier. Recommandés également pour les travaux de dégagement et dans la protection civile. Disponibles en différents modèles et pour différents domaines d'applications. Longue durée de vie et rapidité de découpe, corps de lame en métal argenté.




Béton (B)

Pour le découpage du béton, des briques et du béton lavé. Convient également au béton armé et aux matériaux de construction habituels. Disponible dans différentes classes de performance.



Asphalte (A)

Pour les travaux de coupe dans l'asphalte, le béton frais, le béton abrasif et le grès. Hauteur de segment 10 mm avec segments de protection. Disponible dans différentes classes de performance, corps de lame peint en noir.



Disques à découper diamantés				
Utilisation universelle 	D-BA80	0835 090 7005	269,00	300
		0835 090 7006	359,00	350
		0835 090 7011	409,00	400
	D-SB80	0835 090 7007	289,00	300
		0835 090 7008	379,00	350
		0835 090 7031	419,00	400
	D-X100	0835 092 7000	199,00	230
	D-G80	0835 070 7000 ^①	379,00	350
Béton (B) 	D-B10	0835 090 7034	79,00	230
		0835 090 7039	129,00	300
		0835 090 7040	149,00	350
		0835 090 7024	199,00	400
	D-B60	0835 090 7028	229,00	300
		0835 090 7029	319,00	350
		0835 090 7030	409,00	400
Asphalte (A) 	D-A5	0835 080 7009	159,00	300
		0835 080 7012	189,00	350
		0835 080 7017	269,00	400
	D-A40	0835 080 7010	249,00	300
		0835 080 7013	309,00	350
		0835 080 7015	399,00	400
	D-A80	0835 080 7011	309,00	300
		0835 080 7014	389,00	350
		0835 080 7016	479,00	400

① NOUVEAU

Application recommandée ^②		Asphalte	Béton frais	Grès	Pierre de taille	Béton	Béton armé	Béton fortement armé, ancien béton	Granit, pierre naturelle dure	Fonte ductile	Acier de construction	Durée de vie	Performance de coupe
													
	D-BA80	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-		
	D-SB80	-	-	-	○	○	○	○	○	○ ^③	○ ^④		
	D-X100	-	-	-	○	○	○	○	○	○ ^③	○ ^④		
	D-G80	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-		
	D-B10	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-		
	D-B60	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-		
	D-A5	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-		
	D-A40	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-		
	D-A80	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-		


○ Adapté
- Non recommandé

② Tenir compte de l'application avec la découpeuse sur place pour l'utilisation des disques à découper

③ Ne convient pas à une utilisation en continu

④ Pour une épaisseur de profilé jusqu'à 10 mm, ne convient pas à une utilisation en continu





Technique

- 1 Moteur STIHL 4-MIX®**
Le moteur 4-MIX® STIHL réunit les avantages des moteurs 2 temps et 4 temps. Faible consommation de carburant, émissions de gaz d'échappement réduites, sonorité agréable. Forte puissance et couple élevé.

Confort

- 2 Cadre avec poignées anti-vibrations**
Le cadre avec poignées anti-vibrations garantit une nette réduction des vibrations, ce qui vous permet de travailler sans effort.
- 3 Poignée multifonctions**
Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés à la poignée gauche. La commande de l'appareil s'effectue par une pression du doigt, la main restant en position de travail.
- 4 Large rembourrage d'appui**
Ce rembourrage d'appui de grande dimension se place contre le corps ou la jambe de l'utilisateur pendant le forage. C'est non seulement très confortable, mais cela permet aussi de diriger l'appareil avec précision.

Sécurité

- 5 Frein de mèche QuickStop avec levier de déclenchement**
Le frein de mèche QuickStop STIHL avec levier de déclenchement stoppe la transmission lorsque la mèche se bloque dans le sol. Il sert également à dévisser en toute simplicité les mèches coincées dans le sol.

i Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 278 ou notre site Internet sur www.stihl.fr.



Tarières et accessoires

- Puissance concentrée, robustesse et mobilité pour professionnels
- Forage pour les travaux de jardinage, dans le bâtiment ou pour le prélèvement d'échantillons de terre
- Performantes même sur les terrains les plus durs
- Mèches, rallonges de tube, rembourrage d'appui et mandrins

BT 131



36,3 cm³, 1,4 kW, 10,0 kg^①. Tarière à opérateur unique avec frein de mèche QuickStop, idéale pour de nombreuses applications comme l'aménagement des paysages. Elle est équipée d'un puissant moteur 4-MIX avec réservoir de carburant agrandi, cadre avec poignées anti-vibrations, d'un système de filtre à air longue durée et d'un large rembourrage d'appui offrant un grand confort d'utilisation.

N° réf. 4313 011 2120, prix 979,00 €^②

BT 360



60,3 cm³, 2,9 kW, 28,8 kg^①. Tarière à deux opérateurs pour les travaux de forages particulièrement difficiles. La BT 360 permet de forer des trous jusqu'à 400 mm de diamètre grâce à son puissant moteur de 2,9 kW. Afin d'accroître sa sécurité, le deuxième opérateur dispose aussi, à sa portée, d'un bouton stop. Le confort est encore amélioré par une gaine caoutchoutée recouvrant le cadre porteur rabattable.

N° réf. 4308 200 0004, prix 2.625,00 €^②

Vous trouverez davantage d'informations sur les carburants et lubrifiants appropriés à partir de la page 216.

① Poids réservoir vide, sans outil de forage

② Prix sans outil de forage

Découpeuse à pierre, découpeuses à disque et tarières

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Pour tarière	Applications
Accessoires pour tarières						
Mèches à terre 	4404 680 2004	199,00	40	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Pour tous types de sols. Idéales pour l'installation de poteaux ou la plantation de semis.
	4404 680 2006	245,00	60			
	4404 680 2009	265,00	90			
	4404 680 2012	289,00	120			
	4404 680 2015	309,00	150			
	4404 680 2020	334,50	200			
	4404 680 2030	350,00	300			
Mèches à terre 	4400 000 4209	399,00	90	700	BT 360	Pour tous types de sols. Idéales pour l'installation de poteaux ou la plantation de semis.
	4400 000 4212	409,00	120			
	4400 000 4215	419,00	150			
	4400 000 4220	445,00	200			
	4400 000 4225	479,00	250			
	4400 000 4228	509,00	280			
	4400 000 4235	549,00	350			
Plantoirs HÉLICOÏDAL 	4311 680 2515	309,00	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Mèche spéciale pour les forages de plantations d'arbustes dont le système racinaire est dit « à pivot ». Forme cylindrique.
	4445 000 4235	539,00	350	420	BT 360	
Plantoirs CŒUR 	4404 680 1900	199,00	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Mèche spéciale servant à ameublir le sol pour planter des végétaux à enracinement traçant.
	4440 000 4200	525,00	400	870	BT 360	

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Pour tarière	Applications
Accessoires pour tarières						
Rallonges de tube 	4311 680 2350	114,50	–	450	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Pour rallonger la tarière en cas de trous d'alésage profonds.
	4470 000 4205	299,00	–	500	BT 360	
	4470 000 4210	399,00	–	1.000		
Mandrin 	4311 680 4010	248,30	–	–	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Pour mèches hélicoïdales jusqu'à Ø 13 mm. Pour l'utilisation de mèches avec raccord cylindrique.

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Poids (kg)ⓐ	Niveau de pression sonore [ⓑ] (dB(A))	Niveau de puissance acoustique [ⓑ] (dB(A))	Niveau de vibration gauche / droite [ⓑ] (m/s ²)	STIHL Moteur 4-MIX [ⓐ]	Vitesse de rotation de la broche (min ⁻¹)	Soupape de décompression automatique	STIHL ElastoStart	Système de filtre à air longue durée	Frein de mèche QuickStop	Blocage de démarrage / blocage de marche arrière
Tarières[ⓐ]															
BT 131[ⓐ]	4313 011 2120	979,00	36,3	1,4	10,0	92	100	1,7 / 2,0	●	200	●	–	●	●	●
BT 360	4308 200 0004	2.625,00	60,3	2,9	28,8	99	111	6,8 / 8,7	–	50	–	●	●	–	●

● De série

ⓐ Poids réservoir vide, sans outil de forage

ⓑ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

ⓒ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

ⓐ Livraison **sans** outil de forage

ⓑ Avec rembourrage d'appui



BT 45 perceuse



27,2 cm³, 0,8 kW, 4,8 kg^①.

Perceuse équipée d'un puissant moteur thermique. Elle trouve sa place dans toutes les zones où l'électricité fait défaut. Cette perceuse est équipée d'une transmission à deux vitesses et marche arrière, un mandrin auto-serrant de 13 mm et un bouchon de réservoir à ouverture facile 1/4 de tour. Le démarrage est sécurisé par la position débrayée, évitant ainsi la mise en rotation de l'outil.

N° réf. 4314 200 0000

Prix 725,00 €

BT 45 tarière



27,2 cm³, 0,8 kW, 4,8 kg^①.

Tarière équipée d'un puissant moteur thermique. Cette tarière est équipée d'une transmission à deux vitesses et marche arrière et un bouchon de réservoir à ouverture facile 1/4 de tour. Le démarrage est sécurisé par la position débrayée, évitant ainsi la mise en rotation de la mèche.

N° réf. 4314 200 0001

Prix 725,00 €

Perceuse thermique et accessoires

- Pour les charpentiers et les artisans, les employés communaux et le personnel des services d'aménagement du paysage
- Pour le forage dans le bois, l'installation de clôtures et de bancs et la restauration de constructions en bois
- Pour le forage de plantations, pour la conception des jardins et la plantation de fleurs ou encore de plantes
- Vaste gamme d'accessoires pratiques

Mèches à bois

Durcie et polie sur le côté avec hélice de traction et taraud ébaucheur. Avec raccord à 6 pans.



Longueur 320 mm.

Ø 13 mm

N° réf. 4314 682 5013

Prix 39,00 €

Longueur 460 mm.

Ø 19 mm

N° réf. 4314 682 5019

Prix 47,50 €

Ø 22 mm

N° réf. 4314 682 5022

Prix 58,30 €

Ø 25 mm

N° réf. 4314 682 5025

Prix 77,50 €

Mèches à plantations



Tête interchangeable et filetage de raccord M14. Longueur 590 mm.

Ø 3" (76 mm)

N° réf. 4314 680 1903

Prix 135,50 €

Ø 4" (102 mm)

N° réf. 4314 680 1904

Prix 144,30 €

Ø 5" (127 mm)

N° réf. 4314 680 1905

Prix 168,40 €

Mandrin à clé



Ouverture 13 mm.

N° réf. 4314 680 4001

Prix 55,00 €

Bretelles



Permet de transporter facilement l'appareil. Pour BT 45.

N° réf. 4314 710 9000

Prix 13,20 €

Sangle



Idéale pour accrocher l'appareil et avoir les mains libres. Pour BT 45.

N° réf. 4314 710 6500

Prix 11,90 €

Jeux de pièces



Pour les forages de trous de plantations.

N° réf. 4314 007 1001

Prix 58,50 €

Pour le forage dans le bois, sans outil (non ill.).

N° réf. 4314 007 1000

Prix 85,30 €

Adaptateur (non ill.)

Pour les forages de plantations.

N° réf. 4314 682 3900

Prix 5,20 €

Perceuse thermique ^①	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Poids (kg) ^②	Niveau de pression sonore ^③ dB(A)	Niveau de puissance acoustique ^③ dB(A)	Niveau de vibration gauche/droite ^④ (m/s ²)	Vitesse de rotation de la broche 1ère vitesse (min ⁻¹)	Vitesse de rotation de la broche 2ème vitesse (min ⁻¹)	Vitesse de rotation de la broche marche arrière (min ⁻¹)
BT 45 perceuse	4314 200 0000	725,00	27,2	0,8	4,8	98	103	7,2/6,1	910	2.710	810
BT 45 tarière	4314 200 0001	725,00	27,2	0,8	4,8	98	103	7,2/6,1	910	2.710	810

② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

④ Livraison **sans** outil de forage

Vous trouverez davantage d'informations sur les carburants et lubrifiants appropriés à partir de la page 216.





**Les outils sont
mis à rude
épreuve ...
mais
fonctionnent
toujours
parfaitement.**




Le bon fonctionnement de vos appareils, au quotidien comme à long terme, dépend de leur entretien approprié. C'est la raison pour laquelle nous développons des huiles, lubrifiants, carburants et détergents parfaitement adaptés à vos outils. Pour des performances optimales et une longue durée de vie.

STIHL Optimum System



Le développement STIHL
Plus de 500 collaborateurs s'activent dans notre centre de développement de pointe et son laboratoire, pour arriver à l'équilibre parfait entre performance, confort et environnement.



Les installations d'essais STIHL
Nos 100 bancs d'essais élaborés permettent d'éprouver les machines et de valider leur fonctionnement et leur résistance.



L'essai pratique STIHL
Des essais en situation réelle permettent de fiabiliser l'ensemble de nos produits quelles que soient les conditions d'utilisation.

Machines

STIHL MotoMix :

- Comportement exceptionnel au démarrage : sa formulation brevetée (EP 2031043) garantit un démarrage en toute sécurité
- Accélération optimale : rapidité et puissance sur toute la plage de régime
- Fonctionnement irréprochable : même en cas d'inversion soudaine des gaz
- Machine préservée : la combustion pratiquement sans résidus protège le moteur

Huiles moteur STIHL :

- Lubrification optimale grâce à une adéquation parfaite moteur-lubrifiant

Huiles de chaîne adhésives STIHL :

- Compatibilité exceptionnelle des matériaux grâce à la meilleure adéquation possible des différents composants
- Résistance élevée aux températures : protection contre l'usure par échauffement même en cas de contraintes extrêmes (BioPlus et SynthPlus)
- Degré de fluidité supérieur : même en cas de températures froides (SynthPlus)

Hommes

STIHL MotoMix :

- Protection de la santé de l'utilisateur : les vapeurs ne contiennent pratiquement pas de substances nocives, telles que les oléfines et les aromates (par ex. benzène)
- Longue durée de conservation : jusqu'à 5 ans de stockage sans détérioration (dans des conditions de stockage appropriées)
- Facile d'utilisation : ce mélange de carburant et d'huile est prêt à l'emploi

Huiles moteur STIHL :

- Utilisations possibles pour toutes les machines STIHL (avec un moteur STIHL 2 temps à balayage stratifié ou 4-MIX®) : une seule huile pour tous vos moteurs STIHL
- La garantie d'un moteur propre grâce à une combustion du mélange pratiquement sans sédimentation (HP Ultra)

Huiles de chaîne adhésives STIHL :

- Utilisations prolongées : pas de durcissement grâce à des composants performants en partie synthétiques (SynthPlus)

Environnement

STIHL MotoMix :

- Combustion peu polluante grâce à des matières premières d'une très grande pureté

Huiles moteur STIHL :

- Biodégradables : plus de 60% (OECD 301 B – HP Ultra)

Huiles de chaîne adhésives STIHL :

- Rapidement biodégradables : élaborées entièrement à base de plantes et avec des composants biodégradables (BioPlus)
- Officiellement reconnue, notamment par le label écologique de l'Union européenne (BioPlus)



STIHL Optimum System :

Chez STIHL, les ingénieurs, les chimistes et les utilisateurs travaillent main dans la main. STIHL développe, teste et vérifie les lubrifiants et les carburants de ses moteurs dans des installations ultra modernes, sur plus de 100 bancs d'essais ainsi que dans des essais sur le terrain. Cette combinaison optimale de toutes les compétences nécessaires sous un seul et même toit constitue le STIHL Optimum System.



Carburants, lubrifiants, bidons et accessoires

- Carburants et lubrifiants de première qualité pour des performances parfaites
- Propriétés de lubrification optimales
- Combustion sans résidus
- Éco-compatibilité élevée
- Accessoires pour le transport et le remplissage propre des appareils

MotoMix



Brevet
EP 2031043^①



Carburant prémélangé (1:50) pour tous les moteurs STIHL, performance optimale, excellentes propriétés de démarrage à froid, accélération maximale sur toute la plage de régime, fonctionnement irréprochable même en cas d'inversion soudaine de gaz. Contient de l'huile Premium HP Ultra STIHL pour une lubrification exceptionnelle du moteur et une propreté maximale, entièrement synthétique et biodégradable pour une performance optimale et une longue durée de vie. Ne contient pas d'éthanol, pratiquement sans oléfines ni hydrocarbures aromatiques, utilisation facile et ménagement du moteur grâce à de faibles émissions. Durée de stockage élevée jusqu'à 5 ans^②. Performance maximale : les moteurs STIHL et le MotoMix sont parfaitement adaptés les uns aux autres, toutes les utilisations concevables sont contrôlées dans le cadre d'essais complets.

5 l

N° réf. 7014 871 0125

20 l

N° réf. 7014 871 0126

60 l

N° réf. 7014 871 0127

210 l

N° réf. 7014 871 0128

Prix sur demande^③

① Brevet déposé dans plusieurs pays européens

② Dans des conditions de stockage appropriées : stocker dans un endroit bien ventilé, maintenir le contenant fermé de manière étanche, conserver au frais (max 20°C), au sec et à l'abri de la lumière.

③ Prix sur demande chez votre revendeur spécialisé STIHL

Prix public maximum conseillé € TTC

Huile HP Super pour moteurs 2 temps



Huile à faible émission de fumée, entièrement synthétique, spécialement développée pour les moteurs STIHL. Aptitude exceptionnelle au démarrage et combustion propre. JASO-FD, ISO-L-EGD, rapport de mélange 1 : 50.

100 ml (pour 5 l)

N° réf. 0781 319 8052

1 l (pour 50 l)

N° réf. 0781 319 8053

1 l (pour 50 l), flacon doseur

N° réf. 0781 319 8054

5 l (pour 250 l)

N° réf. 0781 319 8055

10 l (pour 500 l), avec bec verseur intégré

N° réf. 0781 319 8056

Prix sur demande®

Huile HP Ultra pour moteurs 2 temps



Huile entièrement synthétique pour l'utilisation prolongée dans des conditions très exigeantes. Propriétés lubrifiantes exceptionnelles, combustion avec peu de résidus, biodégradable à plus de 80% en 21 jours, particulièrement pauvre en soufre, JASO-FB, ISO-L-EGB, rapport de mélange: 1:50.

100 ml (pour 5 l)

N° réf. 0781 319 8060

1 l (pour 50 l), flacon doseur

N° réf. 0781 319 8061

Prix sur demande®

Le conseil du pro :



Toutes les huiles moteur STIHL ont été conçues pour les moteurs STIHL lubrifiés par mélange et ont été testées en utilisation prolongée dans des conditions extrêmes. Vous avez ainsi la garantie d'une adéquation optimale entre moteur et carburant. Grâce aux dépôts minimes de l'huile HP Super, les moteurs peuvent atteindre une durée de vie nettement plus longue. Avec l'huile HP Ultra, cette performance est encore améliorée grâce à un graissage incomparable.



500 h avec HP Ultra

Huile de chaîne adhésive ForestPlus



À base d'huiles minérales de très grande qualité. Lubrification fiable, pas de résinification même en cas de durées d'utilisation prolongées.

5 l

N° réf. 0781 516 6002

20 l

N° réf. 0781 516 6006

200 l

N° réf. 0781 516 6003

Prix sur demande®

	Performance de lubrification	Propreté	Protection contre les dépôts	Protection anti-corrosion	Miscibilité jusqu'à une teneur en éthanol de 25 %	Caractéristiques particulières	Recommandation
Huiles pour moteur 2 temps							
HP Super	++	+++	+++	++	Oui	Faible émission de fumée, très bonne caractéristique de mélange	Huile moteur Premium pour une longue durée de vie
HP Ultra	+++	+++	+++	+++	Oui	Biodégradable, combustion sans cendre	La meilleure huile moteur STIHL pour la propreté et la longévité du moteur

+ Adapté

++ Bien approprié

+++ Très bien approprié

® Consulter le manuel d'utilisation de l'appareil respectif

Huile de chaîne adhésive SynthPlus



Lubrifiant haute performance partiellement synthétique. Excellente protection contre l'usure et la résinification après de longues périodes d'inutilisation. Capacité d'écoulement jusqu'à -25 °C, composé d'huiles de premier raffinage.

1 l
N° réf. 0781 516 2000

3 l
N° réf. 0781 516 2012

5 l
N° réf. 0781 516 2002

60 l
N° réf. 0781 516 2005

200 l
N° réf. 0781 516 2006

Prix sur demande^①

Huile de chaîne adhésive BioPlus



Huile à base végétale particulièrement respectueuse de l'environnement avec d'excellentes propriétés de lubrification et d'adhérence. Biodégradation rapide dans le sol, récompensée, entre autres, par le label environnemental européen, testée selon l'essai de l'OCDE 301 B.

1 l
N° réf. 0781 516 3001

5 l
N° réf. 0781 516 3004

20 l
N° réf. 0781 516 3007

60 l
N° réf. 0781 516 3009

200 l
N° réf. 0781 516 3010

Prix sur demande^①



Fiabilité, puissance et propreté

Nous savons ce qu'il faut aux moteurs : avec son expertise en matière de moteurs et de carburants, STIHL obtient, lors de la conception de ses huiles, lubrifiants et carburants, des résultats optimaux pour l'homme, la machine et l'environnement. En d'autres termes : une utilisation fiable, une excellente performance pour peu d'usure et une combustion peu polluante.

	Type d'huile	Performance de lubrification	Particularité	Conservation	Capacité d'écoulement en cas de froid jusqu'à
Huiles de chaîne					
ForestPlus	Minérale	+	–	3 ans	-15 °C
SynthPlus	Synthétique et minérale	++	Huile haute performance	7 ans	-25 °C
BioPlus	Huile végétale	++	Respectueuse de l'environnement, biodégradable	4 ans	-20 °C

Varioclean



Nettoyant spécial pour enlever et nettoyer les résidus d'huile biologique ainsi que pour nettoyer les carters et les filtres HD2 STIHL (noirs), les filtres métalliques (argentés) ou les filtres PA (blancs).

Flacon pulvérisateur, 500 ml
N° réf. 0000 881 9400
Prix 15,00 €

Superclean



Spray avec double fonction : dissolution de la résine et des salissures, lubrifiant et protection anti-corrosion. Pour dispositifs de coupe, couteaux de taille-haies et tronçonneuses.

Bombe aérosol, 50 ml
N° réf. 0782 420 1001
Prix 5,10 €

Bombe aérosol, 300 ml
N° réf. 0782 420 1002
Prix 17,90 €

Multispray



Huile multifonctions pour lubrifier, dissoudre les salissures et les éléments coincés, protection anti-corrosion, aérosol de contact.

Bombe aérosol, 50 ml
N° réf. 0730 411 7002
Prix 6,70 €

Bombe aérosol, 400 ml
N° réf. 0730 411 7000
Prix 12,90 €

Multilub



Graisse multi-usages pour lubrifier toutes les transmissions des taille-haies et des tronçonneuses.

Tube, 80 g
N° réf. 0781 120 1109
Prix 8,40 €

Tube, 225 g
N° réf. 0781 120 1110
Prix 20,90 €

Superlub FS



Graisse de transmission haute performance pour débroussailleuses et tarières.

Tube, 40 g
N° réf. 0781 120 1022
Prix 6,30 €

Tube, 80 g
N° réf. 0781 120 1117
Prix 8,40 €

Tube, 225 g
N° réf. 0781 120 1118
Prix 20,90 €



Bidon d'essence



Réservoirs de tailles et couleurs variées. Homologation ONU.

3 l, transparent

N° réf. 0000 881 0204

Prix 6,60 €

5 l, transparent

N° réf. 0000 881 0202

Prix 8,00 €

5 l, orange

N° réf. 0000 881 0200

Prix 8,00 €

5 l, transparent avec bec verseur automatique

N° réf. 7014 200 0236

Prix 17,50 €

10 l, transparent

N° réf. 0000 881 0212

Prix 12,10 €

Gobelet de mesure



Pour la préparation de mélanges de carburant.

Pour mélanges jusqu'à 5 l

N° réf. 0000 881 0186

Prix 1,00 €

Pour mélanges jusqu'à 25 l

N° réf. 0000 881 0182

Prix 5,50 €

Bidon combiné, orange



Standard

Double réservoir pour 5 l de carburant et 3 l d'huile de chaîne adhésive. Homologation ONU.

N° réf. 0000 881 0111

Prix 29,50 €

Orange avec 2 becs verseurs automatiques.

N° réf. 7014 200 0235

Prix 46,50 €

Pro

Variante professionnelle avec deux étuis supplémentaires pour le rangement d'un outil et du bec verseur (outil et bec verseur non inclus de série).

N° réf. 0000 881 0113

Prix 32,00 €

Accessoire : bec verseur

Noir, avec bouchon.

N° réf. 0000 881 0128

Prix 5,00 €



Double réservoir de petite taille pour 3 l de carburant et 1,5 l d'huile de chaîne adhésive. Homologation ONU, becs verseurs inclus, bidon adapté aux systèmes de remplissage STIHL.

N° réf. 0000 881 0124

Prix 21,50 €

Bidon combiné, transparent



Standard

Double réservoir pour 5 l de carburant et 3 l d'huile de chaîne adhésive. Homologation ONU.

N° réf. 0000 881 0120

Prix 29,50 €

Transparent avec 2 becs verseurs automatiques.

N° réf. 7014 200 0234

Prix 46,50 €

Pro

Variante professionnelle avec deux étuis supplémentaires pour le rangement d'un outil et du bec verseur (outil et bec verseur non inclus de série).

N° réf. 0000 881 0123

Prix 32,00 €

Accessoire : bec verseur

Noir, avec bouchon.

N° réf. 0000 881 0128

Prix 5,00 €

Pompe à graisse



Pour une lubrification au millimètre, par ex. pour ASA 85 ou le pignon de renvoi.

N° réf. 1108 890 2500

Prix 14,50 €

Système de remplissage pour carburant



Pour remplir facilement les appareils à moteur STIHL. Pour bidon combiné STIHL et bidon d'essence STIHL, jusqu'à 5 L max., utilisable pour toutes les ouvertures de réservoir Ø > 23,5 mm.

N° réf. 0000 890 5005

Prix 13,00 €

Système de remplissage pour huile de chaîne adhésive



Pour remplir facilement les appareils sans trop-plein. Pour toutes les ouvertures de réservoirs Ø > 23,5 mm.

N° réf. 0000 890 5004

Prix 13,00 €

Bidon en métal



Réservoir 20 l avec homologation ONU.

N° réf. 0000 881 0205

Prix 40,00 €

Accessoire : bec verseur flexible (non ill.)

N° réf. 0000 881 0211

Prix 14,50 €



Des matériaux de qualité supérieure associés à une finition irréprochable : nos outils et accessoires forestiers permettent un travail rapide et efficace en toutes circonstances. Avec eux, vous venez à bout dans les meilleures conditions des chantiers les plus exigeants.



Toujours prêt
à en faire plus ...
même après
une longue
journée en forêt.

ASA 65



Faites la découverte du sécateur à batterie ASA 65 dédié au milieu de la viticulture. C'est un sécateur maniable, léger 750 g^①. La gâchette est très réactive. Le sécateur passe d'un mode à un autre en un clin d'oeil. La coupe sera nette et franche. Il est aussi doté d'une force de coupe appréciable pour les travaux en vergers et les plantations d'olives. Le harnais est ultra léger et très confortable. Sa mallette de rangement est pratique pour le transport de l'appareil et de ses accessoires. C'est un appareil intelligent, grâce à son boîtier de commande, qui analyse toutes les données de coupes et permet d'apprécier la vigueur moyenne d'une parcelle.

ASA 65 sans batterie
ni chargeur
N° réf. 4861 011 6220
Prix 1.370,00 €

Sécateur viticole ASA 65



Sécateur à main sans système portatif, ni boîtier de commande
No réf. 4861 740 5100
Prix 995,00 €

ASA 85



Une grande puissance de coupe, doublée d'un confort optimal : le sécateur ASA 85 peut couper sans effort des branches jusqu'à 45 mm de diamètre. Pour l'arboriculture, la sylviculture ou encore les travaux d'élagage et l'entretien des jardins, parcs plantations et pépinières. Corps en aluminium robuste, design ergonomique de la poignée, réglage électronique sur 4 positions de l'ouverture de la lame, poids 980 g^①.

ASA 85 sans batterie
ni chargeur
N° réf. 4861 011 6200
Prix 1.469,00 €

Sécateur arboricole ASA 85



Sécateur à main sans système portatif, ni boîtier de commande
No réf. 4861 740 5110
Prix 1.079,00 €

Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore (dB(A)) ^③	Niveau de vibrations (m/s ²) ^④	Épaisseur de coupe maximale (mm)	Longueur de la ligne de raccordement (m)
Sécateurs à batterie^②							
ASA 65	4861 011 6220	1.370,00^⑤	36	0,75 ^①	< 70	< 2,5	35
ASA 85	4861 011 6200	1.469,00^⑤	36	0,98 ^①	< 70	< 2,5	45

③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 1,5 (dB(A))

④ Valeur K selon la norme EN 50260-1: 2005 = 1,5 m/s²

⑤ Prix sans batterie ni chargeur

Vous trouverez les batteries Lithium-Ion adaptées et d'autres accessoires à partir de la page 8.

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branche jusqu'à (mm)	Idéal pour la taille de la main	Viticulture ^②	Arboriculture fruitière ^③	Aménagement paysager ^④	Entretien de jardins et de parcs ^⑤	Equipements
Sécateurs à bypass[®]											
FELCO F 6 	0000 881 8501	49,90	20	210	20		+++	++	+++	++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève
FELCO F 8 FELCO F 9 (pour gauchers) 	0000 881 8503 0000 881 8504	52,90	21	245	25		+++	+++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève
FELCO F 2 	0000 881 8500	53,90	22	240	25		++	++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève
FELCO F 12 	0000 881 8506	65,90	20	265	20		+++	+++	+++	++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève, manche tournant
FELCO F 7 FELCO F 10 (pour gauchers) 	0000 881 8502 0000 881 8505	68,90	21	290	25		+++	+++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève, manche tournant
Sécateur à enclumes[®]											
FELCO F 31 	0000 881 8507	44,90	21	225	25		+	+++	+	++	Fermeture pratique d'une seule main

⑥ Vous trouverez des informations détaillées sur la coupe au bypass et à l'enclume dans le glossaire page 287
 ⑦ Taille de vignes

⑧ Taille de formation, recépage et taille de fructification
 ⑨ Taille et recépage (plantes et fleurs)
 ⑩ Taille et recépage (arbustes, haies)

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branche jusqu'à (mm)	Viticulture ^②	Arboriculture fruitière ^③	Aménagement paysager ^④	Entretien de jardins et de parcs ^⑤	Équipements
Ébrancheurs à bypass^①										
PB 10 	0000 881 3669	51,00	60	1.000						Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
PB 11 	0000 881 3670	62,00	75	1.150	35	+++	+++	++	++	
PB 20 	0000 881 3664	92,00	80	1.125	42	++	++	++	++	Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations
PB 30 	0000 881 6500	139,00	83	1.695	50	+++	+++	++	+++	Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
FELCO F 200A-40 	0000 881 3676	84,90	40	665	35	+++	+	+	+	Tête de coupe droite, amortisseurs préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
FELCO F 210A-60 	0000 881 3677	103,00	60	795	35	++	+++	+	++	Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations
FELCO F 220 	0000 881 3678	159,00	80	1.335	40	+	+++	+	++	Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations, transmission de la force
Ébrancheurs à enclume^①										
PB 25 	0000 881 3653	81,00	80	1.245	40	-	++	-	++	Transmission de la force
PB 35 	0000 881 3665	122,00	80	1.460	48	-	+++	-	+++	Transmission de la force
FELCO F 231 	0000 881 3679	159,00	80	1.150	40	-	+++	-	+++	Transmission de la force

Manche télescopique 456 cm



184 à 456 cm. Manche ovale en aluminium hautement résistant avec levier de serrage et crans d'arrêt pour un réglage progressif de la longueur. Supporte efficacement de lourdes charges. Revêtement en caoutchouc pour protéger contre le froid et garantir une prise ferme.

N° réf. 0000 881 4113
Prix 169,00 €



Scie télescopique PR 40 CT



Scie professionnelle pour manche télescopique, lame résistante en acier au carbone (chromage dur), tranchant hautes performances avec interstices permettant d'empêcher tout coincement.

L'écorçoir évite d'abîmer l'écorce, le crochet maintient la scie pendant la coupe. Avec étui pour un rangement en toute sécurité.

N° réf. 0000 881 4141
Prix 109,00 €

Manche télescopique 320 cm



175 à 320 cm, réglage progressif. Pour des travaux jusqu'à 5 m de hauteur. Tube en aluminium robuste en deux parties Ø 30 mm/27 mm. Tendeur excentré en acier extrêmement robuste, facile à retendre, poignée en caoutchouc pour une prise parfaite.

N° réf. 0000 881 6101
Prix 89,00 €



Échenilloir élagueur



Env. 630 g, Ø 3 cm. Carter métallique très solide. Protégé contre la corrosion, contre-appui des deux côtés pour une coupe exacte, cordon de traction, poignée en T et poulie supplémentaire pour une démultiplication optimale des forces.

N° réf. 0000 881 3673
Prix 47,00 €



Scie pour manche télescopique PR 38 CT



40 cm, env. 400 g. Scie d'ébranchage de qualité supérieure. Lame de scie en chrome dur avec interstices, crochet, bouton servant d'écorçoir.

N° réf. 0000 881 3672
Prix 61,00 €

Scie pliante PR 16



Lame de scie 16 cm, 160 g, Ø de branche jusqu'à 65 mm. Pour un ébranchage rapide et précis. Triple denture japonaise, acier chromé trempé par impulsion, lame de scie conique, poignée soft-grip ergonomique, lame de scie rabattable, protection anti-corrosion.

N° réf. 0000 881 8700
Prix 38,00 €

Outil d'affûtage 3 en 1



Utilisable avec les ébrancheurs, sécateurs, hachettes et haches, ainsi que les couteaux et ciseaux ménagers. Design ergonomique pour une utilisation facile et un résultat d'affûtage professionnel.

N° réf. 0000 881 9801
Prix 26,00 €

Cisaille à haies PH 10



54 cm, 1050 g. Pour des haies et des buissons tendres à très durs. Tranchants à revêtement spécial protégés contre la corrosion, de forme ondulée, avec rainures à sève, réglage sans outil des raccords de lame, poignée en bois de hêtre, amortisseur butoir.

N° réf. 0000 881 3671
Prix 59,00 €

Pierre à aiguiser et à affûter



Pour ébrancheurs, sécateurs, taille-haies ainsi que pour l'affûtage fin de fauchards, d'écorçoirs et de haches. Deux faces avec grain grossier et grain fin, utilisable avec de l'eau et de l'huile.

N° réf. 0000 881 6001
Prix 13,50 €

Scies d'élagage

Pour un ébranchage rapide et précis. Triple denture japonaise, acier chromé trempé par impulsion, lame de scie conique, poignée soft-grip ergonomique à 2 composants, protection anti-corrosion, avec étui pour montage des deux côtés, pour droitiers et gauchers.



Lame de scie droite, ø de branche jusqu'à 150 mm.

PR 24

24 cm, 305 g

N° réf. 0000 881 8701

Prix 59,90 €

PR 33

33 cm, 370 g

N° réf. 0000 881 8702

Prix 69,90 €



Lame de scie courbée, ø de branche jusqu'à 150 mm.

PR 27 C

27 cm, 358 g

N° réf. 0000 881 8703

Prix 79,90 €

PR 33 C

33 cm, 391 g

N° réf. 0000 881 8704

Prix 84,90 €

Coin d'abattage en aluminium



12 x 4 cm. 190 g. Avec crans d'arrêt pour une tenue optimale dans le bois.

N° réf. 0000 881 2201

Prix 9,00 €

Coin d'abattage en aluminium



980 g. Forgé, complet avec bois et anneau.

N° réf. 0000 890 9200

Prix 35,00 €

Coin vrillé en aluminium



22 cm, 920 g. Efficacité maximale grâce à sa forme rotative. Nervure de guidage et griffes de retenue pour une tenue exceptionnelle, même dans le bois gelé, forgé pour une excellente stabilité avec un poids réduit, surface de frappe circulaire pour une répartition optimale de la force.

N° réf. 0000 881 2221

Prix 41,00 €

Coins d'abattage et à refendre en aluminium



Avec tranchant fin et lame fine pour une bonne pénétration dans le bois. Deux versions pour diamètres de troncs, moyens et grands, écaille de retenue, nervure de guidage, côté calage lisse pour faciliter le placement d'un deuxième coin dans le trait d'abattage, alliage d'aluminium de très grande qualité.



24 cm, 800 g

N° réf. 0000 881 2223

Prix 34,00 €



26 cm, 1.000 g

N° réf. 0000 881 2224

Prix 39,00 €

Coins d'abattage en matière plastique



Résistant aux chocs même à basses températures. Polyamide, structure de surface empêchant le coin de sauter, en trois longueurs pour bois moyen et épais ainsi qu'avec angle plus important.



19 cm

N° réf. 0000 881 2212

Prix 11,20 €



23 cm

N° réf. 0000 881 2213

Prix 16,20 €



25 cm

N° réf. 0000 881 2214

Prix 19,20 €



Sapie à main



35 cm, 500 g. Pour prendre et déplacer le bois de chauffe, les petits troncs d'arbres et les morceaux de bois. Manche en frêne, forme allemande.

N° réf. 0000 881 2800
Prix 34,00 €

Sapie Biber



107 cm, 1300 g. Pour bouger et tirer des troncs d'arbre. Avec dos denté pour un meilleur appui sur bois gelé. Convient particulièrement aux travaux hivernaux. Manche en frêne.

N° réf. 0000 881 2802
Prix 94,00 €

Crochet tourne-bille pour aire d'entreposage



127 cm, env. 3600 g. Sert à tourner les troncs, convient particulièrement au bois dur. Appui cranté, douille conique, crochet forgé à la main, manche en frêne.

N° réf. 0000 881 2604
Prix 109,00 €

Sapie en aluminium



70 cm, 580 g. Permet de prendre et déplacer les petits troncs d'arbre et morceaux de bois tout en ménageant son dos. Alliage d'aluminium hautement résistant avec poignée en matière plastique. Prise sûre grâce à un crochet supplémentaire à l'extrémité de la poignée.

N° réf. 0000 881 2805
Prix 89,00 €



Leviers d'abattage



Pour faire basculer l'arbre par-dessus la charnière dans la direction souhaitée. Avec crochet tourne-bille pour faire tourner les troncs. En alliage d'acier spécial.

76 cm, env. 1800 g
N° réf. 0000 881 2701
Prix 59,00 €

130 cm, env. 3400 g
N° réf. 0000 881 2700
Prix 89,00 €

Serpe suisse



Longueur totale de 44 cm, 32 cm de longueur de lame, 650 g. Convient pour l'entretien des jeunes pousses et pour tailler les pousses basses. Avec poignée de protection en cuir.

N° réf. 0000 881 3400
Prix 24,00 €

Crochet de tirage FZ 10



Pour tirer des troncs d'arbre, avec pointe affûtée pour se planter facilement dans le tronc. Acier trempé de très grande qualité, poignée confort.

N° réf. 0000 881 2907
Prix 22,90 €

Crochet de levage FP 10



Sert à soulever, transporter et poser le bois empilé.

N° réf. 0000 881 4401
Prix 30,90 €

Pince manuelle FP 20



20 cm d'ouverture. Pour déplacer le bois, avec poignée pliée. Pointes trempées.

N° réf. 0000 881 3005
Prix 34,90 €

Outillage et accessoires forestiers

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Longueur (cm)	Poids (g)	Matériau du manche de hache	Travaux d'élagage	Travaux d'abattage	Travaux de fendaison faciles et moyennement difficiles (bois d'allumage, longueur de 30 cm/Ø)	Travaux de fendaison moyennement difficiles et difficiles (longueur de Ø jusqu'à 30 cm)	Fendaison de pièces moyennement du bois lourd (le cas échéant avec coins à refendre)	Abattage avec coin (aluminium ou plastique)	
Classique												
Hachette de bûcheron AX 6 	0000 881 1969	28,00	40	600	Frêne	+	-	+	-	-	-	
Hache de bûcheron AX 10 	0000 881 1971	48,00	60	1.000	Frêne	++	+	+	-	-	-	
Hache de bûcheron AX 16 S   	0000 881 1957	98,00	70	1.550 ^①	Hickory	++	++	++	+	-	-	
Hache à refendre Leur tête en forme de coin garantit une fente optimale en un minimum d'efforts.												
AX 13 C   	0000 881 1914	51,00	50	1.250 ^②	Frêne	+	-	++	-	-	-	
AX 16 CS   	0000 881 6601	75,00	70	1.550 ^①	Hickory	+	-	+++	+	-	-	
AX 28 CS   	0000 881 2014	83,00	80	2.800 ^①	Hickory	+	-	+++	+++	-	+	
Merlins Tête forgée et bec recourbé. Surface de frappe extra grande pour enfoncer en toute sécurité les coins en aluminium et en plastique.												
AX 30 C  	0000 881 2009	39,00	85	3.000	Frêne	-	-	++	+++	+++	++	
AX 33 CS   	0000 881 2011	92,00	90	3.300 ^①	Hickory	-	-	++	+++	+++	+++	

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Longueur (cm)	Poids (g)	Matériau du manche de hache	Travaux d'élagage	Travaux d'abattage	Travaux de fendaison moyennement difficiles et (bois d'allumage, longueur de 30 cm/Ø jusqu'à 30 cm)	Travaux de fendaison moyennement difficiles et difficiles (longueur Ø jusqu'à 50 cm)	Fendaison de pièces moyennement du bois lourd (le cas échéant avec coins à refendre)	Abattage avec coin (aluminium ou plastique)
High-Tech											
Hachette de bûcheron AX 6 P³ 	0000 881 6801	44,90	37	640	Polyamide	++	-	+	-	-	-
Hache de bûcheron AX 15 P 	0000 881 6701	69,90	73	1.450	Polyamide	++	++	++	+	-	-
Hache à refendre AX 20 PC 	0000 881 6602	79,90	75	1.950	Polyamide	+	+	+++	++	-	+

+ Adapté
++ Bien approprié

+++ Très bien approprié
- Non recommandé

① Douille de protection de 300 g compris
② Cet outil peut bénéficier d'un manche de rechange adaptable avec douille de protection – disponible chez votre revendeur spécialisé

③ Avec tire-clou

Classique



- Gamme aboutie au design classique : durable, fonctionnel et robuste
- Finition solide : acier inoxydable, bois durable

High-Tech



- Particulièrement légères, robustes, faites pour durer et résister aux intempéries
- Tête de hache en acier C60 revêtu, surface avec revêtement antidérapant au niveau de la partie inférieure de la poignée, répartition optimale du poids

Décamètre forestier



Avec enrouleur automatique, boîtier métallique résistant.

Longueur 15 m

N° réf. 0000 881 0800

Prix 57,00 €

Longueur 20 m

N° réf. 0000 881 0804

Prix 65,00 €

Longueur 25 m

N° réf. 0000 881 0801

Prix 67,00 €

Porte-décamètre



Pour tous les décamètres forestiers STIHL. En plastique robuste.

N° réf. 0000 881 0701

Prix 6,20 €

Mètre à tracer



100 cm. En bois de hêtre, avec rainette et pointe. Marquage tous les dix centimètres.

N° réf. 0000 881 1200

Prix 29,90 €

Porte-craie



Couleur orange de signalisation. Blocage métallique de craie, boîtier en matière plastique anti-chocs très robuste (ABS), pour craies de diamètre Ø 11 – 12 mm.

N° réf. 0000 881 1602

Prix 9,50 €

Bombes aérosol ECO



Bombe aérosol 500 ml. Couleur de marquage longue durée de grande qualité, résistant au gel et respectueuse de l'environnement, avec pigment lumineux intense et grand pouvoir couvrant. Liant 100 % biodégradable, visibilité permanente même sur des surfaces humides et gelées, pratiquement inodore.

Couleur N° réf.

●	0000 881 1787
●	0000 881 1789
●	0000 881 1790
●	0000 881 1791
●	0000 881 1792
○	0000 881 1793

Prix par pièce 9,20 €

Craies de marquage



Craie de marquage pour bois sec et humide. Offre une excellente intensité de couleur ainsi qu'une très bonne résistance aux intempéries et à la lumière grâce à sa forte pigmentation. Grande résistance à la rupture. Longueur 12 cm. 12 craies par boîte.

Couleur N° réf.

●	0000 881 1500
●	0000 881 1501
●	0000 881 1502
●	0000 881 1503
●	0000 881 1504

Prix par pièce 12,60 €

Rainette



Longueur de lame 8,5 cm. Pour marquer les arbres. Lame repliable.

N° réf. 0000 881 1400

Prix 30,00 €

Pochette



Pour pince manuelle ou crochet de tirage. Avec dos isolé, rembourré.

N° réf. 0000 881 0515

Prix 13,10 €



Pour coin et décamètre. Avec dos isolé, rembourré.

N° réf. 0000 881 0514

Prix 13,90 €

Ceintures porte-outils en cuir



Largeur 4 cm, longueur 125 cm. Cuir vachette longue vie extrêmement robuste, env. 3 mm d'épaisseur. Fermeture à doubles trous.

Couleur N° réf.

●	0000 881 0600
●	0000 881 0602

Prix par pièce 21,00 €

Pochette à outils



En PVC souple avec dos en mousse et finition cuir. Pour petites pièces, outils, trousse de secours et décamètre.


N° réf. 0000 881 0516

Prix 25,00 €

	Support	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Adaptée pour
Laser 2 en 1 ^①				
	1143	1143 791 5400	10,00	MS 231, MS 241, MS 251, toutes les versions sauf VW
	1141	1141 791 5400		MS 261, MS 271, MS 291, toutes les versions sauf VW
<p>Double fonction : indicateur de sens d'abattage et dispositif d'aide au billonnage. Pour la découpe de morceaux de bois courts sans mesures préalables, comme indicateur de sens d'abattage pour le contrôle des coupes et du sens d'abattage, vidéo de démonstration sur DVD. Sélectionnez le support adéquat pour votre tronçonneuse.</p> <p>Laser 2-en-1 ^① N° réf. 0000 400 0200, prix 119,00 €</p>				



Même quand il
est éprouvant...
le travail reste
agréable et sûr.



Afin que vous puissiez travailler en toute sérénité, nous vous proposons des équipements de protection individuelle adaptés à vos besoins spécifiques. Nos matériaux techniques garantissent la protection, le confort et la résistance indispensables à tous types d'utilisation.

Vêtements forestiers et pantalons à renforts anti-coupures	239
» Tableau récapitulatif	250
Vêtements de travail pour débroussailleuse et taille-haies	252
Vêtements de signalisation à haute visibilité anti-coupures	254
Vêtements de pluie et vêtements fonctionnels	256
Dimensions et tailles	258
Chaussures de travail sans renforts anti-coupures	260
Chaussures avec renforts anti-coupures pour le travail à la tronçonneuse	261
» Tableau récapitulatif	263
Visière intégrale et protection de la tête, lunettes et gants	264



Technique

1 Fibres résistantes haute technologie

Des détails fonctionnels exclusifs et des matériaux développés par nos soins caractérisent nos équipements de protection individuelle. Par exemple, les fibres résistantes haute technologie protègent de manière fiable des blessures, de l'eau, du vent et du froid tout en permettant une bonne aération. Quelle que soit votre activité, les vêtements forestiers et de protection STIHL garantissent toujours une température aussi agréable que possible.

2 Des concepts pensés pour vos activités

Nos vêtements renferment de nombreux détails techniques. Nos ingénieurs en textiles transforment constamment les exigences des utilisateurs en solutions pratiques. Par exemple, des orifices d'aération réglables individuellement pour une température corporelle optimale ou un tissu spécial robuste pour renforcer les parties exposées comme les genoux et les coudes, ou encore des produits innovants en cours de brevetage pour des applications spéciales.

Confort

3 Pratique et agréable

Afin que vous puissiez porter nos vêtements avec plaisir, nous sommes particulièrement attentifs au confort et à la liberté de mouvement, possibles grâce à des matières élastiques, des ceintures de pantalons confortables et des empiècements élastiques à l'entrejambe. Les matières extérieures sélectionnées offrent une très bonne protection UV. La bonne tolérance par la peau des matières sélectionnées est certifiée selon la norme Oeko-Tex® Standard 100. Les vêtements de protection STIHL sont également lavables en machine à 60°C. Les salissures tenaces telles que les tâches de résine sont ainsi plus faciles à éliminer.

Pantalons à renforts anti-coupures et jambières de protection (selon le modèle)

Chaussures en cuir avec renforts anti-coupures (selon le modèle)

Boîtes en caoutchouc avec renforts anti-coupures (selon le modèle)

Vestes avec renforts anti-coupures (selon le modèle)

Gants à renforts anti-coupures (selon le modèle)

Classes de protection anti-coupures EN 381

Niveau de protection / classe 0 (≈ 16 m/s ^①)	-	-	-	-	●
Niveau de protection / classe 1 (≈ 20 m/s ^①)	●	●	●	●	●
Niveau de protection / classe 2 (≈ 24 m/s ^①)	●	●	-	-	-
Niveau de protection / classe 3 (≈ 28 m/s ^①)	-	-	●	-	-

Zones de protection pour les vêtements à renforts anti-coupures

Design A Design C



Vous trouverez des explications complémentaires sur la zone de protection anti-coupures à la page 279.

L'équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas non plus une technique de travail sûre. Vous devez par conséquent impérativement respecter les notices d'utilisation pour les équipements de protection et les appareils à moteur ainsi que les prescriptions applicables sur la prévention des accidents.

Sécurité

4 Votre sécurité au cœur de nos préoccupations

La sécurité des produits est primordiale pour STIHL. La proportion élevée d'orange de signalisation et des éléments réfléchissants assurent que vous êtes toujours vus même dans de mauvaises conditions de luminosité. Nos renforts anti-coupures sont spécialement développés pour respecter les normes en vigueur, si bien que même les vêtements particulièrement légers offrent une protection suffisante. Nous contrôlons nos produits selon des critères internes stricts et en les soumettant à des tests réguliers menés uniquement par les instituts européens certifiés les plus exigeants, comme le SMP en Suède ou le KWF en Allemagne. À cela s'ajoute la concertation étroite avec nos fournisseurs et l'application stricte d'audits réguliers chez ces derniers.

i Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 278 ou notre site Internet sur www.stihl.fr.

^① Les vitesses de chaîne obtenues en conditions d'essai ne peuvent pas être parfaitement reproduites dans la pratique. (La vitesse de chaîne maximale d'une tronçonneuse ne peut pas être indiquée ici.)



Vêtements forestiers et pantalons à renforts anti-coupures

- Pour les particuliers et les professionnels forestiers, les élagueurs, les propriétaires forestiers et fonciers, les exploitants de bois de chauffage
- Pour une protection optimale lors des travaux forestiers et de sylviculture
- Confort de port grâce à des matières innovantes et une finition soignée

Ligne FUNCTION

Vous aimez travailler en extérieur, vous coupez occasionnellement du bois ou faites quelques stères en forêt ? Dans ce cas, les vêtements forestiers de la série FUNCTION sont faits pour vous. Spécialement développées pour les utilisateurs occasionnels, les tenues disposent de renforts anti-coupures testés et de bon nombre de solutions pratiques, par exemple des poches polyvalentes et de confortables orifices d'aération.

Veste FUNCTION Universal



Proportion élevée de coloris de signalisation pour une meilleure visibilité, matière thermoactive au confort optimal, coloris anthracite, noir et orange de signalisation. Deux poches latérales et une poche zippée sur la poitrine pour conserver en toute sécurité un téléphone portable ou un kit de premier secours. Liberté de mouvement au niveau des épaules et du dos, matière résistante sur les épaules et les coudes. Dispositifs de ventilation, grand logo STIHL imprimé au dos.

Taille S-XXL

No réf. 0088 335 04.., prix 69,90 €

Pantalon/salopette FUNCTION Universal



Matière thermoactive très confortable, coloris anthracite, noir et orange de signalisation. Protection anti-coupures contrôlée selon la norme EN 381, liberté de mouvement au niveau du fessier et de l'entrejambe, protège-reins, protection contre les épines à l'avant et à l'arrière de la jambe. Matière thermoactive à l'arrière de la cuisse.



Pantalon, classe 1 (≈ 20 m/s), taille 40 – 54^①
No réf. 0088 342 08.., Prix 95,00 €



Salopette, classe 1 (≈ 20 m/s), taille 40 – 60^②
No réf. 0088 388 03.., prix 110,00 €



Ligne DYNAMIC

Vous avez des exigences élevées concernant votre équipement, vous passez vos journées en forêt et souhaitez des vêtements de travail ne connaissant pas de limites ? Les vêtements forestiers de la ligne DYNAMIC vous offrent le bon compromis grâce à l'alliance de la sécurité et du confort. La combinaison de matières très résistantes, de renforts anti-coupures testés et d'empiecements élastiques permet de satisfaire à ces exigences. Vous pouvez bien sûr compter sur des détails pratiques tels que les poches et fermetures Éclair d'aération.

Veste DYNAMIC Vent



Adaptée aux travaux d'été.

Veste thermoactive particulièrement légère pour l'été. Orifices d'aération, empiecements stretch, renforts au niveau des coudes, détails réfléchissants, quatre poches zippées, une poche pour téléphone portable à l'intérieur, logo STIHL de grande taille au dos.

Taille XS-XXL

N° réf. 0000 883 92..., prix 145,00 €

Pantalon DYNAMIC Vent



Adaptée aux travaux d'été.

Pantalon de travail thermoactif particulièrement léger pour l'été avec renforts anti-coupures testés (EN 381). Fermetures Éclair d'aération derrière la cuisse, arrière du pantalon élastique, détails réfléchissants, empiecements stretch, renforts au niveau des genoux, deux poches repose-mains à l'avant avec fermeture Éclair, une poche au niveau de la cuisse pour téléphone portable avec fermeture Éclair, protection contre les épines et l'humidité aux chevilles.



Pantalon, classe 1 (≥ 20 m/s), taille 40-54

N° réf. 0000 883 93..., prix 175,00 €



Veste DYNAMIC



Avec une proportion élevée de couleur de signalisation. Col softshell, empiècement stretch pour le confort dans le dos, coudes renforcés et préformés, poignets élastiques, bonne aération au niveau des aisselles grâce aux fermetures Éclair d'aération, quatre poches très pratiques.

Taille XS-XXL

N° réf. 0000 885 09.., prix 175,00 €

Pantalon/salopette DYNAMIC



Avec renforts anti-coupures testés (EN 381). Devant en Beaver Extrem extrêmement robuste, genoux préformés à doubles renforts, matière thermoactive protégeant également contre les épines.



Pantalon, classe 1 (≅ 20 m/s), taille XS-XXL
N° réf. 0000 883 90.., prix 189,00 €



Pantalon, classe 2 (≅ 24 m/s), taille XS-XXL
N° réf. 0000 885 06.., prix 199,00 €



Salopette, classe 1 (≅ 20 m/s), taille S-XXL
N° réf. 0000 885 05.., prix 215,00 €

Ligne ADVANCE

Vous attachez beaucoup d'importance à un maximum de qualité jusque dans le moindre détail et vous ne faites aucun compromis pour votre équipement ? Les vêtements forestiers de la série ADVANCE avec renforts anti-coupures testés constituent un équipement de première classe en forêt ou sur la cime des arbres. Les fibres haute technologie particulièrement légères offrent un poids faible, une grande capacité thermoactive et une excellente protection contre l'humidité/le froid. Sans oublier bien sûr les empiècements élastiques, les orifices d'aération très pratiques et les solutions de poches bien pensées. Par ailleurs, vous pouvez combiner entre eux tous les pantalons et vestes de cette série en fonction de la température et du type d'utilisation. Vous pouvez ainsi composer votre tenue pour qu'elle corresponde exactement à vos exigences.

Veste ADVANCE X-Vent



Adaptée aux
travaux d'été.

Veste pour travaux forestiers légère et hautement thermoactive, convient particulièrement aux températures estivales ou aux activités très physiques. Doublure en maille filet argentée au dos, sous les bras et dans les poches pour une aération optimale, hydrofuge et non salissante, proportion élevée d'orange de signalisation, détails réfléchissants, deux poches de poitrine, une poche arrière, une poche manche et une poche intérieure, protection contre l'abrasion au niveau des épaules, logo STIHL de grande taille au dos.

Taille S-XXL

N° réf. 0088 335 00.., prix 199,90 €

Vestes ADVANCE X-Shell

Adaptée aux
travaux d'automne
et d'hiver.



Hautement élastiques, à séchage rapide et action réchauffante. Les zones noires sont hydrofuges et perméables à l'air, les zones de couleur sont étanches et thermoactives. Poche de poitrine et poche intérieure, protection contre l'abrasion au niveau des épaules. Coloris Tourbe : deux poches latérales. Peut être facilement combinée avec les pantalons MultiProtect HS et Protect FS. Coloris orange de signalisation : avec poche manche, passepoils réfléchissants et logo STIHL de grande taille au dos.



Couleur orange de signalisation/noir, taille XS-XXL

N° réf. 0088 579 00.., prix 249,00 €

Couleur tourbe/noir, taille S-XXL

N° réf. 0088 579 01.., prix 249,00 €



Pantalon/salopette ADVANCE X-Light



Adaptée aux
travaux d'été.

Matière avec renforts anti-coupures ultra légère et hautement thermoactive développée en exclusivité pour STIHL : AVERTIC™ pro lite (norme EN 381). Cette matière à six couches est 20 % plus légère que les autres pantalons anti-coupures. Coloris noir, tissu particulièrement aéré à l'arrière des jambes, optimal pour les jours chauds, entrejambe élastique en ProElast, poches refermables, salopette avec longue fermeture Éclair pour l'enfiler et la retirer facilement, détails réfléchissants pour une meilleure visibilité.



Pantalon, classe 1 (≅20 m/s), taille S-XXL
N° réf. 0088 342 07.., prix 230,00 €



Salopette, classe 1 (≅20 m/s), taille S-XXL
N° réf. 0088 388 02.., prix 260,00 €

Pantalon ADVANCE X-Flex



Matière avec renforts anti-coupures ultra légère et hautement thermoactive développée en exclusivité pour STIHL : AVERTIC™ pro lite (norme EN 381). Cette matière à six couches est 20 % plus légère que les autres pantalons anti-coupures. Coloris noir et orange de signalisation, entrejambe spécialement adapté pour garantir une grande liberté de mouvement, matière extérieure particulièrement robuste, élastique et thermoactive, protège-genou élastique et imperméable, protection anti-épine et imperméable dans le bas des jambes, non salissante, longues fermetures Éclair d'aération à l'arrière des jambes.



Pantalon, classe 1 (≅20 m/s), taille XS-XXL
N° réf. 0088 342 01.., prix 299,00 €

Veste ADVANCE X-TREEm



Avec nombreux détails judicieux : empiècements de matière ProElast hautement élastiques pour une liberté de mouvement et une capacité thermoactive optimales. Coloris noir et orange de signalisation avec éléments réfléchissants. Possibilité de fixation pour la protection des scies manuelles. Manches amovibles, matériau d'espacement au niveau des épaules et orifices d'aération réglables pour un climat corporel agréable. Protection contre l'abrasion avec fibres céramiques au niveau des coudes. Zone extérieure des épaules avec protection contre l'abrasion DotGrip. Grande visibilité grâce à une proportion élevée d'orange de signalisation. Deux poches de poitrine, une poche intérieure et une poche manche.

Taille XS-XXL

N° réf. 0088 335 01..., prix 369,00 €

Pantalon ADVANCE X-TREEm



Avec un niveau de confort extrêmement élevé pour un pantalon à renforts anti-coupures : matière ProElast hautement élastique permettant de réduire la fatigue. Convient parfaitement à l'élagage et l'usage professionnel dans des conditions extrêmes. Coloris noir et orange de signalisation avec éléments réfléchissants. Doublure intérieure douce à séchage rapide. Convient parfaitement aux travaux forestiers grâce à des matières robustes, non salissantes et hydrofuges à l'avant des jambes et au niveau du fessier. Protection contre les tiques grâce à une guêtre hautement thermoactive à attacher à la chaussure. Protection contre l'abrasion avec empiècements revêtus de céramique. Matière avec renforts anti-coupures légère et particulièrement thermoactive, avec renforts anti-coupures testés : AVERTIC™ pro lite (EN 381). Poches plates zippées au niveau de la hanche, du fessier et de la cuisse. Orifices d'aération avec fermeture Éclair pour la régulation du climat corporel. Les bretelles sont comprises dans la livraison.



Pantalon, classe 1 (≈ 20 m/s), taille S-XXL[Ⓢ]

N° réf. 0088 342 04..., prix 399,00 €

Le conseil du pro :



La veste ADVANCE X-TREEm offre un élément de sécurité supplémentaire aux professionnels de l'entretien des arbres, grâce à une protection optionnelle à insérer dans la manche. Avec elle, vos mains et vos bras sont mieux protégés lorsque vous travaillez avec une scie à main, au niveau de la cime des arbres ou dans un espace exigü. Voir ci-joint.

Protection des scies manuelles ADVANCE X-TREEm



Brevet EP
2989915 B1[Ⓢ]

Protection flexible, légère et thermoactive contre les blessures induites par une scie manuelle dans le cadre de travaux sur la cime des arbres. Convient aux gauchers comme aux droitiers, fixée par une fermeture Velcro dans la manche de veste ADVANCE X-TREEm.

N° réf. 0000 886 9000, prix 29,90 €

La combinaison parfaite pour les pros

La série ADVANCE a été pensée pour être flexible. Les pantalons et les vestes sont assortis en termes de design et de fonctionnalité et peuvent être combinés à souhait. Seule exception : la tenue ADVANCE X-TREEm est développée spécialement pour les exigences liées à l'entretien des arbres.



Pantalons ultra-légers à renforts anti-coupures pour un confort exceptionnel

ADVANCE X-Light



Éléments de protection élastiques pour une plus grande liberté de mouvement et une protection solide contre les épines

ADVANCE X-Flex



ADVANCE X-Vent



Tissus hautement thermoactifs pour une bonne température corporelle en cas de températures extérieures élevées

ADVANCE X-Shell



Tissus chauds à séchage rapide pour une utilisation par temps froid

ADVANCE X-TREEm



Confort optimal et détails fonctionnels, spécialement conçu pour les élagueurs

Jambières FUNCTION



Pour les travaux occasionnels à la tronçonneuse, renforts anti-coupures testés (EN 381), classe 1 ($\hat{=}$ 20 m/s). 65% polyester, 35% coton, grand confort avec la sangle élastique, légère et thermoactive, logo STIHL réfléchissant à droite.

Couleur anthracite
et orange de signalisation,
longueur 90 cm

N° réf. 0088 521 0102

Couleur anthracite
et orange de signalisation,
longueur 100 cm

N° réf. 0088 521 0104

Prix par pièce 110,00 €



Pantalon d'élagage X-Climb

Se combine bien avec la veste
ADVANCE X-Shell tourbe.



Pantalon d'élagage robuste sans renforts anti-coupures, idéal pour travailler avec une scie à main. Élastique et thermoactif, étanche au niveau des genoux, protection contre les épines et l'humidité au bas des jambes, non salissant, orifices d'aération avec fermetures Éclair à l'arrière, protège-reins, crochet pour fixation aux lacets, poches pouvant se fermer, détails réfléchissants.

Taille XS-XXL

N° réf. 0088 361 00.., prix 159,90 €

Bretelles FS



Pour tous les pantalons FS et HS, bretelles élastiques avec fermeture velcro élastique, sans les points de pression qui se forment avec le harnais, taille universelle.

Longueur 110 cm

N° réf. 0000 884 1593

Prix 32,00 €

Jambières FS

Patent EP
2465369 B1[Ⓢ]



Pour tous les pantalons FS et HS, longueur 50 cm, protection thermoactive supplémentaire contre les chocs pour des applications extrêmes, à glisser sans la poche intérieure des jambes. Brevet déposé.

N° réf. 0000 884 1594

Prix 31,00 €



**Pantalon
d'élagage
X-Climb –
pour le travail
avec une scie
à main.**

Équipements de protection individuelle

		Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Tailles	Couleur	Design anti-coupures/ Classe anti-coupures
Ligne FUNCTION						
	Veste FUNCTION Universal	0088 335 04..	69,90	S-XXL		-
	Pantalon FUNCTION Universal	0088 342 08..	95,00	44-64, 98-110	● ● ●	A/1
	Salopette FUNCTION Universal	0088 388 03..	110,00	44-64, 25-30		A/1
Ligne DYNAMIC						
	Veste DYNAMIC Vent	0000 883 92..	145,00	XS-XXL	● ● ●	-
	Pantalon DYNAMIC Vent	0000 883 93..	175,00	40-54		A/1
	Veste DYNAMIC	0000 885 09..	175,00	XS-XXXL		-
	Pantalons DYNAMIC	0000 883 90..	189,00	XS-XXL	● ●	A/1
		0000 885 06..	199,00	XS-XXL		A/2
	Salopettes DYNAMIC	0000 885 05..	215,00	S-XXL		C/1
Ligne ADVANCE						
	Veste ADVANCE X-Vent	0088 335 00..	199,90	S-XXL	● ●	-
	Vestes ADVANCE X-Shell	0088 579 00..	249,00	XS-XXL	● ●	-
		0088 579 01..	249,00	S-XXL	● ●	-
	Pantalon ADVANCE X-Light	0088 342 07..	230,00	S-XXL	●	-
	Salopette ADVANCE X-Light	0088 388 02..	260,00	S-XXL	●	A/1
	Pantalon ADVANCE X-Flex	0088 342 01..	299,00	XS-XXL	● ●	-
	Veste ADVANCE X-TREEm	0088 335 01..	369,00	S-XXL	● ●	-
	Pantalon ADVANCE X-TREEm	0088 342 04..	399,00	S-XXL		A/1

● Disponible - Non disponible + Bon ++ Très bon +++ Excellent

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Voir le tableau des dimensions pour les tailles adaptées aux pages 258/259

	Nombre de couches	Poids approx. (kg) pour la taille 52	Renforts anti-coupures développés en exclusivité pour STIHL	Ceinture de pantalon élastique	Orifices d'aération / Éclair d'aération / Fermetures de ventilation	Boutons pour bretelles ^① / Passants pour bretelles	Slim Fit / Regular Fit	Matière extérieure élastique / Emplacements élastiques / Emplacements en ProElast	Robustesse matière extérieure	Imprégnation anti-salissure et hydrofuge	Thermoactivité	Protection contre le froid	Matière
	-	0,6	-	-	-/-●	-/-							Anthracite, orange de signalisation : 100 % polyester Noir : 65 % polyester, 35 % coton Doublure intérieure : 100 % polyester
	9	1,25	-	●	-/-●	●/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+	
	9	1,3	-	●	-/-●	-/-							
	-	0,6	-	-	●/-/-	-/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-	Matière extérieure : 100 % polyester Orange de signalisation : 70 % polyester, 30 % coton Doublure intérieure : 100 % polyester
	7	1,1	●	●	-/●/-	●/-							
	-	0,7	-	-	-/●/-	-/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++	Matière extérieure : 70 % polyamide, 30 % coton Orange de signalisation : 70 % polyester, 30 % coton Doublure intérieure : 100 % polyester
	8	1,4	-	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++	
	8	1,5	-	●	-/-/-	●/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++	
	8	1,9	-	-	-/-/-	●/-							
	-	0,45	-	-	-/-●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-	ADVANCE X-Vent : Matière extérieure : 100 % polyester
	-	0,7	-	-	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++	ADVANCE X-Shell : Matière extérieure : 100 % polyester Membrane : polyuréthane
	6	0,99	-	-	-/-●	●/-	●/-	●/-● ^②	+	++	+++	-	ADVANCE X-Light : Matière extérieure : 75 % polyester, 20 % polyamide, 5 % polyuréthane Doublure intérieure : 100 % polyester
	6	1,2	●	●	-/-●	-/-	●/-	●/-● ^②	+	++	+++	-	ADVANCE X-Flex : Matière extérieure : 89 % polyester, 11 % élasthanne Doublure intérieure : 100 % polyester
	6	1,3	-	-	-/●/-	●/-	●/-	●/-● ^②	+++	+++	+++	+	ADVANCE X-TREEm : Matière extérieure : 80 % polyester, 15 % polyamide, 4 % élasthanne, 1 % céramique Doublure intérieure : 66 % polypropylène, 34 % polyester
	-	0,65	-	-	-/●/-	-/-	●/-	●/-●	++	+++	+++	+	
	6	1,2	●	●	-/●/-	-/●	●/-	●/-●	++	+++	+++	+	

① Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips

② Seulement à l'entrejambe



Vêtements de travail pour débroussailleuse et taille-haies

- Pour la protection au travail
- Grand confort
- Qualité exceptionnelle avec de nombreux avantages

Veste de travail débroussaillage



Tenue pratique, légère et agréable à porter pour les travaux à la débroussailleuse. Aération optimisée par le choix des matériaux issus du sport, adaptée à des températures chaudes. Coupe moderne. Fermeture à glissière, dos avec couvre-reins. Taille élastique et poignets réglables par "Velcro". 2 poches poitrines à fermeture à glissière.

Taille S-XL[Ⓛ]

N° réf. 7001 883 06..

Prix 92,50 €

Pantalon de travail débroussaillage



Surépaisseur sur la face avant des jambes (non anti-coupures). Bandes réfléchissantes sur les mollets. Aération à l'arrière des cuisses. Bavette lombaire. 2 poches latérales, 1 poche arrière à fermeture à glissière et 2 poches de jambe à rabat pression. Larges passants de ceinture et boutons pour bretelles et ceinture élastique.

Taille 40-54[Ⓛ]

N° réf. 7001 886 65..., prix 82,50 €

Prix public maximum conseillé € TTC

Pantalon de protection pour travaux à la débroussailleuse Protect FS



Pantalon avec protection anti-chocs thermoactive. Longs orifices d'aération à l'arrière du pantalon, passants pour bretelles FS, nombreuses poches très pratiques.

Taille XS-XXL

N° réf. 0000 888 62..

Prix 99,90 €

Accessoires correspondants



Bretelles FS



Jambières FS

Pantalon de protection pour travaux à la débroussailleuse FS 3Protect

Se combine bien avec la veste ADVANCE X-Shell tourbe.



Triple fonction de protection contre les projections, les épines et l'humidité. Grande thermoactivité, fermetures Éclair d'aération à l'arrière des cuisses, deux poches à fermeture zippées sur les hanches, poche arrière et poche pour mètre pliant à droite, poche au niveau de la cuisse avec compartiment pour téléphone portable intégré à gauche.

Taille 40-60

N° réf. 0000 884 94..

Prix 136,00 €

Accessoires correspondants



Bretelles FS



Jambières FS



Protège-genoux

Pantalon de protection MultiProtect HS pour travaux au taille-haie



Prix KWF de l'innovation 2016

Se combine bien avec la veste ADVANCE X-Shell tourbe.



Idéal pour les travaux avec des taille-haies. Coloris tourbe, 65 % polyester, 35 % coton, la matière stretch offre un confort idéal et une liberté de mouvement optimale, étanche au niveau des genoux et de l'ourlet, matière extérieure d'aspect délavé, longues fermetures d'aération zippées à l'arrière des jambes, jambe détachable pour pantalon 3/4, protège-rein.

Taille XS-XXL

N° réf. 0088 459 00..

Prix 145,00 €

Accessoires correspondants



Bretelles FS



Jambières HS 2 en 1



Protège-genoux



Jambières FS

Bretelles



Coloris noir et orange, 82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), rabats : cuir. Avec des boutons.

Longueur 110 cm

N° réf. 0000 884 1579

Prix 29,00 €



Coloris orange, 82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel). Avec clips en métal avec doublure en matière plastique.

Longueur 110 cm

N° réf. 0000 884 1510

Prix 16,00 €

Ceintures porte-outils en cuir



Cuir de vachette longue vie extrêmement robuste, env. 3 mm d'épaisseur. Largeur 4 cm, longueur 125 cm, fermeture à doubles trous.

Coloris N° réf.

● 0000 881 0600

● 0000 881 0602

Prix par pièce 21,00 €

Accessoires correspondants

La veste ADVANCE X-Shell en coloris tourbe (voir page 244) et d'autres accessoires viendront compléter à merveille votre pantalon de protection.

Bretelles FS



Pour tous les pantalons FS et HS, bretelles élastiques avec fermeture velcro élastique, sans les points de pression qui se forment avec le harnais, taille universelle.

Longueur 110 cm

N° réf. 0000 884 1593

Prix 32,00 €

Protège-genoux




Pour FS3Protect et HS Multi-Protect. Peut être glissé dans la poche rembourrée au niveau des genoux, conforme à la norme DIN EN 14404, compatible avec les poches de genoux de tous les pantalons de travail standard.

N° réf. 0000 884 1595

Prix 15,00 €

Jambières FS



Patent EP
2465369 B1



Pour tous les pantalons FS et HS, longueur 50 cm, protection thermoactive supplémentaire contre les chocs pour des applications extrêmes, à glisser sans la poche intérieure des jambes. Brevet déposé.

N° réf. 0000 884 1594

Prix 31,00 €

Jambières HS 2 en 1



Patent EP
2842441 B1



Pour pantalon HS Multi-Protect. Longueur 65 cm, protection contre les blessures dues aux lames de taille-haies. Composées d'une matière à renforts anti-coupures hautement efficace et d'un support rigide et thermoactif anti-pincement.

N° réf. 0000 885 8700

Prix 89,00 €

Le conseil du pro :



Les jambières HS sont glissées dans le pantalon de protection MultiProtect HS et protègent les cuisses et les genoux des blessures par coupure et pincement pendant le travail avec un taille-haies. La protection est flexible et s'adapte aux mouvements. La ventilation est assurée par une matière en maille 3D thermoactive à l'arrière.



Vêtements de signalisation à haute visibilité et anti-coupures

- Vestes avec renforts anti-coupures pour travaux à la tronçonneuse à hauteur de ceinture
- Vêtements de signalisation à haute visibilité pour les travaux sur les lignes de chemin de fer et dans les rues ou en cas d'intempéries
- Vêtements de signalisation à haute visibilité pour une protection optimale, quelles que soient les conditions météorologiques
- Vêtements de signalisation à haute visibilité pour le travail avec débroussailluse ou tronçonneuse

Veste de signalisation anti-coupure Protect MS



NOUVEAU

Disponible à partir du printemps 2018 !



Veste de signalisation légère et thermoactive qui offre une bonne liberté de mouvement. Couleur orange et jaune de signalisation, noir. Couche supérieure et doublure: 100% polyester. Protection contre les épines au niveau des coudes et des épaules. Matière de ventilation au niveau des bras. Deux poches de poitrine zippées, orifice de sortie pour harnais au niveau du dos, signalisation EN ISO 20471 classe 2, avec renforts anti-coupures sur la poitrine, les épaules, les bras et le ventre, EN 381, classe 1 ($\hat{=}$ 20 m/s), design A.

Taille XS-XXL

N° réf. 0088 374 00..

Prix 259,00 €

Pantalon de signalisation anti-coupure Protect MS



NOUVEAU

Disponible à partir du printemps 2018 !



Pantalon de protection robuste composé de plusieurs matériaux fonctionnels. Couleur orange et jaune de signalisation, noir. Couche supérieure et doublure: 100% polyester. Matériau de ventilation à l'arrière de la cuisse, matériau robuste au niveau des genoux et de la partie inférieure des jambes. Deux poches latérales, une poche arrière, une poche pour mètre pliant, protège-reins, plastron avec boutons et poche et dos pour une protection contre l'hypothermie, signalisation EN ISO 20471 classe 2, protection anti-coupures EN 381, classe 1 ($\hat{=}$ 20 m/s), design A.

Taille S-XXL

N° réf. 0088 399 00..

Prix 129,00 €

Accessoire: haut de salopette



Haut de salopette à boutonner avec poche avant et protection des reins pour pantalon Protect MS. Couleur orange et jaune de signalisation, noir. Couche supérieure et doublure: 100% polyester.

Taille unique

N° réf. 0088 522 0010

Prix 34,00 €

Veste de signalisation Vent 471



Adapté aux travaux d'été



Veste de signalisation légère, élastique et hautement thermoactive, convient aux températures estivales et aux activités très physiques. En tissu fonctionnel Mag Cool, 100% polyester, coloris noir avec légère protection contre les épines et l'abrasion, deux poches de poitrine, ajustement parfait avec élastique de maintien à la taille, bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité, EN ISO 20471, classe 2.

Taille XS-XXXL

N° réf. 0088 326 00..

Prix 98,90 €

Le conseil du pro :



La classe 3 en normes de visibilité est atteinte en combinant :



³ Veste Protect MS avec pantalon Protect MS

Veste Vent avec pantalon Protect MS



Vêtements de pluie et vêtements fonctionnels

- Protection contre la pluie, le vent et la neige
- Vêtements fonctionnels thermoactifs parfaits pour des travaux physiques difficiles
- Évacuation de l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur

Vêtements de pluie Raintec

Avec coutures soudées et fermetures Éclair hydro-fuges. Coloris noir et orange de signalisation, passepoil réfléchissant, EN 343 classe 3 (la meilleure) pour la thermoactivité : RET < 10 m² PA/W, charges d'eau : ≥ 10.000 mm.



Veste

Longues fentes de ventilation sous les bras, proportion élevée d'orange de signalisation, grand logo STIHL réfléchissant dans le dos, col softshell réglable en largeur, capuche repliable avec visière.

Taille S-XXL
N° réf. 0000 885 11..
Prix 139,00 €

Vêtements de pluie Raintec



Pantalon

Fermetures Éclair d'aération au niveau des cuisses, fermeture Éclair latérale pour un enfilage plus facile, orifices d'aération au niveau des hanches pour atteindre le pantalon de travail, protection éprouvée contre les épines dans les zones les plus exposées, poche pratique au niveau des cuisses.

Taille S-XXL
N° réf. 0000 885 10..
Prix 99,00 €

Veste de pluie DuroFlex

Compatible
avec le
pantalon
de pluie
Raintec.

NOUVEAU

Disponible à partir
du printemps 2018 !



En matière étanche, élastique et résistante. Coloris orange de signalisation, matière extérieure : 100 % polyester, revêtement : 100 % polyuréthane. Proportion élevée d'orange de signalisation. Charges d'eau : ≥ 5.000 mm. Thermoactive grâce aux orifices d'aération au niveau des manches, ainsi que sur la partie avant et arrière. Capuche repliable.

Taille S-XXL
N° réf. 0088 554 00..
Prix 85,00 €

Vêtements de confort ADVANCE

Avec motif de tronçonneuse cousu. Protection UV EN13758-1 : 50+, matière extérieure : 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % élasthanne, la fibre contient un produit biocide, zones sans coutures pour une coupe et une température corporelle optimales, très bonne évacuation de l'humidité, séchage rapide grâce à différentes matières hydrofuges et absorbantes à l'intérieur et à l'extérieur, système antibactérien avec ions d'argent.



T-shirt de confort, manches longues

Structure nervurée, épaules et avant-bras rembourrés, coudes élastiques, passant de pouce.



Taille S-XXL
N° réf. 0000 888 60..
Prix 69,90 €

Vêtements de confort ADVANCE



Pantalon de confort

Structure nervurée, tibias rembourrés, genoux élastiques, arrière de la jambe et fessier avec zone fonctionnelle chauffante.



Taille S-XXL
N° réf. 0000 888 59..
Prix 54,90 €

T-shirt fonctionnel DYNAMIC Mag Cool



Avec imprimé graphique MS 661 C-M. 100 % polyester, hautement fonctionnel, évacuation de la transpiration, thermoactif, à séchage rapide, anti-odeurs.


Couleur noir, imprimé argenté, taille S-XXL

N° réf. 0088 302 00..
Prix 45,00 €



Couleur orange de signalisation, imprimé noir, taille S-XXL

N° réf. 0088 302 01..
Prix 45,00 €




Équipements de protection individuelle

Comment commander :

1. Trouvez la taille qui vous convient à l'aide des tableaux suivants.
2. Choisissez vos vêtements forestiers.
3. Indiquez à la fin du numéro de référence (...) votre taille en confection. Les tailles en confection sont rapportées dans le tableau à droite.
4. **Important** : Les dimensions indiquées correspondent à des mensurations. Les vêtements finis s'écartent de ces mensurations.

Dimensions à prendre



- ① **Tour de poitrine**
Se prend à l'endroit le plus fort, bien horizontalement sous les aisselles.
- ② **Tour de taille**
Sans serrer, tout autour de la taille.

Pour les pantalons de travail : tour de ceinture (position de la ceinture du pantalon).

Pour les salopettes : tour de ventre (position à hauteur du nombril).
- ③ **Longueur d'entrejambe**
Du début de l'entrejambe jusqu'à la cheville.

Tenez-vous debout dans une position détendue. Veuillez demander à quelqu'un de prendre vos mensurations.

Les tailles que vous utilisez pour l'achat de jeans, **Waist (tour de taille)** et **Length (longueur)**, constituent une aide précieuse pour le choix de la bonne taille en confection.

Tableau des tailles

Tailles Hommes	Tour de taille du Jeans en Inch (W)	Longueur de Jeans en Inch (L)	Taille en cm	Tour de taille ② en cm	Longueur d'entrejambe ③ en cm ①	Derniers chiffres de la référence
Tailles (pantalons)						
40	28	30	164-170	76-80	78	44
42	30	30	170-176	80-84	80	46
44	32	30	170-176	84-88	81	48
46	33	32	176-182	88-92	82	50
48	35	32	176-182	92-96	83	52
50	36	32	182-188	96-100	84	54
52	38	32	182-188	100-104	85	56
54	39	34	182-188	104-108	86	58
56	41	34	188-194	108-114	86	60
58	42	34	188-194	114-120	86	62
60	45	34	188-194	120-126	86	64



Tailles internationales	Tour de taille du Jeans en Inch (W)	Longueur de Jeans en Inch (L)	Taille en cm	Tour de poitrine ① en cm	Tour de taille ② en cm	Longueur d'entrejambe ③ en cm ①	Demiers chiffres de la référence
XS	32	30	164–170	80–88	72–80	78	44
S	35	32	170–176	88–96	80–88	81	48
M	38	32	176–182	96–104	88–96	83	52
L	41	34	182–188	104–112	96–104	85	56
XL	45	34	188–194	112–120	104–114	86	60
XXL	50	34	188–194	120–128	114–126	86	64



Le conseil du pro :

Plus le pantalon est ajusté, plus la protection est sûre.



Chaussures de travail sans renforts anti-coupures

- Pour un maintien stable et une protection sûre avec semelle à profil antidérapant et coque en acier
- Pour les travaux en extérieur ou en atelier
- Forme ergonomique et fabrication avec des matériaux de qualité supérieure

Chaussures basses de sécurité Worker S2



Matière extérieure en cuir vachette de qualité supérieure hydrofuge. Doublure textile thermoactive à séchage rapide avec bord de tige rembourré, bandes réfléchissantes des deux côtés, semelle intérieure amovible, semelle en caoutchouc/EVA absorbante et résistante à l'huile et au carburant, conformément à la norme EN 20345 S2.

Taille 39–48

N° réf. 0000 885 12..., prix 109,00

Chaussures hautes de sécurité Worker S3



Matière extérieure en cuir vachette de qualité supérieure hydrofuge. Doublure textile thermoactive à séchage rapide avec bord de tige rembourré, bandes réfléchissantes des deux côtés, semelle intérieure amovible, semelle intermédiaire en acier pour protéger des perforations, semelle en caoutchouc/EVA absorbante et résistante à l'huile et au carburant, conformément à la norme EN 20345 S3.

Taille 36–48

N° réf. 0000 885 13..., prix 119,00



Chaussures pour les travaux à la tronçonneuse avec renforts anti-coupures

- Pour une protection adaptée aux travaux à la tronçonneuse
- Avec coque en acier et renforts anti-coupures
- Pour une bonne stabilité et un bon maintien du pied

FUNCTION

Chaussures en cuir pour les travaux à la tronçonneuse FUNCTION



Matière extérieure en cuir vachette hydrofuge. Grand confort grâce à la doublure textile thermoactive avec bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille 39–47

N° réf. 0000 883 95.., prix 169,00 €

DYNAMIC

Chaussures en cuir pour les travaux à la tronçonneuse DYNAMIC S3



Matière extérieure en cuir nubuck de très grande qualité et particulièrement hydrofuge et tanné durablement. Utilisation universelle, en raison de la protection contre les perforations S3, même sur les chantiers. Particulièrement thermoactive à l'intérieur pour une meilleure évacuation de l'humidité, bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, œillets souples, semelle intérieure amovible et ergonomique, semelle intermédiaire en acier pour protéger des perforations et renforts anti-coupures indirects, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille 39–48

N° réf. 0000 886 87.., prix 269,00 €

DYNAMIC

Chaussures en cuir pour les travaux à la tronçonneuse DYNAMIC GTX



Matière extérieure en cuir hydrofuge, combinée à une nouvelle membrane imperméable et thermoactive GORE-TEX® Extended Comfort. Confort accru grâce à la semelle intérieure ergonomique, œillets de lacets souples, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant, dispositifs réfléchissants pour une meilleure visibilité.

Taille 38 – 48

N° réf. 0088 532 00..., prix 299,00

ADVANCE

Chaussures de trekking pour les travaux à la tronçonneuse ADVANCE GTX



Matière extérieure en daim de qualité supérieure et particulièrement hydrofuge, pour les travaux professionnels à la tronçonneuse sur les coteaux et pour l'entretien des arbres. Lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, œillets souples, membrane GORE-TEX® étanche et particulièrement thermoactive. Semelle intérieure ergonomique de qualité supérieure, amovible et particulièrement absorbante, protection supplémentaire contre l'humidité et l'usure avec un bord en caoutchouc rehaussé, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil spécial antidérapant.

Taille 39 – 48

N° réf. 0000 885 38..., prix 349,00



Bottes en caoutchouc ECONOMY pour les travaux à la tronçonneuse



Semelles à profil en caoutchouc, à gros crampons et auto-nettoyantes, bonne adhérence. Tige en textile réglable à lacets, convient également aux mollets très forts, poids réduit grâce à une tige rabaissée, semelle adaptée aux crampons, profil au centre, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille 39–47

N° réf. 0000 884 93..., prix 85,00

Bottes en caoutchouc FORESTIÈRE pour les travaux à la tronçonneuse



Semelles à profil en caoutchouc, à gros crampons et auto-nettoyantes, bonne adhérence. Tige en caoutchouc à lacets, bandes réfléchissantes, profil au centre, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille 38–48

N° réf. 0000 884 41..., prix 105,00

Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Hauteur de tige en cm (env.)	DIN EN ISO 20345/	DIN EN ISO 17249	Poids (kg) dans la pointure 42 par paire (env.)	Classe de renforts anti-coupures	Cuir de vachette anti-coupures	Étanche	Semelle à gros crampons de qualité supérieure	Semelle à gros crampons autonettoyante	Semelle intérieure orthopédique	Coque en acier	Semelle intermédiaire en acier	Grand confort de déroulement du pied	Marques de contrôle	Possibilité de mettre des crampons	Adapté aux crampons	Protection de la cheville
Chaussures pour travaux à la tronçonneuse avec renforts anti-coupures																		
Chaussures en cuir FUNCTION	0000 883 95..	169,00	20	●/●	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●	
Chaussures en cuir DYNAMIC S3	0000 886 87..	269,00	20	●/●	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●	
Chaussures en cuir DYNAMIC GTX	0088 532 00..	299,00	20	●/●	2,2	1	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	●	
Chaussures trekking ADVANCE GTX	0000 885 38..	349,00	20	●/●	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	
Bottes en caoutchouc ECONOMY	0000 884 93..	85,00	32	●/●	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–	
Bottes en caoutchouc FORESTIÈRE	0000 884 41..	105,00	35	●/●	3,1	3	–	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–	

● De série



Visière intégrale et protection de la tête, lunettes et gants

- Protège la tête, les oreilles et le visage du bruit du moteur, des copeaux et des gravillons
- Protection combinée visage-oreilles réglable
- Protection adaptée pour les oreilles, les yeux et les mains en fonction de vos besoins

Bouchons d'oreille



En mousse PU de forme conique avec de très bonnes valeurs d'isolation. Matière douce, épouse agréablement le conduit auditif, deux paires par boîte, EN 352, SNR 33 (113 dB(A)).

N° réf. 0000 884 0476
Prix 4,90 €

Casque de protection auditive Concept 24



Arceau en métal stable assurant une bonne aération. Oreillettes en mousse pour un grand confort, EN 352, SNR 24 (jusqu'à 104 dB(A)).

N° réf. 0000 884 0528
Prix 21,00 €

Arceau



Très léger (10 g), repliable, n'exerce aucune pression au niveau du conduit auditif grâce à sa forme en appui libre. EN 352, SNR 24 (jusqu'à 104 dB(A)).

N° réf. 0000 884 0509
Prix 11,00 €

Casque de protection auditive Concept 24 F



Arceau rembourré, oreillettes en mousse pour un grand confort, pliable, EN 352, SNR 24 (jusqu'à 104 dB(A)).

N° réf. 0000 884 0530
Prix 28,00 €

Casque de protection auditive Concept 23



Extrêmement léger, réglable, oreillettes en mousse pour un grand confort, coquilles/arceau pivotants, EN 352, SNR 23 (jusqu'à 103 dB(A)).

N° réf. 0000 884 0532
Prix 12,00 €

Casque de protection auditive Concept 28



Arceau en métal stable assurant une bonne aération. Oreillettes en mousse pour un grand confort, EN 352, SNR 28 (jusqu'à 108 dB(A)).

N° réf. 0000 884 0529
Prix 31,00 €

Casque de protection auditive avec Bluetooth (BT)



NOUVEAU

Disponible à partir du printemps 2018 !

Utilisation polyvalente, par exemple, avec un téléphone, avec Bluetooth 4.0, entrée AUX séparée, autonomie de batterie jusqu'à 38 heures, EN 352, SNR 29 (jusqu'à 109 dB(A)).



Casque de protection auditive DYNAMIC BT

N° réf. 0000 884 0519

Prix 129,00 €



Casque de protection auditive DYNAMIC BT-N

Avec grille en nylon selon la norme EN 1731.

N° réf. 0000 884 0537

Prix 139,00 €

Visières intégrales courtes avec écran en plastique



Avec double serre-tête^① et quatre bouchons d'oreille. EN 166, EN 352, SNR 33 (jusqu'à 113 dB(A)).^②

N° réf. 0000 884 0510

Prix 29,90 €



Avec arceau matelassé et coquilles anti-bruit. Visière agrandie, revêtement anti-buée à l'intérieur, protège-front supplémentaire, EN 166, EN 352, SNR 30 (jusqu'à 110 dB(A)).^②

N° réf. 0000 884 0565

Prix 54,90 €

Visières intégrales courtes avec grille en nylon



Avec double serre-tête^① et quatre bouchons d'oreille. EN 352, EN 1731, SNR 33 (jusqu'à 113 dB(A)).^③

N° réf. 0000 884 0511

Prix 29,90 €



Avec arceau matelassé et coquilles anti-bruit. Visière agrandie, protège-front supplémentaire, EN 352, EN 1731, SNR 30 (jusqu'à 110 dB(A)).^③

N° réf. 0000 884 0566

Prix 54,90 €

Visière intégrale longue avec grille en nylon



Avec coiffe réglable et quatre bouchons anti-bruit. Extension de la protection faciale de 90 mm, EN 352, EN 1731, SNR 33 (jusqu'à 113 dB(A)).^③

N° réf. 0000 884 0536

Prix 42,00 €

Lunettes de protection à intégrer



Adaptées aux ensembles casque Integra et ADVANCE. Livrées avec l'ensemble casque Integra, EN 166.

N° réf. 0000 884 0182

Prix 23,70 €



③ Une protection oculaire (lunettes de protection selon la norme EN 166) doit être portée en complément pour tous les travaux effectués avec une débroussailluse, un coupe-bordure, un souffleur/atomiseur ou une découpeuse à disque !

Équipements de protection individuelle

Ensemble casque

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Coloris	Protection auditive	Numéro EN	Visière intégrale	Coque de casque
Ligne FUNCTION							
FUNCTION Basic NOUVEAU		0000 888 0803	49,90	●	SNR 24 (106 dB(A))	352, 397, 1731	Grille en nylon HDPE
Ligne ADVANCE							
ADVANCE Vent NOUVEAU Disponible à partir du printemps 2018		0000 888 0801	89,00	●	SNR 27 (107 dB(A))	352, 397, 1731	Grille en métal, bon passage de la lumière ABS
ADVANCE X-Vent NOUVEAU Disponible à partir du printemps 2018		0000 888 0802	119,00	●	SNR 29 (109 dB(A))	352, 397, 1731	Grille en acier à ressorts, excellent passage de la lumière ABS
Spécial							
Integra		0000 884 0180	64,90	●	SNR 26 (106 dB(A))	166, 352, 397, 1731	Grille en nylon HDPE
DYNAMIC Light		0000 883 9102	79,90	●	SNR 21 (101 dB(A))	166, 352, 397	Lunettes de protection intégrées PC
Vent Plus		0000 883 9100	164,90	●	SNR 28 (108 dB(A))	352, 1731, 12492	Grille en nylon V1B ABS

● De série

— Non disponible

Ⓢ Disponible comme accessoire (non compris dans l'ensemble casque)

	Équipement intérieur	Aération	Bandeau anti-sueur	Marques de contrôle 	Passage de la lumière	Gouttière	Référence pour la fixation intérieure	Prix public maximum conseillé € TTC	Référence pour la fixation extérieure	Prix public maximum conseillé € TTC
Accessoires : Protège-nuque^①										
6 points	Ouvertures	Textile fonctionnel	-	61 %	●	-	-	-	-	-
Accessoires : Protège-nuque^①										
6 points	Ouvertures	Similicuir	-	65–70 %	-	-	-	-	-	-
6 points	Ouvertures	Similicuir	-	75–80 %	-	-	-	-	-	-
Accessoires : Protège-nuque^①										
4 points	Ouvertures	Similicuir	-	55 %	●	0000 884 0177	8,50	-	-	-
6 points	Ouvertures	Textile fonctionnel	-	-	-	-	-	-	-	-
4 points	Fentes d'aération réglables	Mousse	-	55 %	-	-	-	0000 884 0428	14,70	-



	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Couleur des verres	Exigence liée à la sécurité	Classe de résistance balistique	Monture/branches réglables	Protection latérale	Anti-rayures	Anti-buée	Verres inclinables	Protection UV 100%	Applications
Ligne FUNCTION												
Standard												
	0000 884 0307	5,90	○	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	-	-	●	Emploi universel
Astrospec												
	0000 884 0305	14,90	●	EN 166	F (45 m/s)	●	●	●	-	●	●	Idéales en cas de fort ensoleillement
	0000 884 0304		○									Idéales en cas de lumière faible
Ligne DYNAMIC												
Contrast												
	0000 884 0327	11,90	●	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	●	-	●	Rehaussement de contraste très élevé
	0000 884 0324		●									Rehaussement de contraste élevé
	0000 884 0328		●									Idéales en cas de fort ensoleillement
	0000 884 0332		○									Idéales en cas de lumière faible
Light Plus												
	0000 884 0357	17,90	●	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	●	-	●	Rehaussement de contraste très élevé
	0000 884 0356		●									Idéales en cas de fort ensoleillement
	0000 884 0355		○									Idéales en cas de lumière faible
Ligne ADVANCE												
Super Fit												
	0000 884 0344	20,90	●	EN 166	F (45 m/s)	-	-	●	●	-	●	Rehaussement de contraste élevé
	0000 884 0346		●									Idéales en cas de fort ensoleillement
	0000 884 0347		○									Idéales en cas de lumière faible
	0000 884 0345		●									Idéales pour l'utilisation du laser 2 en 1
Lunettes de protection – pour porteurs de lunettes												
Ultrasonic												
	0000 884 0330	26,90	●	EN 166	B (120 m/s)	●	●	●	●	-	●	Idéales pour les travaux à la découpeuse et à la tronçonneuse de sauvetage. Conviennent également aux porteurs de lunettes de vue. Protection latérale avec aération. Intérieur anti-buée, extérieur anti-rayures. Protection 100% contre les UV.

● De série - Non disponible

Équipements de protection individuelle

		Tailles	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Matière	Coupe	Sensibilité	Résistance	Protection contre le froid	Taille	Particularités
Ligne FUNCTION											
Gants de protection											
FUNCTION SensoGrip		M = 9 L = 10 XL = 11	0000 884 1182 0000 884 1183 0000 884 1184	4,90	Maille avec immersion PU	+++	+++	+	-	Élastique	Bonne prise, bonne protection contre l'humidité
FUNCTION Universal		Taille unique	0000 884 1118	3,80	Cuir vachette / Dos en toile	+	+	++	-	Revers ouvert	Revers long
FUNCTION DuroGrip		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0088 611 0108 0088 611 0109 0088 611 0110 0088 611 0111	8,90	Maille avec immersion latex	++	+	+++	++	Élastique	Bonne prise (humide), bonne protection contre l'humidité
Gants de protection contre le froid											
FUNCTION ThermoGrip		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0088 611 0308 0088 611 0309 0088 611 0310 0088 611 0311	8,90	Maille avec immersion latex	++	+	+++	+++	Élastique	Bonne prise (humide), bonne protection contre l'humidité
Gants à renforts anti-coupures											
FUNCTION Protect MS		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 1508 0000 883 1509 0000 883 1510 0000 883 1511	32,10	Cuir vachette / Dos textile	+	+	+++	++	Élastique	Classe anti-coupures 0
Ligne DYNAMIC											
Gants de protection											
DYNAMIC Duro		S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0000 884 1192 0000 884 1193 0000 884 1194 0000 884 1195	15,50	Cuir vachette	++	+	+++	-	Revers ouvert	Tout cuir

+ Bon ++ Très bon +++ Excellent - Non disponible

	Tailles	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC		Matière	Coupe	Sensibilité	Résistance	Protection contre le froid	Taille	Particularités
Ligne DYNAMIC											
Gants de protection											
DYNAMIC Vent 	M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 8500 0000 883 8501 0000 883 8502	22,90		Cuir synthétique / Dos textile	++	++	-	-	Élastique, fermeture Velcro	Léger, thermoactif
Gants de protection contre le froid											
DYNAMIC ThermoVent 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 8508 0000 883 8509 0000 883 8510 0000 883 8511	24,90		Cuir de chèvre / Dos textile	+++	+++	++	+++	Élastique	Thermoactif
Gants à renforts anti-coupures											
DYNAMIC Protect MS 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 1512 0000 883 1513 0000 883 1514 0000 883 1515	46,70		Cuir vachette/ Dos textile	++	++	+++	++	Élastique	Classe anti-coupures 1
Ligne ADVANCE											
Gants de protection											
ADVANCE Ergo FS 	M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 8504 0000 883 8505 0000 883 8506	46,60		Cuir vachette	+++	++	+++	-	Fermeture Velcro	Protection contre les chocs, bandes réfléchissantes
ADVANCE Ergo MS 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0088 611 0208 0088 611 0209 0088 611 0210 0088 611 0211	26,90		Cuir vachette / Dos textile	+++	+++	++	-	Élastique, fermeture Velcro	Thermoactif, bandes réfléchissantes

Tous les gants satisfont aux normes EN 388 et EN 420.

**L'eau et la saleté ...
sont pour
certains les
conditions
idéales.**





Partout et à tout moment, vivre des aventures et ne faire qu'un avec la nature : grâce à nos produits, c'est toujours possible, que ce soit avec nos vêtements fonctionnels ou stylisés, accessoires ou pièces de collection authentiques. Nos articles permettront à tous les fans de STIHL d'exprimer leur passion.



wild kids

Pour les aventuriers

Vous venez de vous défouler en forêt, de monter un camp et de trouver un trésor ? Pour les enfants imaginatifs, qui aiment découvrir et jouer parmi les grands, nous avons tout ce qui fait battre le cœur plus vite. Il y en a pour tous, même les plus petits.

Jouet tronçonneuse à piles



À partir de 3 ans, sur piles (incluses), bruits de tronçonneuse, volume réglable, chaîne en caoutchouc, longueur totale 40 cm

N° réf. 0464 934 0000

Jouet débroussailleuse à piles



À partir de 3 ans, sur piles (incluses), bruits de débroussailleuse, volume réglable, scie circulaire non coupante, longueur 86–107 cm, réglable.

N° réf. 0464 937 0000

Ces pages ne proposent qu'une sélection de la large gamme de notre Boutique de marque STIHL. Vous trouverez davantage de produits dérivés chez votre revendeur spécialisé. Sous réserve de modifications techniques, de formes ou d'apparence.



Plaisir, passion et nature

En ville comme dans la nature, vous êtes chez vous. L'aventure, vous la recherchez aussi dans la rue, et de votre ville vous connaissez chaque recoin. Alors, la collection Street Style est exactement ce qu'il vous faut.

Sweat à capuche



Gris, 55 % coton, 45 % polyester, jersey double, haches croisées en imprimé contrasté sur la poitrine, badge « KISS MY AXE » sur la manche gauche.

Taille	N° réf.
XS	0464 028 0104
S	0464 028 0105
M	0464 028 0106
L	0464 028 0107
XL	0464 028 0108
XXL	0464 028 0109

Casquette



Noir, 100 % coton, réglable, badge cousu « KISS MY AXE ».

Taille unique
N° réf. 0464 021 0070



Pour les amoureux de la nature

Enfin dehors et laisser loin la ville et la routine. Rechercher l'aventure dans les montagnes, la forêt, la nature. À tous les amoureux du Vrai, de l'Intact, nous proposons l'équipement adapté.

Sac à dos „STIHL“



53 x 32 x 24 cm, 30 l, 850 g. Robuste et pratique, avec un grand nombre de poches. Couleur noire, enduit polyester/nylon, passage écouteurs MP3, tissu déperlant et fermetures Éclair soudées, avec housse de pluie pour une protection parfaite, filet pour une bonne ventilation, bretelles réglables.

N° réf. 0464 072 0050

Ces pages ne proposent qu'une sélection de la large gamme de notre Boutique de marque STIHL. Vous trouverez davantage de produits dérivés chez votre revendeur spécialisé. Sous réserve de modifications techniques, de formes ou d'apparence.



TIMBERSPORTS® fan

Pour les vrais fans de TIMBERSPORTS®

La série STIHL TIMBERSPORTS® est la catégorie reine des championnats de bûcherons. Pour qui veut montrer sa passion pour ces compétitions spectaculaires, nos articles pour supporters sont le top.

Foulard de trekking

OEKO-TEX®
STANDARD 100



Orange, MS 661 stylisé imprimé, cookies, haches et single bucks, 100 % polyester, en cache-tête, foulard, écharpe, bandeau, etc.

N° réf. 0464 016 0050

Casquette



Coloris noir, 100% coton, préformée, fermoir métallique, logo STIHL TIMBERSPORTS® brodé.

Taille unique

N° réf. 0464 021 0084



1 Appareils à batterie

Solution à batterie Made by STIHL

90 ans d'expérience dans le développement et l'utilisation d'appareils à moteur pour vous offrir 3 gammes d'appareils à batterie. Ces gammes révèlent un véritable savoir-faire technologique et soulignent l'expertise STIHL auprès des jardiniers, paysagistes, bûcherons et collectivité. Le logo Lithium-ion renvoie à la technologie de batterie innovante des appareils STIHL et VIKING. Le marquage exact désigne le type de batterie, le champ d'application, et la puissance de la batterie.

Les modèles 18 V disposent d'une batterie Lithium-ion fixe intégrée et sont chargés par alimentation électrique sur une prise murale (sauf HSA 25).

Lithium-ion

La gamme baptisée « COMPACT » est dédiée aux utilisateurs particuliers. La batterie utilisée est une batterie Lithium-ion de « type AK » en 36 V. Ce sont des batteries embarquées et interchangeables avec tous les appareils de la gamme COMPACT. Pour plus de confort, l'état de charge est affiché au moyen de plusieurs LED.

**Lithium-ion
COMPACT**

Le logo Lithium ion Pro est synonyme de performance et de qualité professionnelle. Toutes les batteries Lithium ion Pro : « type AP » (Batterie embarquée) et « type AR » (Batterie dorsale) sont toutes compatibles avec la gamme Lithium ion Pro. Ce sont de puissantes batteries 36 V avec selon la batterie différents niveaux d'ampérage. Ces batteries séduisent par leur performance et leur durabilité élevées. Elles peuvent être rechargées jusqu'à 1 200 fois, avec une perte de capacité minimale.

**Lithium-ion
PRO**

Système de charge rapide des batteries

Le procédé de charge innovant des chargeurs rapides permet d'économiser jusqu'à 30 % de temps de charge total par rapport à un chargeur traditionnel de même intensité, sans aucun risque de surcharge.

Clé d'activation

La mise en service des appareils à batterie intégrée 18 V n'est possible qu'avec une clé d'activation. Si elle est retirée, l'appareil ne fonctionne pas. Ainsi, les appareils peuvent être nettoyés, entreposés et transportés en toute sécurité.



Moteur électrique STIHL (EC)

Le moteur EC STIHL qui équipe l'ensemble des produits à batterie STIHL et VIKING est très économe en énergie, presque inusable et sans aucune maintenance. De type Brushless c'est-à-dire sans balais donc sans frottements, le moteur exploite de façon optimale l'énergie de la batterie pour une performance de travail impressionnante. Il offre également un vrai confort de travail car il procure un faible niveau sonore et de faibles vibrations. Vous êtes assuré que votre appareil dispose constamment de la puissance optimale, et ce de manière constante, tout au long de l'utilisation de la batterie.



Utilisation en cas de pluie

Les appareils à batterie STIHL affichant ce signe peuvent aussi être utilisés en cas de pluie. Bien observer également les pictogrammes sur l'appareil et le mode d'emploi. Nous attirons votre attention sur le fait que la pluie, le brouillard et l'humidité peuvent se présenter avec plus ou moins d'intensité et que les appareils ne peuvent pas être utilisés dans des conditions extrêmes. Protégez les batteries en cas de présence de sel et contre les saletés. Faites sécher la batterie et l'appareil après utilisation.



Utilisation sans protection auditive

Les appareils à batterie sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des zones sensibles au bruit. Observer les indications dans le mode d'emploi.



2 Tronçonneuses et perches d'élagage

Tronçonneuses thermiques

Levier de commande universel

Les commandes principales telles que les positions de starter à froid, à chaud, la position marche et la position d'arrêt sont toutes regroupées sur le même levier pour une manipulation simple et pratique d'une seule main.


Chauffage électrique de la poignée (W)

Actionnable par un interrupteur ce dispositif optionnel permet à l'utilisateur de garder ses mains sèches et chaudes assurant ainsi une meilleure prise en main, un plus grand confort d'utilisation et une sécurité maximale par temps froid.



Chauffage électrique de carburateur (V)

Le chauffage électrique de carburateur est doté d'un détecteur thermique de gestion des commandes marche/arrêt pour réduire les risques de pannes liés au gel du carburateur en hiver.



Technologie de pointe en détail

Design ergonomique de la poignée

Facilite le maniement de la tronçonneuse dans n'importe quelle position de travail.

Repères d'abattage et de visée

Des repères d'abattage et de visée ont été intégrés au design de la tronçonneuse afin d'assurer un meilleur contrôle de la direction de chute en coupe d'abattage.

Filtre HD2

Les pores du filtre HD2 en polyéthylène sont jusqu'à 70 % plus fins que celles d'un filtre en non-tissé ou polyamide. Il peut ainsi filtrer les poussières les plus fines. De composition imperméable et oléophobe, il est facile à nettoyer. La cartouche de filtre rond en PET à fermeture rapide permet un montage/démontage sans outil et en un coup de main.



Protège-main arrière

Protège la main de l'utilisateur en arrière contre d'éventuels retours de branchages ou de bouts de chaîne si celle-ci venait à rompre ou sauter.

Allumage commandé par microprocesseur

Le point d'allumage est toujours parfaitement adapté, quel que soit le régime et assure ainsi une combustion optimale et un démarrage sans à-coups.

Pompe d'amorçage à carburant

Sur les tronçonneuses STIHL avec pompe à carburant, le dispositif de démarrage est simplifié. Lorsque le soufflet de pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburateur se remplit de carburant. Ainsi, lors du démarrage suffisamment de carburant est immédiatement disponible pour la création d'un mélange réactif de carburant et d'air. Ce dispositif permet de réduire sensiblement le nombre de sollicitations nécessaires au lancement du moteur.



Pompe à huile à débit réglable

Les différentes longueurs de coupe, type de bois et techniques de travail exigent des quantités d'huile différentes lors de la coupe. La pompe à huile à débit réglable permet à l'utilisateur de régler avec précision la quantité d'huile adaptée à ses besoins.


Tendeur de chaîne latéral

Le tendeur de chaîne latéral permet de tendre la chaîne facilement et en toute sécurité.



Repère de perçage

Sur les modèles de la gamme Travaux Forestiers le prolongement du guide est matérialisé par une ligne en relief présente sur le carter de lanceur. Elle permet un meilleur contrôle de la coupe notamment dans le cadre d'un perçage.



Moteur STIHL 2 temps à balayage stratifié

Le moteur STIHL 2 temps à balayage stratifié est à la fois puissant et économique. Le gaz d'échappement est séparé du gaz frais, minimisant les pertes de mélange, c'est à dire la part du mélange non brûlée. Ceci augmente les performances et réduit la consommation.



Système anti-vibrations STIHL

Des zones tampons placées aux endroits stratégiques réduisent la répercussion des vibrations du moteur et de la chaîne dans les poignées de l'appareil. De ce fait, la tronçonneuse fonctionne de manière considérablement plus stable et tranquille. L'utilisateur ménage ainsi ses forces et peut travailler plus longtemps.



STIHL ElastoStart

Cette poignée de lanceur spéciale assure un lancement du moteur régulier et sans à-coups, en absorbant les compressions au démarrage. Le démarrage est facilité et beaucoup plus confortable.




STIHL ErgoStart (E)

Le système STIHL Ergostart réduit de deux tiers la vitesse et la force de lancement nécessaire pour démarrer le moteur. C'est un ressort à spirale placé entre le lanceur et le vilebrequin qui lance le moteur. Vous ne subissez plus les compressions du moteur; c'est le ressort qui en fait son affaire.



STIHL Tendeur de chaîne rapide (B)

Grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, vous pouvez en toute simplicité et sans outil tendre la chaîne de votre tronçonneuse. Il suffit pour cela de desserrer le couvercle de pignon et de tourner la molette supérieure jusqu'à ce que la tension idéale soit atteinte.



STIHL M-Tronic (M)

La gestion moteur entièrement électronique régule ce dernier en permanence, quels que soient le régime, le point d'allumage et le dosage du carburant, et en tenant compte des conditions extérieures, telles la température, l'altitude et la qualité du carburant. Elle assure une puissance optimale en permanence, un régime constant et un très bon comportement à l'accélération. Avec M-Tronic, le réglage manuel du carburateur devient inutile. Le dispositif STIHL M-Tronic ne requiert alors pour le démarrage à froid qu'une position de démarrage supplémentaire sur le levier (▲). Dès que la machine est démarrée, vous pouvez immédiatement l'utiliser à pleine puissance. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et adaptée en conséquence. Sinon, il suffit de démarrer comme d'habitude, en position (I).



Levier de commande avec fonction Stop à retour automatique

À l'arrêt, le levier de commande revient de lui-même en position de fonctionnement. Il est alors possible de redémarrer directement un appareil encore chaud.



Réservoir de carburant transparent

Permet un contrôle rapide et simple du niveau de carburant sans avoir à ouvrir le réservoir.

Tronçonneuses électriques

Protection anti-surcharge

En cas de surcharge, le moteur électrique s'arrête automatiquement pour se protéger des éventuels dommages dus à la surchauffe. Les modèles MSE 230 et MSE 250 disposent d'une surveillance électronique de la température du moteur. Si celle-ci est trop élevée, une LED rouge indique l'état correspondant. Après environ une minute, le moteur est refroidi et la LED s'éteint. La tronçonneuse peut être redémarrée. Sur les appareils MSE 141 à MSE 210, il s'agit d'un disjoncteur de surcharge qui prend la forme d'un bouton rouge.



3 Dispositifs de coupe

Chaînes de tronçonneuses

Rivets trempés

Les rivets des chaînes de tronçonneuse STIHL sont trempés par induction, ce qui renforce leur structure. Ils sont ainsi plus durs et plus résistants.



Alésages d'articulation lisses

Un dispositif d'estampage spécial rend les alésages d'articulation ultra-lisses. Ce procédé améliore la mobilité de la chaîne et accroît sa longévité.

Couche de chrome dur

Les dents de coupe STIHL sont fabriquées en acier spécial. Les platines sont également chromées par électrolyse, ce qui leur assure une plus grande résistance à l'usure. Ainsi les dents de coupe restent tranchantes plus longtemps.



Étirage

Les chaînes de tronçonneuse STIHL sont soumises à une tension constante et élevée à la fin du cycle de production. Cet « étirage » réduit au maximum les risques d'allongement de la chaîne lors de la première utilisation, augmente sa durée de vie et réduit ses risques d'usure.



Système de lubrification Oilomatic STIHL

Les fines rainures des maillons d'entraînement recueillent l'huile de chaîne et la répartissent dans les articulations de la chaîne. Les maillons d'entraînement sont en outre munis de chaque côté de multiples renforcements dans lesquels vient se déposer l'huile. Cela permet de mieux répartir celle-ci sur les surfaces de glissement des guide-chaînes et accroît de 10 % la lubrification par rapport aux guide-chaînes non pourvus de renforcements bilatéraux.



Guides-chaînes

Tête du guide-chaîne interchangeable

En cas d'usure, la tête du guide-chaîne ainsi que le roulement (Rollomatic ES et Rollomatic ES Light) peuvent entièrement être remplacés.

Guide-chaîne Light (allégé)

Les guide-chaîne allégés STIHL E Light et ES Light se distinguent par leur type de conception. Le corps du Rollomatic E Light est composé de plaques en acier évidées et soudées à l'arc. Une résine polyamide renforcée de fibres de verre est injectée dans les évidements, ce qui rend les guides particulièrement légers. Pour le modèle ES Light, les évidements sont fraisés puis soudés avec un procédé laser spécial. On obtient de la sorte un guide stable et flexible à la fois. Les deux conceptions offrent des réductions de poids sensibles et un meilleur équilibre de la tronçonneuse.



Longueur du guide

La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée et varie selon le modèle de tronçonneuse.

STIHL Ematic System

Le système Ematic STIHL permet de réduire jusqu'à 50 % la consommation d'huile de chaîne (en comparaison aux guide-chaîne conventionnels sans système Ematic) selon le dispositif de coupe et le type de bois. Le système se compose du guide-chaîne STIHL Ematic ou Ematic S, de la chaîne STIHL Oilomatic et d'une pompe à huile à débit réglable et économique. Ainsi l'huile de chaîne adhésive atteint sans pertes les endroits nécessitant une lubrification.



STIHL Rollomatic E

Caractéristiques du guide-chaîne STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) à petite tête de guide :

- Pignons de renvoi possédant jusqu'à 10 dents, logement du pignon fixé par 4 rivets
- Tendance au rebond réduite
- Idéal pour les tâches polyvalentes lors de la coupe et l'élagage d'arbres de petite section, ainsi que pour les travaux forestiers sur des tronçonneuses présentant une puissance de 3,5 kW maxi

Caractéristiques du guide-chaîne STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) à grande tête de guide :

- Pignon de renvoi à partir de 11 dents, logement du pignon fixé avec 6 rivets
- Performance de coupe élevée
- Pour des exigences élevées dans un cadre professionnel lors de la coupe et de l'abattage sur des tronçonneuses de moyenne à grande puissance supérieure à 3,5 kW

Pignon de renvoi avec roulement à billes fermé

Cette protection hermétique empêche la pénétration de salissures susceptibles de corroder la chaîne. La réserve de lubrifiant étant prévue pour toute la durée de vie du guide-chaîne, aucun entretien supplémentaire n'est nécessaire. La longévité du roulement dépasse de jusqu'à 80 % celle des roulements ouverts équipés d'un trou de lubrification. Le pignon de renvoi est changeable.



4 Coupe-bordures et débroussailleuses

Décompression automatique

Le système de décompression réduit la pression de compactage au démarrage et, par conséquent, la force de traction nécessaire sur le cordon de lancement. Le moteur peut être alors démarré simplement et sans effort.

ECOSPEED

Avec la fonction ECOSPEED, vous pourrez faire tourner votre débroussailleuse à un régime économique. Tournez tout simplement la molette en direction du signe Moins pour réduire le régime maximal du moteur. Votre débroussailleuse tourne ainsi en charge partielle, mais peut retourner au besoin en mode plein gaz à tout moment en actionnant la manette de gaz. Le régime en charge partielle réduit la consommation ou l'énergie absorbée, permettant ainsi un temps de travail prolongé avec un seul plein ou une seule charge de batterie.


Double poignée ergonomique

La double poignée, permettant un mouvement naturel lors des travaux de fauchage, constitue toujours le choix idéal lors du fauchage de surfaces étendues. Associé à la sangle universelle ADVANCE PLUS, au harnais ADVANCE PLUS et à l'outil adapté, le confort de travail ne sera que meilleur encore.




Fils de coupe

Les fils de coupe sont disponibles dans des géométries et des diamètres différents selon les domaines d'application. Sur le fil silencieux, une rainure hélicoïdale, incorporée dans le fil de coupe, réduit le bruit. Le creux dans la surface du fil interrompt la circulation de l'air, produit des tourbillons et diminue le sifflement rendant ainsi le fauchage beaucoup plus silencieux.



Réglage du guidon

Le dispositif de réglage central permet un ajustement facile et sans outil du guidon ergonomique à la taille de l'utilisateur. Le guidon est inclinable à 90°, permettant un transport et un stockage plus faciles. On retrouve ce système à partir de la FS 90.



Moteur STIHL 2 temps à balayage stratifié

Le moteur STIHL 2 temps à balayage stratifié est à la fois puissant et économique. Le gaz d'échappement est séparé du gaz frais, minimisant les pertes de mélange, c'est à dire la part du mélange non brûlée. Ceci augmente les performances et réduit la consommation.



Moteur STIHL 4-MIX®

Le moteur STIHL 4-MIX® réunit les avantages du moteur 2 temps et 4 temps. Faible consommation de carburant, émissions de gaz d'échappement réduites, sonorité agréable, puissance et couple élevés.

Démarrage électronique STIHL (F)

À des températures au-dessus de 0 °C, il permet de redémarrer confortablement l'appareil placé dans le dos en appuyant sur un bouton.

STIHL M-Tronic (M)

La gestion moteur entièrement électronique régule ce dernier en permanence, quels que soient le régime, le point d'allumage et le dosage du carburant, et en tenant compte des conditions extérieures, telles la température, l'altitude et la qualité du carburant. Elle assure une puissance optimale en permanence, un régime constant et un très bon comportement à l'accélération. Avec M-Tronic, le réglage manuel du carburateur devient inutile. Le dispositif STIHL M-Tronic ne requiert alors pour le démarrage à froid qu'une position de démarrage supplémentaire sur le levier. Dès que la machine est démarrée, vous pouvez immédiatement l'utiliser à pleine puissance. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et adaptée en conséquence. Sinon, démarrez comme d'habitude en position I. Comme le M-Tronic enregistre les réglages de la dernière utilisation, la machine dispose d'une puissance maximale à chaque démarrage effectué dans les mêmes conditions extérieures.



5 Tondeuses à batterie

Mode éco

Grâce au mode éco, le régime du moteur délivre la stricte puissance requise afin de pouvoir tondre le plus longtemps possible.



Guidon EasyBac

Le guidon EasyBac présente l'avantage de permettre un accrochage et un décrochage encore plus faciles du bac de ramassage. Il est réglable sur plusieurs niveaux en fonction de l'utilisateur.



Tendeurs rapides Quick Fix

Les tendeurs rapides QuickFix permettent de replier facilement le guidon en quelques instants, sans outil.




Bac de ramassage breveté

Facile à ouvrir, vider et nettoyer. Le bac de ramassage rabattable est rempli à 100 % grâce à une ventilation optimisée. Les fentes d'aération latérales sont orientées vers le bas. L'herbe et la poussière sont poussées vers le sol par l'air.



Lame à flux d'air optimisé

La lame à flux d'air optimisé coupe l'herbe avec un minimum de résistance en faisant tourbillonner aussi peu d'air que nécessaire. Ceci permet d'économiser la capacité des batteries et d'augmenter le rendement en termes de surface.



Réglage centralisé de la hauteur de coupe

Le réglage centralisé de la hauteur de coupe est facile à actionner grâce à son système à ressort. Un indicateur permet de lire la hauteur de coupe choisie.



Poignée de transport

Deux poignées sont intégrées au carter afin de faciliter le transport de la tondeuse.



6 CombiSystème et MultiSystème

Décompression automatique

Le système de décompression réduit la pression de compactage au démarrage et, par conséquent, la force de traction nécessaire sur le cordon de lancement. Le moteur peut être alors démarré simplement et sans effort.


Poignée circulaire (R) avec limiteur de course

Le limiteur de course de la poignée circulaire veille à ce que les pieds et les jambes de l'utilisateur restent à distance des lames et de la tête faucheuse.



Raccord à accouplement rapide avec vis papillon

Ce raccord rapide exclusif permet de raccorder ou séparer les moteurs et outils combinés, rapidement et sans outil.



7 Taille-haies et taille-haies sur perche

Butée de protection vissée

Cet élément en T en tôle d'acier est fixé par deux vis au bout de la barre de coupe. Il empêche la lame de toucher le sol ou le mur et peut être facilement remplacé lorsqu'il est usé.



Mécanisme allégé

Le magnésium est un composant important des appareils à moteur STIHL. Il pèse environ 30 % de moins que l'aluminium et démontre une grande résistance par rapport à son poids. Contrairement à d'autres métaux, le magnésium peut être moulé sous pression au millimètre, par exemple pour les carters de moteurs. C'est le matériau parfait pour développer et construire un système de transmission robuste mais plus léger. Il est également recyclable, c'est à dire que les pièces usées peuvent être fondues puis réutilisées, sans perte de qualité.

Pompe d'amorçage à carburant

Pour les taille-haies et taille-haies sur perche STIHL équipés de la pompe à carburant manuelle, le dispositif de démarrage est simplifié. Lorsque le soufflet de pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburateur se remplit de carburant. Ainsi, lors du démarrage suffisamment de carburant est immédiatement disponible pour la création d'un mélange réactif de carburant et d'air. Ce dispositif permet de réduire sensiblement le nombre de sollicitations nécessaires au lancement du moteur.

STIHL ErgoStart (E)

Le système STIHL Ergostart réduit de deux tiers la vitesse et la force de lancement nécessaire pour démarrer le moteur. C'est un ressort à spirale placé entre le lanceur et le vilebrequin qui lance le moteur. Vous ne subissez plus les compressions du moteur; c'est le ressort qui en fait son affaire.



Bouchon de réservoir 1/4 de tour.

Le couvercle du réservoir s'ouvre facilement en appuyant et en tournant, même avec des gants. Sa conception et le système d'étanchéité double le sécurisent contre toute ouverture inopinée, empêchant la pénétration de salissures dans le réservoir de carburant.

Taille-haies

Poignée tournante multifonctions

La poignée de commande tournante offre une position de travail adaptée à chaque type d'utilisation dans le but de renforcer le confort d'utilisation.



HS 82 R, HS 87 R et HSA 94 R, version pour les coupes de rabattage (R)

Pour les coupes de rabattage volumineuses et le défrichage de grandes haies épaisses :

- Grand écart entre les dents
- Hauteur des dents supérieures
- Réducteur spécifique pour offrir une haute puissance de coupe



Version R



HS 82 T, HS 87 T et HSA 94 T, version pour les coupes de mise en forme (T)

Pour des tailles de mise en forme et tailles de précision parfaites :

- Petit écart entre les dents
- Hauteur des dents inférieures
- Réducteur spécifique offrant une très haute cadence de coupe



Version T



Taille-haies sur perche

Une longueur de tube adaptée

Les taille-haies sur perche équipés d'un long tube sont particulièrement adaptés aux haies hautes et larges. Les versions K, plus courtes, sont munies d'une gaine sur le tube en guise de poignée et sont particulièrement adaptées à la taille des haies basses.


ECOSPEED

Avec la fonction ECOSPEED, vous pourrez faire tourner votre coupe-haies à un régime économique. Tournez tout simplement la molette en direction du signe moins pour réduire le régime moteur. Votre coupe-haies tourne ainsi en charge partielle, mais peut cependant retourner en pleine charge à tout moment en actionnant la manette de gaz. Le régime en charge partielle réduit la consommation, permettant ainsi un temps de travail prolongé avec un seul plein.

Système de réglage rapide de la barre de coupe

La barre de coupe est réorientable par paliers jusqu'à 130° (HL 91), jusqu'à 145° (HL 92, HL 94), jusqu'à 115° (HLA 65, HLA 85) et jusqu'à 125° (HLE 71)

dans deux directions. Elle peut être repliée et maintenue parallèlement au tube pour un transport plus commode.



Poignée circulaire

La poignée circulaire offre une grande liberté de mouvement et un maniement simple même dans les endroits étroits ou peu accessibles.

8 Systèmes de nettoyage

Souffleurs

Kit de nettoyage pour gouttières

Pratique, le kit de nettoyage pour gouttières, conçu pour les souffleurs et aspiro-broyeurs est long de 3 m et permet le nettoyage des gouttières même aux endroits difficiles d'accès.



Pot catalytique (D)

Il réduit sensiblement le taux d'hydrocarbures nocifs des gaz d'échappement.

Pompe d'amorçage à carburant

Il est possible de diminuer le nombre de sollicitations sur la corde de lanceur d'environ 40 % en actionnant plusieurs fois la pompe avant le démarrage. Le carburant est ainsi disponible plus rapidement pour un démarrage facile et instantané. Ce système permet également de réduire le nombre de tractions sur le lanceur après de longues périodes de non utilisation, de panne sèche ou lors de la première utilisation.

STIHL ElastoStart

La pression de compression provoque au lancement des moteurs à combustion des mouvements par à-coup. L'amortisseur de la poignée de lancement ElastoStart absorbe et renvoie de la puissance durant la compression. Ceci permet un lancement plus régulier.

Démarrage électronique STIHL (F)

Le démarrage électrique permet de redémarrer confortablement le moteur placé dans le dos en appuyant sur un bouton.

Aspiro-broyeurs

Couteau de broyage

Le couteau de broyage en acier haut de gamme, présent dans les modèles SH 56 et SH 86, broie efficacement les feuilles et déchets végétaux aspirés.



Balayeuses

Système de balayage STIHL MultiClean

Le système Multi Clean PLUS STIHL, c'est la combinaison de 2 brosses et d'un rouleau complémentaire à l'intérieur de l'appareil pour un nettoyage en profondeur des poussières les plus fines.

Nettoyeurs haute pression

Poignée télescopique en aluminium

La poignée télescopique en aluminium permet un transport et un rangement plus pratiques. Elle équipe notamment le RE 109, RE 119, RE 129 PLUS, RE 143, RE 143 PLUS et RE 163 PLUS.



Raccord anti-vrille du flexible

Empêche la torsion du flexible haute pression. Le flexible haute pression est ainsi toujours utilisable dans toute sa longueur.

Double support de lance

Pour un rangement pratique sur l'appareil des deux lances munies d'une buse à jet plat et d'une buse rotative.

Réglage de la pression et du débit d'eau sur l'appareil

Pour effectuer les réglages de quantité et de pression d'eau directement sur la pompe. En comparaison aux réglages sur le pistolet (uniquement conseillés pour des réglages d'appoint), cette méthode de réglage réduit considérablement la consommation d'électricité, tout en ménageant l'ensemble des composants techniques.

Capot frontal rabattable

Les supports de buse intégrés sous le capot frontal assurent le stockage sûr et propre de la buse rotative et de la buse à jet plat. Les deux buses sont ainsi rapidement à portée de main en cas de besoin.



Manomètre

Grâce au manomètre, il est très simple de vérifier la pression, à tout moment.



Système de dosage du détergent

Grâce à ce système de dosage, il est possible de mélanger la bonne quantité d'eau et de détergent. Cela permet de préserver l'environnement tout en faisant des économies. Tous les modèles disposant d'un réservoir peuvent également aspirer du détergent contenu dans un réservoir externe. Certains modèles (RE 362, RE 362 PLUS et RE 462 PLUS) possèdent 2 réservoirs à détergents pour une application encore plus efficace.

Arrêt de sécurité

Pour les nettoyeurs haute pression équipés d'un dispositif d'arrêt de sécurité, la connexion au secteur est automatiquement coupée dès lors que l'appareil sous tension n'a pas été utilisé depuis 30 minutes.

Tuyau textile plat avec enrouleur

Tuyau basse pression léger et flexible pour raccorder le nettoyeur haute pression au robinet d'alimentation en eau. Grâce à son enrouleur, le tuyau peut non seulement être facilement enroulé et déroulé, mais également directement stocké sur la machine pour un meilleur gain de place. Votre nettoyeur haute pression est ainsi toujours prêt à l'emploi.



Aspirateurs eau et poussière

Adaptateur pour outils électriques

Grâce à cet adaptateur, un outil électrique peut être directement relié au tuyau d'aspiration. Poussières et autres déchets sont alors immédiatement aspirés pendant les travaux de perçage, de sciage ou de meulage.



Tube en acier inoxydable à raccord rapide

Le raccord rapide de série permet de raccorder en un instant le tube et le flexible d'aspiration.

Système multi-filtre

L'association élément de filtre/sac filtrant augmente encore le degré de filtration.

Système d'arrêt temporisé

Lorsque l'aspirateur est allumé par enclenchement automatique, celui-ci fonctionne encore quelques instants après l'arrêt de l'appareil électrique. Ceci permet l'évacuation des copeaux résiduels du tuyau.

Démarrage sans à-coups

Le démarrage sans à-coups limite la consommation d'électricité nécessaire au démarrage et assure une meilleure longévité du moteur.

9 Atomiseurs et pulvérisateurs

Buse à jet plat

- Pour les pulvérisations des surfaces et rangées
- Adaptée aux parterres de fleurs, à la culture fruitière ou maraîchère sous serres ou jardins
- Idéale pour traiter les surfaces avec des insecticides, herbicides ou fongicides



Buse à cône creux

- Pour le traitement des buissons, des arbres et de plantes isolées
- Idéal pour l'épandage d'insecticides, d'herbicides et de fongicides pour les plantes isolées dans le jardin
- Le liquide peut être pulvérisé autant sur le dessus que sur le dessous des feuilles et plantes



Buse réglable

- S'adapte à des conditions variable et à diverses applications
- Angle de pulvérisation à réglage variable pour un type de jet optimal, du jet plein (0°) au cône creux (90°)



Buse à cône plein

- Pour traiter des plantes isolées
- Idéale pour un dosage précis, par exemple pour les produits anti-nuisibles ou les herbicides
- Adaptée à l'application d'agents de séparation pour la construction



Système anti-vibrations STIHL

Le système antivibratoire STIHL réduit la transmission des vibrations du moteur au niveau du dos grâce à 4 ressorts en acier. Cela permet de ménager les muscles de votre dos. Il en résulte en grand confort de travail.

10 Découpeuse à pierre, découpeuses à disque et tarières

Moteur STIHL 2 temps à balayage stratifié

Le moteur STIHL 2 temps à balayage stratifié est à la fois puissant et économique. Le gaz d'échappement est séparé du gaz frais, minimisant les pertes de mélange, c'est à dire la part du mélange non brûlée. Ceci augmente les performances et réduit la consommation.



STIHL ElastoStart

Cette poignée de lanceur spéciale assure un lancement du moteur régulier et sans à-coups, en absorbant les compressions au démarrage. Le démarrage est facilité et beaucoup plus confortable.

Bouchon de réservoir 1/4 de tour

Le couvercle du réservoir s'ouvre facilement en appuyant et en tournant, même avec des gants. Sa conception et le système d'étanchéité double le sécurisent contre toute ouverture inopinée, empêchant la pénétration de salissures dans le réservoir de carburant.

Découpeuse à pierre

Pare-chocs en caoutchouc

Lors de la coupe, quand la profondeur de coupe maximale est atteinte, le carter du moteur est protégé par un pare-chocs de protection en caoutchouc.

Découpeuses à disque

Commande électronique d'alimentation d'eau

L'utilisateur peut régler le débit d'eau au moyen de boutons de commande lorsque le moteur est en marche. L'alimentation en eau est ensuite tantôt coupée ou déclenchée automatiquement, en fonction de la vitesse de rotation du disque. La quantité d'eau peut être réglée par simple pression sur les boutons + / - . On empêche ainsi la dissémination des particules de poussière. La fonction mémoire s'assure après le redémarrage du moteur que le réglage de débit d'eau effectué lors de la précédente utilisation soit automatiquement appliqué. Cela évite d'avoir à refaire les réglages et permet une reprise du travail même après une longue pause.



Tendeur de courroie semi-automatique

Desserrer puis resserrer les écrous du lanceur et la courroie se tend automatiquement. Cela permet d'allonger la durée de vie des courroies et des roulements.

Système de filtre à air longue durée avec préfiltration cyclonique

Grâce à la préfiltration cyclonique innovante, plus besoin de nettoyer les filtres quotidiennement. La durée de vie des filtres est prolongée. Ce système permet d'éliminer dès le 1er niveau de filtration, environ 80 % des particules de poussière contenues dans l'air aspiré. À la différence des systèmes conventionnels, ces poussières ne sont pas recueillies dans le filtre en mousse, mais séparées par effet cyclone et rejetées dans l'air.



Kit de montage avec système d'attache rapide

Pour un montage et démontage rapide, facile et sans outil de la découpeuse à disque sur le chariot de guidage.

STIHL Injection (i)

Le système d'injection à commande électronique garantit des performances inédites quelle que soit la situation, il optimise les performances du moteur en garantissant une puissance exceptionnelle. Véritable exclusivité STIHL et première mondiale sur un appareil porté. Toutes les millisecondes, le système recalculé les paramètres d'allumage et d'injection de carburant pour garantir un fonctionnement et des performances optimales du moteur. Résultat: des accélérations inédites, une puissance optimale, un démarrage facile et une consommation de carburant réduite. Fini le carburateur et les réglages manuels !



Frein de disque QuickStop

En cas de rebond, le frein de disque QuickStop arrête en une fraction de secondes la rotation du disque. Le capot de protection de la découpeuse peut ainsi être ouvert intégralement et en toute sécurité dans une grande variété de configurations de travail.

Réglage de la profondeur

Pour un réglage précis de la profondeur de coupe depuis le levier du chariot FW20.

Tarières

Cadre repliable

Le cadre de la tarière à deux opérateurs BT 360 est repliable. L'appareil peut ainsi être transporté et stocké de manière peu encombrante.



Poignée multifonctions

La poignée multifonctions ergonomique est intégrée au cadre de poignée de l'outil de forage. Le bouton d'arrêt, le ralenti et l'accélération sont activés d'une seule main.



Frein de mèche QuickStop

Lorsque la mèche se bloque dans le sol, le frein QuickStop est actionné au niveau de la cuisse de l'utilisateur, immobilisant instantanément la tarière. Il fait également office d'élément de verrouillage anti-retour. Ainsi, lorsqu'un outil de forage reste coincé dans le sol, il suffit de le dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le sortir du trou.



Moteur STIHL 4-MIX®

Le moteur STIHL 4-MIX® réunit les avantages du moteur 2 temps et 4 temps. Faible consommation de carburant, émissions de gaz d'échappement réduites, sonorité agréable, puissance et couple élevés.

12 Outillage et accessoires forestiers

Coupe à l'enclume

La lame coupante et la large contre-lame sont placées côte à côte. La large contre-lame est donc appelée « enclume ». Le bois mort et le bois dur sont très faciles à couper car les forces transversales ne jouent quasiment aucun rôle. Pour le bois frais et tendre, le dessous de l'écorce peut s'arracher avant la coupe.



Coupe au bypass

Avec ce principe, la lame et la contre-lame passent rapidement l'une contre l'autre. La coupe obtenue est lisse et régulière, sans écraser la matière à couper. La coupe au bypass est généralement à privilégier pour la verdure. Les outils de coupe à l'enclume doivent plutôt être utilisés pour les travaux plus longs sur du bois dur, en raison des efforts de coupe plus importants.



Douille de protection et plaque de sécurité vissée

L'association d'une longue douille de protection en acier, d'une clavette annulaire, d'une plaque de sécurité et d'une vis de sécurité solidarise complètement les différentes parties, formant ainsi une véritable unité. Ce système de raccordement extrêmement fiable offre de gros avantages :



- Une très grande longévité de l'outil
- Une sécurité de travail très élevée

12 Équipements de protection individuelle

Protection anti-pluie EN 343

Lors de vos travaux en plein air, les vêtements de protection de pluie STIHL vous assurent une protection du vent et des précipitations, tout en vous offrant un grand confort grâce au tissu respirant, permettant à la transpiration de s'évaporer. La norme EN 343 définit ces deux paramètres avec les valeurs imperméable (le nombre supérieur) et respirant (le nombre inférieur). Chacun de ses paramètres est mesuré en 3 catégories, à savoir que la classe 3 est celle qui offre le plus grand degré de protection. Les coutures sont soudées de manière hermétique. Exemple :

 ³/₃ = imperméable : ici EN 343 catégorie 3
= respirant : ici EN 343 catégorie 3


Renfort anti-coupure EN 381

Le renfort anti-coupures STIHL est principalement composé de matériaux anti-coupures développés en exclusivité pour STIHL. Les vêtements anti-coupures STIHL sont testés par les instituts européens les plus renommés, SMP ou KWF. Constitués de plusieurs épaisseurs, les renforts sont légers et thermoactifs. Si une chaîne de tronçonneuse entre en contact avec ce renfort, les fibres de ce dernier se déchirent individuellement, bloquant ainsi instantanément son pignon. La chaîne s'immobilise et le risque de blessure est considérablement diminué. Les produits à renforts anti-coupures de ce catalogue sont signalés par le pictogramme suivant :



Remarque importante : un équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas non plus une technique de travail sûre. Vous devez par conséquent impérativement respecter les notices d'utilisation pour les équipements de protection et les appareils à moteur, ainsi que les prescriptions nationales de prévention des accidents.

Zones de protection des bottes de sécurité pour tronçonneuse



Zones de protection des vêtements anti-coupures

Conformément à la norme DIN EN 381, les zones de protection anti-coupures des vêtements apparaissent en noir sur les pictogrammes. Vous trouverez un aperçu général des caractéristiques principales des produits à la page 250.



Vêtement de signalisation EN 471 et EN ISO 20471

Les deux normes définissent les surfaces minimales de couleur de signalisation (visibilité de jour) et de matériau rétro-réfléchissant (visibilité de nuit) et les classent en 3 catégories, la catégorie 3 ayant l'effet de signalisation le plus élevé. Combinés, la veste et le pantalon améliorent la classe de protection en augmentant la surface de la couleur de signalisation et de matériau rétro-réfléchissant. Exemple :

 ³/₂ = couleur de signalisation : ici EN 471 catégorie 3
= matière rétro-réfléchissante : ici EN 471 catégorie 2

 ²/₂ = couleur de signalisation et matière rétro-réfléchissante : ici EN ISO 20471 catégorie 2

Valeur SNR

Simplified Noise Reduction (réduction du bruit simplifié) indique l'atténuation générale qu'une protection auditive peut offrir. Plus la valeur SNR est élevée, plus la protection auditive est élevée. Pour les appareils à moteur STIHL, la valeur d'isolation acoustique M est déterminante. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de STIHL.

Protection UV

L'indice de protection UV (UPF) indique le temps durant lequel l'utilisateur vêtu de textiles anti-UV ou de vêtements de protection avec anti-UV peut rester au soleil sans subir de dommages cutanés. L'UPF est similaire à l'indice de protection des crèmes solaires (SPF). Une personne ayant un type de peau 1 protégée par une matière textile de 20 UPF pourra multiplier par 20 son temps d'exposition sans subir de dommages cutanés, quelle que soit l'intensité lumineuse. L'échelle de la norme EN 13758-2 indique des valeurs de protection allant jusqu'à 40 UPF. L'échelle de la norme UV Standard 801 indique des valeurs plus élevées encore.







Qu'il s'agisse de tronçonner, tondre, faucher, tailler, nettoyer ou découper, STIHL convainc tous ses utilisateurs grâce à une qualité et une fiabilité sans failles. Les produits STIHL sont proposés en exclusivité auprès de votre revendeur spécialisé le plus proche.

Votre partenaire STIHL pour l'achat et le service après-vente

Qu'il s'agisse d'un conseil pour un choix d'achat, d'un conseil d'utilisation ou du service après-vente, chez votre revendeur STIHL, vous serez toujours entre de bonnes mains ! Il saura vous aider à choisir l'appareil le mieux adapté à vos besoins, vous donnera des conseils et indications d'utilisation compétents et vous offrira un SAV professionnel. Ainsi, jour après jour, année après année, vous pourrez vous réjouir des fidèles et loyaux services que vous rendent les appareils STIHL.

Des pièces de rechange STIHL d'origine

Une fiabilité maximale, même en cas de sollicitations extrêmes, est chose toute naturelle pour les appareils à moteur STIHL. Et si d'aventure votre appareil venait à tomber en panne, le service après-vente STIHL tient à votre disposition les pièces de rechange originales STIHL. L'utilisation de pièces d'origine contribue de manière décisive aux performances, à la sécurité et à la longévité des produits STIHL. **En règle générale, les pièces de rechange d'origine d'un modèle sont livrables jusqu'à dix ans après l'arrêt de sa production.** Elles sont

 reconnaissables à l'inscription STIHL ou encore au S stylisé se trouvant sur lesdites pièces de rechange.

La qualité contrôlée STIHL

Le haut standard de qualité des appareils à moteur STIHL est garanti par des contrôles de qualité sévères, intervenant aux différentes étapes de la production au sein de l'entreprise. STIHL est ainsi en mesure de répondre aux exigences des normes mondiales en vigueur ISO 9001 et ISO 14001 sur la gestion de la qualité et de l'environnement. STIHL travaille sans cesse au perfectionnement de tous ses appareils. C'est pourquoi nos produits sont susceptibles d'être modifiés quant à leur forme, leur technique et leur équipement.

Pour votre sécurité

Tous les produits peuvent, s'ils ne sont pas utilisés conformément aux instructions, constituer une source de danger pour l'utilisateur et/ou son entourage (personnes ou animaux), ou provoquer des dommages matériels. Veuillez donc lire attentivement le manuel d'utilisation en entier avant la première mise en marche et/ou l'utilisation de l'appareil et vous conformer aux consignes de sécurité.

Les produits STIHL font régulièrement l'objet de tests menés par des organismes nationaux et étrangers indépendants

Nous soumettons volontairement nos produits à ces contrôles parce que nous considérons qu'ils s'inscrivent dans la lignée de nos propres programmes de tests. Nous accordons une grande valeur au jugement de ces instances indépendantes, ce qui est aussi dans l'intérêt de nos clients. Ces différentes institutions confirment, en accordant leurs labels de contrôle, le niveau de qualité élevé et la technique exemplaire des produits STIHL. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le respect des directives patronales 2002/44/CE (concernant les vibrations) à l'adresse suivante : www.stihl.com/vib.

Explications des labels de contrôle

Vous trouverez les conditions d'essai concernant les labels de contrôle sur les sites Internet indiqués :

Label « Geprüfte Sicherheit » (sécurité contrôlée) volontaire, délivré par un organisme agréé. À l'aide du label GS, il est possible de déterminer quel bureau a effectué le contrôle.



Label de contrôle de la Société Allemande d'Agriculture (DLG). Une commission indépendante et bénévole détermine des critères de contrôle et des normes d'évaluation, et décide de l'attribution des marques de contrôle. En général, le test Signum dure entre six et douze mois. Pour plus d'informations, consultez le site www.dlg.org.



Le Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (comité pour les travaux du bois et la technologie forestière) attribue le label de contrôle « KWF-Profi » aux équipements techniques forestiers qui répondent aux plus hautes exigences du travail forestier professionnel en matière de rentabilité, de sécurité au travail, d'ergonomie et de respect de l'environnement. Le label « KWF-Standard » est attribué aux produits adaptés à des usages non forestiers, tels l'agriculture, l'aménagement des espaces verts ou les petites exploitations de bois de chauffe. Les produits portant le label de couleur bleue « KWF-Test » sont ceux pour lesquels des caractéristiques techniques données ont été testées et ont répondu aux exigences posées. Pour plus d'informations, consultez le site www.kwf-online.de.



Le magazine ÖKO-TEST teste des produits issus de tous les secteurs pour vérifier s'ils respectent l'environnement et sont exempts de matières nocives. Les produits qui obtiennent des résultats particulièrement exemplaires peuvent obtenir le label ÖKO-TEST. Il s'agit du label de qualité le plus répandu en Allemagne. Pour plus d'informations, consultez le site www.oekotest.de.



Le label écologique de l'UE, établi en 1992, reçoit l'aide de la Commission européenne, de tous les états membres de l'UE ainsi que de l'Espace économique européen. Ce label permet au consommateur européen de reconnaître à la « fleur » qu'il s'agit d'un produit de haute qualité, respectueux de l'environnement et certifié par des organismes nationaux indépendants des différents États membres. Pour plus d'informations, consultez le site www.eu-ecolabel.de.



Les produits portant le label Oeko-Tex® ont été testés et certifiés avec succès selon la norme Oeko-Tex® Standard 100. La norme Oeko-Tex® Standard 100 est un système de test et de certification mondial pour les produits textiles bruts, intermédiaires et finis. Les tests de polluants comprennent entre autres des substances interdites et réglementées ainsi que des matières chimiques nocives pour la santé. Pour plus d'informations, consultez le site www.oeko-tex.com.



Ce sigle indique des vêtements de protection anti-coupures pour les utilisateurs de tronçonneuses à main selon les normes EN 381 et EN 17249 ou EN 20345.



La nouvelle norme pour les vêtements haute visibilité EN ISO 20471 remplace, depuis octobre 2013, la norme EN 471. La norme EN 471 sur les vêtements de signalisation à haute visibilité reste en vigueur jusqu'à l'expiration du délai fixé dans l'examen de type.



Remarques générales

1. Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont des prix de vente public maximum conseillés par le fabricant en euros, TVA en vigueur incluse.
2. Les prix indiqués dans ce catalogue sont basés sur les tarifs du 1er janvier 2018. STIHL se réserve un droit de modification des prix de vente conseillés à titre indicatif.
3. Ce catalogue annule et remplace tous les catalogues précédents.
4. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au niveau de la forme, de la technique, de l'équipement et du prix.
5. Les tronçonneuses et autres appareils motorisés de STIHL sont reconnaissables à la combinaison de couleur orange/gris.
6. Cet ouvrage et l'ensemble de son contenu sont protégés par la loi relative à la propriété intellectuelle. Tous droits réservés, en particulier le droit à la reproduction, traduction et au traitement à l'aide de systèmes électroniques.

Ce catalogue contient un grand nombre de combinaisons de machines et d'outils adaptés recommandées par STIHL. Celles-ci se trouvent dans la notice d'utilisation de votre appareil. Vous pouvez obtenir des conseils personnalisés pour les combinaisons les mieux adaptées à vos besoins auprès de votre revendeur spécialisé STIHL. Toutes nos notices d'emploi sont disponibles en ligne : www.stihl.fr/notices-emploi.

STIHL vous informe sur les contrefaçons : www.stihl.fr/piraterie

ANDREAS STIHL SAS

Z. I. Nord de Torcy
BP 11
F. 77201 Marne-la-Vallée Cedex 01
www.stihl.fr

Téléphone : 01 64 62 56 00
Télécopie : 01 64 62 56 01



ANDREAS STIHL SAS
adhère à EcoFolio
pour le recyclage
des papiers
www.ecofolio.fr



0463 931 6023. M200. M7. Konradin. Imprimé en Allemagne. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2017.

Imprimé sur du papier certifié PEFC. Le certificat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes/Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) est une marque qui garantit la gestion durable de la forêt dont le bois ou les produits à base de bois sont issus. Elle vise à protéger les écosystèmes forestiers pour les générations futures. Des organismes de certification indépendants veillent au contrôle du respect des prescriptions relatives au label forestier. Les entreprises utilisant du papier certifié PEFC démontrent ainsi leur engagement pour l'environnement et leur responsabilité dans le cadre de l'utilisation de la matière première brute incontournable qu'est le bois. Pour plus d'informations, consultez le site www.pefc-france.org.

Demandez-nous conseil :